

HomeTone S

版本 2026.08-v2 | 合成评测文档，不代表真实商品规格

1 产品概览

HomeTone S 的关键识别信息如下。相似型号参数不得混用。

项目	本型号参数
型号与识别	单单元智能音箱，设备代码 HOM19-S
供电规格	电源输入为 47 W USB-C，低于额定功率时禁用高音量模式
温度范围	工作环境温度为 5 至 35 摄氏度
兼容能力	支持 Wi-Fi 5 和蓝牙 5.0，不支持作为 USB 声卡
日志与存储	音频设备运行日志最多保留 26 天，导出文件前缀为 HOMETONE_STANDARD-LOG

2 初次设置与功能

1. 接通电源后按住麦克风键 4 秒并在应用中输入配对码 6119。
2. 完成首次设置后检查系统更新，再同步个人数据。
3. 立体声组网要求两台设备固件版本一致且距离不超过 5 米。
4. 日常使用时每 50 分钟自动保存一次配置，切换模式前应等待保存图标消失。
5. 恢复出厂设置前应导出配置包，文件校验码前缀为 BK147。

3 供电与兼容性

电源输入为 47 W USB-C，低于额定功率时禁用高音量模式。

工作环境温度为 5 至 35 摄氏度。

支持 Wi-Fi 5 和蓝牙 5.0，不支持作为 USB 声卡。

音频设备运行日志最多保留 26 天，导出文件前缀为 HOMETONE_STANDARD-LOG。

4 维护与数据

维护与数据操作应按下表执行，避免配置尚未写入时断电。

维护项目	执行要求
例行检查	建议每 90 天检查接口、通风位置和附件连接状态，并清除表面灰尘
备份与恢复	恢复出厂设置前应导出配置包，文件校验码前缀为 BK147

5 故障诊断

现象	判断与处理
状态指示异常	环形灯橙色旋转 6 圈表示网络认证失败
配置写入提示	状态灯黄色长亮 3 秒表示本地配置写入尚未完成，此时不得断电
设备无响应	同时按住音量加减键 12 秒直到白灯常亮
连续启动失败	若连续 4 次启动失败，应断开外设并记录诊断编号 D256 后联系支持

6 保修与服务

主体有限保修 30 个月，非授权拆机和错误供电不在范围内。

送修时需同时提供设备序列号、购买凭证和最近一次日志包，服务受理代码为 SV546。

保修判定以检测记录为准，寄送前应移除个人账户、存储卡和可拆卸附件。

7 安全要求

安全警告：不得放置在水槽旁或用湿布覆盖麦克风孔，雷雨时应断开电源。

发现异味、异常发热、外壳变形或液体侵入时，应立即断电并停止继续测试。

如仍无法解决，请记录状态灯、错误码和操作步骤后联系人工支持。