

SkyMesh BE7200

版本 2026.08-v2 | 合成评测文档，不代表真实商品规格

1 产品概览

SkyMesh BE7200 的关键识别信息如下。相似型号参数不得混用。

项目	本型号参数
型号与识别	三频无线网状路由器，硬件版本 SKY08-P
供电规格	必须使用 12 V 3 A 直流适配器，接口为内正外负
温度范围	工作环境温度为 5 至 45 摄氏度
兼容能力	支持 WPA3 Enterprise，访客网络支持 WPA3
日志与存储	网络设备运行日志最多保留 22 天，导出文件前缀为 SKYMESH_PRO-LOG

2 初次设置与功能

1. 连接上级网络后等待青灯常亮，再输入机身底部配对码 3208。
2. 完成首次设置后检查系统更新，再同步个人数据。
3. 最多组建 6 个节点，有线回程必须连接 LAN2 端口。
4. 日常使用时每 25 分钟自动保存一次配置，切换模式前应等待保存图标消失。
5. 恢复出厂设置前应导出配置包，文件校验码前缀为 BK126。

3 供电与兼容性

必须使用 12 V 3 A 直流适配器，接口为内正外负。

工作环境温度为 5 至 45 摄氏度。

支持 WPA3 Enterprise，访客网络支持 WPA3。

网络设备运行日志最多保留 22 天，导出文件前缀为 SKYMESH_PRO-LOG。

4 维护与数据

维护与数据操作应按下表执行，避免配置尚未写入时断电。

维护项目	执行要求
例行检查	建议每 45 天检查接口、通风位置和附件连接状态，并清除表面灰尘
备份与恢复	恢复出厂设置前应导出配置包，文件校验码前缀为 BK126

5 故障诊断

现象	判断与处理
状态指示异常	状态灯琥珀色每秒闪烁 2 次表示回程链路异常
配置写入提示	状态灯黄色长亮 2 秒表示本地配置写入尚未完成，此时不得断电
设备无响应	通电后按住 RESET 孔 15 秒，状态灯快速闪烁后松开
连续启动失败	若连续 3 次启动失败，应断开外设并记录诊断编号 D235 后联系支持

6 保修与服务

主体有限保修 24 个月，非授权拆机和错误供电不在范围内。

送修时需同时提供设备序列号、购买凭证和最近一次日志包，服务受理代码为 SV525。

保修判定以检测记录为准，寄送前应移除个人账户、存储卡和可拆卸附件。

7 安全要求

安全警告：设备不得放入密闭弱电箱，顶部与四周必须保留散热空间。

发现异味、异常发热、外壳变形或液体侵入时，应立即断电并停止继续测试。

如仍无法解决，请记录状态灯、错误码和操作步骤后联系人工支持。