

# 买家下单

## URL :

POST http://[address]/buyer/new\_order

## Request

### Header:

key	类型	描述	是否可为空
token	string	登录产生的会话标识	N

### Body:

```
{
  "user_id": "buyer_id",
  "store_id": "store_id",
  "books": [
    {
      "id": "1000067",
      "count": 1
    },
    {
      "id": "1000134",
      "count": 4
    }
  ]
}
```

### 属性说明 :

变量名	类型	描述	是否可为空
user_id	string	买家用户ID	N
store_id	string	商铺ID	N
books	class	书籍购买列表	N

### books数组 :

变量名	类型	描述	是否可为空
id	string	书籍的ID	N
count	string	购买数量	N

Response

Status Code:

码	描述
200	下单成功
5XX	买家用户ID不存在
5XX	商铺ID不存在
5XX	购买的图书不存在
5XX	商品库存不足

Body:

```
{
  "order_id": "uuid"
}
```

属性说明：

变量名	类型	描述	是否可为空
order_id	string	订单号，只有返回200时才有效	N

买家付款

URL：

POST http://[address]/buyer/payment

Request

Body:

```
{
  "user_id": "buyer_id",
  "order_id": "order_id",
  "password": "password"
}
```

属性说明：

变量名	类型	描述	是否可为空
-----	----	----	-------

变量名	类型	描述	是否可为空
user_id	string	买家用户ID	N
order_id	string	订单ID	N
password	string	买家用户密码	N

Response

Status Code:

码	描述
200	付款成功
5XX	账户余额不足
5XX	无效参数
401	授权失败

买家充值

URL :

POST http://[address]/buyer/add\_funds

Request

Body:

```
{
  "user_id": "user_id",
  "password": "password",
  "add_value": 10
}
```

属性说明 :

key	类型	描述	是否可为空
user_id	string	买家用户ID	N
password	string	用户密码	N
add_value	int	充值金额 · 以分为单位	N

Status Code:

码	描述
200	充值成功
401	授权失败
5XX	无效参数