

PRÉ-REQUIS : Vous connaissez les bases de Python (variables, fonctions, boucles, classes). Ce cours ne réapprend pas Python.
 Il vous apprend à personnaliser une architecture figée.

1.1 UNE ARCHITECTURE QUI NE BOUGE PAS

Une capsule Gykhamine est un projet Django structuré en couches fixes. Pensez à un immeuble : les murs porteurs ne bougent jamais. Vous ne changez que la décoration intérieure, les meubles, l'enseigne de la boutique.

COUCHES FIXES (ne jamais toucher sans comprendre) :

COUCHE	FICHER(S)	RÔLE
Configuration	settings.py	Paramètres globaux Django
Routage URL	urls.py (racine)	Table des matières du site
Moteur WSGI	wsgi.py / asgi.py	Pont Django ↔ serveur web
Migrations	migrations/*.py	Historique base de données
Studio Launcher	gy.py	Interface graphique GCI

COUCHES PERSONNALISABLES (votre terrain de jeu) :

COUCHE	FICHER(S)	CE QUE VOUS CHANGEZ
Modèles	models.py	Noms des tables, champs
Vues	views.py	Logique métier
Templates	templates/*.html	Apparence visuelle
Données initiales	fixtures/*.json	Données de démarrage
Styles	static/css/*.css	Couleurs, polices
Traductions	locale/*/LC_MESSAGES	Langue d'interface

1.2 LE PRINCIPE DU CONTEXTE LOCAL

La capsule Boutique ERP a été pensée pour Brazzaville.
 Mais elle peut devenir :

- Une gestion de pharmacie à Pointe-Noire
- Un suivi de microfinance à Kinshasa
- Un registre de patients dans une clinique de Dolisie
- Un système de gestion d'une école à Owando

Le contexte change. L'architecture reste.

RÈGLE D'OR : Avant toute modification, posez-vous deux questions :

- (1) Est-ce que je touche à un fichier de la couche FIXE ?
 → Si oui, arrêtez et consultez le chapitre 8.
- (2) Est-ce que ma modification concerne un CONTENU ou une STRUCTURE ?
 → Contenu (nom, texte, chiffre) = sûr.
 → Structure (nouvelle table, nouvelle URL) = chapitre 3 d'abord.

1.3 ANATOMIE D'UN PROJET CAPSULE

```

MonProjet/
├── manage.py           ← Commande centrale Django (ne pas modifier)
├── MonProjet/
│   ├── settings.py     ← Personnalisable (section 1.4 ci-dessous)
│   ├── urls.py         ← Routage principal (prudence)
│   └── wsgi.py         ← Ne jamais toucher
└── boutique/
    ├── models.py       ← Définition des tables
    └── views.py        ← Logique de traitement
  
```

├─ urls.py	← Adresses de cette application
├─ admin.py	← Interface d'administration
├─ templates/	← Pages HTML
├─ static/	← Images, CSS, JavaScript
├─ fixtures/	← Données de démarrage (JSON)
└─ requirements.txt	← Liste des bibliothèques Python nécessaires

1.4 LES 5 LIGNES DE settings.py À TOUJOURS PERSONNALISER EN PREMIER

Ouvrez settings.py dans le Studio. Cherchez et adaptez ces lignes :

```
SECRET_KEY = 'changez-moi-avec-une-chaine-aleatoire-unique'
DEBUG = False # True seulement pour le développement
ALLOWED_HOSTS = ['localhost', '127.0.0.1', 'votre-ip-reseau']
LANGUAGE_CODE = 'fr-FR'
TIME_ZONE = 'Africa/Brazzaville'
```

Ces 5 paramètres suffisent pour un déploiement de base.
Tout le reste du fichier peut rester tel quel.

RÉSUMÉ DU CHAPITRE 1

- ✓ Une capsule = un immeuble dont vous changez l'intérieur, pas les murs
- ✓ Couches fixes : settings, urls, wsgi, migrations, gy.py
- ✓ Couches libres : models, views, templates, static, fixtures
- ✓ Première action dans tout nouveau contexte : adapter les 5 lignes de settings.py

→ SUITE : Chapitre 2 – Comprendre et modifier les tables (models.py)