

Backtracking Algorithm the Best Problem Report

2019311801 이균서

Execution Environment

OS

```
Distributor ID: Ubuntu
Description:   Ubuntu 22.04.3 LTS
Release:      22.04
Codename:     jammy
```

Python Runtime

Python 3.11.6

External Libraries

There is no external libraries used in the following source code.

Pipfile:

```
[[source]]
[[source]]
url = "https://pypi.org/simple"
verify_ssl = true
name = "pypi"

[packages]

[dev-packages]
cloudinary = "*"

[requires]
python_version = "3.11"
python_full_version = "3.11.6"
```

문제 input, output 설정

내 이름과 내가 결혼하고자 하는 사람의 이름은 정수 번호로 입력받습니다. 그리고 그 사람과 결혼 가능한지 여부를 출력합니다. input으로는 가계도를 입력받습니다. 가계도는 다음과 같은 형식으로 입력받습니다.

```
1 marry 18
1 child 2
```

1과 18은 결혼

1과 2는 부모 자식 관계

Source Code

```
import sys

input = sys.stdin.readline

# 그래프를 담은 리스트
graph = [[] for _ in range(100)]
ans = False

# dfs 방문 체크를 위한 변수
is_visited = [False for _ in range(100)]

def dfs(cur_node, kinship):
    if cur_node == target:
        global ans

        if kinship > 8:
            ans = True
            return
        ans = False
        return
    is_visited[cur_node] = True
    for next_node, weight in graph[cur_node]:
        # 이미 방문했으면 그 노드는 건너 뛴다.
        if is_visited[next_node]:
            continue
        dfs(next_node, kinship + weight)

if __name__ == "__main__":
    # 내 이름과 결혼할 타겟의 이름
    me, target = map(int, input().rstrip().split())
    n = int(input().rstrip())
    # 그래프 생성
    for _ in range(n):
        a, relationship, b = input().rstrip().split()
        a = int(a)
        b = int(b)
        if relationship == "child":
            graph[a].append((b, 1))
            graph[b].append((a, 1))
        elif relationship == "marry":
            graph[a].append((b, 0))
            graph[b].append((a, 0))
    # dfs로 그래프 탐색
    dfs(me, 0)
```

```
if ans:
    print(f"{target}과 결혼 가능")
else:
    print(f"{target}과 결혼 불가능")
```

Execution Result

How to run `main.py`:

```
pipenv run python3 main.py < input_0.txt
pipenv run python3 main.py < input_1.txt
```

or

```
python3 main.py < input_0.txt
python3 main.py < input_1.txt
```

- 실행이 안되면 <https://github.com/gyunseo/oakgorithms.git>을 `git clone` 하여, root directory에서 `pipenv install`을 하시고 `backtracking-algorithm/the-best-problem/`로 이동하셔서 `pipenv run python3 main.py < input_0.txt`를 하시면 됩니다.

Input

`input_0.txt`:

```
1 18
19
4 child 1
4 child 2
4 child 3
4 marry 5
6 child 5
6 marry 7
6 child 8
8 marry 9
8 child 10
10 marry 11
10 child 12
12 marry 13
12 child 14
14 marry 15
14 child 16
16 marry 17
16 child 18
```

```
18 marry 19
18 child 20
```

input_1.txt:

```
1 20
19
4 child 1
4 child 2
4 child 3
4 marry 5
6 child 5
6 marry 7
6 child 8
8 marry 9
8 child 10
10 marry 11
10 child 12
12 marry 13
12 child 14
14 marry 15
14 child 16
16 marry 17
16 child 18
18 marry 19
18 child 20
```

Output

18과 결혼 불가능

20과 결혼 가능

Execution Image

```
> pipenv run python3 main.py < input_0.txt
```

Loading .env environment variables...

18과 결혼 불가능

```
> pipenv run python3 main.py < input_1.txt
```

Loading .env environment variables...

20과 결혼 가능