

Guide d'installation

Ce guide explique comment installer les outils nécessaires pour le cours de JavaScript.

Ce qu'on va installer

Outil	Rôle
Node.js	Exécuter du JavaScript dans le terminal
Geany	Éditeur de code simple et efficace
terminal-kit	Bibliothèque pour les couleurs/animations (plus tard)

Installation sur Manjaro Linux

1. Installer Node.js

Ouvre un terminal et tape :

```
# Mettre à jour les paquets
sudo pacman -Syu

# Installer Node.js et npm
sudo pacman -S nodejs npm
```

Vérifie l'installation :

```
node --version
# Devrait afficher quelque chose comme : v20.x.x

npm --version
# Devrait afficher quelque chose comme : 10.x.x
```

2. Installer Geany

```
sudo pacman -S geany
```

Tu peux maintenant lancer Geany depuis le menu des applications ou avec :

```
geany &
```

3. Configurer Geany pour JavaScript

1. Ouvre Geany
2. Va dans **Édition** → **Préférences**
3. Onglet **Terminal** : vérifie que le terminal est activé
4. Va dans **Construire** → **Définir les commandes de construction**
5. Dans la section **Exécuter**, ajoute :
 - Commande : `node "%f"`
 - Cela permet d'exécuter ton fichier JS avec **F5**

4. Tester l'installation

1. Dans Geany, crée un nouveau fichier
2. Tape ce code :

```
console.log("🎮 Salut ! JavaScript fonctionne !");  
console.log("2 + 2 =", 2 + 2);
```

3. Sauvegarde le fichier sous le nom `test.js`
4. Appuie sur **F5** pour exécuter

Tu devrais voir dans le terminal :

```
🎮 Salut ! JavaScript fonctionne !  
2 + 2 = 4
```

🎉 Bravo, c'est prêt !



Installation sur Ubuntu / Debian

1. Installer Node.js

Ouvre un terminal et tape :

```
# Mettre à jour les paquets
sudo apt update && sudo apt upgrade -y

# Installer Node.js et npm
sudo apt install nodejs npm -y
```

Note : Sur Ubuntu, la version de Node.js peut être ancienne. Pour avoir une version récente :

```
# Installer Node.js 20.x (LTS) via NodeSource
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash -
sudo apt install nodejs -y
```

Vérifie l'installation :

```
node --version
# Devrait afficher quelque chose comme : v20.x.x

npm --version
# Devrait afficher quelque chose comme : 10.x.x
```

2. Installer Geany

```
sudo apt install geany -y
```

Tu peux maintenant lancer Geany depuis le menu des applications ou avec :

```
geany &
```

3. Configurer Geany pour JavaScript

1. Ouvre Geany
2. Va dans **Édition** → **Préférences**
3. Onglet **Terminal** : vérifie que le terminal est activé
4. Va dans **Construire** → **Définir les commandes de construction**
5. Dans la section **Exécuter**, ajoute :
 - Commande : `node "%f"`
 - Cela permet d'exécuter ton fichier JS avec **F5**

4. Tester l'installation

1. Dans Geany, crée un nouveau fichier
2. Tape ce code :

```
console.log("🎮 Salut ! JavaScript fonctionne !");  
console.log("2 + 2 =", 2 + 2);
```

3. Sauvegarde le fichier sous le nom `test.js`
4. Appuie sur **F5** pour exécuter

Tu devrais voir dans le terminal :

```
🎮 Salut ! JavaScript fonctionne !  
2 + 2 = 4
```

🎉 Bravo, c'est prêt !

Installation de terminal-kit (Module 2+)

⚠ À faire seulement quand on arrive au Module 2 !

Dans le dossier de ton projet, ouvre un terminal et tape :

```
# Initialiser un projet npm (une seule fois)
npm init -y

# Installer terminal-kit
npm install terminal-kit
```

Pour tester, crée un fichier `test_couleurs.js` :

```
const term = require('terminal-kit').terminal;

term.red("Ce texte est rouge !\n");
term.green("Ce texte est vert !\n");
term.blue("Ce texte est bleu !\n");
term.yellow.bold("Jaune et gras !\n");

term.processExit(0);
```

Exécute avec `node test_couleurs.js` et tu verras les couleurs ! 🌈



En cas de problème

"node: command not found"

Node.js n'est pas installé ou pas dans le PATH. Réinstalle-le avec les commandes ci-dessus.

"permission denied" avec npm

Ne jamais utiliser `sudo` avec npm pour installer des packages. Si tu as ce problème :

```
# Manjaro
mkdir ~/.npm-global
npm config set prefix '~/.npm-global'
echo 'export PATH=~/.npm-global/bin:$PATH' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc

# Ubuntu
mkdir ~/.npm-global
npm config set prefix '~/.npm-global'
echo 'export PATH=~/.npm-global/bin:$PATH' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
```

Geany n'exécute pas le fichier

- Vérifie que le fichier est sauvegardé avec l'extension `.js`
- Vérifie que la commande de build est bien `node "%f"`



Alternative : Exécution dans le terminal

Si tu préfères ne pas utiliser F5 dans Geany, tu peux toujours :

1. Ouvrir un terminal
2. Aller dans le dossier de ton fichier : `cd chemin/vers/dossier`
3. Exécuter : `node monfichier.js`



Checklist finale

- ☐ `node --version` fonctionne
- ☐ `npm --version` fonctionne
- ☐ Geany est installé
- ☐ Je peux créer un fichier `.js` et l'exécuter avec F5
- ☐ Le test affiche bien "JavaScript fonctionne !"

Tu es prêt pour le cours ! 🚀