

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Gerenciamento Ágil de Projetos

DDD: entendendo o domínio do problema

Período: **08/05/2026** a **03/07/2026**

Em grupo | Todos os grupos abordam os 5 temas | 8 sprints + entrega final

DDD em contexto ágil: modelo de domínio, backlog e histórias de usuário

Sprint 6 — Integração com o Ecossistema Ágil (19/06/2026) • Como o modelo de domínio guia o backlog

O Domain-Driven Design não substitui o backlog ágil — ele o alimenta. Ao modelar o domínio em Entidades, Value Objects e Agregados, a equipe do Scrunic ganhou um vocabulário preciso que se refletiu diretamente nas histórias de usuário e na priorização do Product Owner. Esta análise detalha, conceito a conceito, como o modelo tático do DDD vira artefato ágil.

1. Do modelo de domínio ao backlog

Cada Agregado identificado no DDD tende a corresponder a uma área coesa do backlog. No Scrunic, o Agregado "Quadro" (com suas Colunas e Cartões) deu origem a um épico próprio, separado do Agregado "Usuário", que deu origem a outro. Essa separação evitou histórias de usuário que misturassem responsabilidades de módulos diferentes.

2. Mapeamento entre conceitos de DDD e artefatos ágeis

Conceito DDD	Artefato ágil correspondente
--------------	------------------------------

Domínio / Subdomínio	Visão de produto / temas do backlog
Bounded Context	Épico ou módulo do backlog
Linguagem Ubíqua	Vocabulário usado na redação das histórias de usuário
Agregado	Conjunto coeso de histórias de usuário relacionadas
Raiz de Agregação	Critério de aceite que garante a consistência da funcionalidade entregue
Invariante (regra de negócio)	Critério de aceite obrigatório de uma história

3. Exemplo de história de usuário guiada pelo domínio

A partir da regra de negócio identificada no domínio — "um Cartão não pode existir sem estar associado a uma Coluna de um Quadro" — a equipe redigiu a história a seguir, com o critério de aceite já derivado diretamente da invariante do domínio.

História: Como usuário, quero criar um cartão dentro de uma coluna do meu quadro, para que ele apareça imediatamente no fluxo de trabalho do grupo.

Critério de aceite (derivado da invariante do domínio):
o sistema deve rejeitar a criação de um cartão sem coluna associada.

4. Riscos de escrever histórias sem modelo de domínio

Situação	Sem modelo de domínio prévio	Com modelo de domínio (DDD)
Vocabulário do backlog	Termos genéricos, inconsistentes entre histórias.	Linguagem Ubíqua consistente em todo o backlog.
Critérios de aceite	Definidos ad-hoc, podem ignorar regras de negócio.	Derivados diretamente das invariantes do domínio.
Fronteiras de módulo	Histórias misturam responsabilidades de áreas diferentes.	Cada Agregado delimita um conjunto coeso de histórias.

5. Síntese

Modelar o domínio antes de escrever histórias de usuário evitou ambiguidade no backlog do Scrunic: cada história nasceu com um vocabulário já validado e com as regras de negócio (invariantes) já conhecidas, reduzindo retrabalho de refinamento durante o sprint.

Ideia central: o DDD não compete com o backlog ágil — ele o alimenta com vocabulário preciso e regras de negócio já mapeadas, reduzindo ambiguidade nas histórias de usuário.