JAnalytics: Piano di Migrazione Desktop -> Web

Questo documento descrive il piano di migrazione per trasformare l'app desktop Janalytics (PyQt6) in una Web App, integrando il "Salvataggio team" e il "Salvataggio analisi".

FASE 1: Ristrutturazione Architetturale (Backend)
- Framework: Convertire la logica di core (parsing, damage calc) in un'API REST o GraphQL usando FastAPI (Python). FastAPI e' ideale per le sue performance e il supporto asincrono, perfetto per rimpiazzare i QThread attuali.
- Database: Mantenere SQLite per lo sviluppo locale/MVP, ma migrare lo schema a PostgreSQL in produzione per gestire richieste concorrenti e sfruttare JSONB per tag/abilities.
- Autenticazione: Implementare JWT (JSON Web Tokens) in FastAPI per gestire l'identita' degli utenti e permettere il salvataggio legato agli account.

FASE 2: Creazione Frontend Web
- Framework: React.js, Vue.js o Svelte. Mantenendo il design system attuale (Ciano/Rosa/Verde pastello), possiamo usare TailwindCSS per replicare l'interfaccia dark e minimale.
- Componenti: I QWidget attuali vanno riscritti come Web Components. Il bridge JavaScript attualmente usato in calc_bridge.js puo' essere integrato direttamente nel framework frontend.

FASE 3: Integrazione "Salvataggio Team"
- Flusso: Un utente autenticato puo' incollare un testo Showdown o usare un builder.
- Salvataggio: Il backend convertera' il team in TeamVariantV2 e creera' una entry nella nuova tabella 'user_saved_team', permettendo all'utente di richiamare i propri team per le analisi.

FASE 4: Integrazione "Salvataggio Analisi"
- Flusso: Quando l'utente genera un report (es. Report_Offense o BestSwitch), i parametri usati (es. filtri tier, formati) e il reference al team vengono inviati al backend.
- Salvataggio: Vengono salvati come configurazione JSON nella tabella 'user_saved_analysis', permettendo di ricaricare esattamente quella vista (o rieseguirla) senza ricalcolare o reimpostare i filtri manualmente.

FASE 5: Deploy
- Dockerizzare Backend (FastAPI + Gunicorn) e Frontend (Nginx o Vercel).
- Configurare un database PostgreSQL gestito.