31 个让你的 Claude Code 效率起飞的隐藏技巧

31 个让你的 Claude Code 效率起飞的隐藏技巧

> 译自：Advent of Claude: 31 Days of Claude Code

Claude Code 不仅仅是一个 AI 编程助手，更是一个功能强大的终端开发环境。这里有 31 个能彻底改变你编码工作流的实用技巧。

起步：让 Claude 读懂你的项目

1. **`/init` - 自动生成项目说明书**在任何新项目中，首先运行 `/init`。Claude 会扫描你的代码库，自动生成一个 `CLAUDE.md` 文件，包含构建命令、架构模式和代码规范。这是 Claude 的“长期记忆”。

/init

2. **`.claude/rules/` - 模块化规则**项目太大？除了 `CLAUDE.md`，你还可以在 `.claude/rules/` 目录下创建特定主题的规则文件（如 `testing.md`，`security.md`）。Claude 会根据上下文自动加载这些规则。



```
3. 质量检查：标记任务完成前必须通过lint/类型检查
4. Git规范：
   - 始终在feature分支工作
   - 提交前必须运行git diff
   - 提交消息需清晰描述"why"而非"what"

实施完整性（🟡 IMPORTANT）
- 禁止不完整功能（无TODO/存根实现）
- 所有生成代码必须直接可用
- 函数必须完整实现

范围纪律（🟡 IMPORTANT）
- 严格按需求开发（YAGNI原则）
- MVP优先策略
- 禁止添加未明确要求的功能（如认证/监控）

文件组织（🟢 RECOMMENDED）
- 测试文件放在tests/或__tests__/
- 脚本放在scripts/或tools/
- Claude生成文档放在claudedocs/

安全规则（🔴 CRITICAL）
- 文件操作前必须读取现有文件
- 修改代码库前先验证现有模式
- 使用绝对路径

工具优化（🟢 RECOMMENDED）
- 优先使用专用工具：
graph LR
  UI组件-->Magic_MCP
  深度分析-->Sequential_MCP
  模式编辑-->Morphllm_MCP
  文档查询-->Context7_MCP

完整规则文档路径：/Users/huqi/.claude/RULES.md

需要查看特定规则详情时，我可使用Read工具读取源文件。
```

.claude/rules/

3. 自然语言更新记忆不需要手动编辑 `CLAUDE.md`。直接告诉 Claude："更新 Claude.md：在这个项目中永远使用 bun 而不是 npm"。它会自动帮你修改记忆文件。

```
> 更新 Claude.md: 在这个项目中永远使用 bun 而不是 npm

● 好的，我将按照以下步骤将项目迁移到Bun:

✻ Ideating… (esc to interrupt · 39s · ↓ 7 tokens)
  └ Tip: Paste images into Claude Code using control+v (not cmd+v!)
```

更新 Claude.md

4. `@` Mentions - 极速引用上下文就像在 Slack 里一样，使用 `@` 快速把文件、目录或 MCP 工具拉入上下文：

- `@src/auth.ts`（引用文件）
- `@src/components/`（引用整个目录）
- `@mcp:github`（调用 GitHub 工具）

```
> @mcp:github 查看当前用户信息

● I don't see a GitHub MCP server available in the current environment. The available MCP servers are:

  - 4_5v_mcp - Image analysis
  - context7 - Documentation lookup
  - magic - UI component generation (21st.dev)
  - milk_tea_server - Milk tea coupons
  - playwright - Browser automation
  - sequential-thinking - Multi-step reasoning

  To check GitHub user information, I can use the gh CLI command instead:

● Bash(gh api user)
  └ {
      "login": "hu-qi",
      "id": 17986122,
    … +33 lines (ctrl+o to expand)

● Current GitHub User Information:

  | Field    | Value              |
  |----------|--------------------|
  | Username | hu-qi              |
  | Name     | huqi               |
  | Email    | huqi1024@gmail.com |
```

```
| Location | Canton              |
| Bio      | Finding myself.     |
| Twitter  | @huqii              |
| Hireable | ✅ Yes              |
| Joined   | March 21, 2016      |

Stats:
- 📦 Public Repositories: 90
- 📝 Public Gists: 16
- 👥 Followers: 117
- 🫂 Following: 652

Links:
- GitHub: https://github.com/hu-qi
- Avatar: https://avatars.githubusercontent.com/u/17986122?v=4
```

@mcp:github

快捷键：指尖的魔法

5. **`!` 前缀 - 瞬间执行 Bash**别问 Claude “能不能运行 git status”。直接输入 `! git status`。`!` 前缀会让命令立即在 Shell 中执行，无需模型思考，既省 Token 又省时间。

```
> ! git status

● Bash(git status)
  └ Error: Exit code 128
    fatal: not a git repository (or any of the parent directories): .git

● The current directory /Users/huqi/Develop/opensource/ai/hello_world is not a git repository.

  To initialize git, you can run:
  git init

! git init
  └ Initialized empty Git repository in /Users/huqi/Develop/opensource/ai/hello_world/.git/
    hint: Using 'master' as the name for the initial branch. This default branch name
    hint: is subject to change. To configure the initial branch name to use in all
    … +10 lines (ctrl+o to expand)

! git status
  └ On branch master

    No commits yet
    … +6 lines (ctrl+o to expand)

! git status

  ! for bash mode
```

！前缀

6. **`Esc` - 时光倒流**尝试了一个新思路但搞砸了？双击 `Esc` 键，瞬间回退到上一个干净的检查点（Checkpoint）。代码和对话都会恢复。

```
Rewind

Restore the code and/or conversation to the point before…

  @mcp:github 查看当前用户信息
  No code changes

  ! git status
  No code changes

  ! git init
  No code changes

  ! git status
  No code changes

❯ (current)


Enter to continue · Esc to exit
```

双击 Esc

7. **`Ctrl + R` - 历史记录搜索**别再重复打字了。按 `Ctrl + R` 可以搜索你过去输入过的 Prompt，再次按下可循环选择，按 `T`

`ab` 编辑，按 `Enter` 执行。

Ctrl + R

8. `Ctrl + S` - Prompt 暂存 (Stash)写 Prompt 写到一半需要查资料？按 `Ctrl + S` 暂存当前草稿。处理完别的事情后，草稿会自动恢复。



Ctrl + S

9. 智能工作流补全 Claude 能预测你的下一步。当你完成一个任务后，如果看到灰色的建议文字，按 `Tab` 接受并编辑，或按 `Enter` 直接运行。

会话管理：随时随地无缝衔接

10. 断点续传终端意外关闭？电脑没电？

- `claude --continue`：立即恢复上一次的对话。
- `claude --resume`：从历史会话列表中选择并恢复。



会话管理

11. 给会话起个名像给 Git 分支命名一样管理你的会话：

- `/rename api-migration`：重命名当前会话。
- `/resume api-migration`：按名称恢复。



给会话起个名

12. 远程传送 (Teleport)在网页版 `claude.ai/code` 上开始任务，然后通过 `claude --teleport session_id` 将其“传送”到你的本地终端继续完成。

```
claude --teleport

Working Directory Has Changes

Teleport will switch git branches. The following changes were found:

  testing.md

Would you like to stash these changes and continue with teleport?

❯ 1. Stash changes and continue
  2. Exit

Enter to confirm · Esc to cancel
```

Teleport

13. `/export` - **留存证据**需要复盘或分享？运行 `/export` 将整个对话（包括 Prompt、回复、工具调用）导出为 Markdown 文件。

```
> /export [filename]

  /export       Export the current conversation to a file or clipboard
  /sc:test      Execute tests with coverage analysis and automated quality reporting (user)
```

/export

生产力：不仅是快，是掌控

14. **Vim 模式**不想把手移开键盘？输入 `/vim` 开启 Vim 编辑模式，用 `hjkl` 导航，用 `dd` 删除，用 `ciw` 修改单词。再次输入 `/vim` 即可退出。

```
> /vim

  /vim      Toggle between Vim and Normal editing modes
```

/vim

15. `/statusline` - **自定义状态栏**底部状态栏显示什么由你定：Git 分支、当前模型、Token 使用量、上下文窗口占比等。信息一目了然。

```
> /statusline

  /statusline     Set up Claude Code's status line UI
  /status         Show Claude Code status including version, model, account, API connectivity, and tool statuses
```

/statusline

16. `/context` - **Token 透视眼**担心 Context 爆了？输入 `/context` 查看究竟是谁吃掉了 Token（系统提示词、MCP 工具、记忆文件还是历史记录）。

```
> /context

  /context                        Visualize current context usage as a colored grid
  /sc:save                        Session lifecycle management with Serena MCP integration for session context
                                  persistence (user)
  /sc:load                        Session lifecycle management with Serena MCP integration for project context loading
                                  (user)
  /clear                          Clear conversation history and free up context
  /compact                        Clear conversation history but keep a summary in context. Optional: /compact
                                  [instructions for summarization]
  /rube:search-to-notion (MCP)    Search or scrape a topic or URL and create a Notion document from web content
                                  (arguments: topic)
  /sc:explain                     Provide clear explanations of code, concepts, and system behavior with educational
                                  clarity (user)
  /status                         Show Claude Code status including version, model, account, API connectivity, and tool
                                  statuses
```

/context

17. `/stats` - **你的仪表盘**输入 `/stats` 查看你的使用习惯、最爱用的模型、连续使用天数等数据。

```
> /stats
```



/stats

18. `/usage` - **额度监控**输入 `/usage` 查看当前 API 使用量和剩余额度，避免突然被限流。



/usage

思考与规划：更聪明的 AI

19. `> ultrathink` - **深度思考模式**遇到难题？在 Prompt 中加入 `ultrathink` 关键字（如 `> ultrathink: 设计一个高并发缓存层`），Claude 会在回答前分配更多 Token 进行深度推理。

ultrathink

20. **Plan Mode (规划模式)**双击 `Shift + Tab` 进入规划模式。Claude 会先阅读代码、分析架构并起草计划，但在你批准之前**绝不修改任何代码**。先谋后动。

Plan Mode

21. **Extended Thinking (API)**如果你直接使用 API，开启 Extended Thinking 可以看到 Claude 详细的思维链（Thinking Blocks），非常适合调试复杂逻辑。

权限与安全：将 AI 关进笼子

22. `/sandbox` - **沙盒模式**厌倦了一次次点“Approve”？用 `/sandbox` 预先定义权限范围（如允许 `npm test`，允许读取 `src/`）。在此范围内，Claude 可以自动执行。

23. **YOLO 模式** `claude --dangerously-skip-permissions` 这个标志（Flag）会跳过所有权限检查。名字里的“Dangerously”不是开玩笑的——仅在沙盒环境或你完全信任的操作中使用。

24. Hooks (生命周期钩子)在 `.claude/settings.json` 中配置 Hooks，可以在工具执行前后、权限请求时自动运行 Shell 脚本。比如在 Claude 修改代码前自动运行 Linter。

自动化与高级玩法

25. Headless Mode (无头模式)将 Claude 集成到脚本中：`git diff | claude -p "解释这些更改"` `-p` 参数让 Claude 非交互式运行，并将结果直接输出到标准输出。

26. 自定义 Commands把你常用的 Prompt 保存为 Markdown 文件，变成可复用的 Slash 命令（如 `/daily-standup`）。还可以接受参数！

27. Chrome 浏览器集成 Claude Code 现在可以控制 Chrome 了。安装扩展后，你可以让它"打开这个页面，点击注册，并验证登录流程"。

28. Subagents (子 Agent)像是圣诞老人的小精灵。主 Agent 可以生成拥有独立 200k 上下文的子 Agent，并行处理特定任务，然后将结果汇总。

29. Agent Skills (技能包)将一组指令、脚本和工具打包成"技能"。无论是在哪个项目，都可以随时加载这些特定领域的专长。

30. Plugins (插件)一键安装工作流：`/plugin install my-setup`。插件可以包含命令、Agent、技能、Hooks 和 MCP 服务器。

31. LSP 集成 (IDE 级感知) Claude Code 现在支持 LSP (Language Server Protocol)。这意味着它能像 VS Code 一样"看懂"你的代码——跳转定义、查看类型、发现错误，而不仅仅是把代码当文本处理。

尾声

Claude Code 的强大之处不在于它能自动完成所有事，而在于它给了你**控制权**。从 `Plan Mode` 到 `Hooks`，这些工具是为那些懂得如何与 AI 协作的开发者准备的。

我相信这些技巧中的大部分，同样也使用于 OpenCode。

2026，让我们学会更好地使用AI 工具！