OpenCode 的 10 个使用技巧：把终端 AI 编程用到真正顺手

背景：为啥 OpenCode 火了

其实**我不是一开始就用 OpenCode 的**，如果你这深度用过 AI 编程工具，大概率和我路径类似：

- 一开始用 Copilot
- 后来转向更强的 Claude / chatGPT，对话方式
- 再到 Cursor、Claude Code、Antigravity 这类「Agent 化工具」

而最近促使开始认真评估 OpenCode 的，有一个比较现实的情况就是



Claude Code 开始封闭化

Claude Code 刚出来的时候，给我体验非常好的：

- 任务完成度体验极好、上手极快
- 项目把握、需求理解极佳
- 编码Agent几乎是头一档的存在

但在后续版本演进中，变化开始逐渐显现：

Claude公司是逐利的，期望把用户圈在自己的生态里面，Claude Code 在最新版本不能方便通过配置切换模型，逐步限制用户使用其他模型。

对个人开发者来说，这可能不只是有点不爽， 但对技术人员来说，这是一个危险的信号，工具一旦锁死模型，就等于锁死了你的后续工具和工作模式、还有Agent的创造力和可行性。

开始转向 OpenCode

OpenCode之前就已经存在，正是在cc这个背景下，OpenCode 得以快速进入大家的视野，各个博主开始推荐

它解决的不是“比 Claude Code 更好用”这个问题，而是底层的问题：

- 我能不能自由的各类我想用使用模型？
- 这个工具能不能长期可控？

- 它是不是足够好用，足够工程化？

而 OpenCode 给出的答案非常明确：

- **不限制模型**（Claude / GPT / Gemini / GLM / Kimi / Minimax）
- **完全开源**，核心逻辑可审计
- **Agent + 权限 + 工具**，天生为工程场景设计
- **支持CLaude Skills**， 完全兼容claude.md

这也是为什么你会发现，最近使用 OpenCode 的，往往不是新手

而是已经用过一圈 AI 工具(包括Claude Code)的老技术同学了

OpenCode 是什么

先快速统一下认知，OpenCode 是一款 **开源的终端编程 Agent（AI Coding Agent）**，核心特点是：

- 理解整个代码仓库，而不是单文件
- 能读 / 写文件 ·执行命令 ·跑测试
- 有 Agent ·权限 ·模式等一整套工程化设计
- 支持Claude Skill ·兼容Claude.md
- 全面对标Claude Code，在体验上不好的会进行优化

OpenCode 10个使用小技巧

接下来分享OpenCode常用的小技巧，助力你快速上手使用

技巧一：安装与启动

那我们快速开始，首先先安装一下OpenCode

安装

官方推荐方式：

```
curl -fsSL https://opencode.ai/install | bash
```

安装完成后，确认：

```
opencode --version
```

启动姿势

不要在一个脏乱无章的目录里启动 OpenCode，相对推荐：

- 一个 Git 代码仓库
- 项目目录结构相对清晰

```
cd your-project
opencode
```



技巧二：/init 项目说明书

进入项目后，不要直接开始问问题，**第一步可以是初始化上下文**：

```
/init
```

/init 会做什么

- 扫描当前项目结构
- 生成 `AGENTS.md`
- 建立项目级上下文记忆
- 为后续 Agent 行为提供“项目说明书”

另外，我建议将 `AGENTS.md` 也纳入 Git 管理，这是 opencode 理解你项目的核心入口，类似CLaude Code 中 claude.md文件



> **技巧三：善用 OpenCode TUI 的 Slash 命令提升效率**

在 **OpenCode 终端界面（TUI）** 中，输入 `/` 加命令名就能快速执行常用操作，不用离开当前上下文去手动操作或重启界面。

`/connect` — 迅速添加你的 API 提供商

如果你觉得opencode提供的免费模型有并发限制速度太慢当

你可以启动 OpenCode 来配置自己 API 模型密钥：

```
/connect
```

这会弹出一个可选择的提供商列表，让你快速 **添加 API Key 并连接服务**，可以一键开始使用对应的模型模型

适用场景：适用于首次设置 API 或切换 provider



/models — 查看可用模型清单

```
/models
```

这个命令会在 TUI 内列出当前已连接 provider 下的所有可用模型，快速选择当前会话默认的模型

/new — 快速开始全新会话

```
/new
```

如果你想从头开始一个完全干净的对话（清空上下文），这个命令比重启整个 TUI 更快。它类似于Claude Code中的 `/clear`。

/compact — 压缩或总结当前会话

```
/compact
```

该命令会 **压缩当前对话内容**（类似自动总结），让对话更紧凑、更易理解，可以让我们在长对话里整理关键信息，减少信息干扰

> **技巧四：进阶Slash命令/undo与/redo 撤销与重做**

/undo

这是用得比较多的一个命令：/undo，撤销对话中的最后一条消息。这将删除用户的最新消息、所有后续回复以及所有文件更改

应用场景：

当 Agent 已经改完了，但改动方向明显不对

或者整个逻辑存在问题的情况

你可以不用发消息给它说：“改回来”，而是直接执行/undo命令

这和 Git revert 的体验感是一样的，本质原理是使用 Git 来管理文件更改



/redo

`/redo` 经常和 `/undo` 搭配使用，重做之前撤销的消息，仅在使用 `/undo` 后可用。

内部原理是使用 Git 来管理文件更改，所以项目需要创建.git



> **技巧五：@文件 或 @目录 告诉Agent指定的范围**

终端 Agent 最大的问题之一是：它要看得太多，也容易脑补一些别的有的没的，容易跑偏。

这时候，`@文件` 就是你的控制上下文的主要手段，**控制上下文范围**

比如：

@src/service/order_service.go， 帮我分析这里的并发问题

可以很好的明确上下文边界，以及提高回答和修改的精度

我个人在以下场景几乎都会 `@文件` ：

- Debug
- 代码 Review
- 精准重构

> **技巧六：Plan / Build 模式，是我最想强调的一个点**

OpenCode 有一个比较容易被忽略 但非常重要的技巧，Plan / Build 模式切换

两种核心模式

- **Plan Mode**：只规划 不执行
- **Build Mode**：直接改代码 执行命令 运行脚本

你可以通过 **Tab 键** 在模式之间快速切换，相比Claude Code 需要两次Tab体验好一些

│ Build Mode ▼ │ ← 默认模式

│ Plan Mode　　 │ ← 规划优先

我个人推荐的工作流

1. 首先切换到 **Plan Mode**
2. 进行描述你的目标（功能 / 重构 / 排错）描述
3. 让 AI 进行输出：
    - 可能包括步骤拆解
    - 要检查风险点
    - 要修改的涉及文件等信息
4. 最后，确认无误后，再通过Tab切回 Build Mode 来进行执行

这一步可以显著的降低AI 直接代码改错的概率，减少返工

技巧七：巧妙用 Agents，不仅仅把OpenCode 当成一个Chat

其实在 OpenCode 中Agent 是一等公民

其中有两个主要的Agent分别是Plan和Build，还有两个子Agent是General和Explore



创建自己的 Agent

```
opencode agent create
```

你可以为不同任务创建不同 Agent，例如可以创建：

- `api-doc-agent`：API文档自动编写上传
- `review-agent`：只做代码审查
- `test-agent`：生成 / 修复测试
- `security-agent`：关注安全问题

> **技巧八：Agent的权限控制**

通过这个你可以精细化控制 Agent 能做什么 不能做什么。

当然，经过一段时间，从开始的慢慢接触测试，到深入信任，不需要再问询可以提高效率。

示例配置：

```
{
  "$schema": "https://opencode.ai/config.json",
  "agent": {
    "build": {
      "permission": {
        "bash": {
          "git push": "ask",
          "grep *": "allow"
        }
      }
    }
  }
}
```

opencode.json 配置文件位置在：

```
cat ~/.config/opencode/opencode.json
```

常见使用场景

- 核心分支：禁止自动写代码
- 生产环境脚本：所有 bash 操作必须确认
- 安全扫描 Agent：只允许读文件
- 安全扫描 Agent：只允许读文件

技巧九：非交互模式

OpenCode 不只能够通过对话方式来运行，它还可以被 **脚本化调用**。

opencode -p "Review this diff and summarize risks"

适合的应用场景

- Git hooks（自动生成 commit message）
- PR 自动代码审查
- CI 阶段生成改进建议
- 自动化文档 / 注释生成

技巧十：在 IDE 中集成 OpenCode

当你已经在 IDE（例如 VS Code/Cursor）中安装并配置好 OpenCode 后

可以用以下**快捷键快速打开 OpenCode 会话**，无需切换到终端手动输入命令：

- **快速打开 OpenCode**

  这会在 IDE 的分屏终端中启动或聚焦现有的 OpenCode 会话，大大提升工作流效率

  - macOS: `Cmd + Esc`
  - Windows / Linux: `Ctrl + Esc`

可以插件市场直接搜索：opencode进行按照



安装好插件后就可以运行在IDE中



结语：会开始尝试用 OpenCode

当然了，说一句实话：**OpenCode 并不适合所有场景。**

我个人的判断标准是：

- 需求偏流程、偏工程、偏系统性 → 非常适合
- 需要人为修改代码，通过眼镜去读代码细节 → 不太合适

我觉得它更适合通过插件集成到传统IDE：

- 进行重构，理解分析项目
- 异常代码排查与问题分析
- 自动化工程流程

在我看来，OpenCode 和 其他AI IDE 并不是互相替代关系

- **Cursor、Antigravity**：AI IDE 内，体验流畅，很适合写代码
- **OpenCode**：扩平台，跨IDE，更开放，也更自由，自由的搭建自己的 Agents，以及多模型多持

推荐阅读：

Antigravity 九个技巧：从登录失败到生产力

效率提升40%！我用Claude Skills来做代码Review

关注不迷路，下期分享skills 的应用场景与创建