Data Dossier: GERDA – German Election Database

1. Steckbrief

Name	GERDA – German Election Database
Herausgeber	https://www.german-elections.com/ / Heddesheimer, Hilbig, Sichart & Wiedemann / Publikation: *Nature: Scientific Data* 12 (2025) / Quellcode: GitHub (Heddesheimer et al. 2025) awiedem/german_election_data (Wiedemann n.d.)
Zugang	Download kostenfrei und ohne Registrierung direkt über R, german-elections.com oder auf GitHub
Räumlich	Deutschland: Gemeinden, Kreise, Wahlkreise, Bundesländer
Zeitlich	Bundestag: Gemeinden 1980–2025, Kreise 1953–2025, Wahlkreise 2002–2025 / Landtag 1946–2026 / Europa 2009–2024 / Kommunal 1984–2026

2. Struktur

- **Untersuchungsgegenstand:** Amtliche Wahlergebnisse.
- **Beobachtungseinheit:** 1 Fall ist eine Wahl in einem Jahr für einen Bezirk.
  (Ausnahme Paneldaten -> Hier wird ein Kandidat/Amtsträger betrachtet)
- **Analyseebene:** Aggregatebene für Gemeinde, Kreis, Wahlkreis, Bundesland und Zeitreihe/Panel.
- **Erhebungsverfahren:** Keine Umfrage, sondern amtliche Auszählung! Quellen sind die Bundeswahlleiterin, Statistischen Landesämter und Landeswahlleitungen (Ausnahme Meinungsbild-Datensatz). Datensätze existieren mit und ohne Harmonisierung.

3. Erste Schritte

1. **Datensatz wählen**
2. **Dokumentation untersuchen:** Codebook ist verfügbar unter https://github.com/awiedem/german_election_data/tree/main/docs / Usage Notes auf der Webseite listen bekannte Datenprobleme je Wahltyp / falls mehr Informationen gebraucht werden Kodierung analysieren und im Paper nachschauen.
3. **Laden und prüfen:** in R einlesen und bearbeiten.

4. Wichtige Variablen

Variable	Bedeutung	Codierung	Codebook
turnout	Wahlbeteiligung = number_voters / eligible_voters	Anteil von 0 bis 1; NA = Quelle meldet nichts	„Shared conventions" › Turnout block
afd, cdu_csu, fdp, spd, gruene, linke_pds	Zweitstimmenanteil der Partei in der Gemeinde (Bundestagswahl)	Anteil von 0 bis 1; NA = kein Ergebnis	„Party columns", „Denominators and result versions"
state + election_year	Bundesland und Wahljahr	state = erste 2 Ziffern des AGS election year = vierstellige Jahr	„Shared conventions" › Identifiers

Variable	Bedeutung	Codierung	Codebook
ags	Amtlicher Gemeindeschlüssel	Achstellige amtliche Gemeindekennziffer	„Shared conventions" › Identifiers

Aufgrund von verschiedenen Datensätzen können Kernvariablen variieren.

5. Anwendungsbeispiel

- **Deskriptiv:** Wie hat sich die Wahlbeteiligung bei Bundestagswahlen 1990–2025 west- und ostdeutschen Bundesländern entwickelt?
    - Identifizieren des passenden Datensatzes -> einer der “federal” Datensätze
    - Aufteilung in Bundesländer bzw. Ost und West nach Variable “state”
        - Umgang mit Sonderfall Berlin prüfen
    - Zusätzlich mit “turnout”, “eligible_voters” und “election_date” (oder “election_year”, sofern nicht mehrfach in einem Jahr gewählt wurde) einen gewichteten Durchschnitt für turnout pro Wahl errechnen
    - Wenn von Interesse graphische Darstellung

6. Limitationen / Kritik

- Kein Codebook auf der Website sondern nur über Github verfügbar
- Unterschiede bei verschiedenen Variablen aufgrund von historischen, strukturellen, und informationsbedingten Änderungen
- Unvollständige Daten und Unterschiede in der Bereitstellung
- Datensätze sind teilweise recht unübersichtlich
- -> folglich oft unerwartet komplexe Problemstellungen

1. Bibilografie

Heddesheimer, Vincent, Hanno Hilbig, Florian Sichart, and Andreas Wiedemann. 2025. “GERDA: The German Election Database.” *Scientific Data* 12(1): 618. doi:10.1038/s41597-025-04811-5.

Wiedemann, Hanno Hilbig, Vincent Heddesheimer, Florian Sichart, Andreas. “GERDA: German Election Database.” *GERDA*. https://german-elections.com/ (October 26, 2026).