

Environnement Sass et architecture SMACSS

Parties du cours : méthodologies CSS, préprocesseurs

Avant d'écrire le moindre composant, vous mettez en place la chaîne de travail : un dossier de sources SCSS organisé selon SMACSS, compilé en un fichier CSS unique. Vous dressez ensuite l'inventaire des composants de la maquette, qui servira de feuille de route pour toute la suite.

Exercice 1.1 : La chaîne de compilation

Initialisez le projet avec **npm**, puis installez **Sass** comme dépendance de développement. Créez ensuite l'arborescence décrite dans le document de présentation, avec un fichier **main.scss** et un premier partial dans **base/**.

Dans le fichier **package.json**, ajoutez deux scripts : **sass:build**, qui compile **main.scss** en **css/style.css** une seule fois, et **sass:watch**, qui relance la compilation à chaque modification des sources. Pour vérifier votre configuration, lancez **npm run sass:watch**, modifiez le partial et assurez-vous que **css/style.css** est régénéré à chaque enregistrement. Ajoutez enfin un fichier **.gitignore** qui exclut le dossier **node_modules/**.

Exercice 1.2 : La base et le point d'entrée

Dans **base/**, rédigez un reset (marges par défaut, **box-sizing**, images fluides, héritage de la police dans les champs de formulaire) et un partial de typographie qui reprend les valeurs du guide visuel : police, tailles des titres, interlignage du texte courant. Ces partials ne ciblent que des éléments HTML, jamais des classes.

Dans **main.scss**, chargez vos partials avec **@use**, dans l'ordre des catégories SMACSS.

Exercice 1.3 : L'inventaire des composants

Parcourez les cinq pages de la maquette et repérez tout ce qui se répète ou pourrait être réutilisé : boutons, badges, cartes, champs de formulaire, filtres, questions fréquentes, bandeaux. Pour chaque composant, notez les pages concernées et les variantes observées. Distinguez les composants, qui relèvent des modules, des grandes zones de la page comme l'en-tête ou la grille du programme, qui relèvent de la mise en page.

Choisissez ensuite un nom de bloc pour chaque composant et consignez-le dans **NOMMAGE.md**, avec les préfixes que vous retenez pour la mise en page, les états et les thèmes. Vous devez identifier au moins huit composants. Ces noms pourront évoluer au fil du projet, à condition de mettre le fichier à jour.

Critères de réussite

- `css/style.css` est généré par Sass et c'est le seul fichier CSS du projet.
- L'arborescence respecte l'organisation SMACSS du document de présentation.
- Les partiels de base ne contiennent aucune classe.
- `NOMMAGE.md` recense au moins huit composants et fixe les préfixes de mise en page, d'état et de thème.

Livrable : commit etape-01 : environnement Sass, architecture SMACSS et inventaire