

## Étape 2 : Jetons de conception et page des composants

### Parties du cours : les variables CSS au service du DRY, préprocesseurs

Une couleur, une taille ou un espacement ne doit être défini qu'à un seul endroit. Vous relevez les valeurs du guide visuel et vous les centralisez sous forme de jetons. Vous créez ensuite la page `composants.html`, qui accueillera la bibliothèque tout au long du projet.

### Exercice 2.1 : Relever les valeurs

À partir du cadre **Guide visuel** de la maquette, relevez la palette de couleurs, l'échelle typographique, l'échelle des espacements, les rayons de bordure et les points de rupture que vous prévoyez pour l'affichage mobile, tablette et bureau. Déclarez-les dans un partial `abstracts/_variables.scss`.

Nommez chaque valeur selon son rôle et non selon son.

### Exercice 2.2 : Exposer les jetons au navigateur

Dans un partial de `base/`, déclarez sur `:root` une propriété personnalisée pour chaque couleur, taille et espacement. Pour l'instant, écrivez chaque déclaration à la main en lisant la valeur dans vos maps ou les variables ; vous automatiserez cette étape avec une boucle à l'étape 6.

Les points de rupture restent des variables Sass.

### Exercice 2.3 : La page des composants

Créez la page `composants.html` en vous appuyant sur le cadre « 06 · Composants » de la maquette. Elle est organisée en sections, chacune avec un titre, une phrase de présentation et des lignes d'exemples précédées d'un libellé, sur le modèle d'une documentation de composants. Sa première section présente les jetons : nuancier des couleurs avec leur nom et leur valeur, échelle typographique, échelle des espacements.

La mise en forme de cette page relève de la mise en page : placez-la dans `layout/`. Elle ne doit contenir aucune valeur écrite en dur ; si vous constatez qu'il vous manque une valeur, ajoutez-la aux jetons.

### Critères de réussite

- ☐ Toutes les valeurs du guide visuel sont déclarées dans `abstracts/_variables.scss`, nommées par rôle.
- ☐ Chaque couleur, taille et espacement est disponible sous forme de propriété personnalisée.
- ☐ Les commentaires justifient la répartition entre variables Sass et propriétés personnalisées.

- [composants.html](#) présente les jetons et modifier une couleur dans les maps met la page à jour après compilation.

**Livrable :** commit etape-02 : jetons de conception et page des composants