注意事項: 本資料の再利用(2次利用)について

- **本資料について**
  - 東京大学 松尾・岩澤研究室が作成し、2025年10月から11月にかけて開催されたLLM大規模言語モデル講座基礎編の講義資料です。
  - クリエイティブ・コモンズのCC BY-NC-SA 4.0 DEED(表示 – 非営利 – 継承 4.0 国際)のライセンス登録をしています。
- **ライセンスの表示について**
  - 各スライドのページ最下部にライセンスの記載があります。再利用時には本ライセンス表示を必ずご記載ください。再利用時に複製が困難な場合は、下記のテキストボックスを利用の上、ハイパーリンクも含めてライセンスの表記をするようお願いします。

    LLM 大規模言語モデル講座 講義資料 © 2025 by 東京大学松尾・岩澤研究室 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
  - 再利用するページに参照論文等の引用がある場合は、巻末にあるReferenceより引用箇所を掲載してください。
- **非営利目的での利用について**　再利用(2次利用)が許諾されています。
- **営利目的での再利用について**　こちらからお問い合わせください。
- **その他**
  - 元の表現が変わらない範囲(フォント、サイズ等)であれば改変可能です。
  - それ以外の改変その他ライセンスについての詳細は、こちらをご覧の上適切な取り扱いをお願いします。

LLM 大規模言語モデル講座 講義資料 © 2025 by 東京大学松尾・岩澤研究室 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

推論（Prompting，In-context Learning）

松尾・岩澤研究室
MATSUO-IWASAWA LAB UTOKYO

原田憲旺

許諾なく撮影や第三者
への開示を禁止します

LLM 大規模言語モデル講座 講義資料 © 2025 by 東京大学松尾・岩澤研究室 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

原田 憲旺（はらだ けんおう）@KH_ls_ippon

松尾・岩澤研 博士課程 3年

LLM講座立ち上げ時に講座の資料作成・コンペ作成担当

GENIACで評価担当

AI白書 2025 生成AIエディション 執筆協力

DeepLearning.ai の生成AI講義の翻訳

岸田総理・石破総理 生成AI講義 TA・講師





■ 研究テーマ

- 大規模言語モデルの評価、大規模言語モデルによる評価
  - 大規模言語モデルの指示追従能力について
  - Web Agentを活用したUI/UX評価
- 教育場面における大規模言語モデル応用

■ 担当講座

- 基礎編 第2回 講義・演習




自然言語処理学会2024の発表風景

LLM 大規模言語モデル講座 講義資料 © 2025 by 東京大学松尾・岩澤研究室 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

ChatGPTの利用拡大 (1週あたり7億人が利用、180億メッセージ)

- 仕事用途は27%、利用者の半分ほどが26歳以下、男女比は1:1に
- 全利用用途の80%はPractical Guidance, Seeking Information, Writing



[1]Chatterji et al., 2025, How People Use ChatGPT

LLM 大規模言語モデル講座 講義資料 © 2025 by 東京大学松尾・岩澤研究室 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

原田のLLM使用例

- 研究者の対談やインタビュー Podcastを翻訳・要約 (Writing)
  - 1時間あるPodcastでもGeminiで、知りたいところだけを聞きに行ける
  - 音声・動画も対応するマルチモーダル


- 研究分野の初手サーベイ (Information Seeking)
  - 数十件論文を調査するDeep Research (Gemini, ChatGPT)
  - 同じ質問を複数サービスに投げながらキャッチアップ

- 海外講義資料の説明補足 (Writing)
  - 投影資料だけ公開している場合でも追加検索や文脈追加で内容を追える

- 要点箇条書き → 文章 (Writing)
- コーディング補助やデータ整形 (Writing/Practical Guidance)
- 自作ワークフロー: https://github.com/kenoharada/labudy

LLM 大規模言語モデル講座 講義資料 © 2025 by 東京大学松尾・岩澤研究室 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

モデルへの指示の仕方・モデルの回答の選び方を工夫してモデルを活用する



LLM 大規模言語モデル講座 講義資料 © 2025 by 東京大学松尾・岩澤研究室 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

目次


- Decodingの基礎 (greedy decoding, top-p sampling)
- Promptingの基礎 (Few-shot, CoT)
- Meta-generation (Best-of-N, Self-refine, LLM-as-a-Judge)
- 発展的なプロンプト例
- LLMを使いこなしたサービス例
- モデルの選択

LLM 大規模言語モデル講座 講義資料 © 2025 by 東京大学松尾・岩澤研究室 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

Decode: 復号・解読
Decoding algorithms: Token-level generation algorithms (Welleck et al., 2024)
Decoding as a choice of Algorithm + Scoring Function (Amini et al., 2023)

モデルの出力から”望む”出力を得るための様々な手法

Decoding(デコーディング)の基礎



LLM 大規模言語モデル講座 講義資料 © 2025 by 東京大学松尾・岩澤研究室 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

言語モデル (Language Model) とは

- ある単語の系列（≒文章）がどれくらい発生しやすいかをモデル化したもの
- 単語の系列（ $x_1, x_2, \cdots, x_L$ ）に、その生成確率$p(x_1, x_2, \cdots, x_L)$を割り当てる確率モデルpのこと

$p(\text{日本}, \text{の}, \text{首都}, \text{は}, \text{東京}) = 0.02$
$p(\text{日本}, \text{の}, \text{首都}, \text{は}, \text{パリ}) = 0.00001$
$p(\text{東京}, \text{の}, \text{首都}, \text{は}, \text{日本}) = 0.0005$

“良い”言語モデルへの期待:

文法的・常識的観点で誤りのある文章には低い確率を割り当てる

LLM 大規模言語モデル講座 講義資料 © 2025 by 東京大学松尾・岩澤研究室 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

自己回帰言語モデル (Autoregressive Language Models)

- $p(x_1, x_2, \cdots, x_L)$を条件分布の積として表現する

$$p(x_1, x_2, \cdots, x_L) = p(x_1)p(x_2|x_1)\cdots p(x_L|x_1, x_2, \cdots, x_{L-1})$$

$p(\text{日本}, \text{の}, \text{首都}) = p(\text{日本})\, p(\text{の}|\text{日本})\, p(\text{首都}|\text{日本}, \text{の})$


- このように確率の連鎖律で分解したモデルを特に自己回帰言語モデルと呼ぶ
- 条件付き確率がわかると，生成することもできる

$p(\text{東京}\,|\text{日本}, \text{の}, \text{首都}, \text{は}) = \mathbf{0.2}$

$p(\text{パリ}\,|\text{日本}, \text{の}, \text{首都}, \text{は}) = 0.001$

$p(\text{カイロ}\,|\text{日本}, \text{の}, \text{首都}, \text{は}) = 0.0005$

日本の首都は → **東京**



LLM 大規模言語モデル講座 講義資料 © 2025 by 東京大学松尾・岩澤研究室 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

言語モデルの活用: 条件付き確率をもとにタスクを解く

タスク	モデルへの入力	モデルの出力
翻訳	英語の文章	日本語の文章
質問応答	質問	回答
要約	文書	短い記述

$$p(x_{i+1:L}|x_1, x_2, \cdots, x_i) = \prod_{j=i+1}^{L} p(x_j|x_{1:i}, x_{i+1:j-1})$$

どのようにモデルから出力を得るか？ → Decoding

LLM 大規模言語モデル講座 講義資料 © 2025 by 東京大学松尾・岩澤研究室 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

言語モデルを使用する際の設定

```
text = "The capital of Japan is"
encoded_input = tokenizer(text,
output = model.generate(
    **encoded_input,
    max_new_tokens=128,
    do_sample=True,
    temperature=0.7,
    top_p=0.5,
    )
```

LLM 大規模言語モデル講座 講義資料 © 2025 by 東京大学松尾・岩澤研究室 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

Decoding: 言語モデルの出力から”望む”出力を得るための様々な手法


- Greedy decoding
  - 毎ステップで一番確率の高いものを選ぶ
- Beam search
  - いくつか候補を残しておき、複数ステップ単位でスコアの高いものを選ぶ

- Ancestral sampling
  - 全候補から確率に基づいてサンプリング
- Top-k sampling
  - 上位k個のものからサンプリング
- Top-p sampling (nucleus sampling)
  - 上位から合計してp*100 %になるような候補の中からサンプリング

LLM 大規模言語モデル講座 講義資料 © 2025 by 東京大学松尾・岩澤研究室 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

Greedy decoding

- 毎ステップで一番確率の高いものを選ぶ
- 必ずしも文章全体として確率が一番高くなるわけではない
- 繰り返しがよく見られた




[2] How to generate text: using different decoding methods for language generation with Transformers, https://huggingface.co/blog/how-to-generate

LLM 大規模言語モデル講座 講義資料 © 2025 by 東京大学松尾・岩澤研究室 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

Beam search

- いくつか候補を残しておき、複数ステップ単位でスコアの高いものを選ぶ
- 指定のビーム数(num_beams)候補を残して次の深さを探索
- 計算量多い
- 出力が面白くない(当たり障りがない)
- 出力が短くなる




[2] How to generate text: using different decoding methods for language generation with Transformers, https://huggingface.co/blog/how-to-generate

LLM 大規模言語モデル講座 講義資料 © 2025 by 東京大学松尾・岩澤研究室 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

Top-k sampling

- Top-k:上位k個のものからサンプリング
- Long-tail問題、有望な選択肢の除外

[2] How to generate text: using different decoding methods for language generation with Transformers, https://huggingface.co/blog/how-to-generate




LLM 大規模言語モデル講座 講義資料 © 2025 by 東京大学松尾・岩澤研究室 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

Top-p sampling / nucleus sampling (Holtzman et al., 2020)

- Top-p: 上位から合計してp*100 %になるような候補の中からサンプリング
- Top-kよりは柔軟性がある


[2] How to generate text: using different decoding methods for language generation with Transformers, https://huggingface.co/blog/how-to-generate




LLM 大規模言語モデル講座 講義資料 © 2025 by 東京大学松尾・岩澤研究室 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

Samplingを左右するTemperature

- 分布の尖り方を調整するパラメータ、下記の式のTにあたる値
- Tの値を0に近づけるほど尖り、大きくするほどランダム性が高まる



$$\frac{e^{z_w/T}}{\sum_{j=1}^{V} e^{z_j/T}}$$



[3]Cohere (2024), "Parameters for Controlling Outputs", Cohere LLMU, Available at: https://cohere.com/llmu/parameters-for-controlling-outputs ,

LLM 大規模言語モデル講座 講義資料 © 2025 by 東京大学松尾・岩澤研究室 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

補足: temperatureを0にしても決定的にならないこともある

浮動小数点の計算は順序によって変わりうる

同時にリクエストを処理している際(バッチ処理)に、処理の分割の仕方が変わる

→ 計算の順序が異なる → 決定的にならない

GPUでの処理を修正すれば決定的にできる

The culprit is **floating-point non-associativity.** That is, with floating-point numbers:

$$(a + b) + c \neq a + (b + c)$$

```python
(0.1 + 1e20) - 1e20
>>> 0
0.1 + (1e20 - 1e20)
>>> 0.1
```

```python
import torch
torch.set_default_device('cuda')

B = 2048
D = 4096
a = torch.linspace(-1000, 1000, B*D).reshape(B, D)
b = torch.linspace(-1000, 1000, D*D).reshape(D, D)
# Doing a matrix vector multiplication by taking
# the first element of the batch
out1 = torch.mm(a[:1], b)
# Doing a matrix matrix multiplication and then taking
# the first element of the batch
out2 = torch.mm(a, b)[:1]
print((out1 - out2).abs().max()) # tensor(1669.2500, device='cuda:0')
```

[4]Thinking Machines (2024), "Defeating Nondeterminism in LLM Inference", Thinking Machines Blog, Available at: https://thinkingmachines.ai/blog/defeating-nondeterminism-in-llm-inference/

LLM 大規模言語モデル講座 講義資料 © 2025 by 東京大学松尾・岩澤研究室 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

どのDecoding手法を用いれば良いか？

- Taskの性質に基づいた検討→多様性が必要かどうか？
  - 物語生成・アイディア出し → sampling手法
  - 知識を問う系・翻訳 → Greedy decoding, Beam Search
  - Greedy decodingの生成, temperature・Top-pを変えて複数生成し見比べてみる
  - A Thorough Examination of Decoding Methods in the Era of LLMs
  - The Curious Case of Neural Text Degeneration
  - Is GPT-3 Text Indistinguishable from Human Text? Scarecrow: A Framework for Scrutinizing Machine Text
  - Trading Off Diversity and Quality in Natural Language Generation
  - It’s MBR All the Way Down: Modern Generation Techniques Through the Lens of Minimum Bayes Risk

- 系列の評価: 確率が高いものが本当に欲しい出力か？
  - → Reward model/LLMs-as-Judgeを活用しBest-of-N (後述)

LLM 大規模言語モデル講座 講義資料 © 2025 by 東京大学松尾・岩澤研究室 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

Decodingの基礎のまとめ

- 条件付き確率で次の単語の候補が決まる
  - モデルは過去の文脈を踏まえ、次の単語のもっともらしさを出力
  - 過去の文脈を踏まえるための工夫、言語モデルの学習の工夫 → 第３回

- 候補からどのように次の単語を選択するか
  - Greedy decoding, Top-p samplingなどのDecoding手法
  - タスクによって適した手法が異なる

- モデルへの入力（過去の文脈）を工夫することでモデルにタスクを解かせる
  - → プロンプティング

LLM 大規模言語モデル講座 講義資料 © 2025 by 東京大学松尾・岩澤研究室 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

その他参考資料


- Generating Text from Language Models, https://rycolab.io/classes/acl-2023-tutorial/
- Stanford CS324 Introduction, https://stanford-cs324.github.io/winter2022/lectures/introduction/
- CMU Advenced NLP Inference I Decoding and Generation Algorithms, https://cmu-l3.github.io/anlp-spring2025/static_files/anlp-s2025-07-decoding.pdf
- From Decoding to Meta-Generation:Inference-time Algorithms for Large Language Models, https://arxiv.org/abs/2406.16838
- Generation strategies, https://huggingface.co/docs/transformers/v4.56.0/en/generation_strategies

LLM 大規模言語モデル講座 講義資料 © 2025 by 東京大学松尾・岩澤研究室 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

コマンドプロンプト (command prompt)　人間の入力を促す表示
C:¥>
~$

近年のprompt　AIの出力を促す文字列
質問: 日本の首都は？
回答:

Prompting(プロンプティング)の基礎



LLM 大規模言語モデル講座 講義資料 © 2025 by 東京大学松尾・岩澤研究室 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

GPT-3の登場 (Brown et al., 2020)

"Here we show that scaling up language models greatly improves task-agnostic, few-shot performance, sometimes even reaching competitiveness with prior state-of-the-art finetuning approaches. Specifically, we train GPT-3, an autoregressive language model with 175 billion parameters, 10x more than any previous non-sparse language model, and test its performance in the few-shot setting. For all tasks, GPT-3 is applied without any gradient updates or fine-tuning, with tasks and few-shot demonstrations specified purely via text interaction with the model."



これまで: タスク専用のモデルを大量のデータを元に重みを更新し学習

GPT-3: 重みの再学習なしで、タスクの情報といくつかの例を含むpromptを変えるだけで様々なタスクで高性能

[5]Brown et al., 2020, Language Models are Few-Shot Learners

LLM 大規模言語モデル講座 講義資料 © 2025 by 東京大学松尾・岩澤研究室 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

Before prompt (Before GPT-3)

Paradigm	Engineering	Task Relation
a. Fully Supervised Learning (Non-Neural Network)	Features (e.g. word identity, part-of-speech, sentence length)	
b. Fully Supervised Learning (Neural Network)	Architecture (e.g. convolutional, recurrent, self-attentional)	
c. Pre-train, Fine-tune	Objective (e.g. masked language modeling, next sentence prediction)	
d. Pre-train, Prompt, Predict	Prompt (e.g. cloze, prefix)	

従来

タスクごとにモデルを学習
（NN以外）

タスクごとにモデルを学習
（NN）

モデルを共有して学習
（Fine-Tuning）

モデルを固定して指示を変更
（Prompting）

現代

[6]Liu et al., 2021, Pre-train, Prompt, and Predict: A Systematic Survey of Prompting Methods in Natural Language Processing

LLM 大規模言語モデル講座 講義資料 © 2025 by 東京大学松尾・岩澤研究室 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

GPT-2での予兆 (Radford et al., 2019)

- 質問文の後に”A: “って入れたらある程度答えられた
- 要約タスクで”TL;DR:” と入れたら要約を生成した
  - “Too Long, Didn‘t Read” (TL;DR) 要約を指すスラング
- “english sentence = french sentence, english sentence =“で翻訳できた

	R-1	R-2	R-L	R-AVG
Bottom-Up Sum	**41.22**	**18.68**	**38.34**	**32.75**
Lede-3	40.38	17.66	36.62	31.55
Seq2Seq + Attn	31.33	11.81	28.83	23.99
GPT-2 `TL;DR:`	29.34	8.27	26.58	21.40
Random-3	28.78	8.63	25.52	20.98
GPT-2 no hint	21.58	4.03	19.47	15.03


Table 4. Summarization performance as measured by ROUGE F1 metrics on the CNN and Daily Mail dataset. Bottom-Up Sum is the SOTA model from (Gehrmann et al., 2018)

[7]Radford et al., 2019, Language Models are Unsupervised Multitask Learners

LLM 大規模言語モデル講座 講義資料 © 2025 by 東京大学松尾・岩澤研究室 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

In-context learning (ICL, 文脈内学習) で重みの更新なく高性能

- 重みを固定した言語モデルが、プロンプトでの条件付けによってタスクを実行すること
- 1つのモデルが重みパラメータの再学習なしで、プロンプト文の変更のみで様々なタスクを高性能に行えることが当時の衝撃



[5]Brown et al., 2020, Language Models are Few-Shot Learners

LLM 大規模言語モデル講座 講義資料 © 2025 by 東京大学松尾・岩澤研究室 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

プロンプティング (prompting) とは？

- 特定の機能の発生を促進 (prompt)するような言語モデルに入力するコンテキスト文
- Zero-shot: タスクの説明文・指示文のみ
- Few-shot: 解かせたいTaskのデモンストレーション例をいくつか用意
  - 例が1つだけの場合はone-shot
  - ※ LLM以前のFew-shot learningとは意味合いが異なることに注意

Zero-shot

The model predicts the answer given only a natural language description of the task. No gradient updates are performed.

```
1  Translate English to French:        ← task description
2  cheese =>                           ← prompt
```

Few-shot

In addition to the task description, the model sees a few examples of the task. No gradient updates are performed.

```
1  Translate English to French:        ← task description
2  sea otter => loutre de mer          ← examples
3  peppermint => menthe poivrée        ← examples
4  plush girafe => girafe peluche      ← examples
5  cheese =>                           ← prompt
```

[5]Brown et al., 2020, Language Models are Few-Shot Learners

LLM 大規模言語モデル講座 講義資料 © 2025 by 東京大学松尾・岩澤研究室 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

デモンストレーション数を増やすと性能が向上

- 特にモデルが大規模な場合Few-Shotのデモンストレーションの追加で性能が大幅に上がることが多い

Zero-shot


The model predicts the answer given only a natural language description of the task. No gradient updates are performed.

```
1  Translate English to French:        ← task description
2  cheese =>                           ← prompt
```

Few-shot

In addition to the task description, the model sees a few examples of the task. No gradient updates are performed.

```
1  Translate English to French:        ← task description
2  sea otter => loutre de mer          ← examples
3  peppermint => menthe poivrée        ←
4  plush girafe => girafe peluche      ←
5  cheese =>                           ← prompt
```




[5]Brown et al., 2020, Language Models are Few-Shot Learners

LLM 大規模言語モデル講座 講義資料 © 2025 by 東京大学松尾・岩澤研究室 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

デモンストレーション数を増やすと性能が向上

- 100万トークンの入力を受け付けるlong contextモデルの活用
  - GPT-3は2048トークンしか受け付けなかった
- コンテキスト長が増えると計算量が増える、更に性能向上を目指したい
  - → Fine-tuning、モデルがデカイので効率的に → 第６回 講義




[8]Agarwal et al., 2024, Many-Shot In-Context Learning

LLM 大規模言語モデル講座 講義資料 © 2025 by 東京大学松尾・岩澤研究室 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

より難しいタスクをモデルに解かせるために

- 答えに至るまでに複数ステップの処理が必要な、多段階推論が必要なタスク




[9]Wei et al., 2022, Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models

LLM 大規模言語モデル講座 講義資料 © 2025 by 東京大学松尾・岩澤研究室 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

Chain-of-Thought Prompting (Few-shot CoT)

- 答えに至るまでに複数ステップの処理が必要な、多段階推論が必要なタスク
- 答えに至るまでの思考の連鎖(Chain-of-Thought)を例で与える




[9]Wei et al., 2022, Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models

LLM 大規模言語モデル講座 講義資料 © 2025 by 東京大学松尾・岩澤研究室 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

Chain-of-Thought Prompting (Few-shot CoT)

- さまざまな数学のデータセットで検証した結果
- 特にモデルサイズが大きいときに性能の改善が大きい




[9]Wei et al., 2022, Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models

LLM 大規模言語モデル講座 講義資料 © 2025 by 東京大学松尾・岩澤研究室 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

“Let’s think step by step” (Zero-shot CoT)

- Chain-of-Thoughtの例を与えず、モデル自身に考えさせる
  - 「パイプラインとか人間が設計せずに、モデル自身に考えさせた方が良いのでは？」
  - → “Let’s think step by step”というフレーズが降りてきた by 小島さん



[10]Kojima et al., 2022, Large Language Models are Zero-Shot Reasoners

LLM 大規模言語モデル講座 講義資料 © 2025 by 東京大学松尾・岩澤研究室 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

“Let’s think step by step” (Zero-shot CoT)の推論能力

シングルステップの推論で解けるタスク

（CoTがいらない）

多段階推論が必要なタスク

	Arithmetic					
	SingleEq	AddSub	MultiArith	GSM8K	AQUA	SVAMP
zero-shot	74.6/**78.7**	**72.2/77.0**	17.7/22.7	10.4/12.5	22.4/22.4	58.8/58.7
zero-shot-cot	**78.0/78.7**	69.6/74.7	**78.7/79.3**	**40.7/40.5**	**33.5/31.9**	**62.1/63.7**

	Common Sense		Other Reasoning Tasks		Symbolic Reasoning	
	Common SenseQA	Strategy QA	Date Understand	Shuffled Objects	Last Letter (4 words)	Coin Flip (4 times)
zero-shot	**68.8/72.6**	12.7/**54.3**	49.3/33.6	31.3/29.7	0.2/-	12.8/53.8
zero-shot-cot	64.6/64.0	**54.8**/52.3	**67.5/61.8**	**52.4/52.9**	**57.6**/-	**91.4/87.8**

常識推論（考えすぎて失敗するケースが多い）

※ 特にありえる解を複数選択してしまう

2022年論文で作られたタスク

（利用したモデルは2021までのデータで学習）


[10]Kojima et al., 2022, Large Language Models are Zero-Shot Reasoners

LLM 大規模言語モデル講座 講義資料 © 2025 by 東京大学松尾・岩澤研究室 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

CoT(思考の連鎖)/Intermediate token(中間トークン)の効果

CoT・中間トークンにより表現力が向上

→ 逐次的な処理を必要とするタスクの性能が向上



[11]Li et al., 2024, Chain of Thought Empowers Transformers to Solve Inherently Serial Problems

LLM 大規模言語モデル講座 講義資料 © 2025 by 東京大学松尾・岩澤研究室 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

プロンプトの違いによる性能差


Prompt	Accuracy
What is this piece of news regarding?	40.9
What is this article about?	52.4
What is the best way to describe this article?	68.2
What is the most accurate label for this news article?	71.2

精度低

精度高

Table 1: Example prompts for the task AG News (news classification) that vary considerably in accuracy.

[12]Gonen et al., 2023, Demystifying Prompts in Language Models via Perplexity Estimation



[13]Sclar et al., 2024, Quantifying Language Models' Sensitivity to Spurious Features in Prompt Design or: How I learned to start worrying about prompt formatting

LLM 大規模言語モデル講座 講義資料 © 2025 by 東京大学松尾・岩澤研究室 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

プロンプトの違いによる性能差

No.	Category	Template	Accuracy
1	instructive	Let's think step by step.	**78.7**
2		First, (*1)	77.3
3		Let's think about this logically.	74.5
4		Let's solve this problem by splitting it into steps. (*2)	72.2
5		Let's be realistic and think step by step.	70.8
6		Let's think like a detective step by step.	70.3
7		Let's think	57.5
8		Before we dive into the answer,	55.7
9		The answer is after the proof.	45.7
10	misleading	Don't think. Just feel.	18.8
11		Let's think step by step but reach an incorrect answer.	18.7
12		Let's count the number of "a" in the question.	16.7
13		By using the fact that the earth is round,	9.3
14	irrelevant	By the way, I found a good restaurant nearby.	17.5
15		Abrakadabra!	15.5
16		It's a beautiful day.	13.1
-		(Zero-shot)	17.7

マニュアルで設定

[10]Kojima et al., 2022, Large Language Models are Zero-Shot Reasoners

LLM 大規模言語モデル講座 講義資料 © 2025 by 東京大学松尾・岩澤研究室 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

Prompt engineering (プロンプトエンジニアリング)

望む出力が得られるようにpromptを試行錯誤


- 人手で試行錯誤
  - Few-shot prompting, CoT prompting
  - LLM開発元のガイドラインを参考に
    (例: https://platform.openai.com/docs/guides/prompt-engineering)

- 自動で調整
  - 特殊なトークンを学習: Prefix tuning / Prompt tuning (ファインチューニング講義回)
  - Prompt文そのものを修正

LLM 大規模言語モデル講座 講義資料 © 2025 by 東京大学松尾・岩澤研究室 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

Automatic Prompt Engineer

- 入出力のペアを使用し、指示文をLLM自身に複数予測させる
- 指示文の候補を用いてタスク性能あるいは答えの尤度を計測
  スコアの高いものを選択
- 指示文のバリエーションを出すために指示文の書き換えをLLMにさせる



(a) Automatic Prompt Engineer (APE) workflow


No.	Category	Zero-shot CoT Trigger Prompt	Accuracy
1	APE	Let's work this out in a step by step way to be sure we have the right answer.	**82.0**
2	Human-Designed	Let's think step by step. (*1)	78.7
3		First, (*2)	77.3
4		Let's think about this logically.	74.5
5		Let's solve this problem by splitting it into steps. (*3)	72.2
6		Let's be realistic and think step by step.	70.8
7		Let's think like a detective step by step.	70.3
8		Let's think	57.5
9		Before we dive into the answer,	55.7
10		The answer is after the proof.	45.7
-		(Zero-shot)	17.7

[14]Zhou et al., 2023, Large Language Models are Human-Level Prompt Engineers

LLM 大規模言語モデル講座 講義資料 © 2025 by 東京大学松尾・岩澤研究室 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

Demonstrate-Search-Predict

- 質問の分解の仕方・Follow-up質問等の中間過程を、LLMの試行錯誤で作成
- 中間過程が合っているか否かは、その過程を経て得たLLMの出力とデモンストレーション例の出力が合致したかを基に判断




[15]Khattab et al., 2022, Large Language Models are Human-Level Prompt Engineers

LLM 大規模言語モデル講座 講義資料 © 2025 by 東京大学松尾・岩澤研究室 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

Optimization by PROmpting (OPRO)

- 過去のプロンプトとそのスコアの変遷とともに、よりスコアが高くなるようなプロンプトをLLMに作らせる
- 1度の生成で8個ほど候補を作成し、スコアが良いものを選択




Source	Instruction	Acc
Baselines		
(Kojima et al., 2022)	Let's think step by step.	71.8
(Zhou et al., 2022b)	Let's work this out in a step by step way to be sure we have the right answer.	58.8
	(empty string)	34.0
Ours		
PaLM 2-L-IT	Take a deep breath and work on this problem step-by-step.	**80.2**
PaLM 2-L	Break this down.	79.9
gpt-3.5-turbo	A little bit of arithmetic and a logical approach will help us quickly arrive at the solution to this problem.	78.5
gpt-4	Let's combine our numerical command and clear thinking to quickly and accurately decipher the answer.	74.5


[16]Yang et al., 2024, Large Language Models as Optimizers

LLM 大規模言語モデル講座 講義資料 © 2025 by 東京大学松尾・岩澤研究室 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

Genetic-Pareto (GEPA)

- タスクを実際に行い成功・失敗の軌跡データを元に言語フィードバック作成しプロンプトを改善、あるいは他の有力なプロンプト候補と組み合わせる
- 改善するプロンプトを選ぶ際は、多様性確保のために1問だけでも一番良いスコアを出しているプロンプトも候補に入れる





(a) HotpotQA, Qwen3 8B

[17]Agrawal et al., 2025, GEPA: Reflective Prompt Evolution Can Outperform Reinforcement Learning

LLM 大規模言語モデル講座 講義資料 © 2025 by 東京大学松尾・岩澤研究室 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

Genetic-Pareto (GEPA)

Seed Prompt for Second-Hop of Multi-Hop QA System

Given the fields `question`, `summary_1`, produce the fields `query`.

GEPA's Optimized Prompt for Second-Hop of Multi-Hop QA System, GPT-4.1 Mini

You will be given two input fields: `question` and `summary_1`. Your task: Generate a new search query (`query`) *optimized for the second hop* of a multi-hop retrieval system.

- The original user question is typically complex and requires information from multiple documents to answer.
- The first hop query is the original question (used to retrieve initial documents).
- Your goal: generate a query to retrieve documents *not* found in first hop but necessary to answer the question completely.

Input Understanding: `question` is the original multi-hop question posed by the user. `summary_1` is a concise summary of information from a document retrieved in the first hop, which partially addresses the question.

Purpose and Context:

- Your generated `query` aims to find the *missing pieces* of information needed to fully answer the question. ...
- The query must retrieve relevant documents *NOT* found in first hop ... for final answer extraction.

Key Observations and Lessons:

- First-hop documents often cover one entity or aspect.
- Remaining relevant documents often involve connected or higher-level concepts mentioned in `summary_1` but not explicitly asked in the original question. The `query` should target these *missing*, but logically linked, documents.
- Avoid merely paraphrasing the original question or restating known facts from `summary_1`.
- Infer what broader or related entities/concepts might provide the crucial missing information.
- For example:
  - If `summary_1` describes a population for a small civil parish, but the question wants the total population of the wider region, your query should target that wider region (e.g., "Madeira archipelago population in 2011").
  - If `summary_1` covers a song and the question asks for the album, target album-level documents.

How to Build the Query:

- Identify entities or topics mentioned in `summary_1` that are related but different from first-hop documents.
- Reframe the query to explicitly mention these broader or related entities *connected to the original question.*
- Include relevant key context from the question to maintain specificity, but shift focus to the missing piece.
- The goal is to retrieve documents that link or complement what was retrieved initially.

Practical Strategy:

- Read the `summary_1` carefully to spot references to bigger contexts or other entities not covered in the first hop.
- Ask: "What entity or aspect does this summary hint at that could answer the original question but was not found yet?"
- Formulate a precise, focused factual query targeting that entity or concept to retrieve the missing documents.

Output:

- Produce `query` as a clear, concise question or keyword phrase designed for efficient retrieval of second-hop documents.
- Ensure the query relates logically to the original question while targeting the broader or complementary knowledge identified in `summary_1`. ... Do not include the original question or simply rephrase it. Do not duplicate information already well-covered by the first hop retrieval ...

[17]Agrawal et al., 2025, GEPA: Reflective Prompt Evolution Can Outperform Reinforcement Learning

LLM 大規模言語モデル講座 講義資料 © 2025 by 東京大学松尾・岩澤研究室 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

プロンプティングの基礎まとめ

- モデルへの入力文を、特定の機能の発生を促進(prompt)するよう工夫することで、様々なタスクで重みの再学習なしで高性能
- デモンストレーション例を含めるFew-shot prompting、逐次的な処理・思考過程を促すChain-of-Thought promptingが有効
- 言い回しやフォーマットの違いで性能が大きく変わるので、prompt engineeringと呼ばれる試行錯誤が必要

LLM 大規模言語モデル講座 講義資料 © 2025 by 東京大学松尾・岩澤研究室 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

発展: Meta-generation algorithms (Welleck et al, 2024)

複数回モデルを推論させた後に出力を得る





Figure 4: Three meta-generation patterns.

[18]Welleck et al., 2024, From Decoding to Meta-Generation: Inference-time Algorithms for Large Language Models

LLM 大規模言語モデル講座 講義資料 © 2025 by 東京大学松尾・岩澤研究室 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

Self-Consistency, Majority Voting 多数決

Top-k, Top-p samplingして複数の回答を得る → 一番多かった回答を採用




[19]Wang et al., 2023, Self-Consistency Improves Chain of Thought Reasoning in Language Models

LLM 大規模言語モデル講座 講義資料 © 2025 by 東京大学松尾・岩澤研究室 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

Best-of-N

複数の回答を得た後に、スコア化を行い一番高いスコアのものを選択



[20]Snell et al., 2024, Scaling LLM Test-Time Compute Optimally can be More Effective than Scaling Model Parameters

LLM 大規模言語モデル講座 講義資料 © 2025 by 東京大学松尾・岩澤研究室 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

どのようにスコアづけする？

- 専用の分類器を学習する
  - Reward model, Process Reward Model (詳しくは第7回 強化学習)

- LLMがスコアを出すようにプロンプティングする
  - LLM-as-a-Judge (Zheng et al., 2023)
  - 細かい評価観点をプロンプトに入れる (Cook et al., 2024)

LLM 大規模言語モデル講座 講義資料 © 2025 by 東京大学松尾・岩澤研究室 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

LLM-as-a-Judge: プロンプティングによりLLMに文を評価させる

長い文章を高く評価しがちというバイアスはあるものの
人間の評価とある程度一致

```
[System]
Please act as an impartial judge and evaluate the quality of the responses provided by two
AI assistants to the user question displayed below. You should choose the assistant that
follows the user's instructions and answers the user's question better. Your evaluation
should consider factors such as the helpfulness, relevance, accuracy, depth, creativity,
and level of detail of their responses. Begin your evaluation by comparing the two
responses and provide a short explanation. Avoid any position biases and ensure that the
order in which the responses were presented does not influence your decision. Do not allow
the length of the responses to influence your evaluation. Do not favor certain names of
the assistants. Be as objective as possible. After providing your explanation, output your
final verdict by strictly following this format: "[[A]]" if assistant A is better, "[[B]]"
if assistant B is better, and "[[C]]" for a tie.

[User Question]
{question}

[The Start of Assistant A's Answer]
{answer_a}
[The End of Assistant A's Answer]


[The Start of Assistant B's Answer]
{answer_b}
[The End of Assistant B's Answer]
```

[21]Zheng et al., 2023, Judging LLM-as-a-Judge with MT-Bench and Chatbot Arena

LLM 大規模言語モデル講座 講義資料 © 2025 by 東京大学松尾・岩澤研究室 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

SELF-REFINE

- 回答生成→回答へのフィードバック→回答の修正のループを回す
- 生成・フィードバック・修正は同じモデル、プロンプティングを変更



[22]Madaan et al., 2023, Self-Refine: Iterative Refinement with Self-Feedback

LLM 大規模言語モデル講座 講義資料 © 2025 by 東京大学松尾・岩澤研究室 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

発展的なプロンプト例: Claudeで実際に使用されているプロンプト

2500 wordsに及ぶ、属性に関する情報(retrieveして使う、名前やプロダクト情報)、あるジャンルに対する返答姿勢の指定、フォーマットについての指定、knowledge cut-offの情報、アメリカの大統領選挙結果の情報

Claude Opus 4.1

▼ August 5, 2025

The assistant is Claude, created by Anthropic.

The current date is {{currentDateTime}}.

Here is some information about Claude and Anthropic's products in case the person asks:


This iteration of Claude is Claude Opus 4.1 from the Claude 4 model family. The Claude 4 family currently consists of Claude Opus 4.1, Claude Opus 4, and Claude Sonnet 4. Claude Opus 4.1 is the most powerful model for complex challenges.

[23]Anthropic Release notes, System prompts

LLM 大規模言語モデル講座 講義資料 © 2025 by 東京大学松尾・岩澤研究室 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

発展的なプロンプト例: 敵対的プロンプト (Adversarial Prompt)

ジェイルブレイク（DAN）



- プロンプトの工夫による攻撃
- 例：ジェイルブレイク
  （ペルソナを与えると本来答えないことも答えてくれる．”Do Anything Now”．）
- 加えると攻撃性が上がるトークンの存在なども知られている

[24]Adversarial Prompting in LLMs

LLM 大規模言語モデル講座 講義資料 © 2025 by 東京大学松尾・岩澤研究室 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

発展的なプロンプト例: 生成AIを使うユーザーへのカウンター

- 授業資料とは全く異なる趣旨のレポートを作成するように透明色の文字
- 論文の査読結果が肯定的になるように

ITmedia AI＋ ＞AIに課題を書かせると資料にない内容を出力――慶應...


AIに課題を書かせると資料にない内容を出力――慶應大のAI対策が話題に　狙いを聞いた

2025年05月01日 11時01分 公開　　[島田拓，ITmedia]

印刷　見る　Share　B! 4　0

　慶應義塾大学が授業資料に“見えないプロンプト”を仕込んでAI対策をしている――4月21日にXに投稿されたこんなポストが話題を呼んだ。一連のポストによると、授業資料を生成AIに入力して要約などを作成すると、AIが授業と関係ない内容を出力する仕組みになっていたという。この取り組みの狙いなどを慶應大に聞いた。

[25]島田拓 (2025), "AIに課題を書かせると資料にない内容を出力――慶應大のAI対策が話題に 狙いを聞いた", ITmedia AI+, 公開日: 2025/05/01, Available at: https://www.itmedia.co.jp/aiplus/articles/2504/30/news214.html




[26]日本経済新聞 (2025), "論文内に秘密の命令文、AIに「高評価せよ」 日韓米など有力14大学で", 日本経済新聞, 公開日: 2025/06/29, Available at: https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC13BCW0T10C25A6000000/

LLM 大規模言語モデル講座 講義資料 © 2025 by 東京大学松尾・岩澤研究室 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

発展的なプロンプト例: DeepResearchをプロンプティングで実現

検索クエリの作成・検索が十分かの振り返り・回答生成をプロンプティング




```
query_writer_instructions = """Your goal is to generate sophisticated and diverse web search queries. The

Instructions:
- Always prefer a single search query, only add another query if the original question requests multiple
- Each query should focus on one specific aspect of the original question.
- Don't produce more than {number_queries} queries.
- Queries should be diverse, if the topic is broad, generate more than 1 query.
- Don't generate multiple similar queries, 1 is enough.
- Query should ensure that the most current information is gathered. The current date is {current_date}.

Format:
- Format your response as a JSON object with ALL two of these exact keys:
   - "rationale": Brief explanation of why these queries are relevant
   - "query": A list of search queries

Example:


Topic: What revenue grew more last year apple stock or the number of people buying an iphone
```json
{{
    "rationale": "To answer this comparative growth question accurately, we need specific data points on
    "query": ["Apple total revenue growth fiscal year 2024", "iPhone unit sales growth fiscal year 2024",
}}
```
```

[27] Gemini Fullstack LangGraph Quickstart

LLM 大規模言語モデル講座 講義資料 © 2025 by 東京大学松尾・岩澤研究室 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

発展的なプロンプト例: 論文からポスター生成

図の切り抜き処理・パワポを扱うライブラリと上手く組み合わせる
検索エンジンやコードの利用などについては応用講座 第2回




[28]Pang et al., 2025, Paper2Poster: Towards Multimodal Poster Automation from Scientific Papers

LLM 大規模言語モデル講座 講義資料 © 2025 by 東京大学松尾・岩澤研究室 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

発展的なプロンプト例: 合成データ (Synthetic data)

LLMの学習に使用するデータを人工的に(特にLLMを使用して)作る

- Controllableな実験のために: TinyStories, Physics of LM
- より複雑なデータセットを作るために: WizardLM, Alpaca
- 大きくて優秀なモデルの能力を小さいモデルに: s1K, NaturalThoughts
- 品質の高い事前学習データ: Textbooks Are All You Need




[29]Taori et al., 2023, Alpaca: A Strong, Replicable Instruction-Following Model

LLM 大規模言語モデル講座 講義資料 © 2025 by 東京大学松尾・岩澤研究室 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

発展的なプロンプト例: シミュレーション (Simulation)

LLMに特定の人格・特徴を付与して人間の模擬



[30]Park et al., 2024, Generative Agent Simulations of 1,000 People

LLM 大規模言語モデル講座 講義資料 © 2025 by 東京大学松尾・岩澤研究室 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

その他参考資料 (GPT-2, GPT-3開発裏話)

- Ilya Sutskever - GPT-2, https://www.youtube.com/watch?v=T0I88NhR_9M
- L11 Language Models -- guest instructor: Alec Radford (OpenAI) --- Deep Unsupervised Learning SP20, https://www.youtube.com/watch?v=BnpB3GrpsfM
- An Observation on Generalization, https://www.youtube.com/watch?v=AKMuA_TVz3A

LLM 大規模言語モデル講座 講義資料 © 2025 by 東京大学松尾・岩澤研究室 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

その他参考資料 (Promptingについて)

- Stanford CS224U In-context learning, https://web.stanford.edu/class/cs224u/slides/cs224u-incontextlearning-2023-handout.pdf
- Weng, Lilian. (Mar 2023). Prompt Engineering. Lil'Log. https://lilianweng.github.io/posts/2023-03-15-prompt-engineering/.
- Prompt Engineering Guide, https://www.promptingguide.ai/
- Stanford CS224N Lecture 11: Efficient Adaptation, https://web.stanford.edu/class/cs224n/slides_w25/cs224n-2025-lecture11-adapatation.pdf
- CMU CS11-711 Advanced NLP Prompting and In-Context Learning, https://cmu-l3.github.io/anlp-spring2025/static_files/anlp-s2025-08-prompting.pdf

LLM 大規模言語モデル講座 講義資料 © 2025 by 東京大学松尾・岩澤研究室 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

その他参考資料 (文脈内学習の謎・仕組み)

- 大規模言語モデル応用 第5回 LLMの分析・解釈可能性
- In-context Learning and Induction Heads, https://transformer-circuits.pub/2022/in-context-learning-and-induction-heads/index.html
- Dai et al., 2023, Why Can GPT Learn In-Context? Language Models Secretly Perform Gradient Descent as Meta-Optimizers
- Min et al., 2022, Rethinking the Role of Demonstrations: What Makes In-Context Learning Work?
- Razeghi et al., 2022, Impact of Pretraining Term Frequencies on Few-Shot Numerical Reasoning
- Wei et al., 2023, Larger language models do in-context learning differently

LLM 大規模言語モデル講座 講義資料 © 2025 by 東京大学松尾・岩澤研究室 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

その他参考資料 (Chain-of-Thought)

- Stanford CS 25 LLM Reasoning, https://dennyzhou.github.io/LLM-Reasoning-Stanford-CS-25.pdf
- Wang et al., 2024, Chain-of-Thought Reasoning Without Prompting
- Yao et al., 2023, Tree of Thoughts: Deliberate Problem Solving with Large Language Models

LLM 大規模言語モデル講座 講義資料 © 2025 by 東京大学松尾・岩澤研究室 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

その他参考資料 (Meta-generation)

- Beyond Decoding: Meta-Generation Algorithms for Large Language Models, https://cmu-l3.github.io/neurips2024-inference-tutorial/
- CMU Advanced NLP Advanced Inference Strategies, https://cmu-l3.github.io/anlp-spring2025/static_files/anlp-s2025-21-inference.pdf
- Brown et al., 2024, Large Language Monkeys: Scaling Inference Compute with Repeated Sampling
- Wu et al., 2024, Inference Scaling Laws: An Empirical Analysis of Compute-Optimal Inference for Problem-Solving with Language Models
- Gu et al., 2024, A Survey on LLM-as-a-Judge
- Kamoi et al., 2024, When Can LLMs Actually Correct Their Own Mistakes? A Critical Survey of Self-Correction of LLMs
- 2024Fall 大規模言語モデル(LLM)講座 特別回：LLMの自己修正～OpenAI o1 の関連研究～

LLM 大規模言語モデル講座 講義資料 © 2025 by 東京大学松尾・岩澤研究室 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

その他参考資料 (発展的なプロンプト)

- Grok prompts, https://github.com/xai-org/grok-prompts
- Zou et al., 2023, Universal and Transferable Adversarial Attacks on Aligned Language Models

- How we built our multi-agent research system, https://www.anthropic.com/engineering/multi-agent-research-system
- OpenAI Codex CLI, https://github.com/openai/codex/blob/main/codex-rs/core/prompt.md

LLM 大規模言語モデル講座 講義資料 © 2025 by 東京大学松尾・岩澤研究室 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO


LLMを使いこなしたサービス例


LLM 大規模言語モデル講座 講義資料 © 2025 by 東京大学松尾・岩澤研究室 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

コーディング支援サービス (コードも言語)

GitHub Copilot, Claude Code, Cursor, Cline, Windsurf, Devinなど

Cursorは2023年リリース、今年6月 $500 million in ARR, $900 million 調達







[31]Cursor at $100M ARR, https://sacra.com/research/cursor-at-100m-arr/
[32] Anysphere (2026), "Cursor - The AI-first Code Editor", Cursor, Available at: https://cursor.com/ja

LLM 大規模言語モデル講座 講義資料 © 2025 by 東京大学松尾・岩澤研究室 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

Y Combinator(アメリカの有名VC)の出資先から見るAIサービス

AIを使いこなして開発速度向上、AI活用による新たな価値創出





[33]Startup Directory, https://www.ycombinator.com/companies

[34]10 People + AI = Billion Dollar Company?, https://www.youtube.com/watch?v=CKvo_kQbakU


LLM 大規模言語モデル講座 講義資料 © 2025 by 東京大学松尾・岩澤研究室 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

LLMを使いこなすための”context engineering”


“次の手順・処理のために、コンテキストウィンドウ（LLMが一度に読み込める情報）を最適な情報で満たす、繊細なアートであり科学”

[35] Andrej Karpathy (2025), "X Post (status/1937902205765607626)", X (formerly Twitter), Available at: https://x.com/karpathy/status/1937902205765607626

- 基本的なプロンプティング技術 (今回)
- RAG・Tool-use (応用編 第2回)
- 状態管理・マルチモーダル (応用編 第７回)



[36]Gemini_Plays_Pokemon, https://www.twitch.tv/gemini_plays_pokemon



Gemini Plays Pokemon: Agent Architecture

[37] Google (2025), "Gemini 2.5: Pushing the Frontier with Advanced Reasoning, Multimodality, Long Context, and Next Generation Agentic Capabilities", Google Keyword Blog, Available at: https://blog.google/technology/ai/google-gemini-next-generation-december-2025/

LLM 大規模言語モデル講座 講義資料 © 2025 by 東京大学松尾・岩澤研究室 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO


LLMの活用についてコーディングしながら学べる講義を翻訳しました

日本語翻訳済のコース

- ChatGPT Prompt Engineering for Developers
- Building Systems with the ChatGPT API
- How Diffusion Models Work
- LangChain for LLM Application Development
- LangChain Chat with Your Data

詳細は https://www.deeplearning.ai/courses/





[38] DeepLearning.AI, "Courses", DeepLearning.AI Official Website, Available at: https://www.deeplearning.ai/courses/

LLM 大規模言語モデル講座 講義資料 © 2025 by 東京大学松尾・岩澤研究室 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

その他参考資料等

- Andrej Karpathy: Software Is Changing (Again), https://www.youtube.com/watch?v=LCEmiRjPEtQ&list=PLQ-uHSnFig5NPx4adxl97CZb8vU4numwi&index=12
- Andrew Ng: AI is Accelerating Startups, https://www.youtube.com/watch?v=RNJCfif1dPY
- Vibe coding MenuGen, https://karpathy.bearblog.dev/vibe-coding-menugen/

LLM 大規模言語モデル講座 講義資料 © 2025 by 東京大学松尾・岩澤研究室 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

モデルの選択

LLM 大規模言語モデル講座 講義資料 © 2025 by 東京大学松尾・岩澤研究室 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

モデルのアクセス手段による違い

■ APIのみ

- 重みは公開されていない, データを入力後に出力が得られる
- 自前でコンピューターを用意することなく利用可能、従量課金
- GPT (OpenAI), Gemini(Google), Claude(Anthropic) など

■ 公開モデル

- 重みまで公開されている（分析にも適している）
- 自分の手元のコンピューターで動かせる, 入力データを外部に出さなくて良い
- Llama, Mistral, DeepSeek, Qwen, gpt-ossなど

■ 非公開モデル

- 一部の研究機関のみ利用可能
- PaLM (Google), Gopher (DeepMind)など

LLM 大規模言語モデル講座 講義資料 © 2025 by 東京大学松尾・岩澤研究室 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

APIによるモデルの利用 (GPTの例)

- 1M tokenの入力あたり$1.25, 1M tokenの出力あたり$10

```python
from openai import OpenAI
client = OpenAI()

response = client.responses.create(
    model="gpt-5",
    input="Write a short bedtime story about a unicorn."
)

print(response.output_text)
```

LLM 大規模言語モデル講座 講義資料 © 2025 by 東京大学松尾・岩澤研究室 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

公開モデルの利用を便利にするライブラリ

- Transformers
  - HuggingFaceと呼ばれるサービスにモデル・データセットが日々アップロードされる
  - モデル・データセット版GitHub
  - 様々なモデル、便利機能がすぐに利用できる
  - 演習でも扱います
  - 厄介なバグが埋め込まれることもあるので、何か問題が起きたらversionの確認を

- vLLM
  - モデルの推論を高速に行うことができる

LLM 大規模言語モデル講座 講義資料 © 2025 by 東京大学松尾・岩澤研究室 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

公開モデルを利用する際の計算資源

- 自前でGPUを購入
  - H100(80GB) 1枚 約600万円 + 電力消費 + メンテナンス + 環境設定
  - 量子化(モデルを軽量にする手法)を施したgpt-oss-120bを利用可能


- クラウド上GPU
  - 利用した時間に応じて課金が発生
  - H100 1枚を1時間あたり$1.49で利用可能な場合も
  - 有名なサービス: AWS, GCP, Azure, Lambda, HPC-AI, Hyperbolic


- モデルホスティングサービス
  - モデル名を選択するだけで利用可能
  - GPT/Gemini等を利用する時と同じように、入出力の計算量ベースで課金が発生
  - 有名なサービス: Cerebras, Groq, Together.ai, Fireworks

LLM 大規模言語モデル講座 講義資料 © 2025 by 東京大学松尾・岩澤研究室 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

モデルホスティングサービスの違い

それぞれ独自の高速化・軽量化技術を開発している





[39] Artificial Analysis (2026), "GPT-OSS-120B Model Providers and Performance Analysis", Artificial Analysis, Available at: https://artificialanalysis.ai/models/gpt-oss-120b/providers

[40]Cerebras Systems (2026), "Cerebras - AI Supercomputing at Unprecedented Speed", Cerebras Official Website, Available at: https://www.cerebras.ai/

LLM 大規模言語モデル講座 講義資料 © 2025 by 東京大学松尾・岩澤研究室 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

モデル性能の違い

lmarena(ユーザー投票型), HELM(複数ベンチマーク総合スコア)
個別のベンチマーク性能はTechnical Report参照

Text — 2 days ago

Rank (UB)	Model	Score	Votes
1	gpt-5-high	1463	6,549
1	gemini-2.5-pro	1457	28,986
1	claude-opus-4-1-20250805	1447	6,324
2	o3-2025-04-16	1449	34,948
3	chatgpt-4o-latest-20250326	1441	32,684
4	gpt-4.5-preview-2025-02-27	1438	15,271
5	gpt-5-chat	1427	3,809
6	grok-4-0709	1430	14,609

WebDev — 13 days ago

Rank (UB)	Model	Score	Votes
1	GPT-5 (high)	1482	3,651
2	Claude Opus 4.1 (20250805)	1426	1,402
2	Gemini-2.5-Pro	1405	7,085
3	DeepSeek-R1-0528	1391	4,650
4	Claude Opus 4 (20250514)	1382	9,004
5	GLM-4.5	1363	1,256
6	Qwen3-Coder	1363	6,408
6	Claude Sonnet 4 (20250514)	1359	8,178


[41] LMSYS Org (2026), "Arena AI Leaderboard (formerly LMSYS Chatbot Arena)", Arena AI, Available at: https://lmarena.ai/leaderboard/

Model	Mean score
GPT-5 mini (2025-08-07)	0.819
o4-mini (2025-04-16)	0.812
o3 (2025-04-16)	0.811
GPT-5 (2025-08-07)	0.807
Qwen3 235B A22B Instruct 2507 FP8	0.798
Grok 4 (0709)	0.785
Claude 4 Opus (20250514, extended thinking)	0.78
gpt-oss-120b	0.77

[42]Stanford CRFM, "Holistic Evaluation of Language Models (HELM)", Center for Research on Foundation Models (CRFM), Available at: https://crfm.stanford.edu/helm/capabilities/latest/

LLM 大規模言語モデル講座 講義資料 © 2025 by 東京大学松尾・岩澤研究室 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

モデル性能の違い (日本語)



[43]Nejumi LLMリーダーボード4, https://wandb.ai/llm-leaderboard/nejumi-leaderboard4/reports/Nejumi-LLM-4--VmlldzoxMzc1OTk1MA

```
runs.summary["leaderboard_table"]
```


Filter

	model_name	TOTAL_SCORE	model_size_ca
10	anthropic/claude-opus-4-1-20250805: extended-thinking	0.7917	api
5	openai/gpt-5-2025-08-07: high-effort	0.7913	api
6	google/gemini-2.5-pro	0.7856	api
7	openai/o3-2025-04-16: high-effort	0.784	api
14	anthropic/claude-sonnet-4-20250514: extended-thinking	0.7838	api
	rinna/qwq-bakeneko-32b: reasoning-enabled	0.6858	Large (30B+)

LLM 大規模言語モデル講座 講義資料 © 2025 by 東京大学松尾・岩澤研究室 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

自分自身で評価する際のツールと、評価の際の注意点

- simple-evals/evals (OpenAI社)
- llm-jp-eval (LLM-jp)
- Lighteval (HuggingFace)



What's going on with the Open LLM Leaderboard?

Published June 23, 2023

Update on GitHub


clefourrier Clémentine Fourrier · SaylorTwift Nathan Habib · slippylolo Julien Launay · thomwolf Thomas Wolf

Recently an interesting discussion arose on Twitter following the release of Falcon and its addition to the Open LLM Leaderboard, a public leaderboard comparing open access large language models.

The discussion centered around one of the four evaluations displayed on the leaderboard: a benchmark for measuring Massive Multitask Language Understanding (shortname: MMLU).

The community was surprised that MMLU evaluation numbers of the current top model on the leaderboard, the LLaMA model, were significantly lower than the numbers in the published LLaMa paper.

プロンプトの違いや
選択肢の絞り方の違いにより
同じモデルでも
大きく異なるスコアが出る



同じモデルでも設定の違いにより
性能が大きく異なる

[44]Hugging Face (2024), "What's going on with the Open LLM Leaderboard and MMLU?", Hugging Face Blog, Available at: https://huggingface.co/blog/open-llm-leaderboard-mmlu

[45] Artificial Analysis (2026), "GPT-OSS-120B Model Providers and Performance Analysis", Artificial Analysis, Available at: https://artificialanalysis.ai/models/gpt-oss-120b/providers

LLM 大規模言語モデル講座 講義資料 © 2025 by 東京大学松尾・岩澤研究室 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO


性能・価格・処理速度のトレードオフ


とりあえずは一番性能の良いモデル (一番高いモデル)の使用を推奨


ChatGPT, Gemini appの無料版ではなく有料版

あるいはAPI playgroundで試してみる

Benchmark		GEMINI 2.5 FLASH-LITE Non-thinking	GEMINI 2.5 FLASH-LITE Thinking	GEMINI 2.5 FLASH Non-thinking	GEMINI 2.5 FLASH Thinking View 2.5 Flash	GEMINI 2.5 PRO Thinking View 2.5 Pro
Input price	$/1M tokens (no caching)	$0.10	$0.10	$0.30	$0.30	$1.25 $2.50 > 200k tokens
Output price	$/1M tokens	$0.40	$0.40	$2.50	$2.50	$10.00 $15.00 > 200k tokens
Reasoning & knowledge Humanity's Last Exam (no tools)		5.1%	6.9%	8.4%	11.0%	21.6%








[45] Google DeepMind (2026), "Gemini - Google's Next-Generation AI Models", Google DeepMind, Available at: https://deepmind.google/models/gemini/

[39] Artificial Analysis (2026), "GPT-OSS-120B Model Providers and Performance Analysis", Artificial Analysis, Available at: https://artificialanalysis.ai/models/gpt-oss-120b/providers

LLM 大規模言語モデル講座 講義資料 © 2025 by 東京大学松尾・岩澤研究室 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

OpenRouterを使用して様々なモデルをシュッと試す

同じインターフェースで複数のモデルを簡単に試すことができる





正解はオールドルーキーサウナ
全てのモデルが不正解

[46]OpenRouter (2026), "OpenRouter - A unified API for AI models", OpenRouter Official Website, Available at: https://openrouter.ai/

LLM 大規模言語モデル講座 講義資料 © 2025 by 東京大学松尾・岩澤研究室 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

その他参考資料等

- The Second Half, https://ysymyth.github.io/The-Second-Half/
- Successful language model evals, https://www.jasonwei.net/blog/evals
- How to Build Good Language Modeling Benchmarks, https://ofir.io/How-to-Build-Good-Language-Modeling-Benchmarks/
- Why You Should Stop Using HotpotQA for AI Agents Evaluation in 2025, https://qipeng.me/blog/stop-using-hotpotqa/
- Singh et al., The Leaderboard Illusion, https://arxiv.org/abs/2504.20879

- TinyML and Efficient Deep Learning Computing, https://hanlab.mit.edu/courses/2024-fall-65940
- The Ultra-Scale Playbook: Training LLMs on GPU Clusters, https://huggingface.co/spaces/nanotron/ultrascale-playbook
- How to Scale Your Model, https://jax-ml.github.io/scaling-book/
- Stanford CS336 Lecture 5~7, https://stanford-cs336.github.io/spring2025/
- AIと半導体 AI半導体講座, https://weblab.t.u-tokyo.ac.jp/lecture/course-list/ai-and-semiconductors/

LLM 大規模言語モデル講座 講義資料 © 2025 by 東京大学松尾・岩澤研究室 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

Reference

[1]Chatterji et al., 2025, How People Use ChatGPT

[2]How to generate text: using different decoding methods for language generation with Transformers, https://huggingface.co/blog/how-to-generate

[3]Cohere (2024), "Parameters for Controlling Outputs", Cohere LLMU, Available at: https://cohere.com/llmu/parameters-for-controlling-outputs ,

[4]Thinking Machines (2024), "Defeating Nondeterminism in LLM Inference", Thinking Machines Blog, Available at: https://thinkingmachines.ai/blog/defeating-nondeterminism-in-llm-inference/

[5]Brown et al., 2020, Language Models are Few-Shot Learners

[6]Liu et al., 2021, Pre-train, Prompt, and Predict: A Systematic Survey of Prompting Methods in Natural Language Processing

[7]Radford et al., 2019, Language Models are Unsupervised Multitask Learners

[8] Agarwal et al., 2024, Many-Shot In-Context Learning

[9]Wei et al., 2022, Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models

[10]Kojima et al., 2022, Large Language Models are Zero-Shot Reasoners

[11]Li et al., 2024, Chain of Thought Empowers Transformers to Solve Inherently Serial Problems

[12]Gonen et al., 2023, Demystifying Prompts in Language Models via Perplexity Estimation

[13]Sclar et al., 2024, Quantifying Language Models' Sensitivity to Spurious Features in Prompt Design or: How I learned to start worrying about prompt formatting

[14]Zhou et al., 2023, Large Language Models are Human-Level Prompt Engineers

[15] Khattab et al., 2022, Large Language Models are Human-Level Prompt Engineers

LLM 大規模言語モデル講座 講義資料 © 2025 by 東京大学松尾・岩澤研究室 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

Reference

[16]Yang et al., 2024, Large Language Models as Optimizers

[17]Agrawal et al., 2025, GEPA: Reflective Prompt Evolution Can Outperform Reinforcement Learning

[18]Welleck et al., 2024, From Decoding to Meta-Generation: Inference-time Algorithms for Large Language Models

[19]Wang et al., 2023, Self-Consistency Improves Chain of Thought Reasoning in Language Models

[20]Snell et al., 2024, Scaling LLM Test-Time Compute Optimally can be More Effective than Scaling Model Parameters

[21]Zheng et al., 2023, Judging LLM-as-a-Judge with MT-Bench and Chatbot Arena

[22]Madaan et al., 2023, Self-Refine: Iterative Refinement with Self-Feedback

[23]Anthropic Release notes, System prompts

[24] Adversarial Prompting in LLMs

[25]島田拓 (2025), "AIに課題を書かせると資料にない内容を出力――慶應大のAI対策が話題に 狙いを聞いた", ITmedia AI+, 公開日: 2025/05/01, Available at: https://www.itmedia.co.jp/aiplus/articles/2504/30/news214.html

[26]日本経済新聞 (2025), "論文内に秘密の命令文、AIに「高評価せよ」 日韓米など有力14大学で", 日本経済新聞, 公開日: 2025/06/29, Available at: https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC13BCW0T10C25A6000000/

[27] Gemini Fullstack LangGraph Quickstart

[28]Pang et al., 2025, Paper2Poster: Towards Multimodal Poster Automation from Scientific Papers

[29]Taori et al., 2023, Alpaca: A Strong, Replicable Instruction-Following Model

[30]Park et al., 2024, Generative Agent Simulations of 1,000 People

[31]Cursor at $100M ARR, https://sacra.com/research/cursor-at-100m-arr/

[32] Anysphere (2026), "Cursor - The AI-first Code Editor", Cursor, Available at: https://cursor.com/ja

LLM 大規模言語モデル講座 講義資料 © 2025 by 東京大学松尾・岩澤研究室 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

Reference

[33]Startup Directory, https://www.ycombinator.com/companies

[34]10 People + AI = Billion Dollar Company?, https://www.youtube.com/watch?v=CKvo_kQbakU

[35] Andrej Karpathy (2025), "X Post (status/1937902205765607626)", X (formerly Twitter), Available at: https://x.com/karpathy/status/1937902205765607626

[36]Gemini_Plays_Pokemon, https://www.twitch.tv/gemini_plays_pokemon

[37] Google (2025), "Gemini 2.5: Pushing the Frontier with Advanced Reasoning, Multimodality, Long Context, and Next Generation Agentic Capabilities", Google Keyword Blog, Available at: https://blog.google/technology/ai/google-gemini-next-generation-december-2025/

[38] DeepLearning.AI, "Courses", DeepLearning.AI Official Website, Available at: https://www.deeplearning.ai/courses/

[39] Artificial Analysis (2026), "GPT-OSS-120B Model Providers and Performance Analysis", Artificial Analysis, Available at: https://artificialanalysis.ai/models/gpt-oss-120b/providers

[40]Cerebras Systems (2026), "Cerebras - AI Supercomputing at Unprecedented Speed", Cerebras Official Website, Available at: https://www.cerebras.ai/

[41] LMSYS Org (2026), "Arena AI Leaderboard (formerly LMSYS Chatbot Arena)", Arena AI, Available at: https://lmarena.ai/leaderboard/

[42]Stanford CRFM, "Holistic Evaluation of Language Models (HELM)", Center for Research on Foundation Models (CRFM), Available at: https://crfm.stanford.edu/helm/capabilities/latest/

[43]Nejumi LLMリーダーボード4, https://wandb.ai/llm-leaderboard/nejumi-leaderboard4/reports/Nejumi-LLM-4--VmlldzoxMzc1OTk1MA

[44]Hugging Face (2024), "What's going on with the Open LLM Leaderboard and MMLU?", Hugging Face Blog, Available at: https://huggingface.co/blog/open-llm-leaderboard-mmlu

LLM 大規模言語モデル講座 講義資料 © 2025 by 東京大学松尾・岩澤研究室 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

Reference

[45] Google DeepMind (2026), "Gemini - Google's Next-Generation AI Models", Google DeepMind, Available at: https://deepmind.google/models/gemini/

[46]OpenRouter (2026), "OpenRouter - A unified API for AI models", OpenRouter Official Website, Available at: https://openrouter.ai/

LLM 大規模言語モデル講座 講義資料 © 2025 by 東京大学松尾・岩澤研究室 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO



松尾・岩澤研究室

MATSUO-IWASAWA LAB UTOKYO

LLM 大規模言語モデル講座 講義資料 © 2025 by 東京大学松尾・岩澤研究室 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO