

MASARYKOVA UNIVERZITA
FAKULTA INFORMATIKY



Sample thesis

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Jan Tušil

Brno, jaro 2015

Prohlášení

Prohlašuji, že tato bakalářská práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval samostatně. Všechny zdroje, prameny a literaturu, které jsem při vypracování používal nebo z nich čerpal, v práci řádně cituji s uvedením úplného odkazu na příslušný zdroj.

Jan Tušil

Vedoucí práce: Mgr. Petr Bauch

Poděkování

I would like to thank my supervisor...

Shrnutí

Cílem této bakalářské práce je umožnit analýzu a verifikaci paralelních programů využívajících pthreads v jazyce LLVM IR nástrojům, jež dokáží pracovat s přechodovými systémy v jazyce NTS. Za tímto účelem práce implementuje statickou verzi techniky zvané *Partial Order Reduction*.

Klíčová slova

model checking, partial order reduction, LLVM, NTS

Obsah

1	Úvod	4
1.1	Motivace	4
1.2	Přístup	4
1.3	Popis následujících kapitol	5
2	Použité technologie	6
2.1	LLVM	6
2.1.1	LLVM IR	6
	Instrukční sada	7
	Příklad	7
2.1.2	Průchody	7
2.1.3	Využití	8
2.2	Posix threads	8
2.2.1	pthread_create()	8
2.3	NTS	9
2.3.1	BasicNts	9
2.3.2	Proměnné	9
2.3.3	Přechodová pravidla	10
2.3.4	Formule	10
2.3.5	Termy	10
2.3.6	Typový systém	10
2.3.7	Sémantika	11
2.3.8	Havoc	11
2.3.9	Paralelismus	11
2.3.10	Příklad	12
2.4	Partial Order Reduction	12
2.4.1	Přechodový systém	13
2.4.2	Nezávislost a komutativita přechodů	14
2.4.3	Nutné podmínky	15
2.4.4	Výpočet ample(s)	16
3	Analýza problému	17
4	Překlad LLVM na NTS	19
4.1	Omezení LLVM	19
4.1.1	Pointery	19
4.1.2	Instrukce	19
4.1.3	Znaménkovost	19

4.2	<i>Omezení Posix Threads</i>	20
4.2.1	Funkce <code>pthread_create</code>	21
4.2.2	Funkce <code>pthread_join</code>	21
4.2.3	Funkce <code>pthread_exit</code>	22
4.3	<i>Rozšíření NTS</i>	22
4.3.1	Typ <code>BitVector</code>	22
4.3.2	Typovací pravidla	23
4.4	<i>Vlastní preklad</i>	25
4.4.1	Funkce	25
4.4.2	Základní bloky	25
	Terminální instrukce	25
4.4.3	Paralelismus	26
5	Partial Order redukce pro NTS	29
5.1	<i>Terminologie a definice</i>	29
5.2	<i>Heuristika</i>	30
5.2.1	Nezávislost	30
5.3	<i>Statická POR</i>	31
5.4	<i>Problémy</i>	34
5.4.1	Problém velkého vlákna	34
	Problémová situace	34
	Možné řešení	35
5.4.2	Problém velkého pole	37
5.4.3	Problém závislosti na datech	37
6	Implementace	39
6.1	<i>Přehled existujících nástrojů</i>	39
	FlataC	39
6.2	<i>Volba implementačního jazyka a knihoven</i>	39
6.3	<i>Knihovna libNTS</i>	40
6.3.1	Parser	40
6.3.2	Inliner	40
6.3.3	Architektura	40
6.3.4	Vlastnictví	41
6.3.5	Proměnné	41
6.3.6	Typové informace	42
6.3.7	Uživatelská data	42
6.3.8	Omezení	42
7	Experimenty	43
7.1	<i>Použití implementovaných nástrojů</i>	43

7.1.1	LLVM	43
7.1.2	libNTS	43
7.1.3	Překládací nástroj llvm2nts	44
7.1.4	Nástroj pro POR	44
7.2	<i>Výsledky testů</i>	44
8	Závěr	46
A	Ukázky	49

1 Úvod

1.1 Motivace

Model checking [1] (česky ověřování modelu) je v současné době oblíbenou technikou pro automatizovanou formální verifikaci softwaru i hardwaru, trpí však problémem stavové exploze zejména při verifikaci paralelního softwaru. Jednou z možností jak zmenšit počet stavů, které je třeba ověřit, je použití techniky nazývané (z historických důvodů [1]) Partial Order Reduction (redukce částečným uspořádáním, POR), která využívá komutativity některých paralelně vykonávaných instrukcí.

Jazyk LLVM IR je součástí projektu LLVM [2], jehož cílem je vytvoření infrastruktury pro tvorbu překladačů. V současné době existují nástroje [3] určené pro model checking jazyka LLVM, ne všechny z nich [4] však implementují POR. Cílem této práce je vytvořit z programu v jazyce LLVM IR využívajícím posixová vlákna (pthreads) odpovídající redukovaný sekvenční přechodový systém v jazyce NTS.

1.2 Přístup

Tuto úlohu je možné přirozeně rozdělit na dvě části, a to na

1. přirozený překlad programu z LLVM IR do NTS se zachováním paralelismu (část dále označovaná jako překlad), a
2. převod paralelního programu v jazyce NTS na sekvenční program s využitím POR (část dále označovaná jako sekvencializace).

Tyto dvě části jsou poměrně nezávislé a mohou být implementovány jako rozdílné nástroje, pracující nad společnou knihovnou. Rozdělením navíc získáváme možnost ověřovat vlastnosti sekvenčních programů v jazyce LLVM IR nástrojem, který rozumí jazyku NTS.

1.3 Popis následujících kapitol

Následující text obsahuje nejprve popis použitých technologií (kap. 2), konkrétně jazyka LLVM IR, knihovny posixových vláken, jazyka NTS a techniky POR, následuje krátká analýza (kap. 3) řešeného problému a popis způsobu překladu jazyka LLVM IR do jazyka NTS (kap. 4). Další kapitola (5) obsahuje komentář k použití POR pro redukci přechodových systému v jazyce NTS, následovaná kapitolou 6 zabývající se implementací knihovny *libNTS*, která slouží k práci s paměťovou reprezentací přechodového systému v jazyce NTS. Práci uzavíráme krátkým popisem experimentálních výsledků.

2 Použité technologie

2.1 LLVM

Projekt LLVM [2] je sada knihoven a nástrojů, tvořící infrastrukturu pro tvorbu překladačů. Ke své činnosti využívá mezijazyk známý jako LLVM intermediate representation [5] (dále LLVM IR nebo jen IR) a sadu dobře definovaných softwarových rozhraní pro manipulaci s ním. Práci překladače vybudovaného nad LLVM lze rozdělit do několika fází: nejprve je zpracován kód ve vstupním jazyce (proběhne lexikální, syntaktická a sémantická analýza), poté je vygenerován mezikód v jazyce LLVM IR, nad tímto pak proběhnou zvolené optimalizace, z výsledného IR kódu je vygenerován platformově specifický kód a proběhne linkování. Tato architektura umožňuje využít při tvorbě překladače již jednou napsaných částí [6].

2.1.1 LLVM IR

LLVM IR je typovaný jazyk podobný jazyku symbolických adres, od kterého se však liší v několika zásadních vlastnostech.

- LLVM IR je platformově nezávislý a není určený pro žádný fyzicky existující procesor.
- V jazyce LLVM IR je možné používat neomezené množství registrů.
- Do každého registru je možné přiřadit hodnotu pouze jednou. Tato vlastnost je nazývána *static single assignment form* (dále SSA).

Kód je uchováván v modulech a rozčleněn do funkcí, které se skládají ze základních bloků. Základní blok (basic block) je taková posloupnost instrukcí, která má jeden vstupní bod a jeden výstupní. Zejména tedy není možné provádět skoky dovnitř bloku nebo vyskočit z bloku jinde, než na konci. Sémantika tohoto jazyka je dobře zdokumentována, navíc probíhá práce na její formalizaci [7].

Instrukční sada

Instrukční sada LLVM IR je svou jednoduchostí podobná RISCovým instrukčním sadám. Instrukce jsou rozděleny na ukončovací, binární, bitové, paměťové a ostatní, přičemž pouze ukončovací instrukce mohou měnit tok řízení. Tyto instrukce vždy ukončují základní blok a rozhodují, který blok bude vykonán po dokončení aktuálního.

Příklad

Obrázek 2.1 zobrazuje funkci, vygenerovanou nástrojem clang [8] z kódu v jazyce C. Funkce je globálním symbolem (globální symboly mají prefix @), má návratovou hodnotu i32 (dvaatřicetibitové celé číslo) a jako parametr přijímá proměnnou téhož typu. V těle funkce se vyskytuje pouze jedna ukončovací instrukce, totiž `ret`, a celá funkce je tak tvořena jedním základním blokem. Symbol `%1` označuje výsledek instrukce `alloca`, což je lokální proměnná typu ukazatel na i32 (lokální symboly mají prefix %). Následuje instrukce `store`, která zkopíruje hodnotu parametru `%x` na právě alokované paměťové místo a nevrací žádnou hodnotu. Po načtení hodnoty z paměti a přičtení jedničky je vrácen výsledek poslední operace.

```
define i32 @add(i32 %x) #0 {  
  %1 = alloca i32 , align 4  
  store i32 %x, i32* %1, align 4  
  %2 = load i32* %1, align 4  
  %3 = add nsw i32 1, %2  
  ret i32 %3  
}
```

Obrázek 2.1: Ukázka IR kódu

2.1.2 Průchody

Průchod (orig. pass) je softwarový modul, který pracuje nad kódem v LLVM IR. Průchody se dají rozdělit na analytické a transformační: analytické kód nijak nemodifikují, ale počítají nějakou užitečnou informaci; transformační ze vstupního kódu generují jiný. Typickým příkladem transformačního průchodu je eliminace mrtvého kódu (dead

code elimination, DCE). Nástroj využívající LLVM si může zvolit, které průchody budou spuštěny; také je možné spouštět je ručně pomocí nástroje `opt`, dodávaného spolu s LLVM.

2.1.3 Využití

V současné době existují nástroje pro software model checking (model checkery), které přijímají model v jazyce LLVM IR. Mezi ně patří například DIVINE [4]. Využití tohoto jazyka přináší celou řadu výhod. Zaprvé, pro velké množství překladačů do LLVM IR je model checker méně závislý na programovacím jazyku, v němž je napsaný ověřovaný software. Dále, před vlastní model checking lze zařadit již napsané průchody, které nástroji poskytnou užitečné informace nebo zrychlí model checking samotný.

2.2 Posix threads

Jazyk LLVM IR sám neposkytuje podporu pro explicitní paralelismus. Té je možné docílit pouze použitím specializovaných knihoven. Knihovna Posix threads (zkráceně pthreads) je standardizovanou knihovnou s rozhraním pro jazyk C, která obsahuje funkce pro manipulaci s vlákny.

2.2.1 pthread_create()

Nejzajímavější funkcí z této knihovny je `pthread_create`[9] (viz obrázek 2.2.1), která spustí funkci, jež dostala jako argument parametru `start_routine`, v nově vytvořeném vlákně. Funkce dále uloží ID vlákna do proměnné `*thread` (nesmí být `null`), argument parametru `arg` předá jako parametr funkci `start_routine` a o úspěchu či neúspěchu informuje volajícího prostřednictvím návratové hodnoty.

Protože podle normy POSIX.1-2001 [10] je `pthread_t` neprůhledný (opaque) datový typ, prototyp této funkce v jazyce LLVM IR je platformově závislý. Na obrázku 2.2.1 se nachází prototyp `pthread_create`, jak je k dispozici v systému Fedora 21 x86_64 s GNU libc verze 2.20 (pthreads jsou součástí glibc).

```
int pthread_create (pthread_t *thread ,
                  const pthread_attr_t *attr ,
                  void *(*start) (void *),
                  void *arg
                  );
```

Obrázek 2.2: Prototyp funkce pthread_create v jazyce C

```
declare i32 @pthread_create (
    i64*, %union.pthread_attr_t*,
    i8* (i8*)*, i8*
)
```

Obrázek 2.3: Prototyp funkce pthread_create v jazyce LLVM IR

2.3 NTS

Jazyk NTS (Numerical Transition Systems) je jednoduchý jazyk s formalizovanou sémantikou, sloužící pro popis numerických přechodových systémů. NTS mohou modelovat libovolný software [11] a protože software je obvykle strukturován do menších částí, NTS obsahuje konstrukce pro hierarchickou i paralelní kompozici systémů. Následuje stručný popis tohoto jazyka, zájemci o preciznější popis mohou nahlédnout do [11].

2.3.1 BasicNts

Základní jednotkou NTS je BasicNts, což je samostatný přechodový systém, sestávající z proměnných, řídicích stavů a přechodů mezi nimi. Řídicí stavy mohou být označeny jako iniciální, finální a chybové. Přechody jsou tvaru $s_i \xrightarrow{R} s_j$, kde R je přechodové pravidlo, strážící přechod, a s_i, s_j řídicí stavy. Přechod může být vykonán pouze v případě, že je přechodové pravidlo naplněno.

2.3.2 Proměnné

Kromě lokálních proměnných nějakého BasicNts může přechodový systém obsahovat i proměnné globální. Jazyk navíc obsahuje speciální konstrukci pro proměnné, které se za běhu nemění: takové jsou nazývány *parametry*.

2.3.3 Přejchodová pravidla

Přejchodová pravidla mohou být dvojího druhu: volací pravidlo (například $(p1', p2') = \text{factorize}(x)$) slouží k zavolání jiného BasicNts, předání parametrů volanému a uložení výsledků volání, zatímco formulové pravidlo (například $d' * d' = x$) obsahuje formuli predikátové logiky prvního řádu, jejíž splnění umožňuje přechod do cílového stavu přechodu.

2.3.4 Formule

Formule mohou být kvantifikované a jsou složeny pomocí logických spojek z atomických propozic a jiných formulí, přičemž za atomické propozice jsou považovány zejména booleovské termy a výsledky porovnání termů, navíc také havoc (viz 2.3.8). Nutno poznamenat, že ve formulích se mohou vyskytovat i hodnoty proměnných, platné v cílovém stavu. Tyto jsou označeny znakem $'$. Jak je vidět u předchozího příkladu, je tak možné vytvořit formuli, která požaduje, aby hodnota proměnné y v příštím stavu byla odmocninou hodnoty proměnné x ve stavu současném.

2.3.5 Termy

Termy jsou již na syntaktické úrovni rozděleny na aritmetické a booleovské. Mezi booleovské termy patří booleovské konstanty, booleovské proměnné a jiné termy, pospojované obvyklými logickými operacemi. Obdobně, aritmetické termy jsou reálné a celočíselné konstanty a proměnné, pospojované aritmetickými operacemi z množiny $\{+, -, *, /, \%\}$. Jazyk explicitně vyžaduje, aby všechny subtermy každého termu měly stejný datový typ, jako celý term.

2.3.6 Typový systém

Jazyk NTS je vybaven třemi skalárními datovými typy: `Int`, `Bool`, `Real`. Datový typ `Int` reprezentuje matematické celé číslo, jeho doménou je tedy množina \mathbb{Z} ; datový typ `Real` reprezentuje matematické reálné číslo, tedy jeho doménou je množina \mathbb{R} ; nakonec typ `Bool` nabývá pouze hodnoty z množiny $\{\text{true}, \text{false}\}$. Jazyk dále podporuje typ pole hodnot libovolného skalárního aritmetického typu.

2.3.7 Sémantika

Konfigurací systému se nazývá dvojice $\langle q, v \rangle$, kde q je jedním z řídicích stavů a v valuace proměnných (tedy funkce, která každé proměnné přiřazuje hodnotu). Přejít z konfigurace $c_1 = \langle q_1, v_1 \rangle$ do konfigurace $c_2 = \langle q_2, v_2 \rangle$ je možný, pokud existuje přechodové pravidlo $t = (q_1 \xrightarrow{F} q_2)$ s následující vlastností: formule vzniklá z F nahrazením proměnných p hodnotami $v_1(p)$ a nahrazením proměnných ve tvaru p' hodnotami $v_2(p')$ je tautologií. Tuto situaci budeme zapisovat jako $c_1 \xrightarrow{t} c_2$. Formálnější popis je k dispozici v [11].

2.3.8 Havoc

Účelem atomické propozice *havoc* je zamezit samovolné modifikaci proměnných neuvedených ve formuli přechodového pravidla. Ve své podstatě se jedná o syntaktickou zkratku.

$$\text{havoc}(v_1, v_2, \dots, v_k) = \bigwedge_{v \in V \setminus \{v_1, v_2, \dots, v_k\}} v = v' \quad (2.1)$$

Její význam si můžeme ukázat na následujícím příkladu: uvažme přechodový systém s proměnnými x, y typu *int*, konfiguraci $s_1 = \langle q_1, v_1 \rangle \wedge v_1(x) = 0 \wedge v_1(y) = 3$, konfiguraci $s_2 = \langle q_2, v_2 \rangle \wedge v_2(x) = 1 \wedge v_2(y) = 5$ a přechod $q_1 \xrightarrow{F} q_2$. Pokud $F \equiv x' = x + 1$, pak je možné s využitím uvedeného pravidla přejít z konfigurace q_1 do konfigurace q_2 , protože formule $1 = 0 + 1$ je tautologií. Tento přechod ale v rozporu s očekáváním modifikuje proměnnou y . Naopak, pokud $F \equiv x' = x + 1 \wedge \text{havoc}(x)$, potom uvedené pravidlo nelze použít pro přechod z q_1 do q_2 . Po dosazení a expandování *havoc* totiž vznikne formule $1 = 0 + 1 \wedge 3 = 5$, která je nespílitelná.

2.3.9 Paralelismus

Jazyk NTS umožňuje paralelní běh libovolného konečného počtu vláken. Ke každému vláknu je přiřazen *vstupní bod* (entry point), což je BasicNts, který je vykonáván v kontextu daného vlákna. Paralelní NTS obsahuje specifikaci, tvořenou seznamem dvojic *vstupní bod* [

počet vláken $]$. Identifikátory vláken jsou vláknům přiřazeny vze-
stupně od nuly, a to ve stejném pořadí, v jakém jsou zadány ve spe-
cifikaci. Uvážíme-li příklad 2.4, paralelní NTS obsahuje $N + 1$ vláken,
přičemž vstupním bodem vláken $s_{tid} \in \{0, \dots, N - 1\}$ je `worker_nts`
a vstupním bodem vlákna $s_{tid} = N$ je `main_nts`.

```
instances worker_nts[N], main_nts[1];
```

Obrázek 2.4: Specifikace paralelně vykonávaných vláken v jazyce NTS

2.3.10 Příklad

Na obrázku 2.5 se nachází příklad jednoduchého paralelního systému s jedním producentem a jedním konzumentem, reprezentovanými `BasicNts` `producent` a `consument`. Po deklaraci globálních proměnných G a c je uvedena formule, kterou musí splňovat iniciální konfigurace (viz 2.3.7) paralelního systému. Systém bude obsahovat dvě vlákna, přičemž vlákno $s_{tid} = 0$ bude vykonávat kód `BasicNts` `producent` a vlákno $s_{tid} = 1$ bude vykonávat kód `consument`.

`BasicNts` `producent` obsahuje lokální proměnnou i , která je přechodem z iniciálního stavu s_i nastavena na hodnotu 0 a každým dalším přechodem inkrementována. Přechod $s_l \rightarrow s_l$ se může uskutečnit pouze v případě, že globální proměnná c je nastavena na hodnotu `false`, a sám tuto proměnnou nastaví na `true`. Naopak, přechod $s_l \rightarrow s_l$ v `consument` může být vykonán pouze v případě, že $c = \text{true}$. Činnost celého systému je taková, že producent postupně do proměnné G ukládá zvyšující se hodnoty, které `consument` sčítá.

Mimoходом, již zmíněný přechod $s_l \rightarrow s_h$ v `consument` ničí hodnotu uloženou v G , což ale nevadí, protože G není nikdy čtena.

2.4 Partial Order Reduction

Partial Order Reduction je technika pro redukci stavového prostoru (paralelních) programů, která využívá komutativity paralelně vykonávaných přechodů. Pokud lze efektivně ověřit, že stav programu po

```

G : int;
c : bool;
init G = 0 && c = false;
instances producent[1], consument[1];

producent {
  initial si;
  i : integer;
  si -> sl { i' = 0 && havoc(i) }
  sl -> sl { c = false && c' = true &&
            G' = i && i' = i + 1 &&
            havoc(c, G, i) }
}

consument {
  initial si;
  sum, x : integer;
  si -> sl { sum' = 0 && havoc( sum ) }
  sl -> sh { c = true && x' = G && havoc(x, G) }
  sh -> sl { sum' = sum + x && c' = false &&
            havoc(sum, c) }
}

```

Obrázek 2.5: Příklad kódu v jazyce NTL

vykonání přechodů t_1 a t_2 nezávisí na jejich pořadí a ověřovaná vlastnost není citlivá na volbu jednotlivých přechodů, není třeba uvažovat některé dosažitelné stavy. Technika použitá v této práci vychází z techniky popsané v [1], úprava POR pro jazyk NTS je popsána v kapitole 5.

2.4.1 Přechodový systém

Stavový přechodový systém je čtveřice $\langle S, T, S_0, L \rangle$, kde S představuje množinu stavů, $T \subseteq \mathcal{P}(S \times S)$ množinu přechodových relací (dále zkráceně jen přechodů), $S_0 \in S$ označuje iniciální stav a $L : S \rightarrow \mathcal{P}(AP)$ je značkovácí funkce, která každému stavu přiřazuje množinu atomických propozic. Jako syntaktickou zkratku za $\langle s_1, s_2 \rangle \in \alpha$, kde $\alpha \in T$, zavádíme $s_1 \xrightarrow{\alpha} s_2$.

Přechod $\alpha \in T$ se nazývá deterministický, pokud pro každý stav $s \in S$ existuje nejvýše jeden stav $s' \in S$ takový, že $s \xrightarrow{\alpha} s'$ je splněno.

Pro takový přechod můžeme zkráceně psát $s' = \alpha(s)$. Zatímco v [1] jsou uvažovány pouze přechodové systémy s deterministickými přechody, v této práci uvažujeme přechody obecně nedeterministické.

Definice 1. Přechod $\alpha \in T$ je povolený ve stavu $s \in S$ (píšeme $\alpha \in \text{enabled}(s)$) právě tehdy, když existuje stav s' tak že $s \xrightarrow{t} s'$.

Definice 2. Cesta ze stavu s_0 v přechodovém systému je (potenciálně nekonečná) posloupnost $s_0 \xrightarrow{\alpha_0} s_1 \xrightarrow{\alpha_1} \dots$ taková, že $\forall i. (s_i \xrightarrow{\alpha_i} s_{i+1})$.

2.4.2 Nezávislost a komutativita přechodů

Definice 3. Binární relaci $I \subseteq T \times T$ nazýváme relací nezávislosti, pokud je symetrická, antireflexivní a pro libovolnou dvojici přechodů $\langle \alpha, \beta \rangle \in I$ povolených ve stavu $s \in S$ platí:

$$\begin{aligned} \forall s_2 \in S. \left(s \xrightarrow{\beta} s_2 \Rightarrow \alpha \in \text{enabled}(s_2) \right) \wedge \\ \forall s_2, s_3 \in S. \left(s_1 \xrightarrow{\beta} s_2 \xrightarrow{\alpha} s_3 \Rightarrow \exists s'_2 \in S. \left(s \xrightarrow{\alpha} s'_2 \xrightarrow{\beta} s_3 \right) \right) \end{aligned} \quad (2.2)$$

Odpovídající definice v [1] požaduje (kromě symetrie a antireflexivity), aby pro každou dvojici přechodů $\langle \alpha, \beta \rangle \in I$ povolených ve stavu $s \in S$ platilo:

$$\alpha \in \text{enabled}(\beta(s)) \wedge \alpha(\beta(s)) = \beta(\alpha(s)) \quad (2.3)$$

Lemma 1. Pro přechodové systémy bez nedeterministických přechodů jsou obě definice ekvivalentní.

Důkaz. Formule 2.2 i 2.3 se vyjadřují o stejné množině přechodů, pro důkaz lemmatu stačí dokázat ekvivalenci těchto formulí pro deterministické přechody. Protože $\beta \in \text{enabled}(s)$ je deterministická, existuje právě jeden stav s_2 takový, že $s \xrightarrow{\beta} s_2$, a to $s_2 = \beta(s)$. Formulí 2.2 tedy můžeme přepsat jako

$$\begin{aligned} \alpha \in \text{enabled}(\beta(s)) \wedge \\ \forall s_3 \in S. \left(\beta(s) \xrightarrow{\alpha} s_3 \Rightarrow \exists s'_2 \in S. \left(s \xrightarrow{\alpha} s'_2 \xrightarrow{\beta} s_3 \right) \right) \end{aligned} \quad (2.4)$$

Protože požadujeme $\alpha \in \text{enabled}(\beta(s))$ a uvažujeme pouze deterministické přechody, opět existuje pouze jeden takový stav s_3 , a to $s_3 = \alpha(\beta(s))$. Vhodný stav s'_2 také může být pouze jeden, a to právě $\alpha(s)$. Formulí můžeme opět zjednodušit na

$$\alpha \in \text{enabled}(\beta(s)) \wedge \alpha(s) \xrightarrow{\beta} \alpha(\beta(s)) \quad (2.5)$$

a protože relace I je symetrická, musí také platit $\beta \in \text{enabled}(\alpha(s))$, tedy výraz $\beta(\alpha(s))$ je dobře definovaný, díky čemuž můžeme formulí zjednodušit do podoby

$$\alpha \in \text{enabled}(\beta(s)) \wedge \beta(\alpha(s)) = \alpha(\beta(s)) \quad (2.6)$$

ve které je ekvivalence s 2.3 zřejmá. \square

Technika, použitá v [1], tedy partial order reduction s využitím dostatečných (ample) množin, spočívá v tom, že pro každý dosažitelný stav je spočítána množina přechodů $\text{ample}(s) \subseteq \text{enabled}(s)$, která má tu vlastnost, že přechody mimo $\text{ample}(s)$ nejsou „důležité“. Formálněji řečeno je třeba, aby ke každé cestě z iniciálního stavu přechodového systému existovala vhodným způsobem ekvivalentní¹ cesta z téhož stavu, která nevyužívá žádné přechody mimo ample . Při procházení přechodového grafu pak není třeba uvažovat přechody mimo ample , což zmenšuje počet stavů, které je nutné prozkoumat během model checkingu. Dosažitelnost stavu je přitom řešena pomocí algoritmu prohledávání do hloubky (dále DFS) z iniciálního stavu.

Definice 4. *Přechod je neviditelný, pokud nikdy nezmění platnost atomické propozice z množiny předem vybraných propozic.*

2.4.3 Nutné podmínky

Kniha [1] uvádí několik podmínek, postačujících pro volbu vhodného $\text{ample}(s)$.

$$\text{C0} \quad \text{ample}(s) = \emptyset \Rightarrow \text{enabled}(s) = \emptyset$$

1. Jedná se o „kocktavou“ (stuttering) ekvivalenci, viz [1].

- C1 Každá cesta v úplném explicitním přechodovém grafu paralelního systému, začínající ve stavu s , má následující vlastnost: pokud přechod β , který se vyskytuje po cestě, závisí na nějakém přechodu $\alpha \in \text{ample}(s)$, pak se před jeho výskytem vyskytuje nějaký přechod $\alpha' \in \text{ample}(s)$.
- C2 Pokud s není plně expandovaný, pak každý přechod z $\text{ample}(s)$ je neviditelný.
- C3 Nesmí existovat cyklus, který obsahuje přechod povolený v některém z jeho stavů a neobsažený v žádném z ample stavů cyklu.

2.4.4 Výpočet $\text{ample}(s)$

Pro splnění C3 stačí, aby v každém cyklu existoval alespoň jeden plně expandovaný stav, C2 je možné ověřit přímo z definice neviditelnosti přechodu. Ověřit podmínku C1 tak snadné není; [1] dokonce uvádí, že problém ověření podmínky C1 pro jeden stav je alespoň tak těžký, jako problém dosažitelnosti stavu v celém přechodovém systému. Z tohoto důvodu byly navrženy heuristiky, jejichž cílem je pro stav s efektivně zvolit $\text{ample}(s)$ tak, aby byly podmínky (nebo alespoň podmínka C1) jistě splněny. Tyto heuristiky silně závisí na použitém modelu výpočtu a proto budou v tomto textu popsány až v sekci 5 přímo pro jazyk NTS.

3 Analýza problému

Jak již bylo řečeno v úvodu, celá úloha se skládá ze dvou částí, tedy z překladu programu z LLVM IR do NTS a ze sekvencializace vytvořeného paralelního NTS s použitím POR. Pokud bychom o přeloženém paralelním NTS nic nepředpokládali, nástroj pro sekvencializaci by měl umět korektně zacházet s funkčními voláními (respektive s voláními jiných BasicNts), protože ta mohou být součástí programu. To by zejména znamenalo, že nástroj by si měl pro každý stav generovaného sekvencializovaného systému udržovat přehled o tom, jaké funkce (BasicNts) jsou v jakém vlákně aktivní. Implementace takového nástroje nemusí být snadná, proto jsme učinili následující rozhodnutí:

Rozhodnutí 1. *Nástroj pro sekvencializaci předpokládá, že vstupní paralelní systém neobsahuje funkční volání, tedy (v termínech) NTS není hierarchický. Takové NTS budeme dále označovat jako "ploché".*

Většina skutečných programů v jazyce LLVM IR ovšem obsahují funkční volání, a rádi bychom takové programy podporovali. Nabízejí se dvě možnosti, jak takovou podporu zajistit. První spočívá v tom, že paralelní program v jazyce LLVM IR přeložíme na paralelní a (potenciálně) hierarchický přechodový systém v jazyce NTS, který následně převedeme na ekvivalentní paralelní plochý přechodový systém. Alternativní možností je nejprve odstranit funkční volání z paralelního LLVM IR programu a následně tento plochý program převést na plochý paralelní přechodový systém. Oba způsoby však znamenají, že programy s rekurzivním voláním nebudou podporovány.

1. Zploštění programu v LLVM IR nevyžaduje téměř žádnou další práci, protože již na tuto úlohu existuje llvm průchod. Jmenuje se *inline* a je součástí projektu LLVM. Nicméně nástroj pro překlad LLVM IR na NTS musí umět korektně přeložit volání funkce `pthread_create(3)`, které v tomto případě nemůže být přeloženo jako volání BasicNts na úrovni NTS. Volání této funkce by tedy muselo být vhodně přeloženo již na úrovni LLVM kódu.

2. Přestože je pro zplošťování NTS potřeba udělat o něco více práce, napsání odpovídajícího nástroje nám umožní sekvenčializaci libovolného hierarchického NTS (ne jen toho, které vzniklo překladem z LLVM).

Rozhodnutí 2. *Protože kvůli rozhodnutí 1 nástroj na sekvenčializaci NTS podporuje pouze ploché NTS, vytvoříme nástroj, který z hierarchického NTS udělá nehierarchické (ploché) NTS.*

Celý problém se tedy rozkládá několik částí. Nejprve potřebujeme přeložit program z jazyka LLVM IR na přechodový systém v jazyce NTS, z toho pak odstranit volací přechody, plochý program sekvenčializovat s využitím partial order redukce a nakonec ho uložit do souboru. Pro spolupráci těchto částí je třeba mít vybudovanou vhodnou paměťovou reprezentaci programu v jazyce NTS. Existence parseru by byla užitečná (zejména pro testování), ale není nutná.

4 Překlad LLVM na NTS

4.1 Omezení LLVM

Překládací nástroj podporuje jenom velice omezenou podmnožinu jazyka LLVM IR. Mezi nepodporované vlastnosti patří zejména pole, struktury a další složitější datové typy.

4.1.1 Pointery

Nástroj zatím obecně neumí pracovat s ukazateli, zejména nepodporuje pointerovou aritmetiku. Nicméně protože jazyk LLVM pointery hojně využívá, a to zejména pro práci s globálními proměnnými a lokálními zásobníkově alokovanými proměnnými, překládací nástroj umí korektně přeložit několik speciálních případů použití ukazatelů. Mezi ně patří

- čtení a zápis globálních proměnných pomocí instrukcí `load` a `store`,
- čtení a zápis proměnných alokovaných pomocí instrukce `alloca`
- a předávání parametrů funkci `thread_create`.

4.1.2 Instrukce

Množina podporovaných instrukcí je velice omezená. Patří mezi ně instrukce pro zápis do a čtení z paměti (`load` / `store`), instrukce volání a návratu z funkce (`call` / `ret`), instrukce skoků a větvení (`br`), porovnávací instrukce (`icmp`, pouze nad neznaménkovými operandy), instrukce pro sčítání čísel (`add`) a alokaci paměti na zásobníků (`alloca`).

4.1.3 Znaménkovost

Jak číselné datové typy v jazyce LLVM IR, tak námi nově přidaný typ `BitVector` (viz kap. 4.3.1) v jazyce NTS jsou bezznaménkové. Nicméně některé LLVM instrukce (například `icmp`) mohou interpretovat použité proměnné znaménkově. Přestože je principiálně možné vyjádřit sémantiku znaménkových operací pomocí bezznaménkové arit-

metiky, výsledné formule by byly složitější. Tato instrukce přiřadí do

```
%b = icmp slt i8 %x, 10
```

proměnné `b` hodnotu 1 právě pokud `x` je znaménkově menší (signed less than, `slt`) než hodnota 10, tedy právě pokud `x` bude mít hodnotu v rozsahu -128 až 9. Tento rozsah, vyjádřený v dvojkovém doplňkovém kódu¹, odpovídá neznaménkovým hodnotám v rozsahu $0 \dots 9$ nebo $128 \dots 255$.

```
%b = icmp slt i8 %x, %y
```

Pokud jsou ovšem obě hodnoty neznámé, porovnání je obtížnější. Výsledkem operace bude 1, právě pokud bude splněna jedna z následujících podmínek:

1. Hodnota proměnné `x` je záporná a hodnota proměnné `y` je kladná, tedy v unsigned aritmetice $x > 127$ a $y \leq 127$.
2. Obě proměnné mají shodné znaménko a zároveň `x` je neznaménkově menší než `y`.

Jsou i jiné způsoby, jak v neznaménkové aritmetice vyjádřit chování této instrukce, ale nenašli jsme žádný elegantnější nebo jednodušší. Z tohoto důvodu současná verze překládacího nástroje nepodporuje překlad znaménkových operací do aritmetiky neznaménkových bitvektorů.

4.2 Omezení Posix Threads

Přestože knihovna posixových vláken poskytuje velkou množinu operací s vlákny (`pthread_create`, `pthread_join`, `pthread_exit`, `pthread_cancel`, ...) a některé funkce pro práci se synchronizačními primitivy (jako například `pthread_mutex_lock`), v současné době z této knihovny podporujeme pouze funkci `pthread_create`.

1. LLVM IR používá pro reprezentaci znaménkových hodnot právě dvojkový doplněk.

4.2.1 Funkce `pthread_create`

Některá omezení, která klademe na použití funkce `pthread_create`, plynou zejména z toho, že téměř nepodporujeme práci s ukazateli. Funkce je použitelná za dodržení následujících podmínek:

1. První argument je ukazatel se snadno spočitatelnou hodnotou. Přesněji řečeno, argument by měl být typu `llvm::GlobalVariable` nebo `llvm::AllocaInst`.
2. Argument parametru `start_routine` musí být přímo funkce, nikoliv jiný funkční ukazatel. Přesněji řečeno, argument by měl být typu `llvm::Function`.
3. Všechny ostatní argumenty funkce `pthread_create` musí být `null`.
4. Návratová hodnota funkce `pthread_create` musí být ignorována.
5. Funkce, předaná jako argument parametru `start_routine`, nesmí používat svůj parametr.
6. Návratová hodnota této funkce musí být vždy `null`.

Těmto omezením odpovídá například fragment kódu z obrázku 4.1.

```
void * f ( void * ) { ... return NULL; }
...
pthread_t t;
pthread_create ( &t, NULL, f, NULL );
```

Obrázek 4.1: Možné použití funkce `pthread_create`

4.2.2 Funkce `pthread_join`

Funkce `pthread_join` zatím není v aktuální verzi implementována, nicméně její implementace by měla být poměrně přímočará (spočívala by v čekání na globální proměnnou). Pokud bude překládací nástroj dále vyvíjen, funkce `pthread_join` se pravděpodobně implementace dočká zejména pro svou důležitost.

4.2.3 Funkce `pthread_exit`

Naopak, funkce `pthread_exit` implementována není a možná ani nebude, a to ze dvou důvodů.

1. Její absence příliš nevadí, protože její význam je stejný jako návrat z hlavní funkce vlákna.
2. Tato funkce příliš drasticky mění tok řízení, zejména není-li zavolána z hlavní funkce vlákna, nýbrž z funkce vnořené. Její zavolání v jazyce NTS by mělo způsobit opuštění všech zásobníkových oken, což není v současné implementaci překladač funkcí snadno proveditelné.

Druhý důvod by nebyl problém v případě, že bychom překládali již zploštělý LLVM IR kód. Tato možnost však není zcela v souladu s rozhodnutím 2. Ze stejného důvodu také není implementována ani funkce `pthread_cancel`.

4.3 Rozšíření NTS

4.3.1 Typ `BitVector`

Jak můžeme vidět v předchozích částech, typový systém jazyka NTS se od typového systému LLVM IR v mnohém liší. Zatímco v LLVM IR mohou stejný datový typ (*Integer type*, například `i8`) využívat jak aritmetické instrukce (patří mezi *binary instructions*), tak bitové logické instrukce (*bitwise binary instructions*), jazyk NTS již na úrovni syntaxe podporuje logické operace pouze nad termy typu `Bool`. Pro překlad LLVM IR do NTS je tedy nezbytné cílový jazyk vhodným způsobem rozšířit. Možných způsobů je více:

1. Rozšířit logické operace i nad datový typ `Int`. Jaký by ale byl význam například negace? Totiž, pro různou bitovou šířku dává negace různý výsledek.
2. Zavést speciální operátory, které budou v sobě obsahovat informaci o uvažované bitové šířce.
3. Zavést datový typ `BitVector<k>`, který je vlastně k -ticí typu `Bool`. Na něm můžeme dělat logické operace bitové a aritmetické operace jako na binárně reprezentovaném čísle.

Volíme třetí způsob. Dále, v syntaxi původního NTS je rozlišováno mezi aritmetickým a booleovským literálem. Chtěli bychom nějak zapisovat bitvectorové hodnoty. Nabízejí se dvě možnosti:

1. Pro zápis konstant typu `BitVector<k>` bychom mohli používat speciální syntaxi. Například zápis `32x"01abcd42"` může představovat konstantu typu `BitVector<32>`, zapsanou v hexadecimálním tvaru. Toto řešení je navíc vhodné pro zápis speciálních konstant (jako 2^{31}) v lidsky čitelném tvaru.
2. Aritmetické literály mohou mít schopnost být typu `Int` nebo typu `BitVector<k>` podle potřeby. Přesněji řečeno, pro aritmetické literály bychom zavedly typový polymorfismus.

Použita byla druhá možnost, která je v následujícím textu popsána. V případě potřeby je možné do jazyka přidat i první možnost první, ne už kvůli potřebě rozlišovat mezi datovými typy, ale kvůli užitečnosti zapisovat některé konstanty „hezky“.

Syntaxi jazyka zjednodušíme tak, že definujeme jeden neterminál `<term>` místo dvou neterminálů `<arith-term>` a `<bool-term>` z původního jazyka (viz obrázek 4.2). S každým termem bude ale spojená sémantická informace, kterou je jeho datový typ. Definujeme následující skalární datové typy:

1. `Int`
2. `BitVector<k>`, $\forall k \in \mathbb{N}^+$
3. `Real`

Datový typ `Bool` pak chápeme jako zkratku za typ `BitVector<1>`.

4.3.2 Typovací pravidla

Abychom zajistili, že syntakticky stejný výraz může být typu `BitVector` nebo `Int`, definujeme typovou třídu `Integral` se členy `BitVector<k>` a `Int`. Typ výrazu je definován rekurzivně:

- TR1 Numerická konstanta `<numeral>` je libovolného typu a z třídy `Integral`.

$$\begin{aligned}
\langle literal \rangle &::= \langle id \rangle \mid tid \mid \langle numeral \rangle \mid \langle decimal \rangle \\
\langle aop \rangle &= '+' \mid '-' \mid '*' \mid '/' \mid '%' \\
\langle bop \rangle &= '&' \mid '|' \mid '->' \mid '<->' \\
\langle op \rangle &= \langle aop \rangle \mid \langle bop \rangle \\
\langle term \rangle &::= \langle literal \rangle \mid \langle term \rangle \langle aop \rangle \langle term \rangle \mid \langle term \rangle \langle bop \rangle \langle term \rangle \\
&\mid '(' \langle term \rangle ')'
\end{aligned}$$

Obrázek 4.2: Gramatika části rozšířeného NTS, zjednodušeno.

TR2 $\langle decimal \rangle$ je typu Real

TR3 tid je libovolného typu a z třídy Integral

TR4 $\langle id \rangle$ je stejného typu, jako odpovídající proměnná

TR5 Máme-li termy

- $a1 :: \text{Integral } a \Rightarrow a$
- $a2 :: \text{Integral } b \Rightarrow b$
- $b1 :: \text{BitVector}\langle k1 \rangle$
- $b2 :: \text{BitVector}\langle k2 \rangle$
- $i1 :: \text{Int}$
- $i2 :: \text{Int}$

potom pro termy z nich utvořené platí následující pravidla:

- $a1 \langle aop \rangle a2 :: \text{Integral } a \Rightarrow a$
- $a1 \langle op \rangle b1 :: \text{Bitvector}\langle k1 \rangle$
- $a1 \langle aop \rangle i1 :: \text{Int}$
- $b1 \langle op \rangle b2 :: \text{BitVector}\langle k \rangle$, kde $k = \max\{k1, k2\}$
- $i1 \langle aop \rangle i2 :: \text{Int}$

Uvedená pravidla platí i komutativně a výraz, na nějž nelze žádné z nich aplikovat, je typově nesprávný.

4.4 Vlastní překlad

4.4.1 Funkce

Jak jazyk NTS, tak LLVM IR podporují určitou formu hierarchického členění programu na podprogramy. Zatímco u LLVM IR je základní jednotkou tohoto členění funkce, v případě jazyka NTS jde o BasicNts, který reprezentuje jednoduchý přechodový systém. Jak funkce, tak BasicNts mohou mít libovolný počet (vstupních) parametrů zvoleného typu, ašak zatímco funkce může vracet nejvýše jednu hodnotu, BasicNts může definovat libovolný počet výstupních parametrů. Funkce i BasicNts navíc mohou definovat lokální proměnné. Vzhledem k těmto podobnostem je celkem přirozené překládat funkce z LLVM IR na BasicNts.

4.4.2 Základní bloky

Každá funkce se skládá ze základních bloků (basic blocks). Protože žádná instrukce uvnitř základního bloku nemění tok řízení a po jejím vykonání je vykonávána instrukce následující, můžeme každý základní blok s N vnitřními instrukcemi přeložit jako N nových řídicích stavů, kde n -tý stav odpovídá stavu programu po vykonání n instrukcí. Sémantika jednotlivých vnitřních instrukcí bude poté zachycena v přechodových pravidlech mezi jednotlivými stavy.

Terminační instrukce Nicméně poslední instrukce v základním bloku může změnit tok řízení, například ukončit vykonávání funkce nebo skočit na začátek jiného základního bloku. Třída takovýchto instrukcí se nazývá třídou „terminačních instrukcí“, protože tyto instrukce ukončují základní blok. Odpovídající přechody tedy nemusí vést do nového stavu, ale do již existujícího stavu jiného základního bloku.

V jazyce LLVM IR existuje instrukce Phi, reprezentující Φ uzel v SSA reprezentaci. Tato instrukce se nachází pouze na začátku základního bloku a její výsledek je závislý na předchozím dokončeném základním bloku. Z tohoto důvodu jsou při překladu funkce základní bloky očíslovány a každá terminační instrukce ukládá číslo svého základního bloku do speciální proměnné. Samotná Phi instrukce však v době psaní tohoto textu není v překládacím nástroji implementována.

4.4.3 Paralelismus

Jak je vidět ze sekcí 2.2 a 2.3.9, jazyky LLVM IR a NTS implementují paralelismus velice odlišně. Asi nejvýznamějším rozdílem je, že použití pthreads v jazyce LLVM IR umožňuje vytvářet vlákna kdykoliv a že pro množství programů není možné určit, kolik vláken nakonec použijí (dá se snadno ukázat, že na tento problém se redukuje problém zastavení).

Existuje více způsobů, jak se se zmiňovanou rozdílností vypořádat, zde však uvádíme pouze dva nejvýraznější. K oběma uvedeným způsobům se vztahuje kód z obrázku 4.3, který je zde do jazyka NTS přeložen postupně oběma způsoby.

```
void * p1 ( void * ) { ... }
void * p2 ( void * ) { ... }

int main ( void ) {
    pthread_t t1, t2;
    pthread_create ( &t1, NULL, p1, NULL );
    pthread_create ( &t2, NULL, p2, NULL );
    /* ... */
    return 0;
}
```

Obrázek 4.3: Jednoduchý vícevláknový C program

1. Můžeme omezit množinu vstupních programů na ty, kde se všechny výskyty volání funkce pthread_create nachází v hlavní funkci před výskytem prvního cyklu. Takových výskytů bude konečně mnoho a protože každý z nich může být řízením navštívený nejvýše jednou, snadno získáme hodnotu nejvyššího počtu souběžně běžících vláken. Potom můžeme pro každý výskyt volání funkce pthread_create vytvořit jedno vlákno, jehož vstupní bod odpovídá předávané funkci. Pokud by se navíc první přístup na globální proměnné způsobený hlavní funkcí vyskytoval až po posledním volání pthread_create, mohli bychom spustit všechna vlákna paralelně s funkcí main. Na obrázku 4.4 je znázorněno, jak by mohl vypadat přeložený kód programu z obrázku 4.3.

```

instances main[1], p1[1], p2[1];
en1, en2 : bool;
init en1 = false && en2 = false;
p1 {
    initial si;
    si -> s1 { en1 = true && havoc() }
    s1 -> ... // kod funkce p1
}
// p2 podobne jako p1
main {
    initial s0;
    s0 -> s1 { en1' = true && havoc ( en1 ) }
    s1 -> s2 { en1' = true && havoc ( en2 ) }
    s2 -> ... // kod funkce main
}

```

Obrázek 4.4: Přeložený program z obrázku 4.3 - první způsob

2. Opačnou možností je podporovat programy, které mohou volat funkci `pthread_create` kdykoliv, a to i v právě vytvořeném vlákně. Princip této varianty spočívá ve vytvoření N pracovních vláken a jednoho vlákna hlavního s tím, že všechna pracovní vlákna jsou v iniciální konfiguraci nečinná. Vstupní bod společný pro všechna pracovní vlákna pak obsahuje volací přechody pro zavolání každé funkce, která je v původním programu někdy předávána funkci `pthread_create`, avšak každý takový přechod je strážěn formulí takovou, že z iniciální konfigurace paralelního systému není daný přechod povolený - vlákno tedy nemá žádný *efekt*. Každé volání funkce `pthread_create` se pokusí najít nečinné vlákno (při neúspěchu přejde do chybového stavu) a modifikuje globální proměnné tak, aby v onom vlákně došlo k povolení odpovídajícího přechodu. Naopak, po skončení funkce běžící v pracovním vlákně se vlákno opět vrací do nečinného stavu a je možné ho recyklovat. Zjednodušenou verzi této možnosti znázorňuje obrázek 4.5, podrobnější verze je k dispozici v příloze na obrázku A.1.

Množství skutečných programů se nevejde do množiny, podporované první možností. Právě z toho důvodu jsme se rozhodli zvolit možnost druhou.


```
instances worker[2], main[1];
sel[2] : int;
init sel[0] = 0 && sel[1] == 0;

worker {
    initial si;
    si -> s1 { sel[tid] == 1 && havoc() }
    si -> s2 { sel[tid] == 2 && havoc() }
    s1 -> sf { p1() }
    s2 -> sf { p2() }
    // Volitelná recyklace
    // sf -> si { sel'[tid] = 0 && havoc(sel) }
}
p1 { ... } p2 { ... }
main {
    initial s0;
    s0 -> s1 { sel'[0] = 1 && havoc(sel) }
    s1 -> s2 { sel'[1] = 2 && havoc(sel) }
    s2 -> ... // kod funkce main
}
```

Obrázek 4.5: Přeložený program z obrázku 4.3 - druhý způsob, zjednodušeno

Rozhodnutí 3. Překládací nástroj neklade žádná omezení na umístění a četnost výskytů volání funkce `pthread_create`.

5 Partial Order redukce pro NTS

Cílem jednoho z nástrojů, vyvíjeného jako součást této práce, je převést paralelní přechodový systém v jazyce NTS na (co nejmenší) ekvivalentní sekvenční systém v témže jazyce. Vytvořený nástroj¹ k tomuto účelu využívá techniku, zvanou Partial Order redukce, jejíž obecný popis se nachází v kapitole 2.4. Převod je možné provést i bez použití této techniky, nicméně počet stavů výsledného přechodového systému je v takovém případě veliký.

5.1 Terminologie a definice

Jazyk NTS používá odlišnou terminologii od té, která je použita pro popis Partial Order redukce v [1] a v sekci 2.4. V kontextu jazyka NTS je hojně používaný pojem *konfigurace*, který označuje dvojici *řídícího stavu* a *value* proměnných. Oproti tomu přechodový systém používaný v kontextu POR neobsahuje žádné proměnné, a tak každý jeho *stav* vlastně odpovídá *konfiguraci* programu v jazyce NTS. V této části textu budeme používat pojem *řídící stav* pouze ve svém původním významu, pojem *konfigurace* pak bude rozšířen i na popis *stavů* přechodového systému, jak je známe z 2.4. Samotný termín *stav* používán nebude, protože jeho použití by mohlo být mírně zavádějící.

Dále pak jazyk NTS používá termínu *přechodové pravidlo*, které je speciálním případem přechodů ze sekce 2.4. V následujícím textu budeme používat zejména pojmu přechodového pravidla. Funkci *enabled* přenášíme do kontextu NTS tak, že pro *konfiguraci* $c = (Q, v)$ paralelního NTS, *enabled*(c) označuje množinu *přechodových pravidel*, která jsou v konfiguraci c povolena. Obdobným způsobem přenášíme i další funkce, zejména *ample*, která se stává funkcí z množiny konfigurací do množiny přechodových pravidel.

Protože předpokládáme, že přechodový systém v jazyce NTS, který míníme sekvencializovat, je plochý, můžeme si dovolit pracovat s jednodušší definicí konfigurace paralelního systému, než jaká je k dispozici v [11].

Definice 5. *Řídící stav plochého paralelního NTS s k vlákny je k -tice $Q =$*

1. <https://github.com/h0nzZik/llvm-nts-PartialOrderReduction>

$\langle q_0, \dots, q_{k-1} \rangle$, kde q_i je řídicí stav *BasicNts*, který je vykonáván ve vlákne s $tid = i$.

Pro každý řídicí stav q nějakého *BasicNts* označíme množinu přechodů, vedoucích ze stavu q , jako $outgoing(q)$. Tuto definici pak rozšíříme na řídicí stav Q plochého paralelního systému následovně:

$$outgoing(Q) = outgoing(q_0) \cup \dots \cup outgoing(q_{k-1}) \quad (5.1)$$

Definice 6. Konfigurace c plochého paralelního přechodového systému jazyka NTS je dvojice $c = \langle Q, v \rangle$, kde Q je řídicí stav daného systému a v značí valuaci (globálních i všech lokálních) proměnných.

Definice 7. Pro libovolné přechodové pravidlo t a konfigurace $c_1 = \langle Q_1, v_1 \rangle$, $c_2 = \langle Q_2, v_2 \rangle$, $Q_1 = \langle q_{1,1}, \dots, q_{1,m} \rangle$, $Q_2 = \langle q_{2,1}, \dots, q_{2,m} \rangle$ paralelního systému, zápisem $c_1 \xrightarrow{t} c_2$ rozumíme, že je možné provést přechod ze stavu c_1 do stavu c_2 pomocí přechodového pravidla t . To může nastat právě tehdy, pokud existuje i takové, že

$$q_{1,i} \xrightarrow{t} q_{1,j} \wedge \bigwedge_{j \neq i} (q_{1,j} = q_{1,i}) \quad (5.2)$$

Zápisem

$$c_1 \xrightarrow{t_1} c_2 \xrightarrow{t_2} \dots \xrightarrow{t_{m-1}} c_m$$

zkracujeme konjunkci

$$c_1 \xrightarrow{t_1} c_2 \wedge \dots \wedge c_{m-1} \xrightarrow{t_{m-1}} c_m$$

5.2 Heuristika

Jak již bylo řečeno v sekci 2.4.4, heuristika pro výpočet *ample* množin je závislá na zvoleném modelu výpočtu. Model výpočtu použitý v [1] se NTS podobá, proto heuristiky tam uvedené tvoří základ heuristiky pro NTS, jak je popsána v této sekci.

5.2.1 Nezávislost

Definice relace nezávislosti umožňuje jistou flexibilitu při výběru vhodné relace. Za nezávislé budeme považovat ty páry přechodů $\langle t_1, t_2 \rangle$, které splňují obě následující podmínky:

- Přechody t_1 a t_2 patří ke dvěma různým vláknům.
- Neexistuje proměnná, sdílená oběma přechody t_1 i t_2 a modifikovaná alespoň jedním z nich.

5.3 Statická POR

Partial Order redukce bývá často implementována v model checkeru, který ji používá až během vlastní procedury model checkingu. Naším cílem je však provést redukci bez zkoumání stavového prostoru, jde nám pouze o sekvencializaci control flow. Tato varianta partial order redukce se nazývá statická [12].

To znamená, že nástroj nebude pracovat s konfiguracemi paralelního NTS, ale pouze s řídicími stavy, a z toho důvodu nebude přímo počítat ample sety přímo. Místo toho nástroj pro řídicí stav Q paralelního NTS spočítá množinu hran z tohoto stavu vycházejících tak, aby tyto hrany při libovolné valuaci proměnných tvořili platnou ample množinu. Formálněji, pro $Q = \langle q_0, \dots, q_{k-1} \rangle$ spočítáme $A(Q)$ jako podmnožinu $outgoing(Q)$ tak, aby pro libovolnou valuaci v množina

$$ample(\langle Q, v \rangle) = A(Q) \cap enabled(\langle Q, v \rangle) \quad (5.3)$$

byla platnou ample množinou v konfiguraci $\langle Q, v \rangle$.

V souladu s výše uvedenou heuristikou budeme za $A(Q)$ zkoušet použít $outgoing(q_i)$ nějakého vlákna i . Zbývá tedy určit, kdy můžeme množinu $outgoing(q_i)$ použít jako $A(Q)$. Každá odvozená ample množina musí splňovat zmíněné podmínky (viz 2.4.3) C0 až C3.

C0 Požadujeme, aby pro libovolnou valuaci v platilo

$$enabled(\langle Q, v \rangle) \neq \emptyset \Rightarrow enabled(\langle q_i, v \rangle) \neq \emptyset \quad (5.4)$$

tedy aby některé z přechodových pravidel v $outgoing(q_i)$ bylo povolené. Podmínku můžeme mírně zjednodušit (a zpřísnit) tak, že budeme požadovat, aby pro libovolnou² valuaci v nějaké přechodové pravidlo $t \in outgoing(q_i)$ bylo povolené. Tuto podmínku je možné vyřešit za použití externího solveru.

2. Tedy nejen takovou, že nějaké z pravidel nějakého vlákna je povolené.

Zajímavá může být otázka, jak často může v praxi docházet k porušení této podmínky, pokud budeme uvažovat přechodové systémy, vzniklé překladem z LLVM IR. Pravidla, vzniklá překladem vnitřní instrukce základního bloku, budou splnitelná téměř vždy: tyto instrukce totiž obvykle zapisují spočítaný výsledek do registru nebo paměti. Pravidla, vzniklá z instrukcí terminujících základní blok, se obvykle budou vyskytovat po skupinách pravidel, z nichž alespoň jedno bude splnitelné. Naopak, podmínce budou nevyhovovat zejména pravidla, čekající na změnu nějaké globální proměnné, která jsou obsažena ve vstupních bodech pracovních vláček, nebo pravidla vzniklá možným překladem funkce `pthread_join` či funkce pro práci se synchronizačními primitivy.

Další možností je zesílit podmínku ještě více a požadovat, aby alespoň jedno z pravidel bylo povolené vždy. K potvrzení toho, že pravidlo splňuje takto zpřísněnou podmínku, stačí jednoduchá syntaktická analýza jeho formule. To pravidlo, jehož formule splňuje všechny následující požadavky, je jistě vždy povolené.

- Formule je složena výhradně z konjunkcí atomických propozic.
- Každá atomická propozice je buď havoc, relace nebo zápis do pole.
- Každá relace má jako jeden z termů čárkovanou (primed) proměnnou.
- Formule obsahuje havoc, který obsahuje všechny proměnné formule, které se v ní vyskytují čárkované (včetně případného pole, do něhož je zapisováno).
- Každá čárkovaná proměnná se ve formuli vyskytuje nejvýše jednou.

Opět, velká část vnitřních instrukcí se překládá na přechody s formulí, která těmto pravidlům vyhovuje.

- C1 Porušení podmínky C1 znamená, že v úplném explicitním přechodovém grafu paralelního NTS existuje posloupnost $c_0 \xrightarrow{\alpha_0}$

$\dots \xrightarrow{\alpha_{m-1}} c_m \xrightarrow{\beta} s_{m+1}$, $c_j = (Q_j, v_j)$ taková, že $\beta \in \text{enabled}(c_l)$, β je závislé na nějakém přechodovém pravidlu ve zvoleném $\text{ample}(c_0)$ a všechna α_j jsou nezávislá na všech pravidlech v $\text{ample}(c_0)$. Potom, jak uvádí [1], mohou nastat dvě situace.

- Pravidlo β pochází z vlákna i (tedy $\beta \in \text{outgoing}(q_{m,i})$). Protože α_j jsou nezávislá na $\text{ample}(c_0)$, musí pocházet z jiného vlákna než i , tedy $q_{0,i} = q_{m,i}$. Protože $\beta \notin \text{ample}(c_0)$, tak $\beta \notin \text{enabled}(c_0)$. V tom případě se ale konfigurace c_0 a c_m liší ve valuaci některých globálních proměnných, které jsou používány přechodovým pravidlem β , a tedy nějaké vlákno s $\text{tid} \neq i$ obsahuje přechodové pravidlo, modifikující proměnnou, která je používána pravidlem β .
- Pokud $\beta \notin \text{outgoing}(q_{m,i})$, tedy pravidlo β pochází z vlákna jiného než i , nějaké jiné vlákno než i obsahuje pravidlo, které je závislé na nějakém pravidle z $\text{ample}(s_0)$.

V obou případech tedy musí nějaké jiné vlákno obsahovat přechodové pravidlo, které s nějakým pravidlem z $\text{ample}(c_0)$ sdílí proměnnou, která je modifikována jedním z nich. To se dá snadno ověřit, pokud si například předem pro každé vlákno napočítáme množinu proměnných v něm použitých. Přírozenou možností volby $\text{ample}(c_0)$ je množina všech povolených přechodů nějakého vlákna, tedy $\text{enabled}(c_0) \cup \text{outgoing}(q_{0,i})$. Pokud žádná taková volba neuspěje, konfiguraci plně expandujeme, tedy položíme $\text{ample}(c_0) = \text{enabled}(c_0)$.

- C2 Pokud žádné z přechodových pravidel nemůže modifikovat proměnnou, vyskytující se v množině vybraných atomických propozic, podmínka C2 je jistě splněna.
- C3 Protože k hledání dosažitelných řídicích stavů využíváme algoritmus DFS, stačí ověřit, že žádné z přechodových pravidel nevede do řídicího stavu, který je na zásobníku algoritmu DFS (a pokud ano, pak ověřovanou množinu $\text{outgoing}(q_i)$ nepoužijeme jako $A(Q)$). Každému cyklu z konfigurací nutně odpovídá cyklus z odpovídajících řídicích stavů, a pokud je nějaký z těchto řídicích stavů plně expandovaný, potom i odpovídající

konfigurace bude plně expandovaná, což je podle [1] dostatečující podmínka pro splnění C3.

5.4 Problémy

Definice 8. Pro libovolný přechod t (tedy i přechod s volacím pravidlem) zápisem $W(t)$ rozumíme množinu proměnných, které může přechod t změnit, a zápisem $R(t)$ množinu proměnných, které přechod t čte. Pro libovolné vlákno P zápisem $W(P)$ rozumíme množinu takových proměnných, že pro každou $v \in W(P)$ existuje přechod t vlákna P t.ž. $v \in W(t)$. Obdobně definujeme i $R(P)$.

5.4.1 Problém velkého vlákna

Ukazuje se, že pro zvolený model paralelismu 4.4.3 uvedená heuristika není příliš efektivní. Pro velkou množinu přeložených programů (zejména pro ty, jež by bylo možné vyjádřit pomocí modelu 1) totiž napočítané množiny $W(P_i)$ a $R(P_i)$ obsahují mnoho proměnných, které ve skutečnosti vlákno i nepoužívá.

Problémová situace

Uvažme například příklad 5.1. Hlavní funkce vytvoří dvě vlákna, která používají vzájemně disjunktní množiny globálních proměnných. Po přeložení do jazyka NTS (se zvoleným modelem paralelismu) výsledné NTS obsahuje vygenerované `BasicNts__thread_pool_routine`, které obsahuje přechody volající přeložené funkce `@p1` a `@p2`.

Po zploštění tedy `thread_pool_routine` obsahuje přechody, které odpovídají původním funkcím `p1` a `p2`. Protože tento `BasicNts` je vykonáván v každém pracovním vlákně, v každém pracovním vlákně jsou také obsaženy všechny přechody přeložených funkcí `p1` a `p2`. Potom napočítané množiny $W(P_0) = W(P_1) \supseteq \{G1, G2\}$. V situaci, kdy některé z vláken zapisuje do $G1$ (viz přechodové pravidlo $t1$), potom nedojde k použití přechodu odpovídajícího $t1$ jako jednoprvkového ample setu, přestože žádný jiný přechod není na $t1$ závislý.

```

@G1 = global i32 16;
@G2 = global i32 0;

define i8* @p1 ( i8* %x ) {
    ... ; some local calculations
t1:    store i32 42, i32* @G1;
    ret i8* null;
}

define i8* @p2 ( i8* ) {
    ... ; some more local calculations
t2:    store i32 14, i32* @G2;
    ret i8* null;
}

define void @main() {
    call i32 @pthread_create ( ... , @p1, ... );
    call i32 @pthread_create ( ... , @p2, ... );
    ret void;
}

```

Obrázek 5.1: Vlákna, využívající odlišnou sadu proměnných. Zjednodušeno a navíc t1, t2 jsou pouze označení pro účely tohoto textu.

Možné řešení

Pro zvolený model paralelismu se rozložení programu na vlákna zdá být příliš hrubým, protože mnohá vlákna budou mít totožné řízení (BasicNts, viz předchozí příklad). Rozložíme tedy program jemněji na jednotky, kterým budeme říkat „úlohy“. Takové rozložení je již ve vytvořeném nástroji implementováno, domníváme se totiž, že tento koncept může popisovaný problém výrazně omezit. V době psaní textu však nebylo nalezeno řešení, které by problém zcela odstranilo. Následujících několik odstavců je tedy třeba vnímat pouze jako náznak cesty, kterou je možné se ubírat ve snaze nalézt řešení.

Definice 9. Pro plochý (i paralelní) přechodový systém N , množina úloh $Tasks(N)$ je množina taková, že libovolný řídicí stav nějakého BasicNts z N leží v právě jedné úloze $T \in Tasks(N)$.

Přechodové systémy, vzniklé překladem pomocí našeho nástroje z LLVM IR a následným zploštěním, obsahují právě dva použité Ba-


```

instances __thread_pool_routine[2], main[1];
...
__thread_pool_routine {
    initial si;
    si  -> sr1 { ... }
    sr1 -> ss  { p1() }
    ss  -> si  { ... }
    si  -> sr2 { ... }
    sr2 -> ss  { p2() }
    ss  -> si  { ... }
}

```

Obrázek 5.2: Přechodový systém pracovního vlákna

sicNts: první z nich odpovídá funkci `main` původního programu, druhý pak kódu vykonávaným vláknem z thread poolu. Pro účely této práce můžeme rozdělit jejich stavy do úloh následujícím způsobem.

1. Máme právě jednu hlavní úlohu T_{main} , právě jednu nečinnou úlohu T_{idle} a jednu úlohu T_{f_i} pro každou funkci f_i , která je někde v původním LLVM IR programu předávána jako parametr funkce `pthread_create`.
2. Každý stav s hlavního BasicNts (tj. toho, který vznikl překladem funkce `main`) leží v T_{main} .
3. Všechny stavy, odpovídající stavům nezploštělého `__thread_pool_routine`, leží v T_{idle} .
4. Všechny ostatní řídicí stavy jsou řídicími stavy zploštělého `__thread_pool_routine`, do kterého se dostaly během fáze zplošťování. Každý z těchto stavů přiřadíme úloze T_{f_i} takové, že daný stav pochází z funkce f_i .

Koncept úloh přirozeně rozšiřujeme i na přechody:

Definice 10. Přechod t náleží úloze T (zapisujeme $t \in \text{trans}(T)$) právě tehdy, když zdrojový řídicí stav s přechodu t ($s = \text{from}(t)$) náleží úloze T ($s \in T$).

Protože každý přechod má jeden zdrojový řídicí stav, každý přechod náleží právě jedné úloze. Tímto způsobem můžeme o každé úloze říci, jaké globální proměnné používá.

Definice 11. Zápis $W(T)$ rozšiřujeme na úlohy následujícím způsobem:

$$v \in R(T) \Leftrightarrow \exists t, t \in \text{trans}(T) \wedge v \in R(t)$$

$$v \in W(T) \Leftrightarrow \exists t, t \in \text{trans}(T) \wedge v \in W(t)$$

Tedy úloha T čte globální proměnnou v právě tehdy, pokud existuje přechod t , který čte v a patří T . Podobně, T mění v právě pokud nějaký přechod t patří T mění v . Dále, v každém řídicím stavu paralelního systému můžeme některé úlohy označit jako *aktivní*.

Definice 12. Pro řídicí stav $q = \langle q_0, \dots, q_{k-1} \rangle$ paralelního systému definujeme množinu $\text{active}(q) = \{T \mid \exists i, 0 \leq i < k \wedge q_i \in T\}$.

Při běhu paralelního NTS občas dochází k přepínání aktivních úloh. Pokud se podaří ukázat, že pro libovolný běh začínající v řídicím stavu Q , který *neobsahuje* přechody z vlákna i , nemůže dojít k aktivaci nějaké (v Q neaktivní) úlohy (nebo vícero úloh), nemusíme brát do úvahy přechodová pravidla z této úlohy, která by jinak mohla zabránit volbě přechodů z i jako $A(Q)$. Takováto situace může v praxi nastávat často a to zejména pro i odpovídající hlavnímu vláknu, zůstává však otázkou, jak takovou situaci ověřit (nebo dokonce najít) automaticky.

5.4.2 Problém velkého pole

Další z omezení použití POR souvisí s poli. Na pole je totiž nahlíženo jako na jednu proměnnou, a tak pokud dvě přechodová pravidla přistupují na různé prvky téhož pole, heuristika s nimi pracuje, jako kdyby přistupovaly na tutéž proměnnou. Taková situace dokonce nastává i v praxi v případě paralelních NTS získaných překladem programu v LLVM IR kódu (viz A.1).

5.4.3 Problém závislosti na datech

Ve zvoleném modelu paralelismu pracovní vlákna ve výchozím stavu čekají, až jim bude přiřazena nějaká činnost. Toto čekání závisí na va-

luaci globálních proměnných, které ale v naší implementaci nezkoumáme. Při serializaci budou prohledávány i ty cesty řídicího toku, které nikdy nemohou nastat, a tyto cesty budou zahrnuty i do sekvencializovaného systému.

6 Implementace

6.1 Přehled existujících nástrojů

V době vzniku této práce již existovala řada nástrojů, pracujících s jazykem NTS. Na webové stránce jazyka NTS¹ je seznam některých nástrojů, které NTS podporují. Za všechny jmenujme jenom nástroj Flata² (GitHub³), který slouží pro analýzu dosažitelnosti a terminace přechodového systému. Tento nástroj využívá knihovnu od stejného autora, obsahující i parser jazyka.

FlataC Dalším z nástrojů je FlataC⁴, který je implementován jako plugin do analyzáru Frama-C, který umí na NTS převést program v jazyce C. FlataC využívá knihovnu Ocaml-nts⁵ od stejného autora, která je (jak název napovídá) napsaná v jazyce OCaml.

6.2 Volba implementačního jazyka a knihoven

Pro implementaci překládacího nástroje jsme se rozhodli zvolit jazyk C++; hlavním důvodem této volby byla skutečnost, že knihovna LLVM je sama implementována v C++. Přestože existují vazby LLVM na D, Rust, Haskell, OCaml i další jazyky, tyto mohou být vydávány se zpožděním oproti LLVM, a my jsme zamýšleli držet se nejnovější verze LLVM. Dále, na Fakultě Informatiky Masarykovy Univerzity probíhá vývoj nástroje pro model checking s názvem DIVINE, který je implementován v C++, a implementace knihovny pro paměťovou reprezentaci jazyka NTS v jazyce C++ může později umožnit snadnější přidání podpory NTS právě do nástroje DIVINE[4]. V neposlední řadě hrála roli také zkušenost autora s vývojem v jazyce C/C++.

-
1. http://nts.imag.fr/index.php/Main_Page
 2. <http://nts.imag.fr/index.php/Flata>
 3. <https://github.com/filipkonecny/flata>
 4. <https://github.com/fgarnier/flatac>
 5. <https://github.com/fgarnier/Ocaml-nts>

6.3 Knihovna libNTS

Jak je vidět z úvodu a předchozích kapitol, celá práce je složená z nástrojů pracujících s přechodovým systémem vyjádřeným v jazyce NTS. Z toho důvodu je vhodné, aby tyto nástroje používaly stejnou paměťovou reprezentaci. Aby mohly být nástroje do určité míry odděleny, tato reprezentace by měla být k dispozici ve formě knihovny.

Přestože již některé nástroje pro jazyk NTS existují, v době psaní této práce nám nebyla známa existence žádné NTS knihovny s vazbou na C++. Z toho důvodu vznikla knihovna libNTS, jejíž zdrojový kód je hostován na serveru GitHub⁶. Knihovna je psaná v jazyce C++ revize C++14 a nevyužívá RTTI.

6.3.1 Parser

Knihovna libNTS v sobě neobsahuje parser jazyka NTS. Petr Bauch však vyvíjí samostatný parser s názvem `nts-parser`⁷, který by měl v budoucnu umět z vybudovaného AST poskládat paměťovou reprezentaci přechodového systému ve formátu knihovny libNTS.

6.3.2 Inliner

Součástí libNTS je však nástroj pro zplošťování hierarchických NTS, nazývaný *inliner*. Jeho princip je velice jednoduchý: přepokládá, že zvolený přechodový systém neobshuje rekurzivní volání, a postupně nahrazuje jednotlivá volací přechodová pravidla cílovým `BasicNts`. Při této činnosti ke každé nově vytvořené proměnné (a stavu) připojí anotaci, obsahující informaci o původu této proměnné. Jedním z problémů zplošťování je to, že již nadále není možné specifikovat velikost lokálních polí až při zavolání cílového `BasicNts`.

6.3.3 Architektura

Architektura knihovny do velké míry odpovídá struktuře jazyka NTS. Celý přechodový systém se skládá ze seznamu vláken a jejich vstupních bodů, globálních proměnných a seznamu `BasicNts`, které ob-

6. https://github.com/h0nzZik/libNTS_cpp

7. <https://github.com/xbauch/nts-parser>

sahují zejména proměnné a přechody. Záměrem bylo vytvořit obecnou knihovnu, která bude použitelná i mimo tuto práci, a její architektura byla v některých ohledech (například uživatelé proměnných, sekce 6.3.5) inspirována architekturou paměťové reprezentace LLVM IR.

6.3.4 Vlastnictví

Nejen z důvodu, že C++ neobsahuje garbage collector, je třeba nějak řešit vlastnictví objektů uvnitř knihovny. V rámci celé knihovny obecně platí, že každý prvek má právě jednoho vlastníka. Vlastníkem je ten prvek, který lexikálně obklopuje vlastněného. Tedy například vlastníkem přechodů a lokálních proměnných je vždy příslušný BasicNts, vlastníkem podtermu je nadřazený term a podobně. Některé vlastněné prvky (zejména formule a termy) si svého vlastníka pamatují, což umožňuje procházet strom vlastnictví zdola nahoru. Tato vlastnost je užitečná zejména pro analýzu toho, jaké přechody či BasicNts využívají nějakou proměnnou (viz sekce 6.3.5). Koncept pamatování si svého vlastníka však není příliš zobecněný ani abstrahovaný.

6.3.5 Proměnné

Specifikace jazyka rozlišuje mezi čárkovanými (primed) proměnnými a nečárkovanými proměnnými. Protože se čárkované proměnné mohou vyskytovat pouze uvnitř přechodových pravidel a navíc každé čárkované proměnné odpovídá nějaké nečárkované proměnné, knihovna libNTS používá mírně odlišný koncept. Proměnné zde existují pouze v nečárkované variantě (`Variable`) a uvnitř přechodů jsou většinou používány ve formě takzvaných *referencí* (`VariableReference`). Každá reference je buď čtecí nebo zapisovací a tak odpovídá buď nečárkované proměnné (tedy proměnné v aktuálním stavu), nebo čárkované (proměnné v budoucím stavu).

Každá proměnná si také pamatuje seznam svých *uživatelů*, reprezentovaných třídou `VariableUse`, mezi které patří kromě `Havoc` také `VariableReference`, volací přechodové pravidlo (`CallTransitionRule`) a atomická propozice pro zápis do pole (`ArrayWrite`). Protože proměnné nejsou používány přímo, ale vždy přes `VariableUse`, je sledo-

vání uživatelů proměnných (na rozdíl od sledování vlastníků, viz 6.3.4) automatické.

6.3.6 Typové informace

Protože rozšíření jazyka NTS uvedená v sekci 4.3 znamenají zesložnění jazyka a jeho typového systému, je vhodné, aby libNTS uměla s typovou informací pracovat. V paměťové reprezentaci proto každý term nese informaci o svém datovém typu a už při vytváření termů a atomických propozic je ověřována typová korektnost (tedy jestli například nedochází k sčítání pole a reálného čísla). Knihovna nepodporuje přepočítání typové informace po změně nějakého termu (například v případě výměny proměnných), uživatel knihovny je tedy povinen měnit strukturu již používaných formulí a termů pouze tak, aby nedocházelo ke změně typovosti.

6.3.7 Uživatelská data

Dalším ze způsobů, jak knihovna libNTS ulehčuje práci svým uživatelům, jsou uživatelská data. Některé významné třídy (třeba třída `Variable`) totiž obsahují veřejně přístupnou členskou proměnnou `user_data`, která není knihovnou nijak používána. Aplikace využívající libNTS mohou do této proměnné uložit ukazatel na svá vlastní data, která jsou tak přístupná v konstantním čase (tedy rychleji než například při použití kontejneru `map`). Tato vlastnost je využívána jak ve zplošťovací proceduře, tak v nástroji pro Partial Order redukci.

6.3.8 Omezení

Knihovna libNTS v současné době nepodporuje celý jazyk NTS. Mezi chybějící vlastnosti patří práce s poli, zejména jejich přiřazení, reference polí a předávání polí jako parametrů funkcí. Tyto vlastnosti buď nejsou vůbec implementovány, nebo jsou netestovány. Další vlastnosti (anotace, zjišťování vlastníků prvků) jsou implementovány neúplně či nesystematicky. Takovýchto omezení by však mělo v čase ubývat, navíc se dá předpokládat, že do knihovny bude přibývat další funkcionalita, která je v současné době implementována v externích nástrojích přímo.

7 Experimenty

7.1 Použití implementovaných nástrojů

Pro překlad a následnou partial order redukci programu v jazyce LLVM IR jsou potřeba následující nástroje:

- Hlavičkové soubory a knihovny LLVM verze 3.6
- Knihovna libNTS
- Překládací nástroj `llvm2nts`
- Nástroj implementující partial order redukci

7.1.1 LLVM

Přestože některé linuxové distribuce (například Fedora) mají LLVM ve svých oficiálních repozitářích, může být vhodnější zkompilevat si LLVM vhodné verze manuálně. Kromě oficiálního gitového repozitáře¹ projektu je možné využít jeho zrcadlo na serveru GitHub². Verze 3.6 se nachází ve větvi `release_36`. Pro kompilaci nástroje `llvm2nts` je použit CMake, je proto vhodné i LLVM kompilovat pomocí CMake. Návod³ k tomu je součástí oficiální dokumentace LLVM.

7.1.2 libNTS

Knihovna libNTS (k dispozici na serveru GitHub⁴) je využívána jak překládacím nástrojem, tak nástrojem implementujícím POR, přičemž oba využívají schopnosti CMake hledat potřebné moduly. Knihovnu lze zkompilevat a nainstalovat pomocí příkazu 7.1. Během instalace dojde k vygenerování a instalaci souboru `libnts_cpp-config.cmake` do podadresáře `lib/cmake/libNTS_cpp/` a instalací hlavičkových souborů do podadresáře `include/libNTS`.

1. <http://llvm.org/git/llvm>

2. <https://github.com/llvm-mirror/llvm.git>

3. <http://llvm.org/docs/CMake.html>

4. https://github.com/h0nzZik/libNTS_cpp


```
cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX:PATH=/usr/local .  
make install
```

Obrázek 7.1: Instalace libNTS

7.1.3 Překládací nástroj llvm2nts

Překládací nástroj (k dispozici na serveru GitHub⁵) je závislý jak na LLVM, tak na libNTS, proto je třeba mít tyto zkompileované (a nainstalované) předem. Protože CMake obvykle hledá moduly pouze na standardních místech, je třeba pro úspěšnou kompilaci specifikovat místa, kde se libNTS a LLVM nachází, jak je uvedeno na obrázku 7.2.

```
cmake -DCMAKE_PREFIX_PATH="/build/llvm-3.6" .  
cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX:PATH=/usr/local .  
make install
```

Obrázek 7.2: Instalace llvm2nts

7.1.4 Nástroj pro POR

Nástroj pro partial order reduction (GitHub⁶) se skládá z knihovny části a řídicího programu; zatímco knihovnoví část závisí pouze na libNTS, řídicí program závisí i na llvm2nts. Jeho kompilace je podobná kompilaci nástrojů zmíněných výše, je tedy třeba nejprve specifikovat, kde se nachází nainstalované knihovny, a poté spustit kompilaci příkazem `make`.

7.2 Výsledky testů

Protože překládací nástroj v současné verzi implementuje z knihovny `threads` pouze funkci `pthread_create`, množina vstupních paralelních programů v jazyce LLVM IR je značně omezená. Testy tak

5. <https://github.com/h0nzZik/llvm2nts>

6. <https://github.com/h0nzZik/llvm-nts-PartialOrderReduction>

případ	vláken	bez POR		s POR	
		stavy	hrany	stavy	hrany
simplest	2	225	675	157	275
fib_bench_false-unreach-call	3	38988	129504	29383	63888

Tabulka 7.1: Experimentální výsledky

byly provedeny jenom na dvou případech, které se jako součást nástroje pro POR nachází v adresáři bench, a jejich výsledky shrnuje tabulka 7.1.

První z uvedených programů je převzatý z testovací sady překládacího nástroje a sestává pouze z vytvoření jednoho nového vlákna. Celkem tedy používá dvě vlákna. Druhý program pochází z testovací sady SVcomp a byl mírně modifikován tak, aby ho překládací nástroj akceptoval. Hlavní vlákno tohoto programu vytvoří dvě nová vlákna přistupující na dvě globální proměnné tak, že každé vlákno čte z proměnné, do které druhé vlákno zapisuje. Program tedy dohromady používá vlákna tři.

Překládací nástroj pro oba příklady generuje jedno hlavní a dvě pracovní vlákna. Vzhledem k použitému modelu paralelismu se projevují jak zmíněné problémy (viz 5.4), tak použití hrubé heuristiky pro ověření podmínky C1.

8 Závěr

Přestože se nám podařilo vytvořit nástroj, který přeloží a zredukuje program v jazyce LLVM IR na sekvenční přechodový systém v jazyce NTS, zredukovaný přechodový systém je (jak je vidět z experimentálních výsledků) poměrně veliký i pro malé programy. Tato neefektivita v redukci je způsobena jak zmíněnými problémy (viz 5.4), tak použitím hrubé syntaktické heuristiky pro ověření podmínky C0 (viz 5.3), která neumožňuje redukovat systém v místech větvení. Mezi další nedostatky vytvořeného nástroje patří zejména pouze omezená podpora knihovny pthreads, což má za důsledek, že nástroj je použitelný jen na malé množství paralelních programů, a nízký počet implementovaných instrukcí.

Odstranění některých nedostatků by mělo být vcelku jednoduché. Mezi tyto patří přidání podpory pro funkce pthread_join, použití externího solveru pro ověřování podmínky C0 a implementace dalších LLVM instrukcí. Naopak vyřešení problém velkého procesu bude zřejmě vyžadovat delší zamyšlení.

Bibliografie

- 1 EDMUND M. CLARKE, Jr.; GRUMBERG, Orna; PELED, Doron A. *Model Checking*. Cambridge, Massachusetts a London, England: MIT Press, 1999. ISBN 0-262-03270-8.
- 2 LATTNER, Chris. *The LLVM Compiler Infrastructure* [online]. 2014 [cit. 2014-11-07]. Dostupný z WWW: <http://www.llvm.org>.
- 3 FALKE, Stephan; MERZ, Florian; SINZ, Carsten. LLBMC: Improved Bounded Model Checking of C Programs Using LLVM. In PITERMAN, Nir; SMOLKA, Scott A. (ed.). *Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems*. 2013, s. 623–626. Lecture Notes in Computer Science. Dostupný také z WWW: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-36742-7_48. ISBN 978-3-642-36741-0.
- 4 BARNAT, Jiří; BRIM, Luboš; HAVEL, Vojtěch et al. DiVinE 3.0 – An Explicit-State Model Checker for Multithreaded C & C++ Programs. In. *Computer Aided Verification (CAV 2013)*. 2013, s. 863–868. LNCS.
- 5 *LLVM Language Reference Manual*. [online]. 2014 [cit. 2014-11-07]. Dostupný z WWW: <http://llvm.org/releases/3.5.0/docs/index.html>.
- 6 LATTNER, Chris. LLVM. In BROWN, Amy; WILSON, Greg (ed.). *The Architecture of Open Source Applications: Elegance, Evolution and a Few Fearless Hacks* [online]. 2014 [cit. 2014-11-09]. Dostupný z WWW: <http://www.aosabook.org>.
- 7 ZHAO, Jianzhou; NAGARAKATTE, Santosh; MARTIN, Milo M. K.; ZDANCEWIC, Steve. Formalizing the LLVM Intermediate Representation for Verified Program Transformations. In. *POPL '12* [online]. 2012 [cit. 2014-11-09]. Dostupný z WWW: <http://www.cis.upenn.edu/~stevez/papers/ZNMZ12.pdf>.
- 8 LATTNER, Chris. *clang: a C language family frontend for LLVM* [online]. 2014 [cit. 2014-10-18]. Dostupný z WWW: <http://clang.llvm.org>.
- 9 THE LINUX MAN-PAGES PROJECT. *pthread_create(3)* [online]. 2014 [cit. 2015-05-12]. Dostupný z WWW: http://man7.org/linux/man-pages/man3/pthread_create.3.html.

- 10 *Portable Operating System Interface (POSIX) System Interfaces*. 2001.
- 11 IOSIF, Radu; KONEČNÝ, Filip; BOZGA, Marius. *The Numerical Transition Systems Library* [online]. [pravděpodobně 2009-2013] [cit. 2014-11-09]. 32 s. Dostupný z WWW: (<http://nts.imag.fr/images/b/b5/Ntslib.pdf>).
- 12 KURSHAN, R.; LEVIN, V.; MINEA, M.; PELED, D.; YENIG, H. Static Partial Order Reduction. *TACAS 98*. 1998, s. 345–357.

A Ukázky

```
nts parallel;

tpl      : BitVector<32>
sel[20]  : BitVector<32>

init tpl = 0 && forall i : BitVector<32>[0, 19] .
    sel[i] = 0 ;
instances worker[20], main[1];

thread_func { ... }

main {
id : BitVector<64>;
initial si;
si -> s2 { id' = thread_create ( 0 ) }
...
}

worker {
initial s_idle;
s_idle      -> s_running_1 { sel[tid] = 1 }
s_running_1 -> s_stopped   { thread_func () }
s_stopped   -> s_idle      { sel'[ tid ] = 0 }
}
```

Obrázek A.1: Skutečný paralelní NTS vygenerovaný z programu v jazyce LLVM IR. Pro jednoduchost byly pouze přejmenovány proměnné a vynechány havoc() z formulí. Kód pokračuje definicí thread_create na obrázku A.2

```
thread_create {  
in  func_id : BitVector<32>;  
out ret_tid : BitVector<64>;  
wt      : BitVector<32>;  
initial si;  
final   sf;  
error   se;  
  
si -> sl { tpl = 0 && tpl' = tid + 1 && wt' = 0 }  
sl -> sh { sel [wt] = 0 && sel'[wt] = func_id + 1 }  
sl -> sn { sel[wt] > 0 }  
sn -> sl { wt < 19 && wt' = wt + 1 }  
sn -> se { wt >= 19 }  
sh -> sf { tpl' = 0 && ret_tid' = wt }  
}
```

Obrázek A.2: Vstupní parametr `func_id` v BasicNts `thread_create` určuje funkci, která má být spuštěna ve volném vlákně. Globální proměnné `tpl` (thread pool lock) slouží jako zámek k ochraně kritické sekce.