

PRD — Stage Host Deck (Berlin Buzzwords 2026, Frannz Salon, Montag)

1. Zweck & Kontext

Eine **Single-File-Web-App** (eine `.html` -Datei), die einem **Stage Host** (Moderator) hilft, durch einen Konferenztag zu führen. Sie zeigt pro Talk eine Vorschau, einen fertigen Anmoderationstext und einen Live-Countdown der Restzeit. Sie ist für die **Nutzung auf dem Smartphone auf einer Bühne** gedacht: dunkles Theme, große Schrift, ablenkungsarm.

- **Event:** Berlin Buzzwords 2026
- **Bühne:** Frannz Salon
- **Tag:** Montag, 8. Juni 2026
- **Nutzer:** eine Person (Stage Host), nicht-Muttersprachler:in Englisch, möglicherweise nervös → Texte bewusst einfach und gut aussprechbar.
- **Datenquelle der Inhalte:** offizieller Schedule und Speaker-Seiten von `2026.berlinbuzzwords.de`. Inhalte sind faktisch und sollen nicht erfunden werden.

2. Ziele / Nicht-Ziele

Ziele

- Schneller Überblick über alle Talks des Tages, inkl. Sprung zu einzelnen Talks.
- Pro Talk: Wer spricht (Foto/Initialen, Rolle), wann es losgeht, fertige Anmoderation, Live-Restzeit.
- Restzeit läuft **automatisch gegen das geplante Talk-Ende** (Wanduhr-basiert).
- Q&A-Erinnerungen analog Briefing (5-/10-Minuten-Karten).
- Vollbild-Countdown zum **Hinhalten für den Speaker**.
- Robust offline-tauglich (eine Datei, keine Build-Tools); funktioniert im normalen mobilen Browser.

Nicht-Ziele

- Kein Backend, keine Anmeldung, keine Datenpersistenz über Reloads hinaus.
- Keine echte Q&A-/Online-Integration (nur Hinweise/Checklisten).
- Keine Mehrtages-/Mehrbühnen-Logik (nur dieser eine Tag, diese eine Bühne) — leicht erweiterbar über die Datenstruktur.

3. Technische Rahmenbedingungen

- **Eine eigenständige HTML-Datei** mit eingebettetem CSS und Vanilla-JavaScript. Kein Framework, kein Build-Step.
- **Schriften** via Google Fonts: `Bricolage Grotesque` (Display/Headlines), `Archivo` (Fließtext), `JetBrains Mono` (Zahlen/Zeiten). Laden über ein `<link>`-Tag.
- **Kein** `localStorage` / `sessionStorage` — der gesamte Zustand liegt in JS-Variablen im Speicher und wird beim Reload zurückgesetzt.
- Dunkles Theme, `mobile-first`, `viewport-fit=cover` + `env(safe-area-inset-*)` beachten.
- Datum/Zeit basieren auf der **lokalen Gerätezeit**; das Konferenzdatum ist hartkodiert (`2026-06-08`).

4. Datenmodell

Konstanten:

- `DAY = [2026, 5, 8]` (JS-Monat 0-basiert → Juni = 5).
- `AV = "https://program.berlinbuzzwords.de/media/avatars/"` (Foto-Basis-URL).

Pro Talk-Objekt:

Feld	Typ	Bedeutung
<code>n</code>	<code>number</code>	Talk-Nummer (1–8)
<code>start, end</code>	<code>"HH:MM"</code>	geplante Start-/Endzeit
<code>type</code>	<code>string</code>	<code>"Talk"</code> / <code>"Short Talk"</code>
<code>title</code>	<code>string</code>	Talk-Titel
<code>speaker</code>	<code>string</code>	Name

role	string	Rolle/Affiliation (eine Zeile)
tags	string[]	Tracks + Dauer-Label
photo	URL	Speaker-Foto (extern)
url	URL	offizielle Talk-Seite
intro	string	Anmoderationstext (einfaches Englisch)
hand	string	Übergabe-/Welcome-Satz (variiert pro Talk, enthält Herkunft)
links	{l,u}[]	2–4 echte Links (Label + URL)
next	object	nächstes Event nach diesem Talk (s. u.)

next -Objekt:

- `kind`: "talk" | "break" | "event"
- `time`: "HH:MM" Startzeit des nächsten Events
- `desc`: Beschreibung (z. B. "Talk 2 · Leo Visser", "Mittagspause", "Get-Together · Kesselhaus")
- `brkEnd` (nur bei `break`): Ende der Pause "HH:MM"
- `after` (optional): {time, desc} — der Talk **nach** einer Pause

Pausen für die Agenda-Ansicht (separat hinterlegt): nach Talk 3 „Mittagspause · 12:40 – 14:00“, nach Talk 6 „Kaffeepause · 16:00 – 16:30“; nach Talk 8 „Get-Together · ab 18:05 · Kesselhaus“.

Der vollständige, exakte Datensatz steht in **Anhang A** (als JS-Array zum direkten Übernehmen).

5. Informationsarchitektur & Navigation

Lineare Slide-Folge:

[Agenda] → [Talk1: Übersicht] → [Talk1: Anmoderation] → [Talk1: Countdown] → [Tal

- **Fortschrittsleiste** oben: ein Segment pro Slide; erledigte grau, aktuelles im Verlauf magenta→lime.

- **Untere Navileiste:** $\equiv$ (zur Agenda), $\lt$ (zurück), `Weiter` $\gt$ (vor; letzter Slide zeigt „Ende“, deaktiviert).
- **Tastatur:** $\leftarrow / \rightarrow$ blättern, $\uparrow$ springt zur Agenda, `Esc` schließt den Vollbildmodus.
- **Touch:** horizontales Wischen (Schwelle ~ 55 px) blättert.
- **Kopfzeile:** „Berlin **Buzzwords** · Stage Host“, Zahnrad $\otimes$ (Einstellungen), Live-Uhr (HH:MM:SS, lokale Zeit, sekundlich).

6. Zeit- & Countdown-Logik (Kern)

Hilfsgrößen:

- `hm("HH:MM")` $\rightarrow$ `Date` am Konferenztag (lokale Zeit).
- **Globaler Programm-Versatz** `offsetMin` (Minuten, Default 0). „Aktuelle Zeit“ für alle Countdowns = `nowAdj()` = `Date.now()` - `offsetMin` · 60000. Positiver Versatz = „Programm läuft später“ (verlängert Countdowns).
- **Pro-Talk-Endverschiebung** `endShift[n]` (Minuten, Default 0). **Effektives Ende**
`effEnd(t) = end + endShift[n]`.

6.1 Übersicht-Slide — „beginnt in“

- Vor Start: großes „X min“ (aufgerundete ganze Minuten bis `start`), Label „beginnt in“, darunter klein „HH:MM Uhr“ (reine Startzeit). Farbe amber.
- Während des Talks: „X min“ (bis `effEnd`), Label „läuft · noch“, Farbe grün.
- Nach Ende: „beendet“, Label „abgeschlossen“, Farbe gedimmt.

6.2 Countdown-Slide — Restzeit

Großer Timer gegen `effEnd`, sekundlich:

- **Vor Start:** zeigt geplante Dauer als `MM:00` (idle/gedimmt) + Statuszeile „Talk startet in MM:SS (Plan)“.
- **Während:** `MM:SS` verbleibend, Status „verbleibend“. Farb-/Cue-Schwellen:
 - ≤ 10 min : amber + Banner „ 10-Min-Karte zeigen“
 - ≤ 5 min : rot + Banner „ 5-Min-Karte zeigen“
- **Nach Ende (Overrun):** `+MM:SS` rot, Status „ÜBER PLAN · bitte zum Schluss kommen“, Banner „ Session beenden & Speaker danken“.

- **Endzeit verschieben:** Zeile „Ende HH:MM [-1] [+1]“ + Info „(+X min)“ bei Abweichung; ändert `endShift[n]` und damit sofort Timer + Folgeberechnung.

6.3 „Als Nächstes“-Fußzeile (Countdown-Slide)

- Label „Als Nächstes“.
- **Pille** mit der nächsten Uhrzeit (`next.time`): dunkles Feld, weiße Schrift; bei Pausen magenta-Variante. (Bewusst als Pille, damit auf jedem Hintergrund lesbar.)
- Beschreibung `next.desc` (+ „(bis HH:MM)“ bei Pausen).
- **Delta** = `next.time - effEnd` in Minuten → „+X Min nach Talk-Ende“ (bzw. „X Min – Überschneidung“ wenn negativ).
- Zusatzzeile: bei Pausen „danach HH:MM · <Folge-Talk>“; beim letzten Talk „Das war dein letzter Talk heute 🎉 — danke!“.

6.4 Vollbild-Speaker-Timer

- Auslöser: Tippen auf die große Countdown-Zeit.
- Vollflächiges Overlay (nahezu schwarz), zentriert: **riesige verbleibende ganze Minuten** + Label „min“, darunter kleiner exakter `MM:SS`. Unten dezent „tippen zum Schließen“.
- Farbschwellen wie 6.2 (grün / amber ≤ 10 / rot ≤ 5). Overrun: „0 / min“ + „+MM:SS über“ (rot).
- Vor Start: zeigt geplante Gesamtdauer in Minuten.
- Schließen: erneutes Tippen oder `Esc`. **Während Vollbild ist Blättern gesperrt.**

7. Inhalts-Slides im Detail

Agenda

- Kopf „FRANNZ SALON · Montag · 8. Juni 2026“, Titel „Deine Talks heute“, Subzeile „8 Sessions · 10:40 – 18:00 · tippe einen Talk an“.
- Liste aller Talks (Startzeit, Titel, Speaker, Nummer); der laufende/nächste Talk ist hervorgehoben mit Badge „LÄUFT“ bzw. „GLEICH“. Pausen als Trenner. Tippen springt zur jeweiligen Übersicht.

Übersicht (pro Talk)

- Kicker „TALK n/8 · <Typ>“, Zeitblock „start – end · Frannz Salon“, großer Titel.

- Speaker-Karte: Foto (`onerror` → Initialen-Avatar), Name, Rolle.
- Track-/Dauer-Tags.
- **Speaker-Links** (2–4) als antippbare Chips (`target="_blank"`).
- Start-Box (s. 6.1).

Anmoderation (pro Talk)

- Kicker „Anmoderation · Talk n“, Zeile „Titel · Speaker“.
- **Script-Box:** `intro` , **jeder Satz in eigener Zeile**; darunter hervorgehobene **Übergabezeile** `hand` (Akzentfarbe, größer/fett) als klarer Einsatz.
- Hinweis: „  Vor dem Talk: Mikro abholen, Laptop an HDMI, Q&A-Zeit erfragen (in Session-Zeit enthalten).“

Countdown (pro Talk)

- Kicker „Restzeit · Talk n · Ende geplant HH:MM“.
- Zeile „Speaker — Titel“.
- Großer Timer (6.2) + Hinweis „↗ auf die Zeit tippen = Vollbild für den Speaker“.
- Q&A-Cue-Banner (6.2).
- **Checkliste** (Toggles): „Speaker gedankt“, „Fragen archiviert“.
- **Auslastung** (Single-Select pro Talk): „niedrig“ / „mittel“ / „voll“.
- **Endzeit-Verschiebung** (6.2).
- „Als Nächstes“-Fußzeile (6.3).

8. Einstellungen (Sheet über)

- **Programm-Versatz** mit `-` / `+` (Minuten), Anzeige „±X min“ und Hinweistext „nach Plan“ / „Programm läuft später“ / „Programm läuft früher“.
- „Fertig“ schließt.
- „Häkchen & Anwesenheit zurücksetzen“ → leert Checklisten, Auslastung, Endverschiebungen und setzt Versatz auf 0.

9. Zustand & Persistenz

- In-Memory: aktueller Slide-Index, `offsetMin`, `endShift{}`, Auslastung `att{}`, Checkliste `checks{}`, `fsOpen` (Vollbild an/aus).
- **Kein** Persistieren; Reload setzt alles zurück (akzeptiert).

10. Visuelles Design

- **Theme:** dunkel. Farbtokens (CSS-Variablen):
 - `--bg:#0c0e14`, `--bg2:#13161f`, `--card:#171b27`, `--line:#262c3b`
 - `--ink:#eef1f7`, `--mut:#9aa3b8`, `--dim:#697089`
 - `--accent:#d7ff42` (Lime, Zeit/aktiv), `--magenta:#ff4d9d` (Buzzwords-Akzent)
 - `--amber:#ffb22e` (10-Min), `--red:#ff5a52` (5-Min/Overrun), `--green:#46e0a0`
- **Typo:** Display = Bricolage Grotesque; Body = Archivo; Zahlen/Zeiten = JetBrains Mono.
- **Größen-Eckwerte:** Countdown-Zeit ~ 23_{vw} (max 120px); Vollbild-Zahl ~ 42_{vw} (max 230px); Anmoderationstext 23_{px} , Übergabezeile 24_{px} /fett.
- App-Breite max ~680px, zentriert; Karten mit `--card` -Hintergrund + `--line` -Rahmen, abgerundet.

11. Robustheit / bekannte Einschränkungen

- **Speaker-Fotos können nicht eingebettet werden** (der Bild-Host `program.berlinbuzzwords.de` blockiert automatisierte Zugriffe). Daher externe `<img src>` -URLs + `onerror` -Fallback auf Initialen. Im normalen Browser mit Internet laden die Fotos; in manchen Vorschau-/Sandbox-Umgebungen werden externe Bilder blockiert → dann Initialen.
- Countdowns nutzen die **lokale Gerätezeit**; das Gerät sollte in der Eventzeitzone (Berlin) stehen.
- Zustand ist flüchtig (kein `localStorage`).

12. Akzeptanzkriterien

1. Eine einzelne `.html` -Datei öffnet ohne Server und zeigt zuerst die Agenda.
2. Blättern per Buttons, Tasten und Wischen funktioniert; Fortschrittsleiste aktualisiert sich.

3. Übersicht zeigt „X min“ (ganze Minuten) bis Start + „HH:MM Uhr“; während des Talks „läuft · noch X min“.
4. Countdown zählt sekundlich gegen das (ggf. verschobene) Ende; bei $\leq 10 / \leq 5$ Min erscheinen die Cue-Banner; Overrun zählt hoch mit „ÜBER PLAN“.
5. Tippen auf die Zeit öffnet den Vollbild-Timer (große Minuten + MM:SS), erneutes Tippen/ `Esc` schließt; Blättern ist währenddessen gesperrt.
6. „Als Nächstes“ zeigt Typ (Pause/Talk/Event), Uhrzeit (lesbare Pille) und „+X Min nach Talk-Ende“.
7. Endzeit lässt sich pro Talk minutenweise mit $-1 / +1$ verschieben und wirkt sofort.
8. Programm-Versatz im -Sheet verschiebt alle Countdowns; Reset leert Häkchen/Auslastung/Verschiebungen/Versatz.
9. Anmoderation: jeder Satz in eigener Zeile, hervorgehobene Übergabezeile.
10. Pro Speaker sind 2–4 funktionierende Links vorhanden.

13. Stellschrauben für Änderungen (häufig anzupassen)

- **Anderer Tag/Bühne:** `DAY` + komplettes `talks`-Array (inkl. `next` /Pausen) ersetzen.
- **Cue-Schwellen:** 10/5 Minuten in der Countdown-Logik.
- **Sprache/Stil der Anmoderation:** Felder `intro` / `hand` pro Talk.
- **Theme hell/dunkel:** CSS-Variablen.
- **Persistenz aktivieren:** optional `localStorage` für `att` / `checks` / `endShift` / `offsetMin` ergänzen (nur außerhalb sandboxed Artefakt-Umgebungen).
- **Fotos offline:** falls die Bilder vorab manuell gespeichert werden, als Base64- `data:` - URIs in `photo` einsetzen.

Anhang A — Vollständiger Datensatz (zum direkten Übernehmen)

```
const DAY = [2026,5,8]; // JS month 0-based -> Juni = 5
const AV = "https://program.berlinbuzzwords.de/media/avatars/";

const talks = [
```



```

{ n:1, start:"10:40", end:"11:00", type:"Short Talk",
  title:"Towards Chunk-less RAG",
  speaker:"Carles Onielfa", role:"Machine Learning Engineer · Progress",
  tags:["Search","Stories","Short Talk · 20 min"],
  photo:AV+"QN79F7_S0PZDI4.webp",
  url:"https://2026.berlinbuzzwords.de/session/towards-chunk-less-rag/",
  intro:`Good morning, everyone! Welcome to the Frannz Salon. It's great to see
  hand:`Coming to us from Progress, let's give a warm welcome to Carles Onielfa
  links:[{l:"LinkedIn",u:"https://www.linkedin.com/in/carlesonielfa/"},{l:"Buzz
  next:{kind:"talk", time:"11:10", desc:"Talk 2 · Leo Visser", after:null} },

{ n:2, start:"11:10", end:"11:50", type:"Talk",
  title:"No 0-day required, just target the AI coding assistant!",
  speaker:"Leo Visser", role:"Product Lead Automation + AI · OGD ict-diensten",
  tags:["Data Science","Society, Ethics & Sustainability","Talk · 40 min"],
  photo:AV+"3XGYLQ_fVgTbrr.webp",
  url:"https://2026.berlinbuzzwords.de/session/no-0-day-required-just-target-th
  intro:`Welcome back, everyone. Most of us now use AI to help us write code. B
  hand:`Straight from the team at OGD ict-diensten, the stage is yours, Leo Vis
  links:[{l:"Blog (AutoSysOps)",u:"https://www.autosysops.com"}},{l:"Buzzwords-P
  next:{kind:"talk", time:"12:00", desc:"Talk 3 · Jason Gerlowski", after:null}

{ n:3, start:"12:00", end:"12:40", type:"Talk",
  title:"OSS Security: Lessons from 10+ Years at Apache Solr",
  speaker:"Jason Gerlowski", role:"Software developer · 10+ years with Apache S
  tags:["People & Community","Search","Talk · 40 min"],
  photo:AV+"8RMBAS_pAhJVSw.webp",
  url:"https://2026.berlinbuzzwords.de/session/oss-security-lessons-from-10-yea
  intro:`How do open source teams make security choices, big and small? Our nex
  hand:`All the way from Pittsburgh, please give it up for Jason Gerlowski!`,
  links:[{l:"GitHub",u:"https://github.com/gerlowskija"}},{l:"Buzzwords-Profil",
  next:{kind:"break", time:"12:40", desc:"Mittagspause", brkEnd:"14:00",
    after:{time:"14:00", desc:"Talk 4 · Danica Fine"}} },

{ n:4, start:"14:00", end:"14:40", type:"Talk",
  title:"Herding Cat(alogue)s: The Apache Iceberg™ Catalog Landscape",
  speaker:"Danica Fine", role:"Open Source Advocacy · Snowflake",
  tags:["Store","Talk · 40 min"],
  photo:AV+"BQKRWQ_KJfRbhF.webp",
  url:"https://2026.berlinbuzzwords.de/session/herding-catalogues-the-apache-ic
  intro:`Welcome back from lunch! I hope you had a good break. Apache Iceberg i
  hand:`Coming in from San Francisco, over to you, Danica Fine!`,
  links:[{l:"Talks (Sessionize)",u:"https://sessionize.com/danica-fine/"},{l:"B
  next:{kind:"talk", time:"14:50", desc:"Talk 5 · Uwe Schindler", after:null} }

{ n:5, start:"14:50", end:"15:10", type:"Short Talk",
  title:"Scientific Data Under Threat in Today's America",

```

```

    speaker:"Uwe Schindler", role:"Apache Lucene/Solr PMC · SD DataSolutions · PA
    tags:["Data Science","Society, Ethics & Sustainability","Short Talk · 20 min"
    photo:AV+"HRJC87_iOiv7er.webp",
    url:"https://2026.berlinbuzzwords.de/session/scientific-data-under-threat-in-
    intro:`Our next talk has a different topic. What happens when important scien
    hand:`All the way from Bremen, help me welcome Uwe Schindler!`,
    links:[{l:"Blog (thetaphi)",u:"https://blog.thetaphi.de"},{l:"GitHub",u:"http
    next:{kind:"talk", time:"15:20", desc:"Talk 6 · Stefano Fiorucci", after:null

{ n:6, start:"15:20", end:"16:00", type:"Talk",
  title:"Let LLMs Wander: Engineering RL Environments",
  speaker:"Stefano Fiorucci", role:"AI Engineer · Haystack framework",
  tags:["Data Science","Stories","Talk · 40 min"],
  photo:AV+"ZVFVZ8_6x21TPn.webp",
  url:"https://2026.berlinbuzzwords.de/session/let-llms-wander-engineering-rl-e
  intro:`Here is a fun idea. What if AI models could learn by playing in small
  hand:`Joining us from Italy, a big welcome for Stefano Fiorucci!`,
  links:[{l:"GitHub",u:"https://github.com/anakin87"},{l:"Hugging Face",u:"http
  next:{kind:"break", time:"16:00", desc:"Kaffeepause", brkEnd:"16:30",
    after:{time:"16:30", desc:"Talk 7 · Julien Nioche"}} }},

{ n:7, start:"16:30", end:"17:10", type:"Talk",
  title:"SPRUCE it up! Open Source GreenOps at scale",
  speaker:"Julien Nioche", role:"Founder · DigitalPebble (Green Software / Gree
  tags:["Operations","Scale","Society, Ethics & Sustainability","Talk · 40 min"
  photo:AV+"UA3XLB_7eLQsxV.webp",
  url:"https://2026.berlinbuzzwords.de/session/spruce-it-up-open-source-greenop
  intro:`Welcome back. We often talk about cloud costs. But what about the carb
  hand:`All the way from Bristol, take it away, Julien Nioche!`,
  links:[{l:"DigitalPebble",u:"https://www.digitalpebble.com"},{l:"SPRUCE (Gith
  next:{kind:"talk", time:"17:20", desc:"Talk 8 · Diana Todea", after:null} }},

{ n:8, start:"17:20", end:"18:00", type:"Talk",
  title:"Observability's Sixth Sense: Detecting Anomalies in Metrics",
  speaker:"Diana Todea", role:"Developer Experience Engineer · VictoriaMetrics"
  tags:["Data Science","Operations","Talk · 40 min"],
  photo:AV+"QHANR8_H6ehRUm.webp",
  url:"https://2026.berlinbuzzwords.de/session/observabilitys-sixth-sense-detec
  intro:`This is our last talk here today. Modern systems send out so many numb
  hand:`Coming all the way from Spain, let's hear it for Diana Todea!`,
  links:[{l:"Blog (VictoriaMetrics)",u:"https://victoriametrics.com/blog/author
  next:{kind:"event", time:"18:05", desc:"Get-Together · Kesselhaus", after:nul
];

```

```

// Agenda-Pausen (separat): nach Talk 3 → Mittagspause 12:40-14:00; nach Talk 6 →

```

Anhang B — Herkunfts-Belege (für die hand -Sätze)

- **Belegt:** Jason → Pittsburgh, Uwe → Bremen, Julien → Bristol (jeweils aus offizieller Bio).
- **Aus Angaben abgeleitet:** Danica → San Francisco (laut Bio dorthin gezogen); Diana → lebt in Spanien (ursprünglich Rumänien); Stefano → Italien (italienisch, vorher italienische Firma).
- **Keine öffentliche Heimatstadt → Firma/Team genutzt:** Carles → Progress; Leo → OGD ict-diensten.