## X元ATrX-jaドキュメント記述用クラス

森見幸正 (h20y6m)

2021/10/23

## 1 実装

```
1 (*class)
 1txdoc または 13doc を読み込む。
2 \langle ltx \rangle \DeclareOption*{\PassOptionsToClass{\CurrentOption}{ltxdoc}}
4 \ProcessOptions
5 (ltx) \LoadClass{ltxdoc}
6 \langle I3 \rangle \setminus LoadClass\{13doc\}
 xelatexja を読み込む。
7 \def\Cjascale{0.962216}
8 \usepackage[jascale=\Cjascale]{xelatexja}
  行間を調整する。
9 \RenewDocumentCommand \normalsize {}
10
11
      \@setfontsize\normalsize\@xpt{15}%
      \abovedisplayskip 10\p0 \@plus2\p0 \@minus5\p0
13
      \abovedisplayshortskip \z@ \@plus3\p@
      \belowdisplayshortskip 6\p@ \@plus3\p@ \@minus3\p@
      \belowdisplayskip \abovedisplayskip
15
16
      \let\@listi\@listI
18 \RenewDocumentCommand \large {} {\@setfontsize\large\@xiipt{17}}
19 \RenewDocumentCommand \Large {} {\@setfontsize\Large\@xivpt{21}}
20 \RenewDocumentCommand \LARGE {} {\@setfontsize\LARGE\@xviipt{25}}
21 \RenewDocumentCommand \huge {} {\@setfontsize\huge\@xxpt{28}}
22 \RenewDocumentCommand \Huge {} {\@setfontsize\Huge\@xxvpt{33}}
23 \normalsize
  インデントを全角アキにする。
24 \setlength{\parindent}{1\zw}
  コマンドを定義する。
25 \providecommand*{\file}[1]{\texttt{#1}}
26 \providecommand*{\pstyle}[1]{\textsl{#1}}
```

- $30 \langle / \text{class} \rangle$