BATTLESHIP MULTIPLAYER

KẾT NỐI SUPABASE VÀ WEB SERVICE

Môn Lập trình mạng căn bản (NT106) · UIT

Hoàng (thuyết trình chính) · Đức · Dũng

Mục Lục Nội Dung

Tổng Quan Đồ Án

Kiến Trúc Server Và Game

Cơ Sở Dữ Liệu Và Giao Diện

Cloud và Web Service

Kịch Bản Demo

Nhóm Thực Hiện

Đồ Án Battleship Là Gì?

Mục tiêu và chức năng (một phần đang phát triển)

- Đăng ký, đăng nhập, danh sách **Online/Offline**, chat sảnh.
- **Tạo phòng** bằng ID, ghép trận tự động (**Matchmaking**).
- Xếp tàu trên lưới 10×10, bắn theo lượt, **Server là bên quyết định** Hit/Miss.
- Lưu lịch sử đấu, thắng/thua và điểm xếp hạng.

Công nghệ cốt lõi của môn NT106

C# .NET 8 · `TcpListener/TcpClient` · async/await · framing 4-byte · JSON · AES-128 · BCrypt · EF Core

Tình Trạng Trước Khi Thêm Cloud

Đã có

- TCP Server bất đồng bộ + **PacketRouter** đăng ký handler.
- Giao thức: framing 4-byte + **Handshake** kiểm tra phiên bản.
- **Mã hóa AES-128** toàn bộ gói tin.
- Đăng nhập/đăng ký với mật khẩu băm **BCrypt**.
- Dữ liệu lưu **SQLite** cục bộ qua EF Core.


Hạn chế cần giải quyết

- Dữ liệu nằm trên **một máy**, chưa dùng chung.
- Chưa có **web service** để truy vấn dữ liệu từ bên ngoài.

Lõi TCP Và Quản Lý Phiên

Cách server xử lý kết nối

- `TcpListener` lắng nghe bất đồng bộ, **mỗi client một Task** riêng.
- **Framing 4-byte**: đọc đủ `PayloadLength` rồi mới giải mã gói.
- **Khóa luồng gửi** `SemaphoreSlim(1,1)`: chặn hai Task ghi xen kẽ byte vào cùng một stream.
- `PacketRouter` chuyển gói tới từng `IPacketHandler` đã đăng ký.



Luồng đi của một gói tin tại server.

Quản Lý Phòng Đấu

RoomManager

- `ConcurrentDictionary`: lưu danh sách phòng an toàn đa luồng.
- **Khóa riêng từng phòng**: hai người vào cùng một lúc không bị lỗi.
- **Host thoát** thì phòng bị giải tán và người còn lại được báo (`RoomUpdate`).

Gói tin	Chức năng
`GetRoomListRequest`	Danh sách phòng
`CreateRoomRequest`	Tạo phòng bằng ID
`JoinRoomRequest`	Vào phòng
`LeaveRoom`	Rời phòng

Đang phát triển: nối chức năng Kick (đã có ở `RoomManager`) vào gói tin.

Máy Trạng Thái Của Phòng Đấu

ĐÃ CODE	ĐÃ CHUYỂN STATE	ĐANG PHÁT TRIỂN	ĐANG PHÁT TRIỂN	ĐANG PHÁT TRIỂN
WaitingForPlayers	PlacementPhase	ReadyCheck	TurnBasedPlay	GameOver

Nguyên lý Server-Authoritative: Server giữ toàn bộ bản đồ tàu và phán định Hit/Miss nhằm chống nhìn trộm RAM tại Client.

Hai trạng thái đầu **đã hiện thực**; ba trạng thái sau đang phát triển.

Bảo Mật Và Xử Lý Ngắt Kết Nối

Dọn dẹp khi đứt mạng

- Bắt `IOException` và `SocketException` **riêng biệt**.
- Khối `finally` luôn gọi `Cleanup()` để đóng luồng mạng.
- Sự kiện `OnDisconnected`: xóa khỏi danh sách online và **báo Offline** cho mọi người.


Mã hóa đường truyền

- Toàn bộ payload JSON qua TCP được mã hóa **AES-128**.
- Gói chữ rõ không có khóa bị server **đóng kết nối**.

Đang phát triển

Tự động cho người chơi rời phòng khi mất mạng giữa chừng.

Mô Hình Dữ Liệu (ERD)



Một người chơi có nhiều trận; một trận có nhiều lượt bắn (**MatchDetails**). Mật khẩu chỉ lưu dạng **BCrypt**.
Đang phát triển: ghi kết quả trận và lịch sử lượt bắn vào hai bảng *Matches*, *MatchDetails*.

Đăng Nhập Và Chống Dò Mật Khẩu



Client gửi `LoginRequestDto` qua TCP; server đối chiếu với CSDL.



Sai 5 lần: server khóa 60 giây, Client hiện đếm ngược.

Ý nghĩa

Khóa theo IP và theo tài khoản: chặn dò mật khẩu hàng loạt và giảm truy vấn rác xuống CSDL.

Sảnh Chờ (Lobby)



Đã hoạt động

- **Join Room**: xem danh sách phòng từ server.
- **Leader Board**: bảng xếp hạng từ Supabase.
- **Profile**: thông tin người chơi.


Đang phát triển

Find Opponent (ghép trận) và **Create Room**: đang nối vào giao diện.

Bảng Xếp Hạng

Lấy dữ liệu qua web service

- Client gọi **REST của Supabase** bằng `HttpClient`, đọc view `leaderboard`.
- Sắp xếp **điểm giảm dần**; bằng điểm thì ai thắng nhiều hơn đứng trước.
- Nút **Làm mới** tải lại; mất mạng thì báo lỗi nhẹ, **không làm sập ứng dụng**.
- View chỉ có 4 cột, **không có mật khẩu**.




Vì Sao Chọn Supabase?

Tiêu chí	SQLite	Firebase	Supabase
Loại dữ liệu	File cục bộ (SQL)	NoSQL (Firestore)	**PostgreSQL** (SQL)
Dùng được EF Core hiện có	Có	**Không** (không có provider)	**Có** (Npgsql)
Web service có sẵn	Không	Có (SDK/REST)	**Có, REST tự sinh**
Cần Internet	Không	Có	Có
Công sức chuyển đổi	—	Rất lớn (viết lại lớp dữ liệu)	**Nhỏ** (đổi provider)

Kết luận

Supabase giữ nguyên mô hình quan hệ (Users, Matches, MatchDetails) và EF Core đã có, đồng thời cho **REST API** miễn phí. **SQLite vẫn giữ làm dự phòng** khi mất mạng.

Kiến Trúc Sau Khi Thêm Cloud



Đường game đi qua **TCP Server**; đường web service đi thẳng từ Client tới **REST của Supabase**.

Kết Nối Cơ Sở Dữ Liệu Với EF Core

Đổi nơi lưu trữ chỉ bằng cấu hình, không sửa code khi demo

- `BATTLESHIP_DB=supabase` → Server dùng **PostgreSQL** (Npgsql).
- `BATTLESHIP_DB=sqlite` (mặc định) → dùng `battleship.db` cục bộ.
- Chuỗi kết nối đọc từ biến môi trường, **không nằm trong mã nguồn**.
- Server **tự tạo bảng** (`EnsureCreated`) khi khởi động.

Lưu ý kỹ thuật

Dùng chuỗi kết nối **Session pooler** của Supabase (hỗ trợ IPv4) và `SSL Mode=Require`.

Web Service: REST API Của Supabase

Mỗi bảng/view trong Supabase tự có một endpoint

```
GET https://<project>.supabase.co/rest/v1/leaderboard
    ?select=*&order=Score.desc&limit=10
```

Header bắt buộc

- `apikey: <publishable key>` (bắt buộc)
- Thiếu khóa → **401**; khóa đúng nhưng chưa có bảng → 404

Phản hồi (JSON)

```
[{"Username":"admiral_a",
  "Wins":12,"Losses":3,
  "Score":1200}, ...]
```

Client C# gọi bằng `HttpClient` và hiển thị lên `ListView` **Bảng xếp hạng**.

Cơ Chế Đăng Nhập An Toàn

Nguy cơ	Cách phòng thủ
Gửi gói tin khi chưa đăng nhập	Router **chặn** mọi gói, trừ Handshake/Login/Register
Dò mật khẩu hàng loạt	**Khóa 60 giây** sau 5 lần sai (theo IP và theo tài khoản)
Dữ liệu đầu vào xấu	Kiểm tra tên 3–20 ký tự, mật khẩu 6–64 ký tự
Một tài khoản đăng nhập nhiều nơi	Mỗi tài khoản **một phiên** tại một thời điểm
Giả mạo *Admin* và *admin*	So sánh tên **không phân biệt hoa thường**
Đoán tên tài khoản qua thời gian trả lời	Luôn chạy BCrypt, thông báo lỗi **chung chung**
Lộ mật khẩu khi lưu trữ	Chỉ lưu chuỗi băm **BCrypt** (có muối)

Kiểm thử

19 kịch bản tấn công qua TCP, chạy trên server thật: **đều đạt**.

Bảo Mật Dữ Liệu

Nhiều lớp bảo vệ

- **Đường truyền game:** gói tin TCP mã hóa **AES-128**.
- **Mật khẩu:** chỉ lưu chuỗi băm **BCrypt**.
- **Supabase:** bật **Row Level Security**, thu quyền công khai trên bảng gốc.
- **Web service:** chỉ mở **view** `leaderboard`, không có cột mật khẩu.
- **Khóa:** Client chỉ giữ `publishable key`; mật khẩu DB nằm trong biến môi trường, **không commit**.



Đọc thẳng bảng `Users` bằng khóa công khai bị Postgres từ chối: `permission denied` (mã 42501).

Vì sao phải khóa bảng gốc?

Supabase mặc định mở REST cho mọi bảng. Nếu không bật RLS, ai có `publishable key` đều đọc được cột mật khẩu băm của mọi người chơi.

Demo Chứng Minh "Móc Được Dữ Liệu"

1. **Ghi:** đăng ký tài khoản trong game → mở **Supabase Table Editor**, thấy dòng mới, cột mật khẩu là chuỗi `$2a$...` (BCrypt).
2. **Đọc qua web service:** gọi `GET .../rest/v1/leaderboard` → nhận **JSON**.
3. **Đọc trong ứng dụng:** Lobby → nút **Bảng xếp hạng** hiển thị dữ liệu lấy qua REST.
4. **Dự phòng:** đặt `BATTLESHIP_DB=sqlite` → game vẫn chạy khi mất mạng.

Thời lượng

Khoảng **5 phút**. Hoàng thuyết trình và điều khiển demo; Đức và Dũng hỗ trợ thao tác và trả lời câu hỏi thuộc mảng của mình.

Rủi Ro Và Phương Án Dự Phòng

Rủi ro	Phương án
Mạng trường chập chờn	Hotspot 4G; chuyển sang **SQLite**; phát **video demo** quay sẵn
Supabase gói miễn phí tạm dừng project	Kiểm tra dashboard trước buổi demo, bấm **Restore** nếu cần
Chuỗi kết nối *direct* không nối được (IPv6)	Dùng chuỗi **Session pooler**
Lộ khóa hoặc mật khẩu	Biến môi trường, không commit, không dùng `service_role` ở Client

Phân Công Thuyết Trình Và Thực Hiện

Thành viên	Phần thuyết trình	Phần kỹ thuật
Hoàng CORE THUYẾT TRÌNH	Mở đầu, kiến trúc, bảo mật, **demo live**, kết luận	Supabase, chuyển DB (SQLite ↔ Supabase), TCP/AES, Bảng xếp hạng qua REST
Dũng	Mục *Cơ sở dữ liệu* (ERD, RLS), thao tác máy demo	Models/EF Core, SQL `setup`, dữ liệu mẫu, nút Bảng xếp hạng ở Lobby
Đức	Mục *Kiến trúc server và game*, hỗ trợ thao tác demo	RoomManager, State Machine, video demo dự phòng

Hoàng nói chính; Đức và Dũng trả lời câu hỏi thuộc mảng của mình.

Kết Luận

Những gì đạt được

- Game dùng **raw socket TCP** với giao thức tự thiết kế, mã hóa **AES-128**.
- **Đăng nhập an toàn:** BCrypt, chặn gói khi chưa đăng nhập, khóa khi dò mật khẩu.
- Dữ liệu lưu được trên **Supabase (PostgreSQL)** qua EF Core.
- Có **web service REST** để truy vấn bảng xếp hạng từ bên ngoài.
- Vẫn chạy được **offline** nhờ SQLite dự phòng.

Hướng phát triển

Đăng nhập bằng token của Supabase Auth, đồng bộ lịch sử trận đấu lên cloud, thêm bảng xếp hạng theo tuần.

CẢM ƠN ĐÃ THEO DÕI!

Nhóm sẵn sàng trả lời câu hỏi