Сети ЭВМ и телекоммуникации

Ю. С. Арсёнов

24 декабря 2014 г.

Глава 1

Задание

Задание: разработать приложение–клиент и приложение–сервер электронного магазина. Товар в электронном магазине имеет уникальный идентификатор, именование, цену.

1.1 Функциональные требования

Серверное приложение должно реализовывать следующие функции:

- 1. Прослушивание определенного порта
- 2. Обработка запросов на подключение по этому порту от клиентов
- 1. электронного магазина
- 2. Поддержка одновременной работы нескольких клиентов электронного магазина через механизм нитей
- 3. Прием запросов на добавление или покупку товара
- 4. Осуществление добавления товара, учет количества единиц товара
- 5. Передача клиенту электронного магазина информации о товарах и
- 6. подтверждений о совершении покупки
- 7. Обработка запроса на отключение клиента
- 8. Принудительное отключение клиента

Клиентское приложение должно реализовывать следующие функции:

- 1. Установление соединения с сервером
- 2. Передача запросов о добавлении, покупке товаров серверу
- 3. Получение ответов на запросы от сервера
- 4. Разрыв соединения
- 5. Обработка ситуации отключения клиента сервером

1.2 Нефункциональные требования

Для сервера:

- 1. Прослушивание определенного порта
- 2. Поддержка одновременной работы нескольких клиентов через механизм нитей
- 3. Обработка запросов на подключение по этому порту от клиентов

Для клиента:

1. Установление соединения с сервером

1.3 Настройки приложений

Разработанное клиентское приложение должно предоставлять пользователю просмотр каталога товаров нерсере и их покупку. Разработанное серверное приложение должно хранить коичество доступных товаров на складе и автоматически учитывать их при покупке.

1.4 Накладываемые ограничения

В данной реализации пакеты для обмена по протоколу TCP будут иметь размер 256 байт. В начале пакета указывается длина всей посылки, для этого выделяется 4 байта. Таким образом на саму информационную часть сообщения остается 252 байта, что вполне остаточно для стабильной работы электронного магазина. Минимальное значение длины текста – 0. Максимальное - 2^{32} -1. Таким образом, максимальный теоретический размер текста – 4 Гбайт.

Глава 2

Реализация для работы по протоколу ТСР

2.1 Прикладной протокол

Клиент отправляет команды в виде строки с текстом:

Показать все доступные в магазине товары	show index
Показать содержимое корзины	show cart
Купить товар под номером N	buy N
Добавить в каталог товар с именем N по цене P в количестве С	add N P C
Закрыть сессию	close

2.2 Архитектура приложения

Взаимодействие сервера и клиента:

- 1. Сервер отправляет приветственное сообщение "Please enter the command:" в котором клиенту предлагается ввести команду.
- 2. Клиент отправляет серверу какую-либо из команд.
- 3. Сервер отсылает клиенту информацию в соответствии с введенной командой.
- 4. Клиент производит дальнейшее взаимодействие с сервером по средством ввода команд из списка выше.
- 5. Клиент завершает работу с сервером.

TCP – протокол с обеспечением надежности передачи. TCP гарантирует, что данные не потеряются в пути, придут в правильном порядке и не придут дважды. Однако, так как TCP – потоковый протокол, могут возникнуть следующие проблемы:

- Сервер или клиент может считать лишь часть сообщения. Таким образом, для чтения одного сообщения может понадобиться несколько вызовов команды чтения.
- Один вызов команды чтения может вернуть несколько сообщений.

Есть разные варианты решения этой проблемы. Ниже приведены некоторые из них:


Способ решения	Недостатки	
Использовать протокол с фиксированной	Малая гибкость	
длиной сообщения		
Добавлять в конец сообщения разделитель	Необходимость посимвольной обработки	
(например, перенос строки)	входящего сообщения	
В начале сообщения указывать его длину.	Ограничение на максимальную длину	
	сообщения, неэффективность в случае	
	коротких сообщений	

Был выбран третий способ.

Формат сообщения для ТСР:

4 байта	0 байт – 4 Гбайта
Длина текста	Текст сообщения

Sequence диаграмма, демонстрирующая возможное взаимодействие клиента и сервера:



2.3 Тестирование

2.3.1 Описание тестового стенда и методики Тестирования

Тестирование проводилось на виртуальной машине Debian 7.4. Было запущено приложение сервера, затем - несколько приложений клента. Таким образом сервер и клиент работали на одном компьютере.

2.3.2 Тестовый план и результаты тестирования

- 1. Запустим первого клиента и с помощью команды "show index" попросим его вывести список доступных товаров для покупки.
- 2. Запустим второго клиента и с помощью команды "show index" так же попросим его вывести список доступных товаров для покупки.
- 3. Для обоих клиентов сервер дал ответ, что на складе есть два товара: Pizza 10 штук, IPhone 15 штук.

4. Купим с первого клиета один товар "Pizza" :

5. Теперь посмотрим со второго клиента список доступных товаров:

```
user@debian: ~ /Networks/Client$ ./main
Please enter the command: show index
0 Pizza 100 10
1 iPhone 100500 15

Please enter the command: show index
0 Pizza 100 9
1 iPhone 100500 15

Please enter the command:

Toваров "Pizza" стало 9 штук, вместо 10.
```

6. С помощью второго клиента добавим в каталог товаров новый товар:

7. Попросим первого клиента вывести список доступных товаров. В нем мы увидим новый товар, добавленный со второго клиента:

```
user@debian: ~/Networks/... ×
  user@debian: ~
                                                        user@debian: ~/Networks/C... ×
user@debian:~/Networks/Client$ ./main
ERROR connecting: Connection refused
user@debian:~/Networks/Client$ ./main
Please enter the command: show index
0 Pizza 100 10
1 iPhone 100500 15
Please enter the command: buy 0
Item Pizza purchased
Please enter the command: show index
0 Pizza 100 9
1 iPhone 100500 15
2 Pepsi 50 200
Please enter the command:
```

8. Осуществим выход из обоих клиентов.

Сервер корректно работает с несколькими клиентами. При вводе некорректных команд клиентское приложение сообщает об этом пользователю и продолжает работу. Серверное приложение так же выводит на консоль некорректные команды от пользователя.

Тестирование работы сервера с большим количесвом клиентов:

- 1. Был запущен сервер.
- 2. Из различных терминалов было осуществлено подключение 5 клиентов.
- 3. Для каждого из клиентов были осуществлены операции показа каталога товаров, покупки и добавления новых товаров в каталог.
- 4. Для каждого из клиентов была проверена корректность работы.
- 5. Был осуществлен выход клиентами.

Сервер корректно обрабатывает запросы от клиентов и ведет учет купленных и добавленных товаров, а клиенты используют всю функциональность сервера без ограничений.

Глава 3

Реализация для работы по протоколу UDP

3.1 Прикладной протокол

Прикладной протокол понес небольшие изменения по сравнению с UDP. Однако, для пользователя взаимодействие с сервером осалось аналогичным.

3.2 Архитектура приложения

Взаимодействие сервера и клиента:

- 1. Клиент отправляет серверу приветственное сообщение для начала взаимодействия.
- 2. Сервер отправляет приветственное сообщение "Please enter the command:" в котором клиенту предлагается ввести команду.
- 3. Клиент отправляет серверу какую-либо из команд.
- 4. Сервер отсылает клиенту информацию в соответствии с введенной командой.
- 5. Клиент производит дальнейшее взаимодействие с сервером по средством ввода команд из списка выше.
- 6. Клиент завершает работу с сервером.

UDP – протокол без обеспечения надежности. Таким образом, прикладной протокол должен решать следующие проблемы:

- Данные могут потеряться в пути
- Данные могут прийти в неправильном порядке
- Данные могут прийти дважды

Для решения этих проблем в каждое сообщение добавляется уникальный номер. Первый запрос содержит номер 0, каждый следующий запрос использует номер на единицу больше. При этом ответ содержит номер соответствующего запроса.

Другая проблема – UDP – это протокол без установления соединения, для обработки нескольких клиентов используется один сокет. Поэтому сервер должен уметь самостоятельно различать клиентов. Есть два варианта:

- 1. Различать клиентов на основе адреса и порта, откуда пришел запрос.
- 2. В каждом сообщении указывать номер сессии.

В данном протоколе используется второй вариант. Сессии выделяются сервером. Первый запрос содержит сессию равную -1, в ходе формирования ответа на такой запрос сервер создает новую сессию и указывает её номер в ответе. Последующие запросы используют назначенный номер сессии.

UDP-дейтаграммы всегда приходят целиком, поэтому нет необходимости указывать длину сообщения, как это было в случае TCP.

Формат сообщения для UDP:

4 байта	4 байта	0 – 65499 байт
Номер сообщения	Номер сессии	Текст сообщения

3.3 Тестирование

2.3.1 Описание тестового стенда и методики Тестирования

Тестирование проводилось на виртуальной машине Debian 7.4. Было запущено приложение сервера, затем - несколько приложений клента. Таким образом сервер и клиент работали на одном компьютере.

2.3.2 Тестовый план и результаты тестирования

- 1. Запустим первого клиента и с помощью команды "show index" попросим его вывести список доступных товаров для покупки.
- 2. Запустим второго клиента и с помощью команды "show index" так же попросим его вывести список доступных товаров для покупки.
- 3. Для обоих клиентов сервер дал ответ, что на складе есть два товара: Pizza 10 штук, IPhone 15 штук.

```
show index
>> 0 0
<< Received message with num 0 session 0
<< 0 Pizza 100 10
1 iPhone 100500 15
```

4. Купим с первого клиета один товар "Ріzza":

```
ClientUDP Default [C/C++ Application] /home/user/Networks show index >> 0 0  
<< Received message with num 0 session 0  
<< 0 Pizza 100 10  
1 iPhone 100500 15  
buy 0  
>> 1 0  
<< Received message with num 1 session 0  
<< Item Pizza purchased
```

5. Теперь посмотрим со второго клиента список доступных товаров:

```
show index
>> 0 0
<< Received message with num 0 session 1
<< 0 Pizza 100 9
1 iPhone 100500 15</pre>
```

Товаров "Pizza" стало 9 штук, вместо 10.

6. С помощью второго клиента добавим в каталог товаров новый товар:

```
show index
>> 0 0
<< Received message with num 0 session 1
<< 0 Pizza 100 9
1 iPhone 100500 15

add Fanta 50 400
>> 1 0
<< Received message with num 1 session 1
<< Item Fanta added</pre>
```

7. Попросим первого клиента вывести список доступных товаров. В нем мы увидим новый товар, добавленный со второго клиента:

```
show index
>> 0 0
<< Received message with num 2 session 0
<< 0 Pizza 100 9
1 iPhone 100500 15
2 Fanta 50 400</pre>
```

8. Осуществим выход из обоих клиентов.

Сервер корректно работает с несколькими клиентами. При вводе некорректных команд клиентское приложение сообщает об этом пользователю и продолжает работу. Серверное приложение так же выводит на консоль некорректные команды от пользователя.

Тестирование работы сервера с большим количеством клиентов:

- 1. Был запущен сервер.
- 2. Из различных терминалов было осуществлено подключение 5 клиентов.
- 3. Для каждого из клиентов были осуществлены операции показа каталога товаров, покупки и добавления новых товаров в каталог.
- 4. Для каждого из клиентов была проверена корректность работы.
- 5. Был осуществлен выход клиентами.

Сервер корректно обрабатывает запросы от клиентов и ведет учет купленных и добавленных товаров, а клиенты используют всю функциональность сервера без ограничений.

Тестирование на сбои:

При вводе слишком большой команды, сервер её обрабатывает, как 2 разные команды независимо друг от друга. Это случается, потому что максимально возможная длина сообщения ограничена 253 символами.

Т.е. теоритечески возможная максимальная длина команды 253 символа.

Аналогично будет и с принятыми пакетами, Если длина принятого сообщения больше 253 символов, то оно просто обрежется.

Тестирование с функцией Sleep:

В обработчик на сервере мы добавили функцию Sleep с задержкой в 10 секунд. Теперь каждый из клиентов при вводе любой из команд будет ждать 10 секунд, прежде, чем сможет получить ответ.

При этом было выполнено подключение с нескольких клиентов и в каждом из случаев система работала правильно, т.е. внедрение функции sleep не влияет на многопоточность. Так же функция sleep была в обработчик каждого отдельного запроса, например d "show index". При обращении к этой функции клиент будет ждать 10 секунд, а в случае, если обратится к другой ответ получит без задерджки.

Тестиование при большом количестве передаваемых данных:

В случае, если передаваемое сообщенеие полностью не помещается в одну посылку, то оно разбивается на несколько посылок. Напиример, возьмем случай, когда при запросе команды "show index" количество требуемых данных для передачи превышает размер пакета (Названия товаров выбраны очень длиными):

При получении ответа, мы видим, что посылка разбилась на 2 пакета и пришедшие данные верны.

Это достигается за счет функции "process_message", которая записывает данные для отправки.

```
int keep = process_message(recv_text_buffer, send_text_buffer, n, 255 - 8, &session_id,
user_buff_ptr);
```

Если для отправки сообщения не хватает места, то для него дополнительно выделяется место. В данном случае — 1000 символов. При необходимости это число можно изменить на большее.

Создается необходимое число посылок и они отправляются одна за другой.

Глава 4 Выводы

В ходе работы я спроектировал протокол прикладного уровня и написал две реализации клиента и сервера – для ТСР и UDP. В большинстве случаев более оправдан выбор ТСР за счет обеспечения надежности передачи. Также ТСР осуществляет контроль порядка

доставки сообщений и данные считываются как единый поток байтов. В ТСР для взаимодействия с несколькими клиентами серверу необходимо создавать новый сокет для каждого из них и передавать управление в отдельную нить, организуемую для обслуживания клиента.

Протокол UDP менее надежен, чем протокол TCP. Он использует механизм обмена дэйтаграммами для взаимодействия с клиентом и не основан на установлении соединения. Дэйтаграммы имеют определенные границы, поэтому интерпретируются на приемной стороне однозначно, и их целостность проверяется только после получения. При реализации работы с несколькими клиентами сервер использует только один поток, что является дополнительной сложностью при разработке. UDP логичнее ичпользовать в следующих случаях:

- Если клиент или сервер имеет мало памяти
- Если требуется минимальная задержка между отправкой и получением сообщений (VoIP или онлайн-игры)
- Если имеется большое количество клиентов, но сеанс связи с каждым клиентом непродолжителен (как в случае DNS).

Глава 5 Приложения

5.1 Описание среды разработки

Linux Debian 7.6: Среда разработки - Eclipse.

Windows 8.1: Среда разработки - Visual Studio 2013.

5.2 Листинги

5.2.1 Сервер ТСР. Основной файл программы main.c

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/socket.h>
#include <pthread.h>
#include <netinet/in.h>
#include <strings.h>
#include <string.h>
#include <errno.h>

struct item {
    char* name;
    unsigned int price;
    unsigned int count;
};

void my_write(int conn_socket, const void* send_buff, unsigned int size) {
    int n1, n2;
```

```
n1 = write(conn_socket, &size, sizeof(unsigned int));
  n2 = write(conn socket, send buff, size);
  if (n1 < 0 | | n2 < 0)
    perror("ERROR writing to socket");
    exit(1);
  }
}
void show(int items_num, struct item* items, int conn_socket) {
  unsigned int i;
  char send_buff[256];
  unsigned int buff_size = 0;
  for (i=0; i < items_num; i++) {
    int written = snprintf(send_buff + buff_size, 255 - buff_size,
                 "%d %s %d %d\n", //
                 i, //
                 items[i].name, //
                 items[i].price, //
                 items[i].count); //
    buff_size += written;
  my_write(conn_socket, send_buff, buff_size);
}
#define max_conn 100
#define max_items 20
int items_num = 2;
struct item items[max_items];
int worker count = 0;
int worker_socket[max_conn];
                     /* Read "n" bytes from a descriptor. */
ssize t
readn(int fd, void *vptr, size_t n)
  size_t nleft;
  ssize_t nread;
  char *ptr;
  ptr = vptr;
  nleft = n;
  while (nleft > 0) {
    if ( (nread = read(fd, ptr, nleft)) < 0) {</pre>
       if (errno == EINTR)
         nread = 0; /* and call read() again */
       else
         return (-1);
    } else if (nread == 0)
                    /* EOF */
       break;
    nleft -= nread;
    ptr += nread;
  return (n - nleft);
                        /* return >= 0 */
```

```
static void* worker(void* arg) {
  int conn_socket = *(int*)arg;
  printf("Worker for %d is up\n", conn_socket);
  char recv buffer[255];
  char send_buffer[255];
  int recv_msg_len;
  int n;
  int i;
  const int max_cart = 20;
  int cart_item_num = 0;
  struct item cart[max_cart];
  while (1) {
    n = read(conn_socket, &recv_msg_len, sizeof(int));
    if (n < 0) {
      perror("ERROR getting message length");
      return 0;
    }
    printf("Receiving message with length %d\n", recv_msg_len);
    if (recv_msg_len == 0) {
      my_write(conn_socket, " ", 1);
      continue;
    }
    bzero(recv buffer, 255);
    n = readn(conn_socket, recv_buffer, recv_msg_len);
    if (n < 0) {
      perror("ERROR reading message");
      return 0;
    }
    printf("Received %s\n", recv_buffer);
    if (strcmp(recv buffer, "close") == 0) { //
      printf("Close\n");
      break; //
    }
    if (strcmp(recv_buffer, "show index") == 0) {
      show(items_num, items, conn_socket);
      continue;
    }
    if (strcmp(recv_buffer, "show cart") == 0) {
      show(cart_item_num, cart, conn_socket);
      continue;
    }
    unsigned int req_item;
    if (sscanf(recv_buffer, "buy %d", &req_item) == 1) {
      if (req_item >= items_num) {
         my_write(conn_socket, "No such item\n",
             strlen("No such item\n"));
         snprintf(send_buffer, 255, "Item %s purchased\n",
```

```
items[req_item].name);
         my_write(conn_socket, send_buffer, strlen(send_buffer));
         items[req_item].count--;
        int already_in_cart = 0;
         for (i = 0; i < cart_item_num; i++) {
           if (cart[i].name == items[req_item].name) {
             cart[i].count++;
             already_in_cart = 1;
             break;
          }
         }
        if (!already_in_cart) {
           cart[cart_item_num] = items[req_item];
           cart[cart item num].count = 1;
           cart_item_num++;
        }
      }
      continue;
    }
    char* name = malloc(21);
    unsigned int price;
    unsigned int count;
    if (sscanf(recv_buffer, "add %s %d %d", name, //
         &price, //
         &count) == 3) {
      if (strlen(name) > 20) {
         my write(conn socket, "Too long name\n",
                        strlen("Too long name\n"));
      } else {
         snprintf(send_buffer, 255, "Item %s added\n", name);
         my_write(conn_socket, send_buffer, strlen(send_buffer));
         struct item new_item = { name, price, count };
        items[items_num] = new_item;
        items_num++;
      }
      continue;
    }
    snprintf(send_buffer, 255, "Incorrect command");
    /* Write a response to the client */
    my_write(conn_socket, send_buffer, strlen(send_buffer));
  shutdown(conn_socket, 2);
  close(conn_socket);
void* accept_loop(void* arg) {
  int accept_socket = *(int*)arg;
```

```
pthread_t worker_thread[max_conn];
  int newsockfd;
  int clilen;
  struct sockaddr_in cli_addr;
  int i;
  clilen = sizeof(cli_addr);
  while (worker_count < max_conn) {
    printf("Waiting\n");
    /* Accept actual connection from the client */
    newsockfd = accept(accept_socket, (struct sockaddr *) & cli_addr,
         &clilen);
    if (newsockfd <= 0) {
      perror("ERROR on accept");
    }
    printf("Connection %d\n", newsockfd);
    worker_socket[worker_count] = newsockfd;
    int* sock = &(worker_socket[worker_count]);
    pthread_create(&(worker_thread[worker_count]),
         NULL,
         worker,
         (void*) sock);
    worker_count++;
  printf("Closed accept socket\n");
  for (i = 0; i < worker_count; i++) {
    shutdown(worker_socket[i], 2);
    close(worker_socket[i]);
  for (i = 0; i < worker_count; i++) {
    pthread_join(worker_thread[i], NULL);
  }
int main(int argc, char** argv) {
  int sockfd, portno, clilen;
  struct sockaddr_in serv_addr, cli_addr;
  int n;
  int optval;
  items[0].name = "Pizza";
  items[0].price = 100;
  items[0].count = 10;
  items[1].name = "iPhone";
```

}

```
items[1].price = 100500;
items[1].count = 15;
char command;
pthread_t accept_thread;
sockfd = socket(AF INET, SOCK STREAM, 0);
if (sockfd < 0)
  perror("ERROR opening socket");
  exit(1);
/* Initialize socket structure */
bzero((char *) &serv_addr, sizeof(serv_addr));
portno = 5000;
serv_addr.sin_family = AF_INET;
serv_addr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
serv addr.sin port = htons(portno);
optval = 1;
setsockopt(sockfd, SOL SOCKET, SO REUSEADDR, &optval, sizeof optval);
/* Now bind the host address using bind() call.*/
if (bind(sockfd, (struct sockaddr *) &serv_addr,
            sizeof(serv_addr)) < 0)
  perror("ERROR on binding");
  exit(1);
/* Now start listening for the clients, here process will
* go in sleep mode and will wait for the incoming connection
listen(sockfd,5);
pthread_create(&(accept_thread),
    NULL,
    accept_loop,
    (void*) &sockfd);
while (1) {
  command = getchar();
  if (command == 'q') {
    break;
  } else if (command == 'd') {
    int client;
    scanf("%d", &client);
    shutdown(worker_socket[client], 2);
    close(worker_socket[client]);
  }
}
printf("Exit...\n");
shutdown(sockfd, 2);
close(sockfd);
pthread_join(accept_thread, NULL);
printf("Done\n");
```

```
return 0;
}
```

5.2.2 Клиент TCP. Основной файл программы main.c

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <netinet/in.h>
#include <netdb.h>
#include <strings.h>
#include <string.h>
#include <errno.h>
                     /* Read "n" bytes from a descriptor. */
ssize_t
readn(int fd, void *vptr, size_t n)
{
  size_t nleft;
  ssize_t nread;
  char *ptr;
  ptr = vptr;
  nleft = n;
  while (nleft > 0) {
    if ( (nread = read(fd, ptr, nleft)) < 0) {</pre>
       if (errno == EINTR)
         nread = 0; /* and call read() again */
      else
         return (-1);
    } else if (nread == 0)
       break;
                     /* EOF */
    nleft -= nread;
    ptr += nread;
                        /* return >= 0 */
  return (n - nleft);
}
int main(int argc, char** argv) {
  int sockfd, n;
  struct sockaddr_in serv_addr;
  struct hostent *server;
  char buffer[256];
  const int portno = 5000;
  /* Create a socket point */
  sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
  if (sockfd < 0)
```

```
{
  perror("ERROR opening socket");
  exit(1);
}
server = gethostbyname("localhost");
if (server == NULL) {
  fprintf(stderr,"ERROR, no such host\n");
  exit(0);
}
bzero((char *) &serv addr, sizeof(serv addr));
serv_addr.sin_family = AF_INET;
bcopy((char *)server->h_addr,
   (char *)&serv_addr.sin_addr.s_addr,
      server->h_length);
serv_addr.sin_port = htons(portno);
/* Now connect to the server */
if (connect(sockfd,&serv addr,sizeof(serv addr)) < 0)
   perror("ERROR connecting");
   exit(1);
  /* Now ask for a message from the user, this message
   * will be read by server
   */
  printf("Please enter the command: ");
  bzero(buffer, 256);
  fgets(buffer, 255, stdin);
  int buffer_len = strlen(buffer);
  if (buffer len == 0) {
    perror("Empty message, try again");
    break;
  }
  // Remove EOL
  buffer[strlen(buffer) - 1] = '\0';
  buffer len--;
  /* Send length to the server */
  write(sockfd, &buffer_len, sizeof(int));
  /* Send message to the server */
  n = write(sockfd, buffer, buffer_len);
  if (n < 0) {
    perror("ERROR writing to socket");
    exit(1);
  }
  /* Now read server response */
  read(sockfd, &buffer_len, sizeof(int));
  bzero(buffer, 256);
  n = readn(sockfd, buffer, buffer_len);
  if (n < 0) {
    perror("ERROR reading from socket");
    exit(1);
  printf("%s\n", buffer);
return 0;
```

5.2.3 Сервер UDP. Основной файл программы main.c

```
// CourseUDP.cpp : Defines the entry point for the console application.
#define _CRT_SECURE_NO_DEPRECATE
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <winsock2.h>
#include <ws2tcpip.h>
#include <string.h>
#include <assert.h>
#include "stdafx.h"
#pragma comment (lib, "Ws2_32.lib")
#pragma comment (lib, "Mswsock.lib")
#pragma comment (lib, "AdvApi32.lib")
#define snprintf _snprintf
#define bzero(b,len) (memset((b), '\0', (len)), (void) 0)
#define bcopy(b1,b2,len) (memmove((b2), (b1), (len)), (void) 0)
struct wallet {
  char name[20];
  unsigned long money;
};
struct item {
  char* name;
  unsigned int price;
  unsigned int count;
};
#define max_conn 100
#define max_items 20
int items_num = 2;
struct item items[max_items];
const int max_cart = 20;
struct item cart[max_conn][max_cart];
int cart_size[max_conn];
struct session_st {
        int msg_num;
        char send_buffer[256];
};
struct session_st sessions[max_conn];
int session_count = 0;
```

```
void show(int items_num, struct item* items, char* send_buffer, int buff_size) {
  int i;
  unsigned int buff_ptr = 0;
  for (i=0; i < items num; i++) {
    int written = snprintf(send_buffer + buff_ptr, buff_size - buff_ptr,
                 "%d %s %d %d\n", //
                 i, //
                 items[i].name, //
                 items[i].price, //
                 items[i].count); //
    buff_ptr += written;
  }
}
int process_message(char* recv_buffer, char* send_buffer,
    int recv_msg_len, int buff_size, int* session, char** user_buff) {
  int i;
         int user id;
                 if (strcmp(recv_buffer, "close") == 0) { //
      printf("Close\n");
      return 0;
    }
    if (strcmp(recv_buffer, "show index") == 0) {
                          char* big_send_buffer = (char*) malloc(1000);
                          show(items num, items, big send buffer, 1000-1);
                           *user_buff = big_send_buffer;
      return 2;
    }
    if (strcmp(recv_buffer, "show cart") == 0) {
                          char* big send buffer = (char*) malloc(1000);
      show(cart_size[*session], cart[*session], big_send_buffer, 1000-1);
                          *user_buff = big_send_buffer;
      return 2;
    }
    int req_item;
    if (sscanf(recv_buffer, "buy %d", &req_item) == 1) {
      if (reg item >= items num) {
         snprintf(send_buffer, 255, "No such item\n");
         snprintf(send_buffer, 255, "Item %s purchased\n",
             items[req_item].name);
         items[req_item].count--;
         int already in cart = 0;
         for (i = 0; i < cart_size[*session]; i++) {
           if (cart[*session][i].name == items[req_item].name) {
             cart[*session][i].count++;
             already_in_cart = 1;
             break;
           }
         }
```

```
if (!already in cart) {
           cart[*session][cart_size[*session]] = items[req_item];
           cart[*session][cart_size[*session]].count = 1;
           (cart_size[*session])++;
         }
      }
      return 1;
    }
    char* name = (char*)malloc(21);
    unsigned int price;
    unsigned int count;
    if (sscanf(recv_buffer, "add %s %d %d", name, //
         &price, //
         \&count) == 3) {
      if (strlen(name) > 20) {
         snprintf(send_buffer, 255, "Too long name\n");
      } else {
         snprintf(send_buffer, 255, "Item %s added\n", name);
         struct item new_item = { name, price, count };
         items[items_num] = new_item;
         items_num++;
      }
      return 1;
    }
    snprintf(send_buffer, 255, "Incorrect command");
}
static void* worker(void* arg) {
  int socketfd = *(int*)arg;
  printf("Worker for %d is up\n", socketfd);
  char recv_buffer[256];
  char send buffer[256];
  int n;
  int i;
  char* recv_text_buffer = recv_buffer + 8;
  char* send_text_buffer = send_buffer + 8;
        int cart_item_num = 0;
  while (1) {
    bzero(recv_buffer, 255);
                 bzero(send_buffer, 255);
    struct sockaddr_in client_addr;
    socklen_t addrlen = sizeof(struct sockaddr_in);
    n = recvfrom(socketfd, recv buffer, 255, 0, (struct sockaddr*) &client addr, &addrlen);
    if (n < 0) {
      perror("ERROR getting message length");
      continue;
    }
    int recv_num = *(int*)recv_buffer;
    int session_id = *(int*)(recv_buffer + 4);
```

```
printf("Received message length %d num %d session %d\n", n, recv num, session id);
    if (session_id >= 0) {
                          if (recv num!= sessions[session id].msg num) {
                                   printf("Response was lost\n");
                                   sendto(socketfd, sessions[session_id].send_buffer,
                                            strlen(sessions[session id].send buffer + 8) + 8, 0,
                                            (struct sockaddr*) &client addr, addrlen);
                          }
    } else {
      session_id = session_count;
      session_count++;
    }
    printf("Received %s\n", recv_buffer + 8);
                 char* user buff;
                 char** user buff ptr = &user buff;
    int keep = process_message(recv_text_buffer, send_text_buffer, n, 255 - 8, &session_id, user_buff_ptr);
                 if (keep == 2) {
                          int out_size = strlen(user_buff);
                          /* Write a response to the client */
                          for (i = 0; i < out size; i += 240) {
                                   int size = (out size - i < 240) ? (out size - i) : 240;
                                   bcopy(user buff + i, send text buffer, size);
                                   *(int*)send_buffer = sessions[session_id].msg_num;
                                   *(int*)(send buffer + 4) = session id;
                                   n = sendto(socketfd, send buffer, size, 0, (struct sockaddr*) &client addr,
addrlen);
                 } else {
                          *(int*)send_buffer = sessions[session_id].msg_num;
                          *(int*)(send_buffer + 4) = session_id;
                          int out_size = strlen(send_text_buffer) + 8;
                          /* Write a response to the client */
                          n = sendto(socketfd, send_buffer, out_size, 0, (struct sockaddr*) &client_addr, addrlen);
                 }
    *(int*)send buffer = sessions[session id].msg num;
    *(int*)(send buffer + 4) = session id;
    int out_size = strlen(send_text_buffer) + 8;
                 /* Write a response to the client */
    n = sendto(socketfd, send_buffer, out_size, 0, (struct sockaddr*) &client_addr, addrlen);
    if (n < 0) {
      perror("ERROR writing to socket");
      continue;
    }
                 bcopy(send buffer, sessions[session id].send buffer, 256);
    sessions[session_id].msg_num++;
    if (!keep) {
      sessions[session_id].msg_num = 0;
```

```
}
       }
int tmain(int argc, TCHAR* argv[]) {
       int sockfd, portno, clilen;
       struct sockaddr_in serv_addr, cli_addr;
       int n;
       int optval;
       int i;
                           items_num = 2;
                           //items[0].name = "Pizza";
                           items[0].name =
items[0].price = 100;
       items[0].count = 10;
     // items[1].name = "iPhone";
                           items[1].name =
 "iPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiP
hone iPhone iP
eiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhoneiPhon
       items[1].price = 100500;
       items[1].count = 15;
       char command;
                           // Initialize Winsock
                           WSADATA wsaData;
       n = WSAStartup(MAKEWORD(2,2), &wsaData);
       if (n != 0) {
              printf("WSAStartup failed with error: %d\n", n);
              return 1;
       }
       sockfd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
       if (sockfd == INVALID SOCKET)
              perror("ERROR opening socket");
              exit(1);
       /* Initialize socket structure */
       bzero((char *) &serv_addr, sizeof(serv_addr));
       portno = 5000;
       serv addr.sin family = AF INET;
       serv_addr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
       serv_addr.sin_port = htons(portno);
       optval = 1;
       setsockopt(sockfd, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, (char*)&optval, sizeof optval);
       /* Now bind the host address using bind() call.*/
       if (bind(sockfd, (struct sockaddr *) &serv_addr,
```

```
sizeof(serv_addr)) < 0)
  perror("ERROR on binding");
  exit(1);
}
/* Now start listening for the clients, here process will
\ensuremath{^*} go in sleep mode and will wait for the incoming connection
*/
listen(sockfd,5);
worker(&sockfd);
      /* pthread_create(&(accept_thread),
    NULL,
    worker,
    (void*) &sockfd);
while (1) {
  command = getchar();
  if (command == 'q') {
    break;
  }
printf("Exit...\n");
shutdown(sockfd, 2);
close(sockfd);
pthread_join(accept_thread, NULL); */
printf("Done\n");
return 0;
```