

Diagram DB

Spis treści

1 acls	Numer strong: {01}
2 acls_roles	Numer strong: {02}
3 addresses	Numer strong: {03}
4 boxbarcodes	Numer strong: {04}
5 boxes	Numer strong: {05}
6 bulkpackagings	Numer strong: {06}
7 bulkpackagings_bulkpackagings	Numer strong: {07}
8 customers	Numer strong: {08}
9 divisions	Numer strong: {09}
10 divisions_users	Numer strong: {10}
11 documentlists	Numer strong: {11}
12 documents	Numer strong: {12}
13 documentscans	Numer strong: {13}
14 invoices	Numer strong: {14}
15 notifications	Numer strong: {15}
16 orderdetails	Numer strong: {16}
17 orders	Numer strong: {17}
18 orders_boxes	Numer strong: {18}
19 orders_documents	Numer strong: {19}
20 pricetables	Numer strong: {20}
21 roles	Numer strong: {21}
22 roles_users	Numer strong: {22}
23 shipmentcompanies	Numer strong: {23}
24 storagecategories	Numer strong: {24}
25 user_tokens	Numer strong: {25}
26 users	Numer strong: {26}

Diagram DB

27 virtualbriefcases	Numer strongy: {27}
28 virtualbriefcases_boxes	Numer strongy: {28}
29 virtualbriefcases_bulkpackagings	Numer strongy: {29}
30 virtualbriefcases_documentlists	Numer strongy: {30}
31 virtualbriefcases_documents	Numer strongy: {31}
32 virtualbriefcases_virtualbriefcases	Numer strongy: {32}
33 warehousebarcodes	Numer strongy: {33}
34 warehousehistories	Numer strongy: {34}
35 warehouses	Numer strongy: {35}
36 Schemat relacyjny	Numer strongy: {00}

Diagram DB

1 acs

Utworzenie: 22 Paź 2014, 10:59

Pole	Typ	Atrybuty	Null	Domyślnie	Dodatkowo	Łączy	Komentarze	MIME
id	int(11)	UNSIGNED	Nie		auto_increment			
controller	varchar(32)		Nie					
action	varchar(32)		Nie					
icon	varchar(255)		Nie					
description	varchar(255)		Nie					
menu	int(11)		Nie					
parent	int(11)		Nie	0				
order	float		Nie					

Diagram DB

2 acs_roles

Utworzenie: 22 Paź 2014, 11:01

Pole	Typ	Atrybuty	Null	Domyślnie	Dodatkowo	Łączy	Komentarze	MIME
role_id	int(11)	UNSIGNED	Tak	NULL				
acl_id	int(11)	UNSIGNED	Tak	NULL				

Diagram DB

3 addresses

Pole	Typ	Atrybuty	Null	Domyślnie	Dodatkowo	Łączy	Komentarze	MIME
id	int(11)	UNSIGNED	Nie		auto_increment			
city	varchar(64)		Tak	NULL				
street	varchar(255)		Tak	NULL				
number	varchar(8)		Tak	NULL				
flat	varchar(8)		Tak	NULL				
postal	varchar(8)		Tak	NULL				
country	varchar(11)		Tak	NULL				
telephone	varchar(12)		Tak	NULL				
address_type	set('firmowy', 'odbioru', 'wysyłki')		Tak	NULL				
customer_id	int(11)	UNSIGNED	Nie			customers -> id		

Diagram DB

4 boxbarcodes

Pole	Typ	Atrybuty	Null	Domyślnie	Dodatkowo	Łącze	Komentarze	MIME
id	int(11)	UNSIGNED	Nie		auto_increment			
box_number	int(11)		Tak	NULL				
box_id	int(11)	UNSIGNED	Nie			boxes -> id		

Diagram DB

5 boxes

Pole	Typ	Atrybuty	Null	Domyślnie	Dodatkowo	Łączy	Komentarze	MIME
id	int(11)	UNSIGNED	Nie		auto_increment			
storage_category_id	int(11)		Tak	NULL		storagecategories -> id		
date_from	date		Tak	NULL				
date_to	date		Tak	NULL				
date_reception	date		Nie					
description	varchar(255)		Tak	NULL				
lock	varchar(32)		Tak	NULL				
seal	varchar(32)		Tak	NULL				
status	enum('Na magazynie', 'W trakcie transportu', 'Wypożyczone', 'Przyjęcie na magazyn')		Tak	Na magazynie				
utilisation_status	int(2)		Tak	0				
utilisation_document	varchar(255)		Tak	NULL				
warehouse_id	int(11)	UNSIGNED	Tak	NULL		warehouses -> id		
division_id	int(11)	UNSIGNED	Tak	NULL				

Diagram DB

6 bulkpackagings

Pole	Typ	Atrybuty	Null	Domyślnie	Dodatkowo	Łączy	Komentarze	MIME
id	int(11)	UNSIGNED	Nie		auto_increment			
name	varchar(64)		Tak	NULL				
description	varchar(255)		Tak	NULL				
box_id	int(11)	UNSIGNED	Nie					

Diagram DB

7 bulkpackagings_bulkpackagings

Pole	Typ	Atrybuty	Null	Domyślnie	Dodatkowo	Łączy	Komentarze	MIME
bulkpackaging1_id	int(10)	UNSIGNED	Nie			bulkpackagings -> id		
bulkpackaging2_id	int(10)	UNSIGNED	Nie			bulkpackagings -> id		

Diagram DB

8 customers

Pole	Typ	Atrybuty	Null	Domyślnie	Dodatkowo	Łączy	Komentarze	MIME
id	int(11)	UNSIGNED	Nie		auto_increment			
name	varchar(64)		Tak	NULL				
nip	varchar(32)		Tak	NULL				
regon	varchar(32)		Tak	NULL				
code	varchar(32)		Tak	NULL				
comments	varchar(1024)		Nie					
www	varchar(255)		Nie					
create_date	timestamp		Nie	CURRENT_TIMESTAMP				

Diagram DB

9 divisions

Pole	Typ	Atrybuty	Null	Domyślnie	Dodatkowo	Łączy	Komentarze	MIME
id	int(11)	UNSIGNED	Nie		auto_increment			
name	varchar(64)		Tak	NULL				
description	varchar(255)		Tak	NULL				
customer_id	int(11)	UNSIGNED	Nie			customers -> id		

Diagram DB

10 divisions_users

Pole	Typ	Atrybuty	Null	Domyślnie	Dodatkowo	Łączy	Komentarze	MIME
division_id	int(10)	UNSIGNED	Nie			divisions -> id		
user_id	int(10)	UNSIGNED	Nie			users -> id		

Diagram DB

11 documentlists

Pole	Typ	Atrybuty	Null	Domyślnie	Dodatkowo	Łącze	Komentarze	MIME
id	int(11)	UNSIGNED	Nie		auto_increment			
name	varchar(64)		Tak	NULL				
description	varchar(255)		Tak	NULL				
bulkpackaging_id	int(11)	UNSIGNED	Nie					
box_id	int(11)	UNSIGNED	Nie					

Diagram DB

12 documents

Pole	Typ	Atrybuty	Null	Domyślnie	Dodatkowo	Łączy	Komentarze	MIME
id	int(11)	UNSIGNED	Nie		auto_increment			
name	varchar(64)		Tak	NULL				
description	varchar(255)		Tak	NULL				
documentlist_id	int(11)	UNSIGNED	Nie					
bulkpackaging_id	int(11)	UNSIGNED	Nie					
box_id	int(11)	UNSIGNED	Nie					

Diagram DB

13 documentscans

Pole	Typ	Atrybuty	Null	Domyślnie	Dodatkowo	Łączy	Komentarze	MIME
id	int(11)	UNSIGNED	Nie					
file	varchar(255)		Nie					
type	varchar(64)		Nie					
document_id	int(10)	UNSIGNED	Nie			documents -> id		
date_added	timestamp		Nie	CURRENT_TIMESTAMP				

Diagram DB

14 invoices

Pole	Typ	Atrybuty	Null	Domyślnie	Dodatkowo	Łączy	Komentarze	MIME
id	int(11)	UNSIGNED	Nie		auto_increment			
number	varchar(32)		Tak	NULL				
invoice_date	date		Tak	NULL				
sale_date	date		Tak	NULL				
amount	float		Tak	NULL				
payment_date	date		Tak	NULL				
pricetable_id	int(11)	UNSIGNED	Nie			pricetables -> id		
customer_id	int(11)	UNSIGNED	Nie			customers -> id		
division_id	int(11)	UNSIGNED	Nie			divisions -> id		
invoice_file	varchar(255)		Tak	NULL				
order_id	int(11)	UNSIGNED	Nie			orders -> id		

Diagram DB

15 notifications

Pole	Typ	Atrybuty	Null	Domyślnie	Dodatkowo	Łączy	Komentarze	MIME
id	int(11)	UNSIGNED	Nie		auto_increment			
user_id	int(11)	UNSIGNED	Nie			users -> id		
message	varchar(255)		Nie					
status	int(11)		Nie					

Diagram DB

16 orderdetails

Pole	Typ	Atrybuty	Null	Domyślnie	Dodatkowo	Łącze	Komentarze	MIME
id	int(11)	UNSIGNED	Nie		auto_increment			
box_number	int(11)		Nie					
box_storagecategory	int(11)		Nie					
box_description	varchar(255)		Nie					
box_date	date		Nie					
order_id	int(11)	UNSIGNED	Nie					

Diagram DB

17 orders

Pole	Typ	Atrybuty	Null	Domyślnie	Dodatkowo	Łączy	Komentarze	MIME
id	int(11)	UNSIGNED	Nie		auto_increment			
user_id	int(11)	UNSIGNED	Nie			users -> id		
status	enum('Nowe', 'Przyjęte do realizacji', 'Oczekuje na wysłanie', 'W doręczeniu', 'Dostarczone', 'W trakcie realizacji', 'W trakcie odbioru', 'W dostarczeniu na magazyn', 'Na stanie magazynu', 'Odebrane', 'Zrealizowane')		Tak	NULL				

Diagram DB

type	enum('Zamówienie pustych pudeł i kodów kreskowych', 'Zamówienie odbioru i magazynowania pudeł', 'Zamówienie zniszczenie magazynowanych pudeł', 'Zamówienie skanowania, kopii dokumentów', 'Zamówienie kopii notarialnej dokumentów', 'Wypożyczenie pudeł')		Tak	NULL				
address_id	int(11)	UNSIGNED	Nie			addresses -> id		
warehouse_id	int(11)	UNSIGNED	Tak	NULL		warehouses -> id		
division_id	int(11)	UNSIGNED	Tak	NULL		divisions -> id		
quantity	int(11)		Nie					
pickup_date	date		Nie					
create_date	timestamp		Nie	CURRENT_TIMESTAMP				
order_document	varchar(255)		Tak	NULL				
utilisation_document	varchar(255)		Tak	NULL				
shipmentcompany_id	int(11)	UNSIGNED	Tak	NULL				

Diagram DB

shipping_number	varchar(64)		Tak	NULL				
pricetable_id	int(11)	UNSIGNED	Nie					
final_price	float		Tak	NULL				

Diagram DB

18 orders_boxes

Pole	Typ	Atrybuty	Null	Domyślnie	Dodatkowo	Łączy	Komentarze	MIME
order_id	int(10)	UNSIGNED	Nie			orders -> id		
box_id	int(10)	UNSIGNED	Nie			boxes -> id		

Diagram DB

19 orders_documents

Pole	Typ	Atrybuty	Null	Domyślnie	Dodatkowo	Łączy	Komentarze	MIME
order_id	int(11)	UNSIGNED	Nie			orders -> id		
document_id	int(11)	UNSIGNED	Nie			documents -> id		

Diagram DB

20 pricetables

Pole	Typ	Atrybuty	Null	Domyślnie	Dodatkowo	Łączy	Komentarze	MIME
id	int(11)	UNSIGNED	Nie		auto_increment			
boxes_reception	float		Tak	NULL				
boxes_sending	float		Tak	NULL				
boxes_storage	float		Tak	NULL				
document_scan	float		Tak	NULL				
document_copy	float		Tak	NULL				
document_notarial_copy	float		Tak	NULL				
position_disposal	float		Nie					
discount	float		Tak	NULL				
active	int(2)		Nie	1				
customer_id	int(11)	UNSIGNED	Nie			customers -> id		

Diagram DB

21 roles

Pole	Typ	Atrybuty	Null	Domyślnie	Dodatkowo	Łącze	Komentarze	MIME
id	int(11)	UNSIGNED	Nie		auto_increment			
name	varchar(32)		Nie					
description	varchar(255)		Nie					

Diagram DB

22 roles_users

Pole	Typ	Atrybuty	Null	Domyślnie	Dodatkowo	Łącze	Komentarze	MIME
user_id	int(10)	UNSIGNED	Nie			users -> id		
role_id	int(10)	UNSIGNED	Nie			roles -> id		

Diagram DB

23 shipmentcompanies

Pole	Typ	Atrybuty	Null	Domyślnie	Dodatkowo	Łączy	Komentarze	MIME
id	int(11)	UNSIGNED	Nie		auto_increment			
name	varchar(64)		Nie					
address	varchar(512)		Tak	NULL				
telephone	varchar(64)		Tak	NULL				
shipping_price	float		Tak	NULL				
comments	text		Tak	NULL				
customer_id	int(11)	UNSIGNED	Nie					

Diagram DB

24 storagecategories

Pole	Typ	Atrybuty	Null	Domyślnie	Dodatkowo	Łącze	Komentarze	MIME
id	int(11)		Nie		auto_increment			
name	varchar(32)		Nie					
description	varchar(64)		Nie					

Diagram DB

25 user_tokens

Pole	Typ	Atrybuty	Null	Domyślnie	Dodatkowo	Łączy	Komentarze	MIME
id	int(11)	UNSIGNED	Nie		auto_increment			
user_id	int(11)	UNSIGNED	Nie			users -> id		
user_agent	varchar(40)		Nie					
token	varchar(40)		Nie					
created	int(10)	UNSIGNED	Nie					
expires	int(10)	UNSIGNED	Nie					

Diagram DB

26 users

Pole	Typ	Atrybuty	Null	Domyślnie	Dodatkowo	Łączy	Komentarze	MIME
id	int(11)	UNSIGNED	Nie		auto_increment			
email	varchar(254)		Nie					
username	varchar(32)		Nie					
password	varchar(64)		Nie					
logins	int(10)	UNSIGNED	Nie	0				
last_login	int(10)	UNSIGNED	Tak	NULL				
firstname	varchar(100)		Nie					
lastname	varchar(100)		Nie					
status	enum('Zablokowany', 'Aktywny', 'Zawieszony', 'Wyłączony')		Nie	Aktywny				
customer_id	int(11)	UNSIGNED	Nie			customers -> id		

Diagram DB

27 virtualbriefcases

Pole	Typ	Atrybuty	Null	Domyślnie	Dodatkowo	Łączy	Komentarze	MIME
id	int(11)	UNSIGNED	Nie		auto_increment			
name	varchar(64)		Tak	NULL				
description	varchar(255)		Tak	NULL				
division_id	int(11)	UNSIGNED	Nie			divisions -> id		

Diagram DB

28 virtualbriefcases_boxes

Pole	Typ	Atrybuty	Null	Domyślnie	Dodatkowo	Łączy	Komentarze	MIME
virtualbriefcase_id	int(10)	UNSIGNED	Nie			virtualbriefcases -> id		
box_id	int(10)	UNSIGNED	Nie			boxes -> id		

Diagram DB

29 virtualbriefcases_bulkpackagings

Pole	Typ	Atrybuty	Null	Domyślnie	Dodatkowo	Łączy	Komentarze	MIME
virtualbriefcase_id	int(10)	UNSIGNED	Nie			virtualbriefcases -> id		
bulkpackaging_id	int(10)	UNSIGNED	Nie			bulkpackagings -> id		

Diagram DB

30 virtualbriefcases_documentlists

Pole	Typ	Atrybuty	Null	Domyślnie	Dodatkowo	Łączy	Komentarze	MIME
virtualbriefcase_id	int(10)	UNSIGNED	Nie			virtualbriefcases -> id		
documentlist_id	int(10)	UNSIGNED	Nie			documentlists -> id		

Diagram DB

31 virtualbriefcases_documents

Pole	Typ	Atrybuty	Null	Domyślnie	Dodatkowo	Łączy	Komentarze	MIME
virtualbriefcase_id	int(10)	UNSIGNED	Nie			virtualbriefcases -> id		
document_id	int(10)	UNSIGNED	Nie			documents -> id		

Diagram DB

32 virtualbriefcases_virtualbriefcases

Pole	Typ	Atrybuty	Null	Domyślnie	Dodatkowo	Łączy	Komentarze	MIME
virtualbriefcase1_id	int(10)	UNSIGNED	Nie			virtualbriefcases -> id		
virtualbriefcase2_id	int(10)	UNSIGNED	Nie			virtualbriefcases -> id		

33 warehousebarcodes

Pole	Typ	Atrybuty	Null	Domyślnie	Dodatkowo	Łącze	Komentarze	MIME
id	int(11)	UNSIGNED	Nie		auto_increment			
position_number	int(11)		Tak	NULL				
warehouse_id	int(11)	UNSIGNED	Nie			warehouses -> id		

34 warehousehistories

Pole	Typ	Atrybuty	Null	Domyślnie	Dodatkowo	Łączy	Komentarze	MIME
id	int(11)	UNSIGNED	Nie		auto_increment			
operation_type	enum('Wejście na magazyn', 'Wyjście z magazynu', 'Przesunięcie')		Nie					
operation_description	varchar(255)		Nie					
user_id	int(11)	UNSIGNED	Nie					
warehouse_id	int(11)	UNSIGNED	Nie					
box_id	int(11)	UNSIGNED	Nie					
change_date	timestamp		Nie	CURRENT_TIMESTAMP				

Diagram DB

35 warehouses

Pole	Typ	Atrybuty	Null	Domyślnie	Dodatkowo	Łączy	Komentarze	MIME
id	int(11)	UNSIGNED	Nie		auto_increment			
name	varchar(64)		Tak	NULL				
description	varchar(255)		Tak	NULL				
customer_id	int(11)	UNSIGNED	Nie			customers -> id		

Diagram DB

