Linux OS

Tiago Heinrich

UniSociesc Joinville

27/02/2020

Boot

- Booting é o processo de iniciar um computador, carregando informações de inicialização para memoria (retiradas da memoria Read-only memory(ROM)) e verificação do hardware
- A ROM contém informações de firmware de dispositivos gráficos, disco, drives ...
- Atualmente a memoria ROM ou BIOS esta sendo substituída pela Flash memory por facilitar a atualização de firmware
- Após a leitura da ROM, informações triviais para a inicialização do OS são carregadas na RAM

Boot (Step-by-Step)

- CPU se inicializa depois que a energia do computador é ligada
- 2 CPU procura o ROM BIOS do sistema para obter a primeira instrução no programa de inicialização
- Realiza a verificação da componentes do sistema
- CMOS informa/realiza a sequência de inicialização
- 5 Inicialização do sistema operacional
- Carrega os drivers de dispositivo e memoria
- Usuários podem acessar o sistema

Software Livre

- Free Software Foundation (FSF, 1985) Richard Stallman
- É permitido vender software livre, entretanto as mesmas liberdades são válidas para o comprador (como: RedHat, BSD... ou venda de suporte e treinamento)
- Segurança por obscuridade
- Open Source Initiative (OSI)
- Todo software livre é código aberto, mas nem todo código aberto é software livre

Software Livre (FSF)

- A liberdade de executar o programa, para qualquer propósito
- A liberdade de estudar como o programa funciona, e adaptá-lo às suas necessidades. Acesso ao código-fonte é um pré-requisito para isso
- A liberdade de redistribuir cópias de modo que você possa ajudar ao seu próximo
- A liberdade de aperfeiçoar o programa, e liberar os seus aperfeiçoamentos ao público, de modo que toda a comunidade beneficie. Acesso ao código-fonte é um pré-requisito para isso
 - Para um software ser Livre ele deve obedecer TODAS as quatro leis e devem ser irrevogáveis


Licenças

- GNU General Public License (GNU GPL, Slide 5)
 - Garante aos usuários finais a Liberdade de executar, estudar, compartilhar e modificar o software
 - Kernel e GCC
 - GPLv2 (Liberty or Death) -> GPLv3 (2007)
- BSD: Berkeley Software Distribution
 - Impor restrições mínimas ao uso e distribuição de software coberto
 - Não exige que o código fonte seja distribuído
 - Hoje, a licença típica do BSD é a versão de 3 cláusulas

Sistemas Operacionais


- BSD (FreeBSD, OpenBSD), GNU Linux (Debian, Ubuntu, Red Hat ...), Macintosh (MAC OS) e Microsoft (Windows, DOS)
- Para escolher uma distribuição Linux https://distrowatch.com

Sistemas Operacionais



Linux

- Linus Torvalds (criou o Kernel, Finlândia em 1991)
- Licenciado sob a Licença GPL
- Baseado no padrão POSIX
- Computadores de mesa; Servidores; Celulares; ...
- Vários processadores são suportados



Linux

- Em 2019, 100% dos supercomputadores do mundo rodam em Linux
- Dos 25 principais sites do mundo, apenas 2 não estão usando Linux
- 96,3% dos 1 milhão de servidores do mundo são executados no Linux
- 90% de toda a infraestrutura de nuvem opera no Linux e praticamente todos os melhores hosts de nuvem o utilizam
- Em abril de 2019, 1,63% de todos os sistemas operacionais de desktop (home)
- 85% de todos os smartphones são baseados em Linux


Linux



Figure: Como será as proximas aulas...




 $\verb|https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Linux_Distribution_Timeline.svg|$




Sistemas Operacionais

- Partes de um OS: Núcleo (Kernel), Gerenciador de processo, Escalonador (Scheduler) e Gerenciador de arquivos
- Kernel:
 - Controle e programação de dispositivos de hardware;
 - Gerenciamento de memória;
 - Gerenciamento de processos;
 - Escalonamento de tarefas;
 - Comunicação entre processos; e
 - Processamento de exceções e de interrupção.

Básico Kernel



Básico Kernel



Commands

- Alocação de memoria
- dmesg: display the system message buffer
 - Uma estrutura de dados que registra mensagens relacionadas à operação do núcleo
- Linux para as aulas práticas (dnf, yum, pacman, apt, slackpkg ...) ?