MODELO ERR

- Pagamento (id, método, valor)
- Reserva(id, gtd pessoas, data/hora, cliente id!)

```
cliente_id → Cliente(id)
```

- Cliente(id, nome, cpf, id_pagamento!)

```
id pagamento → Pagamento (id)
```

- Indica(id cliente indicador, id cliente indicado)

```
id_cliente → Cliente (id)
promoção id → Promoção(id)
```

- Promoção(id, descricao, [id_cliente_indicador, id_cliente_indicado])

```
id_cliente_indicador → cliente (id)
id_cliente_indicado → cliente (id)
```

- Pedido(id, data/hora, status, cliente_id!, cpf_garçom)

```
cliente_id → Cliente(id)
cpf_garçom → garçom (cpf)
```

- ItemCardapio(codigo, preco, descricao, qtd)
- Pedidoltem (id_pedido, codigo_item)

```
id_pedido → pedido (id)código item → itemCardápio (código)
```

- Produto(codigo, data_validade, tipo)

```
codigo \rightarrow ItemCardapio(codigo)
```

- Fornecedor(<u>cnpi</u>, end_logradouro, end_cidade, end_cep)
- ProdutoFornecedor(produto id, fornecedor cnpj, id ingrediente)

```
produto_id → Produto(id)
fornecedor_cnpj → Fornecedor(cnpj)
```

- Prato(codigo, nome)

```
codigo → ItemCardapio(codigo)
```

- Garcom(cpf)

$$cpf \to Funcion\'{a}rio(cpf)$$

- Cozinheiro(cpf)

- Especialidade (cpf_cozinheiro, especialidade)

```
cpf cozinheiro → cozinheiro (cpf)
```

- CozinheiroPratoIngrediente(cozinheiro id, ingrediente id, prato_id)

```
cozinheiro_id → cozinheiro (cpf)
prato_id → Prato(codigo)
ingrediente id → Ingrediente(id)
```

- Ingrediente(id, nome, data_validade, qtd_estoque)
- Restaurante(<u>cnpi</u>, end_cep, end_cidade, end_logradouro)
- Funcionário(<u>cpf</u>, telefone, nome, restaurante_id!)

```
restaurante_id → restaurante (cnpj)
```