

3小时突击

课程讲义

干货福利, 互助答疑



蜂考独家编辑,版权所有



苏 博 事 达 律 师 事 务 所 JIANGSU BOOMSTAR LAW OFFICE

中国 南京 奥体大街 68 号国际研发总部园 4A 栋 17 楼 邮编: 210019 17F 4ABuilding NO.68 Aoti Street, Nanjing, China

P.C: 210000

电话(Tel): (86)-25-82226685

传真(Fax): (86)-25-82226696

律师声明

江苏博事达律师事务所接受蜂考品牌公司的委托,发表以下律师 声明:

"蜂考系列课程"(含视频、讲义、音频等)内容均为蜂考原创, 蜂考品牌公司对此依法享有著作权,任何单位或个人不得侵犯。

蜂考品牌公司为维护创作作品的合法权益,已与江苏博事达律师 事务所开展长期法律顾问合作,凡侵犯课程版权等知识产权的,蜂考 品牌公司将授权江苏博事达律师事务所依据国家法律法规提起民事 诉讼。对严重的侵权盗版分子将报送公安部门采取刑事手段予以严厉 打击。

感谢大家对蜂考品牌的长期支持, 愿与各位携手共同维护知识产 权保护。遵守国家法律法规,从自身做起,抵制盗版!


特此声明!





课时一 质点运动学(一)

考点	重要程度	占 分	常见题型
1. 位移/速度/加速度	基础知识	0~3	选择
2. $\vec{r} \rightarrow \vec{v} \rightarrow \vec{a}$ 型	必考	5~10	大题 大题
$\vec{a} \rightarrow \vec{v} \rightarrow \vec{r}$ 型	火 勺	J~10	人类
4. 相对运动	**	0~3	填空

1. 位移、速度、加速度







①位矢(位置矢量): 描述质点位置

$$\vec{r}_A = 2\vec{i} + 4\vec{j} \qquad \qquad \vec{r}_B = 4\vec{i} + 3\vec{j}$$

$$\vec{r}_{\scriptscriptstyle R} = 4\vec{i} + 3\vec{j}$$

②位移: 起点指向终点, 矢量有大小, 有方向

$$\Delta \vec{r} = \vec{r}_B - \vec{r}_A = (4-2)\vec{i} + (3-4)\vec{j} = 2\vec{i} - \vec{j}$$

③路程: *AB* (弧长)

④速度(矢量有大小,有方向)

平均速度: $\overline{\vec{v}} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{\vec{r}_B - \vec{r}_A}{t_2 - t_1}$

速度(瞬时速度): $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dx}{dt}\vec{i} + \frac{dy}{dt}\vec{j}$

速度大小: $|\vec{v}| = \left| \frac{d\vec{r}}{dt} \right| = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt} \right)^2 + \left(\frac{dy}{dt} \right)^2} = \frac{ds}{dt}$

⑤加速度:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d\vec{v}_x}{dt}\vec{i} + \frac{d\vec{v}_y}{dt}\vec{j}$$

 $\vec{a} = \vec{a}_t + \vec{a}_n = \frac{dv}{dt}\vec{t} + \frac{v^2}{R}\vec{n}$

一个是速度对时间导数, 表示加速度

一个是速度大小对时间导 数,表示切向加速度大小

大小:
$$|\vec{a}| = \left| \frac{d\vec{v}}{dt} \right| = \sqrt{\left(\frac{dv_x}{dt} \right)^2 + \left(\frac{dv_y}{dt} \right)^2} = \sqrt{\left(\frac{dv}{dt} \right)^2 + \left(\frac{v^2}{R} \right)^2}$$

补充知识点:

圆周运动向心加速度: $a_n = \frac{v^2}{R}$, 方向指向圆心

题 1. 一质点在 xoy 平面内运动,其运动学方程为 x = 3cos4t , y = 3sin4t ,则t 时刻质点的位矢 $\vec{r}(t) =$

解: $\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} = 3\cos 4t \ \vec{i} + 3\sin 4t \ \vec{j}$

题 2. 已知平面内运动方程为 $x = at^2, y = bt^2$ (其中 a,b 为常量),则该质点运动轨迹为()

- A. 双曲线
- B. 抛物线
- C. 圆周
- D. 直线

解:
$$\begin{cases} x = at^2 \\ y = bt^2 \end{cases} \Rightarrow \frac{x}{y} = \frac{a}{b} \Rightarrow y = \frac{b}{a}x$$
 是直线方程, 故选 D。

题 3. 一运动质点在某瞬间矢径 $\vec{r}(x,y)$ 的端点处,其速度大小为()

$$A.\frac{dr}{dt}$$

$$B.\frac{d\vec{r}}{dt}$$


$$C.\frac{d|\vec{r}|}{dt}$$


$$B.\frac{d\vec{r}}{dt} \qquad C.\frac{d|\vec{r}|}{dt} \qquad D.\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2}$$

解: $A. \frac{dr}{dt}$ 表示 $|\vec{r}|$ 大小的变化量,为径向变化,故错误。

B. $\frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{v}$, 表示速度, 即有大小又有方向, 故错误。

 $C.d|\vec{r}|=dr$, 和A一样, 故错误。





题 4. 质点作半径为 R 的变速圆周运动时的加速度大小为 (v 表示任一时刻质点的速率) ()

$$A.\frac{dv}{dt}$$

$$B.\frac{v^2}{R}$$

$$B.\frac{v^2}{R} \qquad C.\frac{dv}{dt} + \frac{v^2}{R}$$

$$D.\sqrt{\left(\frac{dv}{dt}\right)^2 + \left(\frac{v^2}{R}\right)^2}$$

解: 质点作圆周运动, 故有切向加速度和法向加速度

A.
$$\frac{dv}{dt} = a_t$$


 $A. \frac{dv}{dt} = a_t$ 切向加速度大小

B.
$$\frac{v^2}{D} = a_1$$

B. $\frac{v^2}{D} = a_n$ 法向加速度大小

 $C.a_i + a_n$ 为代数和,错误。

D.
$$a = \sqrt{{a_t}^2 + {a_n}^2} = \sqrt{\left(\frac{dv}{dt}\right)^2 + \left(\frac{v^2}{R}\right)^2}$$
,正确



2. $\vec{r} \rightarrow \vec{v} \rightarrow \vec{a}$ \mathbb{Z}

题 1. 质点的运动方程为 $\vec{r} = (2 + 2t^2)\vec{i} + (\frac{1}{3}t^3 + 2t)\vec{j}$, 求 t = 2 时的速度和加速度。

M:
$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = 4t\vec{i} + (t^2 + 2)\vec{j} = 8\vec{i} + 6\vec{j}$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = 4\vec{i} + 2t\vec{j} = 4\vec{i} + 4\vec{j}$$

解题步骤:

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} \qquad \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$$

题 2. 已知某质点的运动方程为x=2t, $y=2-t^2$, 式中x以m计, t以s计, 求:

- 1) 位置矢量表达式,速度和加速度表达式;
- 2) 前2s内质点的平均速度和平均加速度;
- 3) 第2s内质点的平均速度;
- 4) 计算1s 末和2s 末质点的加速度。

M: (1)
$$\vec{r} = 2t\vec{i} + (2-t^2)\vec{j}$$
 $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = 2\vec{i} - 2t\vec{j}$ $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} - 2\vec{j}$

(2)
$$t = 0$$
 时 $\vec{r}_0 = 2\vec{j}$, $\vec{v}_0 = 2\vec{i}$

$$t = 2 \text{ H}$$
 $\vec{r}_2 = 4\vec{i} - 2\vec{j}$, $\vec{v}_2 = 2\vec{i} - 4\vec{j}$

$$\Delta \vec{r} = \vec{r_2} - \vec{r_0} = (4\vec{i} - 2\vec{j}) - 2\vec{j} = 4\vec{i} - 4\vec{j}$$

$$\vec{v} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{4\vec{i} - 4\vec{j}}{2 - 0} = 2\vec{i} - 2\vec{j}$$

$$\Delta \vec{v} = \vec{v}_2 - \vec{v}_0 = (2\vec{i} - 4\vec{j}) - 2\vec{i} = -4\vec{j}$$

$$\overline{\vec{a}} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{-4\vec{j}}{2-0} = -2\vec{j}$$

(3)
$$t=1$$
 $\forall \vec{r_1} = 2\vec{i} + \vec{j}$ $t=2$ $\forall \vec{r_2} = 4\vec{i} - 2\vec{j}$

$$\Delta \vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1 = (4\vec{i} - 2\vec{j}) - (2\vec{i} + \vec{j}) = 2\vec{i} - 3\vec{j}$$

$$\vec{v} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{2\vec{i} - 3\vec{j}}{2 - 1} = 2\vec{i} - 3\vec{j}$$

(4)
$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = -2\vec{j}$$
 故 $1s$ 末和 $2s$ 末质点的加速度 $\vec{a} = -2\vec{j}$



3.
$$\vec{a} \to \vec{v} \to \vec{r}$$
 $r \to dv$ $\Rightarrow dv = adt \Rightarrow \int_{v_0}^v dv = \int_{t_0}^t adt$ $v = \frac{dx}{dt} \Rightarrow dx = vdt \Rightarrow \int_{x_0}^x dx = \int_{t_0}^t vdt$

题 1. 设质点沿x 轴作匀变速直线运动,加速度为a 不随时间变化,初速度为 v_0 ,初位置为 x_0 ,

试根据速度、加速度的定义求出该质点的速度公式和运动学方程。

$$\mathbf{M}: a = \frac{dv}{dt} \implies dv = adt \implies \int_{v_0}^{v} dv = \int_{0}^{t} adt$$

解得: $v-v_0 = at$ $\Rightarrow v = v_0 + at$

$$v = \frac{dx}{dt}$$
 $\Rightarrow dx = vdt = (v_0 + at)dt$ $\Rightarrow \int_{x_0}^x dx = \int_0^t (v_0 + at)dt$

解得:
$$x-x_0 = v_0 t + \frac{1}{2}at^2 \implies x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$$

匀变速直线运动:

 $v = v_0 + at$

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

$$v_2^2 - v_1^2 = 2a(x_2 - x_1)$$

题 2. 一质点做直线运动,加速度 $a=2m/s^2$,开始时 $v_1=2m/s$,一段时间后 $v_2=6m/s$,问 质点在这段时间内的位移大小。

解: 由
$$v_2^2 - v_1^2 = 2a(x_2 - x_1)$$
 6² - 2² = 2×2×($x_2 - x_1$) $x_2 - x_1 = 8m$

题 3. 质点沿直线运动,加速度 $a=4-t^2$,式中 a 的单位为 m/s^2 , t 的单位为 s,如果当 t=3s

时, x = 9m, v = 2m/s, 求质点的运动方程。

M:
$$a = 4 - t^2 = \frac{dv}{dt} \Rightarrow dv = (4 - t^2)dt \Rightarrow \int_{v_0}^{v} dv = \int_{0}^{t} (4 - t^2)dt$$

解得:
$$\Rightarrow v = v_0 + 4t - \frac{1}{3}t^3$$

$$v = v_0 + 4t - \frac{1}{3}t^3 = \frac{dx}{dt} \implies dx = \left(v_0 + 4t - \frac{1}{3}t^3\right)dt \implies \int_{x_0}^x dx = \int_0^t (v_0 + 4t - \frac{1}{3}t^3)dt$$

解得:
$$x = x_0 + v_0 t + 2t^2 - \frac{1}{12}t^4$$
 ②

$$t = 3s$$
 $x = 9m$ $v = 2m/s$ 代入①②得: $v_0 = -1m/s$ $x_0 = 0.75m$

所以质点的运动方程为:
$$x = 0.75 - t + 2t^2 - \frac{1}{12}t^4$$
 (m)

题 4. 一质点沿一直线运动,其加速度为 a=-2x,式中 x 的单位为 m , a 的单位为 m/s^2 。试

求该质点的速度v与位置坐标x之间的关系。设当 $x_0 = 1$ 时, $v_0 = 4m/s$ 。

解:
$$a = -2x = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} = \frac{dv}{dx} \cdot v$$

$$\frac{dv}{dx} \cdot v = -2x$$



分离变量得: vdv = -2xdx $\Rightarrow \int_{a}^{v} vdv = \int_{a}^{x} -2xdx$

解得:
$$\frac{1}{2}v^2 - \frac{1}{2}v_0^2 = -x^2 + x_0^2$$

$$\Re \lambda x_0 = 1$$
 $v_0 = 4$ $\Rightarrow \frac{1}{2}v^2 - 8 = -x^2 + 1$ $\Rightarrow v^2 = -2x^2 + 18$


4. 相对运动


题 1. 甲船以 $v_1 = 10m/s$ 的速度向南航行,乙船以 $v_2 = 10m/s$ 的速度向东航行,则甲船上的人

观察乙船的速度大小为_

解: v_1 : 牵连速度; v_2 : 绝对速度

$$\begin{split} \vec{v}_2 &= \vec{v}_1 + \vec{v}_{\text{MM}} \\ \vec{v}_{\text{MM}} &= \vec{v}_2 - \vec{v}_1 = 10\sqrt{2} m \ / \ s \end{split}$$





课时一练习题

1. 一质点在平面内运动,其运动方程为 $x = 2t, y = 4t^2 + 4t + 1$,则此运动的轨迹方程为()

$$A.y = x^2 + x + 1$$
 $B.y = (x+1)^2$ $C.y = 2(x+1)$ $D.y = (x+2)^2$

$$B.y = (x+1)^2$$

$$C.y = 2(x+1)$$

$$D.y = (x+2)^2$$

2. 质点作曲线运动, \vec{r} 表示位置矢量, \vec{v} 表示速度, \vec{a} 表示加速度,s 表示路程,a 表示切向 加速度,下列表达式中正确的()

$$2\frac{dr}{dt} = v$$

$$3\frac{ds}{dt} = v$$

A. (1)(4)

B.(2)(4)

C.**②**

3. 质点作曲线运动, \vec{r} 表示位置矢量,s表示路程,v表示速率,a,表示切向加速度,下列表 达式中()

$$A.\frac{dv}{dt} = a, \frac{d |\vec{r}|}{dt} = v$$

$$A.\frac{dv}{dt} = a, \frac{d \mid \vec{r} \mid}{dt} = v \qquad B.\frac{d \mid \vec{v} \mid}{dt} = a_t, \left| \frac{d\vec{r}}{dt} \right| = v \qquad C.\frac{ds}{dt} = v, \left| \frac{d\vec{v}}{dt} \right| = a_t \qquad D.\frac{d\vec{r}}{dt} = v, \frac{d \mid \vec{v} \mid}{dt} = a_t$$

$$C.\frac{ds}{dt} = v, \left| \frac{d\vec{v}}{dt} \right| = a_t$$

$$D.\frac{d\vec{r}}{dt} = v, \frac{d|\vec{v}|}{dt} = a$$

4. 一质点在平面上运动,已知质点位置矢量的表示式为 $\vec{r} = at^2\vec{i} + bt^2\vec{j}$ (其中a,b为常量),则

该质点做()

A. 匀速直线运动

B. 变速直线运动 C. 抛物线运动 D. 一般曲线运动



- 5. 某质点作直线运动的运动方程为 $x = 3t 5t^3 + 6(SI)$,则该质点作()
 - A. 匀加速直线运动,加速度沿 x 轴正方向
 - B. 匀加速直线运动,加速度沿 x 轴负方向
 - C. 变加速直线运动,加速度沿x轴正方向
 - D. 变加速直线运动, 加速度沿 x 轴负方向
- 6. 已知质点的运动方程为 $\vec{r} = 2t\vec{i} + (2-t^2)\vec{j}$,质点t = 1s 到t = 2s 内质点的平均速度 $\vec{v} =$

m/s, 平均加速度 $\overline{\vec{a}} = m/s^2$


- 7. 已知质点沿x 轴作直线运动,运动方程 $x=2+6t^2-2t^3$,x 的单位为m,t 的单位为s。求:
- 1) 质点在运动开始后 4.0s 内的位移的大小;
- 2) 质点在该时间内所通过的路程:
- 3) t = 4s 时质点的速度和加速度。
- 8. 一物体做直线运动,运动方程为 $x = 6t^2 2t^3$,式中各量的单位均为(SI)制,求:
- (1) 第二秒内的平均速度;
- (2) 第三秒末的速度;
- (3) 第一秒末的加速度。
- 9. 已知一质点做直线运动,其加速度a=2+t,其中a的单位m/s,t的单位s,求质点的运动方程(已知 $v_0=0, x_0=0$, v_0 为初始速度, x_0 为初始位移)
- 10. 一艘正在沿直线行驶的电艇,在发动机关闭后,其加速度方向与速度方向相反,大小与速度大小平方成正比,即 $dv/dt = -kv^2$,式中k为常量,求发动机关闭后又行驶的距离与速度大小的关系(v_0 为发动机关闭时速度,x为行驶的距离)
- 11. 雨滴以速率v落到静止的车窗玻璃时,方向竖直向下,问当车相对于地面以速率 v_0 向西行驶,车上的人观测的雨的速度。



课时二 质点运动学(二)

考点	重要程度	占分	題型
1. 角位移/角速度/角加速度	基础知识	不单独出题	无
$2. \vec{ heta} ightarrow \vec{ heta} ightarrow \vec{ heta}$ 型	**		NR left of N
$3. \vec{\beta} \rightarrow \vec{\omega} \rightarrow \vec{\theta}$ 型	***	3~10	选填为主 偶尔大题
4. 角量与线量关系	必 考		

1. 角位移、角速度、角加速度



角位移:
$$\theta$$
 单位: rad (弧度) 转过的角度

角速度:
$$\omega = \frac{d\theta}{dt}$$
 单位: rad/s , 单位时间内转过的角度

角加速度:
$$\beta = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$$
 单位: rad/s^2 单位时间角速度的变化

周期:
$$T = \frac{2\pi}{\alpha}$$
 单位: s 转一周所用的时间

2.
$$\vec{\theta} \rightarrow \vec{\omega} \rightarrow \vec{\beta}$$
 型

$$\omega = \frac{d\theta}{dt}$$

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} \qquad \beta = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$$

题 1. 某质点的角位置和时间关系为 $heta=4t-3t^2+t^3(SI)$,则在 2 秒末的角速度大小 $\omega=$ _

角加速度大小 $\beta=$ ____。在2秒末到4秒末这段时间内,平均角速度大小 $\overline{\omega}=$ __

3. $\vec{\beta} \rightarrow \vec{\omega} \rightarrow \vec{\theta}$ 型

$$\beta = \frac{d\omega}{dt} \implies d\omega = \beta dt \implies \int_{\omega_0}^{\omega} d\omega = \int_{t_0}^{t} \beta dt$$

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} \implies d\theta = \omega dt \implies \int_{\theta_0}^{\theta} d\theta = \int_{t_0}^{t} \omega dt$$

题 1. 已知匀速圆周运动,角加速度为 eta, t=0 时,角速度为 $\omega_{\scriptscriptstyle 0}$, 角位移为 $heta_{\scriptscriptstyle 0}$, 试用定义公式,

求角速度和角位移表达式。



M:
$$\beta = \frac{d\omega}{dt}$$
 $d\omega = \beta dt$ $\int_{\omega_0}^{\omega} d\omega = \int_0^t \beta dt$

解得:
$$\omega - \omega_0 = \beta t$$
 $\Rightarrow \omega = \omega_0 + \beta t$

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} \qquad d\theta = \omega dt = (\omega_0 + \beta t) dt \qquad \int_{\theta_0}^{\theta} d\theta = \int_0^t (\omega_0 + \beta t) dt$$

解得:
$$\theta - \theta_0 = \omega_0 t + \frac{1}{2}\beta t^2$$
 $\Rightarrow \theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2}\beta t^2$

题 2. 搅拌机叶片以恒定角加速度1.50rad/s²转动,求:

- (1) 从静止启动后经过多少时间角速度将达到36.0rad/s?
- (2) 在此时间内共转过多少转?

解: (1) 由
$$\omega = \omega_0 + \beta t$$
 得

$$36 = 0 + 1.5t$$
 $\Rightarrow t = 24s$

(2)
$$ext{if } \theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2}\beta t^2 = 0 + 0 + \frac{1}{2} \times 1.5 \times 24^2 = 432 \text{ rad}$$

$$n = \frac{\theta}{2\pi} = \frac{432}{2 \times 3.14} = 68.8 \quad (\$)$$

匀变速圆周运动:

$$\omega = \omega_0 + \beta t$$

$$\omega = \omega_0 + \beta t$$

$$\theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2} \beta t^2$$

$$\omega_2^2 - \omega_1^2 = 2\beta (\theta_2 - \theta_1)$$

$$\omega_2^2 - \omega_1^2 = 2\beta(\theta_2 - \theta_1)$$

题 3. 绕定轴转动的飞轮,均匀减速, t=0 时 $\omega_0=5$ $rad/s,\;t=20$ 时 $\omega=0.8\omega_0$ 则飞轮的角加

速度 $\beta =$ ______rad/ s^2 , 转过的角度 $\theta =$ _____rad。

解: 依题意知 t=0 $\omega_0=5$, t=20 $\omega=0.8\omega_0=4$

由
$$\omega = \omega_0 + \beta t$$
 \Rightarrow $4 = 5 + \beta \times 20$ 解得: $\beta = -0.05 \text{ rad/s}^2$


由
$$\omega^2 - \omega_0^2 = 2 \cdot \beta \cdot \Delta \theta$$
 $\Rightarrow \Delta \theta = \frac{\omega^2 - \omega_0^2}{2\beta} = \frac{4^2 - 5^2}{-2 \times 0.05} = 90$ rad

4. 角量与线量关系

题 1. 质点在作半径为 R 的圆周运动,质点的线速度 v 与角速度 ω 的关系为_____,质点的切

向加速度 a_i 与角加速度 β 的关系为____; 质点的法向加速度 a_n 与角速度 ω 的关系为____。

M:
$$v = \omega R$$
 $a_t = \beta R$ $a_n = \omega^2 R$



$$v = \omega R$$
$$a_t = \frac{dv}{dt} = \beta \cdot R$$

$$a_n = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R$$

题 2. 质点沿半径为 R 的圆周运动,运动学方程为 $\theta=3+2t^2(SI)$,则 t 时刻质点的法向加速度

M:
$$\omega = \frac{d\theta}{dt} = 4t$$
 $\beta = \frac{d\omega}{dt} = 4$ $\Rightarrow a_n = \omega^2 R = (4t)^2 R = 16Rt^2$ $a_t = \beta \cdot R = 4R$

题 3. 一质点在半径为 0.1m 的圆周上运动,其角位置变化关系为 $\theta=2+4t^3(rad)$ 。问:

- (1) 在t=2s 时,质点的法向加速度和切向加速度大小各为多少?
- (2) 当切向加速度大小恰等于总加速度大小的一半时, θ 值为多少?
- (3) 在什么时刻,切向加速度和法向加速度恰好大小相等?

M: (1)
$$\omega = \frac{d\theta}{dt} = 12t^2$$
 $\beta = \frac{d\omega}{dt} = 24t$

法向加速度:
$$a_n = \omega^2 R = (12t^2)^2 \times 0.1 = 14.4t^4 \Big|_{t=2} = 230.4 \ m/s^2$$

切向加速度:
$$a_t = \beta R = 24t \times 0.1 = 2.4t \Big|_{t=2} = 4.8 \ m/s^2$$

(2)
$$a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2} = \sqrt{(14.4t^4)^2 + (2.4t)^2}$$

依题意:
$$a_t = \frac{1}{2}a$$
 $\Rightarrow 2.4t = \frac{1}{2}\sqrt{(14.4t^4)^2 + (2.4t)^2} \Rightarrow t^3 = \frac{\sqrt{3}}{6}$

$$\Rightarrow \theta = 2 + 4t^3 = 2 + 4 \times \frac{\sqrt{3}}{6} = 3.15(rad)$$

(3) 依題意
$$a_t = a_n$$
 ⇒ $2.4t = 14.4t^4$ 解得 $t = 0.55s$

课时二 练习题

- 1. 某转盘的角位置和时间关系为 $\theta=2t-t^2+2t^3(SI)$,则在1秒末的角速度大小 $\omega=$ 加速度大小β=
- 2. 若飞轮的运动方程为 θ =2+4 πt + 2 $\pi^2 t^2$ (SI),则其角加速度 β 为()

$$A.\beta = 4\pi^2 t + 4\pi$$

$$B.\beta = 4\pi^2$$

$$B.\beta = 4\pi^2 \qquad C.\beta = 4\pi^2 t$$

$$D.\beta = 4\pi t$$

3. 物体做匀速圆周运动的半径为r,线速度大小为v,角速度为 ω ,周期为T,向心加速度 为a,关于这些物理量之间的关系,下列表示正确的是()

A.
$$v = \frac{\omega}{r}$$

B.
$$a = \frac{\omega^2}{r}$$

C.
$$\omega = \frac{2\pi r}{T}$$

B.
$$a = \frac{\omega^2}{r}$$
 C. $\omega = \frac{2\pi r}{T}$ D. $a = \frac{4\pi^2 r}{T^2}$

4. 一个转轮以恒定角加速度 $2rad/s^2$ 转动,从静止启动经过 30s 角速度为______,在此时间 内共转过转。

5. 一质点沿半径 R = 0.01m 的圆周运动,其运动方程 $\theta = 2 + 4t^3$, θ, t 分别以弧度和秒计,则当 t=2 秒时,其切向加速度量值 $a_t = 0.48m/s^2$,法向加速度量值 $a_n = _____$,当 $a_t = \frac{a}{2}$ ($a \to a_t = \frac{a}{2}$ 总加速度量值)时,heta= $_{----}$

6. 质点沿半径为r的圆周运动,运动学方程为 θ =2+3 $t^2(SI)$,则t=2s时质点的法向加速度 $a_n = _____$,切向加速度 $a_i = _____$

7. 质点沿半径为0.1m 的圆周运动,其角位移 θ 与时间t的关系为: $\theta=5+2t^3$, 当t=1s 时,它 的加速度大小为()

$$A.3.6m/s^2$$

$$B.3.8m/s^2$$

$$C.1.2m/s^2$$

$$B.3.8m/s^2$$
 $C.1.2m/s^2$ $D.2.4m/s^2$

8. 一飞轮转速 n = 1500 转每分钟 (r/\min) 转动,受制动后均匀减速,经 50s 后静止,求:

- (1) 对角加速度 β 和从制动到静止飞轮的转数 N:
- (2) 制动开发后t = 25s 时飞轮角速度 ω :
- (3) 设飞轮半径 R=1m, 求 t=25s 时飞轮边缘任一点的速度和加速度。




课时三 常见力和牛顿三定律

考点	重要程度	占分	常见题型
1. 常见力 2. 牛顿三定律	基础知识	5~10	选择、填空、大题

1. 常见力

- 1) 重力: G = mg g = 9.8N / kg
- 2) 弹力: F = kx (k 为弹性系数)




3) 摩擦力:


①滑动摩擦 $f = \mu_{\nu} N$

u_k:滑动摩擦系数 N 为支持力

②静摩擦力 $0 \le f \le \mu_s N$

μ、为最大静摩擦系数






$$f = F$$
 F 越大, f 越大 $f_{\text{max}} = \mu_s N = \mu_s mg$

4) 万有引力

$$F = G \frac{Mm}{r^2}$$

 $G = 6.67 \times 10^{-11} N \cdot m^2 / kg^2$



2. 牛顿三定律

- 1) 不受力或合外力为0,质点保持静止或匀速直线运动
- 2) $F_{\triangleq} = ma$ (力是物体产生加速度的原因)
- 3) $F_{\text{tem}} = F_{\text{fift}}$ (作用力等于反作用力)

题 1. 关于摩擦力的说法,下列哪一种说法正确()

- A. 摩擦力总是阻碍物体运动
- B. 摩擦力的方向总是与物体运动方向相反
- C. 摩擦力总是对物体做负功
- D. 以上说法都不对

解: 答案: D (详解见视频课程)



题 2. 用水平力 F_N 把一个物体压着靠在粗糙的竖直墙面上保持静止,当 F_N 逐渐增大时,物体

所受到的静摩擦力 F_f 的大小()

A. 不为零, 但保持不变

B. 随 F_N 成正比增大




C. 开始随 F_N 增大,达到某一最大值后就保持不变


D. 无法确定

答案: A (详解见视频课程)

题 3. 两物体 A 和 B ,质量分别是 m_1 和 m_2 ,互相接触放在光滑水平面上,如图所示。对物体 A

施以水平推力F,则物体A对物体B的作用力等于____。






- (1) 选物体
- (2) 分析受力
- (3) 列方程
- (4) 求解

- **解:** ① $F = (m_1 + m_2)a$
 - ② $F F_{AB} = m_1 a$ 联立两式,解得 $F_{AB} = \frac{m_2}{m_1 + m_2} F$

题 4. 设电梯中有一质量可以忽略的滑轮,在滑轮两侧用轻绳悬挂着质量分别为 m_1 和 m_2 的重物 A 和 B ,已知 $m_1 > m_2$,当电梯匀速上升,求绳中的张力和物体 A 相对于电梯的加速度 a 。



解:对A 受力分析 $m_1g-T=m_1a$

对 B 受力分析 $T-m_2g=m_2a$

解得
$$a = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}g$$
 $T = \frac{2m_1m_2}{m_1 + m_2}g$

题 5. 一艘行驶的质量为 m 的快艇, 在发动机关闭后, 受到一阻力作用, 且 $f = -kv^2$, 式中 k 为

正常数,求快艇在关闭发动机后速度与行驶距离的关系。(已知发动机关闭时快艇速度为 v₀)

解:根据牛顿第二定律:

$$f = -kv^2 = ma = m\frac{dv}{dt} = m\frac{dv}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} = mv\frac{dv}{dx} \implies -kv = m\frac{dv}{dx}$$

分离变量:
$$\frac{1}{v}dv = -\frac{k}{m}dx$$

两边同时积分:
$$\int_{v_0}^v \frac{1}{v} dv = \int_0^x -\frac{k}{m} dx$$

$$\ln v - \ln v_0 = -\frac{k}{m}x$$
 \Rightarrow $\ln \frac{v}{v_0} = -\frac{k}{m}x$

$$\Rightarrow \frac{v}{v_0} = e^{-\frac{k}{m}x} \qquad \Rightarrow v = v_0 e^{-\frac{k}{m}x}$$

题 6: 简述牛顿定律的适用范围

- (1)只适用于低速运动的物体(与光速比速度较低)。
- (2) 只适用于宏观物体,不适用于微观原子。
- (3)参照系应为惯性系。





课时三 练习题

1. 沿水平方向的外力 F 将质量为 m 的物体 A 压在竖直墙上,由于物体与墙之间有摩擦力,物 体保持静止,设摩擦力为 f_0 ,若外力增至2F,则此时物体所受静摩擦力大小为



2. 将下列各种情形下的物体 A 进行受力分析 (在下列情况下接触面均不光滑)





(2) A,B 同时同速度向右行驶


3. 如图所示,质量为m的物体用细绳水平拉住,静止在倾角为 θ 为的固定的光滑斜面上,则

斜面给物体的支持力为()

A. $mg \cos \theta$

B. $mg \sin \theta$

 $C.\frac{mg}{\cos\theta}$ $D.\frac{mg}{\sin\theta}$



4. 两个质量相等的小球由一轻弹簧相连接,再用一细绳悬挂于天花板上,处于静止状态,如 图所示。将绳子剪断的瞬间,球1和球2的加速度分别为(

$$A. a_1 = g, a_2 = g$$

$$B. a_1 = 0, a_2 = g$$

$$C. a_1 = g, a_2 = 0$$

$$D. a_1 = 2g, a_2 = 0$$

5. 已知一质量为m的质点在x轴上运动,质点只受到指向原点的引力的作用,引力大小与质 点离原点的距离x的平方成反比,即 $f = -k/x^2$, k 是比例常数。设质点在x = A 时的速度为

零,求质点在x=A/4处的速度大小。

课时四 动量/冲量/动量守恒

考点	重要程度	占分	題型
1. 动量定理	必考	5 ~ 10	选/填
2. 动量守恒	火 存	3~10	大题

1. 动量定理


动量: $\vec{p} = m\vec{v}$ 单位: $kg \cdot m/s$ (矢量,有大小,有方向) 动量定理: $\vec{I} = m\vec{v}_2 - m\vec{v}_1 = \int_t^{t_2} \vec{F} dt$ 单位 $N \cdot s$

- ① 冲量为矢量,等于动量的矢量差,也等于冲力对时间的积分
- ② 序为冲力,为合外力
- ③ F 若为常力, $\vec{I} = m\vec{v}_2 m\vec{v}_1 = \vec{F} \cdot \Delta t$

题 1. 一物体质量为m, t_1 时刻速度大小为 v_0 , 方向沿x负方向, t_2 时刻速度大小仍为 v_0 , 方

向沿y轴正方向, t₁到t₂冲量大小为_____.

M:
$$I = \sqrt{(mv_0)^2 + (mv_0)^2} = \sqrt{2}mv_0$$



题 2. 一垒球的质量m=0.20kg,如果其投出时的速度为30m/s,被棒击回的速度为50m/s,

方向相反,球的冲量大小为_____,球与棒的接触时间为 $\Delta t = 0.0020s$,则棒击打垒球的平均冲力F =_____.

M:
$$I = mv_2 - mv_1 = 0.2 \times 50 - 0.2 \times (-30) = 16 N \cdot s$$

解得: F = 8000N

$$v_1 = 30m / s$$

$$v_2 = 50m / s$$

题 3. 质量为 3kg 的静止物体在水平力 $F=3t^2(N)$ 作用下,在光滑水平面上作直线运动,物体

在 $0\sim3$ 秒内获得的冲量_____ $N\cdot s$,第3 秒末物体的速度值_____m/s.

M:
$$I = \int_0^3 3t^2 dt = t^3 \Big|_0^3 = 27N \cdot s$$
 $I = mv_2 - mv_1 = mv_2 - 0$ $\Rightarrow v_2 = \frac{I}{m} = \frac{27}{3} = 9m / s$



题 4. 一静止的质点,在合力为 $\vec{F}=10t\vec{i}+2(2-t)\vec{j}$ 作用下,在 2s 末的动量为

M: $F_x = 10t$ $F_y = 2(2-t)$

在
$$x$$
 方向冲量: $mv_{x2} - 0 = \int_0^2 F_x dt = \int_0^2 10t dt = 5t^2 \Big|_0^2 = 20 \ N \cdot s$

$$\Rightarrow \vec{p}_2 = 20\vec{i} + 4\vec{j}$$

在 y 方向冲量:
$$mv_{y2} - 0 = \int_0^2 F_y dt = \int_0^2 2(2-t)dt = (4t-t^2)\Big|_0^2 = 4 N \cdot s$$

2. 动量守恒

若 F_{Δ} =0,则系统总动量守恒: $m_1\vec{v}_1 = m_2\vec{v}_2$

- (1) $F_{e} = 0$,指不受外力或所受合外力为零
- (2) 内力不改变系统的总动量
- (3) 内力远大于外力时, 也可认为 $F_{\Delta}=0$

题 1. 粒子 B 的质量是粒子 A 的质量的 4 倍,开始时粒子 A 的速度为 $3\overline{i}$,粒子 B 的速度为 $2\overline{i}$,

由于两者的相互作用,粒子A的速度变为7i,此时粒子B的速度为()

 $A.\vec{i}$

 $B.2\vec{i}$

C.0

 $D.5\vec{i}$

答案: A. 水平方向不受外力, 动量守恒

$$m \cdot 3 + 4m \cdot 2 = m \cdot 7 + 4m \cdot v \implies v = 1$$

题 2. 一人站在长度为 4m 的船一端,船漂浮于静止水面上。船的质量为 600kg ,人的质量为

80kg, 若此人从船头走到船尾,则船相对于水面移动了多少米? (忽略水对船的阻力)


解: 水平方向动量守恒: $mv_{\perp} = Mv_{\#} \Rightarrow m\frac{dx_1}{dt} = M\frac{dx_2}{dt}$

整理得: $mdx_1 = Mdx_2$

两边同时积分: $\int_0^{x_1} m dx_1 = \int_0^{x_2} M dx_2 \implies mx_1 = Mx_2$

即: $80x_1 = 600x_2$ 又: $x_1 + x_2 = 4$

联立两式解得: $\begin{cases} x_1 = 3.53m \\ x_2 = 0.47m \end{cases}$ 故船移动了 0.47m





题 3. 下列几种说法正确的是(

- (1) 作用力的冲量与反作用力的冲量总是等值相反的
- (2) 系统的内力不能改变系统的总动量
- (3) 冲量的方向与物体动量的方向相同
- (4) 以恒力作用于物体,时间越长,物体的动量越大

A. 只有(1) 是正确的

B. (1)(2) 是正确的

C. (1)(3)是正确的


D. (2)(4) 是正确的

答案: B. (详细解答见视频课程)

题 4. 判断下列运动是否动量守恒








卫星绕地球 卫星动量



子弹打击木块 子弹打击木块 系统动量_____ 系统动量_____



弹性碰撞,系统动量 非弹性碰撞,系统动量 完全非弹性碰撞,系统动量_

(详细解答见视频课程)

课时四 练习题

1. 质量为m的质点,以不变速率V沿图中正三角形 ABC 的水平光滑轨道运动,质点越过 A 角


时,轨道作用于质点的冲量大小为(

A. mV

 $B.\sqrt{2}mV$

 $C.\sqrt{3}mV$

D.2mV



2. 设作用于物体上的力F = 6t + 3(SI)。如果物体在这力的作用下,由静止开始沿直线运动, 在0到2.0s的时间间隔内,这个力作用在物体上的冲量大小



3. 一质量为m 的质点在xoy 平面上运动,其速度矢量为 $\vec{V} = -a\omega\sin\omega t\vec{i} + b\omega\cos\omega t\vec{j}$,则t = 0到 $t = \frac{\pi}{2\omega}$ 时间内质点所受的合力的冲量是_____

4. 一质量为m的小球,从 h_1 高度处由静止下落到水平桌面上,反弹高度 h_2 。设小球与桌面的接触时间为 τ ,则小球对桌面的平均冲力的大小为

- 5. 一人用恒力 \vec{F} 推地上的木箱,经历时间 Δt 未能推动木箱,此推力的冲量等于多少?木箱 既然受了力 \vec{F} 的冲量,为什么它的动量没有改变?
- 6. 一质量为60kg 的人起初站在一条质量为300kg,且正以2m/s的速率向湖边驰近的小木船上,湖水是静止的,且阻力不计。现在人相对于船以一水平速率V沿船的前进方向向河岸跳去,该人起跳后,船速减为原来的一半,V应为()

A.2m/s

B.3m/s

C.5m/s

D.6m/s

7. 质量为M 的木块静止在光滑的水平面桌面上,质量为m,速度为 v_0 的子弹水平射入木块,并陷在木块内与木块一起运动,求:

- (1) 子弹相对木块静止后,木块的速度和动量;
- (2) 子弹相对木块静止后,子弹的动量;
- (3) 在这个过程中, 子弹施于木块的冲量;
- 8. 一小船质量为100kg , 船头到船尾共长3.6m 。现有一质量为50kg 的人从船尾走到船头时, 船头移动多少距离?假定水的阻力不计。



课时五 质点运动的功和能

考点	重要程度	占 分	題型
1. 做功	***	0~3	填空
2. 动能定理			大题
3. 保守力、势能	****	5~10	填空
4. 机械能守恒			大题

1. 做功 (恒力: $W = F \cdot s \cdot cos\theta$ 变力: $W = \lceil dW = \lceil Fds \rceil$)

题 1. 某质点在力 $\vec{F}=(4+5x)$ $\vec{i}(SI)$ 的作用力下沿 x 轴做直线运动,在从 x=0 移动到 x=10m

的过程中,力 \vec{F} 所做的功为_____J

解:如图建立坐标

$$x$$
处: $F = (4 + 5x)$

$$dW = F \cdot dx = (4 + 5x)dx$$

 $W = \int dW = \int_0^{10} (4+5x) dx = 290 J$

$$F = 4 + 5x$$

$$0 \leftarrow x \qquad dx \qquad 10 \qquad x$$

变力做功解题:

- ①定坐标,取微元 dx
- ②定F,表元功dW
- ③计算: $W = \int dW$

题 2. 一质点在恒力为 $\vec{F}=4\vec{i}-5\vec{j}+1\vec{k}$ (SI)的作用下产生位移为 $\Delta \vec{r}=2\vec{i}-4\vec{j}-3\vec{k}$ (SI)则此力 在该位移过程中所做的功为______

M: $W = \vec{F} \cdot \Delta \vec{r} = 4 \times 2 + (-5) \times (-4) + 1 \times (-3) = 25 J$


题 3. 一人从10m深的井中提水,起始桶中装有10.0Kg 的水,由于水桶漏水,每升高1.00m要漏去0.20Kg 的水,水桶被匀速地从井中提到井口,求人所做的功。

解:如图建立坐标

$$F = G = mg = (10 - 0.2x)g$$

$$dW = F \cdot dx = (10 - 0.2x)g \ dx$$

$$W = \int dW = \int_0^{10} (10 - 0.2x) g \ dx = 882J$$





2. 动能定理 (动能: $E_k = \frac{1}{2}mv^2$ 单位: J 标量, 有大小, 没有方向)

动能定理: $W = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2$

- (1) 质点: 合外力做功=动能变化
- (2) 质点系: 合外力做功+非保守内力做功=动能变化 (例如爆炸)

题 1. 质量为1.0Kg 的物体运动速率由2.0m/s 增加到4.0m/s 的过程中,合外力对它所做的功

为_____.

M;
$$W = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2 = \frac{1}{2} \times 1 \times 4^2 - \frac{1}{2} \times 1 \times 2^2 = 6J$$

题 2. 用铁锤把钉子敲入墙面木板,设木板对钉子的阻力与钉子进入木板的深度成正比,即 F = kx 。若第一次打击时,能把钉子打入木板 1cm,第二次打击时,保持第一次打击的速度,第二次能把钉子打入的深度为

解: 第一次打击: $\frac{1}{2}mv^2 = \int_0^1 kx dx = \frac{1}{2}k$

第二次打击:
$$\frac{1}{2}mv^2 = \int_1^x kx dx = \frac{1}{2}kx^2 - \frac{1}{2}k$$

解得 $x = \sqrt{2}cm$ 故第二次打击深度为 $(\sqrt{2}-1)(cm)$

题 3. 质量均匀分布的钢性链条,总长为L,伸出光滑桌面的长度为a,若由静止释放

求: 链条全部脱离光滑桌面时速率。

解:线密度: $\lambda = \frac{m}{L}$


$$a$$
 段: $W_1 = \frac{m}{L} a \cdot g \cdot (L - a) = \frac{mga(L - a)}{L}$


$$L-a$$
 段: $dW_2 = dm \cdot g \cdot x = \frac{m}{L} dx \cdot g \cdot x = \frac{mgx}{L} dx$

$$W_2 = \int dW = \int_0^{L-a} \frac{mgx}{L} dx = \frac{mg(L-a)^2}{2L}$$

$$W = W_1 + W_2 = \frac{mga(L - a)}{L} + \frac{mg(L - a)^2}{2L} = \frac{mg(L^2 - a^2)}{2L}$$


动能定理:
$$W = \frac{1}{2}mv^2 - 0$$
 解得 $v = \sqrt{\frac{g(L^2 - a^2)}{L}}$





3. 保守力、势能

	重力	弹力	万有引力	静电力
保守力	G = mg	F = kx	$F = G \frac{Mm}{r^2}$	$F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Qq}{r^2}$
势能	$E_p = mgh$	$E_p = \frac{1}{2}kx^2$	$E_p = -G \frac{Mm}{r}$	$U_P = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Qq}{r}$
常用零势能点	地面	平衡位置	无穷远处	无穷远处



- 1) 保守力做功与路径无关,只与始末位置有关
- 2) 保守力沿一闭合路径运动一周,做功为零
- 3) 势能的引入是以保守力做功为前提
- 4) 不同的势能零点,对应的势能值不一样
- 5) 势能大小=保守力把物体移至势能零点所做的功
- 6) 保守力做正功,对应势能减小
- 7) 功能计算时,保守力做功和势能只能计算一个

4. 机械能守恒

$$E_{k1} + E_{p1} = E_{k2} + E_{p2}$$

- 1) 机械能只包含动能和势能
- 2) 系统内只有保守力做功,其他内力和一切外力都不做功


题 1. 如图所示,质量 m=2Kg 的物体从静止开始,沿 1/4 圆弧从 A 滑到 B ,在 B 处的大小为 v=6m/s ,已知 圆 的 半 径 R=4m ,则 物 体 从 A 到 B 的 过 程 中 摩 擦 力 对 它 所 做 的 功

 $W = \underline{\hspace{1cm}}$.

解: A 点机械能: $E_A = \frac{1}{2} m v_A^2 + mgR = mgR$

$$B$$
 点机械能: $E_B = \frac{1}{2}mv_B^2 + mgh = \frac{1}{2}mv_B^2$

$$W_f = E_A - E_B = mgR - \frac{1}{2}mv_B^2 = 2 \times 9.8 \times 4 - \frac{1}{2} \times 2 \times 6^2 = 42.4 \ J$$






题 2. 质量为 m 的子弹,穿过如图所示的摆锤后,速率由 v 变为 v/2 。已知摆锤的质量为 M , 摆线的长度为L,如果摆锤能在垂直平面内完成一个完全的圆周运动,弹丸的速度最小值应 为多大?

解: 穿过的瞬间, 动量守恒: $mv = m \cdot \frac{v}{2} + M \cdot V_A \implies V_A = \frac{mv}{2M}$ 摆锤可以完成圆周运动,则在最高点满足

$$Mg = M \frac{V_B^2}{L} \implies V_B^2 = gL$$

摆锤开始上扬,满足机械能守恒: $\frac{1}{2}MV_A^2 + 0 = \frac{1}{2}MV_B^2 + Mg \cdot 2L$

代入数据:
$$\frac{1}{2}M \cdot \left(\frac{mv}{2M}\right)^2 = \frac{1}{2}M \cdot gL + 2MgL \implies v = \frac{2M\sqrt{5gL}}{m}$$



题 3. 子弹水平地射入一端固定在弹簧上的木块内,由弹簧压缩的距离求出子弹的速度,已知 子弹质量是0.02kg,木块质量是8.98kg。弹簧的劲度系数是100N/m,子弹射入木块后,弹

簧被压缩10cm。设木块与平面间的动摩擦因数为0.2,求子弹的速度。

解:射入瞬间,动量守恒


$$mv = (m+M)v'$$
 $\Rightarrow v' = \frac{mv}{m+M} = \frac{0.02}{0.02 + 8.98}v = \frac{1}{450}v$


弹簧开始压缩,满足机械能守恒


$$\frac{1}{2}(m+M)v'^2 - \mu(m+M)g \cdot x = \frac{1}{2}kx^2 + 0$$

$$\frac{1}{2} \times 9 \times \left(\frac{v}{450}\right)^2 - 0.2 \times 9 \times 9.8 \times 0.1 = \frac{1}{2} \times 100 \times 0.1^2$$

解得v = 319.2m/s







题 4. 对于一个物体来说,在下列的哪种情况下系统的机械能守恒()

(A). 合外力为0

- (B). 合外力不做功
- (C). 外力和非保守力都不做功 (D). 外力和保守内力都不做功

解:机械能守恒条件:外力和非保守力都不做功,故选C



题 5. 对功的概念有以下几种说法

- (1) 保守力作正功时,系统内相应的势能增加;
- (2) 质点运动经一闭合路径,保守力对质点作的功为零;
- (3) 作用力与反作用力大小相等,方向相反,所以两者所做功的代数和必为零。

以上说法正确的是()

A.(1)(2) B.(2)(3)

C. 只有(2) D. 只有(3)

答案: C (详细解答见视频课程)

课时五 练习题


1. 用水平力F将置于水平面上的木箱向前拉动距离S,力F对木箱所做的功为W;第二次 用相同的水平力F将置于粗糙水平面上的同一木箱向前拉动相同距离S,力F对木箱所做的 功为 W_2 ,则()

 $A.W_1 = W_2$ $B.W_1 > W_2$ $C.W_1 < W_2$ D. 无法判断


2. 某质点在力 \vec{F} = $(2+6x)\vec{i}$ (SI) 的作用下,沿x 轴从原点移动到3m 处的过程中,则力 \vec{F} 所做 的功为: J

3. 一个在 xOy 平面内运动的质点, 在力 $\vec{F} = (5\vec{i} + 2\vec{j})N$ 的作用下移动一段位移 $\Delta \vec{r} = (2\vec{i} + 3\vec{j})m$,则此过程中该恒力所做的功为_


4. 如图,射箭运动员用力 f=490N 使弓弦中点产生 0.6m 的位移,然后把质量 0.06kg 的箭竖 直上射。设拉力和弓弦中点的位移成正比(准弹性力 $f = -k\Delta x$),试求箭离开弓弦时获得的 动能。








6. 如图所示,长度为L的轻绳一端固定,另一端有一个质量为m的小球,绳的悬挂点下方距 悬挂点的距离为d处的O点有一钉子,小球从水平位置无初速释放,欲使球在以钉子O为中 心的圆周上绕一圈,求最小的d为多少。



7. 如图所示,质量 $m \to 0.1kg$ 的木块,在一个水平面上和一个劲度系数 $k \to 20 N/m$ 的轻弹簧碰撞,木块将弹簧由原长压缩了 x = 0.4m 。假设木块与水平面间的滑动摩擦系数 $\mu_k \to 0.25$,问在将要发生碰撞时木块的速率 $V \to 8$ 少?




8. 质量为M 的大木块具有半径为R 的四分之一弧形槽,如图所示。质量为m 的小球从曲面的顶端滑下,大木块放在光滑水平面上,二者都作无摩擦的运动,而且都从静止开始,求小球脱离大木块时的速度。



9. 一弹簧振子置于光滑的水平面上,弹簧的劲度系数 $k = 900N \cdot m^{-1}$,振子质量 M = 0.99 kg,

一质量m=0.01kg 的子弹水平射入振子内而不穿出,并一起向左压缩弹簧,已知弹簧的最大

压缩量 $x_m = 0.10m$, 求子弹射入M前的速度 V_0 。



10. 对质点系下列说法正确的是(

- A. 质点系总动量的改变和内力无关
- B. 质点系总动能的改变和内力无关
- C. 质点系机械能的改变与保守内力有关
- D. 质点系内可选一点代表其转动规律

11. 质点系的内力可以改变()

A. 系统的总质量


B. 系统的总动量

C. 系统的总动能

D. 系统的总角动量

12. 如图所示, 子弹射入放在水平光滑地面上静止的木块后而穿出, 以地面为参考系, 下列 说法中正确的是()

- A. 子弹减少的动能转变为木块的动能
- B. 子弹-木块系统的机械能守恒




- C. 子弹动能的减少等于子弹克服木块阻力所做的功
- D. 子弹克服木块阻力所做的功等于这一过程中产生的热量
- 13. 在光滑的水平面内有两个物体 A 和 B ,已知 $m_A = 2m_B$,物体 A 以一定的动能 E_k 与静止的物体 B 发生完全弹性碰撞,则碰撞后两物体的总动能为
- 14. 物体的动量发生变化,它的动能是否一定发生变化?为什么?




课时六 刚体转动惯量

考点	重要程度	占分	题型
1. 认识刚体	基础知识	不单独考	无
2. 转动惯量	****	0~3	填空、大题
3. 平行轴定理	**	0~3	填空

1. 认识刚体





(b) 刚体的转动


- ① 刚体具有一定形状和大小,并且在外力作用下,形变并不显著。
- ② 刚体分为平动和转动,若可以忽略形状和大小,刚体平动即质点运动,1~5课时所讲
- ③ 6~9课时,只研究刚体转动
- 2. 转动惯量 (离散型: $J = \sum r_i^2 \cdot m_i$ 连续型: $dJ = r^2 dm$ $J = \int dJ$ 单位: $kg \cdot m^2$)

题 1. 如图所示, $P \times Q \times R$ 和 S 是附于刚性轻质细杆上的质量分别为 4m,3m,2m 和 m 的四个

质点,PQ = QR = RS = d,则系统对OO'轴的转动惯量为_____。

解:
$$J = \sum r_i^2 m_i$$

= $4m \cdot (3d)^2 + 3m \cdot (2d)^2 + 2m \cdot d^2 + m \cdot 0^2$
= $50md^2$




题 2. 一根均质细棒长度为l,质量为m,绕着与棒垂直且通过中心的转轴转动,则其转动惯

量为____。

解:
$$dm = \lambda \cdot dr = \frac{m}{l} \cdot dr$$
 $dJ = r^2 \cdot dm = r^2 \cdot \frac{m}{l} dr$

$$J = \int r^2 dm = \int_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}} r^2 \cdot \frac{m}{l} dr = \frac{1}{12} m l^2$$





题 3. 一均质圆盘,质量为 m, 半径为 R,绕着通过圆盘中心且与盘面垂直的转轴转动,则其

转动惯量____。


解: 面密度
$$\lambda = \frac{m}{\pi R^2}$$

取宽度为dr 的圆环

$$dm = \lambda \cdot dS = \frac{m}{\pi R^2} \cdot 2\pi r \cdot dr = \frac{2m}{R^2} \cdot rdr$$

$$dJ = r^2 \cdot dm == \frac{2m}{R^2} \cdot r^3 dr$$

$$J = \int r^2 dm = \int_0^R \frac{2m}{R^2} \cdot r^3 dr = \frac{1}{2} mR^2$$



题 4. 某一刚体作定轴转动时,其转动惯量与下列因素无关的是()

A. 刚体的总质量大小

- B. 刚体的转轴的位置
- C. 刚体所受合外力矩的大小
- D. 刚体质量的分布情况

解: 由定义
$$J = \sum_{i} m_i r_i^2$$
知:

决定转动惯量大小的因素:

- 1) 刚体的总质量
- 2) 质量的分布
- 3) 给定转轴的位置

故本题答案: C

3. 平行轴定理 $J = J_C + mh^2$


题 1. 一质量为m 的均质杆长为L,绕通过其一端且垂直于杆的轴转动,其转动惯量为

解: 已知绕 C 点轴: $J_C = \frac{1}{12} mL^2$

将转轴从C点移动到O点

根据平行轴定理:

$$J = J_C + mh^2 = \frac{1}{12}mL^2 + m \cdot (\frac{L}{2})^2 = \frac{1}{3}mL^2$$



常用刚体的转动惯量

刚体	*************************************	转动惯量	图
均质圆环 (质量为M,半径为R)	通过圆环中心与环面垂直	MR^2	R
均质圆盘 (质量为M,半径为R)	通过圆盘中心与盘面垂直	$\frac{1}{2}MR^2$	R
均质细杆 (质量为M,长为L)	通过中心 与杆垂直	$\frac{1}{12}ML^2$	L/2 $L/2$
均质细杆 (质量为M,长为L)	沿细棒一端与棒垂直	$\frac{1}{3}ML^2$	
均质球体 (质量为M,半径为R)	沿直径	$\frac{2}{5}MR^2$	R
均质球壳 (质量为M,半径为R)	沿直径	$\frac{2}{3}MR^2$	R
均质柱体 (质量为M,半径为R)	沿几何轴	$\frac{1}{2}MR^2$	R




课时六 练习题

1. 刚体作定轴转动时,刚体上各点具有相同的____(填"速度","加速度","角速度","角速度")

2. 如图所示,在边长为a的正方形的顶点上,分别有质量为m的 4 个质点,质点之间用轻质杆连接,求此系统绕下列转轴的转动惯量: D_{\bullet}

- (1) 通过其中一个质点 A , 并平行于对角线 BD 的转轴;
- (2) 通过质点 A 并垂直于质点所在平面的转轴。



3. 半径为R,质量为M 的圆轮(当作均匀原盘)可绕通过其中心的水平光滑固定轴自由旋转。一质量为m 的杂技演员(当作质点)抓住圆轮水平半径的末端,与圆轮一起从静止开始自由旋转。杂技演员和圆轮整体对固定轴的转动惯量J=

4. 有两个半径相同,质量相等的细圆环 A 和 B , A 环的质量分布均匀, B 环的质量分布不均匀。它们与通过环心并与环面垂直的轴的转动惯量分别为 J_A 和 J_B , 则 J_A 和 J_B 的大小关系为

5. 关于刚体对轴的转动惯量,下列说法正确的是()

- A. 只取决于刚体的质量,与质量的空间分布和轴的位置无关
- B. 取决于刚体的质量和质量的空间分布,与轴的位置无关
- C. 取决于刚体的质量, 质量的空间分布和轴的位置
- D. 只取决于转轴的位置,与刚体的质量和空间分布无关

6. 某一刚体作定轴转动时, 其转动惯量与下列因素无关的是()

A. 刚体的总质量大小

B. 刚体的转轴的位置

C. 刚体所含外力矩的大小

D. 刚体质量的分布情况



课时七 力矩 转动定理


考点	重要程度	占分	題型
1. 力矩	**	0~3	选择填空
2. 转动定理	必考	5~10	大题

1. 力矩

矢量: $\overrightarrow{M} = \overrightarrow{r} \times \overrightarrow{F}$

大小: $M = F \cdot r \sin \alpha = F \cdot d$

单位: $N \cdot m$



2. 转动定理


转动定理: $M = J \cdot \beta$ (力矩等于转动惯量乘角加速度)

对比: F = ma 牛二定理: 合外力 使物体运动

 $M = J \cdot \beta$ 转动定理: 合外力矩 使刚体转动

题 1. 几个力同时作用在一个具有光滑固定轴的刚体上,如果这几个力的矢量和为零,则此物体()

- (A) 必然不会转动
- (B) 转速必然不变
- (C)转速必然改变
- (D) 转速可能不变, 也可能改变



 $F_{\Delta}=0$,但不在一条直线上。

合外力矩: $M = F \cdot R + F \cdot R = 2FR$ $\Rightarrow \beta \neq 0$ 转速改变



 $F_{\triangleq}=0$,合外力矩: M=0 $\Rightarrow \beta=0$

题 2. 电动机带动一个转动惯量为 $50kg \cdot m^2$ 的系统作定轴转动,在 0.5s 内由静止开始最后达到

120 r/min 的转速,假定转速是均匀增加的,则该转动系统在上述过程中的角加速度为_

电动机对转动系统施加的力矩为____。

解: 角速度: $\omega = \frac{n \cdot 2\pi}{60} = \frac{120 \times 2\pi}{60} = 4\pi \ rad/s$

 $M = J \cdot \beta = 50 \times 8\pi = 1256 \ N \cdot m$

匀变速转动

 $\omega = \omega_0 + \beta t$

 $\theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2}\beta t^2$


转速不变

 $\omega_2^2 - \omega_1^2 = 2\beta(\theta_2 - \theta_1)$

题 3. 定滑轮质量M = 4.0kg,可看成均质圆盘,一条不可伸长的轻绳绕过定滑轮,绳的两端

分别悬挂两物块, $m_1 = 10kg, m_2 = 8.0kg$,忽略滑轮与轴间的摩擦,g 取 $10m/s^2$,求:

- (1) 两物块的加速度。
- (2) 滑轮两边绳中张力。




- (1) 选物体
- (2) 分析受力
- (3) 列方程
- (4) 求解

解: $m_1g - T_1 = m_1a$

$$T_2 - m_2 g = m_2 a$$

$$T_1R - T_2R = J \cdot \beta$$


角量和线量关系: $a = \beta \cdot R$



$$a = \frac{(m_1 - m_2)g}{m_1 + m_2 + \frac{1}{2}M} = \frac{(10 - 8) \times 10}{10 + 8 + \frac{1}{2} \times 4} = 1 \ m/s^2$$

$$T_1 = m_1 g - m_1 a = 10 \times 10 - 10 \times 1 = 90 N$$

$$T_2 = m_2 g + m_2 a = 8 \times 10 + 8 \times 1 = 88N$$




题 4. 如图,有一半径为 R,质量为 M 的匀质圆盘,可绕通过盘心 O 垂直盘面的水平轴无摩擦转动,转动惯量为 $\frac{1}{2}MR^2$,圆盘上绕轻绳,绳的一端固定在圆盘上,另一端系质量为 m 的物体,物体从静止开始下落,试求物块下落速度随时间的变化关系。


M: mg - T = ma


$$T \cdot R = J \cdot \beta = \frac{1}{2}MR^2 \cdot \beta$$
$$a = \beta \cdot R$$

联立解得
$$a = \frac{2mg}{2m + M}$$

$$v = v_o + at = 0 + at = \frac{2mg}{2m + M} \cdot t$$










题 5. 一均匀细棒可绕通过其端点并与棒垂直的水平轴转动,已知棒长为L,质量为m,转动惯量为 $J=\frac{1}{3}mL^2$,令棒由水平位置自由摆下,求棒与水平方向的夹角为 θ 时的角加速度。

解: 绕O点力矩: $M = mg \cdot \frac{1}{2} L \cdot \cos \theta$

由 $M = J \cdot \beta$ 得

$$\beta = \frac{M}{J} = \frac{\frac{1}{2} mgL \cos \theta}{\frac{1}{3} mL^2} = \frac{3g \cos \theta}{2L}$$



课时七 练习题

1. 一圆盘绕过盘心且与盘面垂直的轴 O' 以角速度 ω 按图示方向转动, 如图所示, 若将两个大小相等, 方向相反但不在同一条直线的力 F 沿盘面同时作用到圆盘上, 则圆盘的角速度


 ω ()

A. 必然增大

B. 必然减少

C. 不会改变

D. 如何变化, 不能确定




 m_2

- 2. 一定轴转动的飞轮转动惯量 $J=10kg\cdot m^2$,其转速在5 秒内由 $900\,rev/min$ (转/分)均匀减至 $600\,rev/min$,则飞轮所受的外力矩 $M=___Nm$,这5 秒内飞轮的角位移 $\Delta\theta=___rad$
- 3. 一轻绳跨过定滑轮C,滑轮视为均匀质圆盘,绳的两端分别悬挂有质量为 m_1 和 m_2 的物体A和物体B,其中 $m_1 < m_2$,如图所示。设滑轮的质量为 m_3 ,半径为R,其转动惯量为 $m_3 R^2/2$,滑轮与轴承间的摩擦力可略去不计。绳与滑轮之间无相对滑动,试求物体的加速度和绳中的张力。

4. 如图所示,一个质量为m的物体与绕在定滑轮上的绳子相连,绳子质量可以忽略,它与定 滑轮之间无滑动,假设定滑轮质量为M,半径为R,其转动惯量为 $MR^2/2$,滑轮轴光滑,试

求: 求两滑块系统的加速度大小

- (1) 该物体由静止开始下落的过程中,物体的加速度和滑轮的角加速度;
- (2)绳子的张力。



5. 一匀质圆盘对某轴的转动惯量 $J=50kg\cdot m^2$,若它受到对于该轴的合外力矩 $M=100N\cdot m$,

则圆盘的角加速度 $\beta = rad/s^2$

6. 如图所示,A,B 两个相同的绕着轻绳的定滑轮,A 滑轮挂一质量为的M 物体,B 滑轮受拉

力F,而且F = Mg。设A,B两滑轮的角加速度分别为 β_A 和 β_B ,不计滑轮轴的摩擦,则有


()


$$A. \beta_A = \beta_B \qquad B. \beta_A > \beta_B$$

$$B. \beta_A > \beta_B$$

$$C. \beta_A < \beta_B$$

 $C. \beta_A < \beta_B$ D. 开始时 $\beta_A = \beta_B$, 以后 $\beta_A < \beta_B$






7. 质量分别为 m_A 和 m_B 的A,B两滑块,通过一理想的细线相连接。细线穿过一不计摩擦的滑

轮,其中滑块 A 放在光滑的水平桌面上,如图所示。

- (1)不计滑轮的质量,计算两滑块的加速度和绳子张力的大小;
- (2) 假若滑轮为一质量为m, 半径为R的圆盘(圆盘的转动惯量为 $J=mR^2/2$)







课时八 角动量、角动量守恒

考点	重要程度	占分	题型
1. 认识角动量	基础知识	不单独出题	无
2. 角动量守恒	必考	5~10	选择、填空、大题


1. 认识角动量



质点角动量 $L = mv \cdot d$



刚体角动量 $L = J \cdot \omega$



混合角动量 $L = L_1 + L_2 = mv \cdot R + J \cdot \omega$

2. 角动量守恒 (若合外力矩: $M = F \cdot d = 0$, 则角动量守恒: $J_1\omega_1 = J_2\omega_2$)

题 1. 花样滑冰运动员绕自身的竖直轴转动,开始时两臂伸开,转动惯量为 $J_{\scriptscriptstyle 0}$,角速度为 $\omega_{\scriptscriptstyle 0}$,

然后她将两臂收回,使转动惯量减少为 $\frac{1}{3}J_0$,此时它转动的角速度变为()

 $A.3\omega_0$

 $B.4\omega_0$

 $C.\frac{\omega_0}{3}$ $D.\frac{\omega_0}{4}$

答案: A. 力矩M=0,角动量守恒: $J_1\omega_1=J_2\omega_2$ 即: $J_0\omega_0=\frac{1}{3}J_0\cdot\omega$ $\Rightarrow \omega=3\omega_0$

题 2. 质量为 0.05kg 的小块物体,置于一光滑水平面上,有一绳一端连接此物,另一端穿过桌


面中心的小孔 (如图所示)。该物体原以3rad/s的角速度在距孔0.2m的圆周上转动,今将绳 从小孔缓慢往下拉,使该物体的转动半径减为0.1m,则该物体的角速度 ω =

解:物块受力沿绳子通过转轴中心,故M=0,角动量守恒

 $r_1 = 0.2$ H, $L_1 = mv_1 \cdot r_1 = m\omega_1 r_1 \cdot r_1 = 0.05 \times 3 \times 0.2^2 = 6 \times 10^{-3}$

 $r_2 = 0.1 \text{ H}$, $L_2 = mv_2 \cdot r_2 = m\omega_2 r_2 \cdot r_2 = 0.05 \times 0.1^2 \omega_2 = 0.5 \times 10^{-3} \omega_2$

角动量守恒: $L_1 = L_2$ 解得: $\omega_2 = 12 rad/s$



配套课程 习题答案




题 3. 如图,杆的长度为L,它的上端悬挂在水平轴O上,杆对O的转动惯量为J,起初杆处于静止状态,现有一质量为m的子弹以水平速度 v_0 击中杆的端点并以速度v穿出,则动量_____

(守恒,不守恒),角动量____(守恒,不守恒),此杆的角速度为


解:动量不守恒,角动量守恒

$$mv_0 \cdot L = mv \cdot L + J \cdot \omega$$

解得
$$\omega = \frac{mv_0L - mvL}{I}$$



题 4. 判断下列运动角动量是否守恒



解:守恒;守恒;守恒;守恒(详细解答见视频课程)

课时八 练习题

1. 有一半径为R的水平圆转台,可绕通过其中心的竖直固定光滑轴转动,转动惯量为J,开始时转台以匀角速度 ω_0 转动,此时有一质量为m的人站在转台中心,随后人沿半径向外跑去,

当人到达转台边缘时,转台的角速度为()

$$A.\,\frac{J}{J+mR^2}\,\omega_0$$

$$B.\frac{J}{(J+m)R^2}\omega_0$$

$$C.\frac{J}{mR^2}\omega_0$$

 $D.\omega_0$

2. 一人站在无摩擦的转动平台上,双臂水平地举着二哑铃,当他把二哑铃水平地收缩到胸前的过程中,人与哑铃组成的系统应满足()

A. 机械能守恒, 角动量守恒

B. 机械能守恒, 角动量不守恒

C. 机械能不守恒, 角动量守恒

D. 机械能不守恒, 角动量不守恒


3. 一质点的角动量守恒的条件是外力对 0 点的_______为零

4. 如图所示,一质量为m=0.5kg 的小球由一绳索系着,以角速度 $\omega_0=5 \, rad/s$ 在无摩擦的水

平面上,作半径为 $r_0 = 0.4m$ 的圆周运动。如果在绳的另一端作用一竖直向下的拉力,使小球

作半径r=0.2m 的圆周运动。则小球新的角速度 $\omega=$ rad/s; 拉力所作的功为

W = J



5. 人造卫星绕地球作椭圆轨道运动,地球在椭圆的一个焦点上,则卫星的(

A. 动量不守恒, 动能守恒

B. 动量守恒, 动能不守恒

C. 角动量守恒, 动能不守恒

D. 角动量不守恒, 动能守恒


6. 地球卫星以地球中心为焦点做椭圆运动,则地球与卫星组成的系统(

- A. 引力势能变化,卫星对地心的角动量不变
- B. 引力势能不变,卫星对地心的角动量不变
- C. 引力势能变化,卫星对地心的角动量变化
- D. 引力势能不变,卫星对地心的角动量变化

7. 一个子弹以心射入一冲击摆(如图), 假若子弹非常迅速地穿过该摆, 该过程中子弹和冲击


摆所构成的系统()

- A. 动量守恒; 关于O点的角动量守恒
- B. 动量不守恒; 关于O点的角动量守恒
- C. 动量守恒; 关于O点的角动量不守恒
- D. 动量不守恒; 关于O点的角动量不守恒






8. 如图所示,一静止的均匀细棒,长为L,质量为M,可绕通过棒的端点且垂直于棒长的光滑固定轴O在水平面内转动,转动惯量为 $ML^2/3$ 。一质量为m,速率为v的子弹在水平面内沿与棒垂直的方向射入并穿过棒的自由端,设穿过棒后子弹的速率为v/2,则此时棒的角速度应为



9. 一根长度为L=0.60m 的均匀棒,绕其端点O转动时的转动惯量为 $J=0.12kg\cdot m^2$ 。当棒摆到竖直位

置时,其角速度为 $\omega=2.4rad\cdot s^{-1}$ 。此时棒的下端和一质量为m=0.20kg的泥球相碰并粘在一起,问棒

粘有泥球后的角速度是多少?





课时九 刚体转动的功和能

考点	重要程度	分值	常见题型
1. 力矩做功	*	0~3	选择、填空
2. 刚体动能定理	必 考	10~15	大 题
3. 刚体机械能守恒	必 考	10~13	人

1. 力矩做功 $W = M\theta$

题 1. 一个滑轮半径为 0.5m,质量为 5kg ,边缘绕有绳子,用恒力 T = 20N 拉绳子一端,一段时间后滑轮转过的角度为 15.7rad 求:拉力所做的功。

解: 力矩:
$$M = TR = 20 \times 0.5 = 10$$

力矩做功:
$$W = M\theta = 10 \times 15.7 = 157(J)$$

2. 动能定理

题 1. 某冲床上飞轮的转动惯量为 $4.00 \times 10^3 \, kg \cdot m^2$,当它的转速到 $30 \, r / \min$ 时,它的转动动能是多少?冲击一次,其转速降到 $10 \, r / \min$ 。求每冲一次飞轮对外所作的功。

#: (1)
$$n_1 = 30r / \text{min}$$
 $\Rightarrow \omega_1 = \frac{30 \times 2\pi}{60} = \pi \text{ rad / s}$

$$E_{k1} = \frac{1}{2} J \omega_1^2 = \frac{1}{2} \times 4.00 \times 10^3 \times \pi^2 = 1.97 \times 10^4 J$$

(2)
$$n_2 = 10 \ r / \min \implies \omega_2 = \frac{10 \times 2\pi}{60} = \frac{\pi}{3} \ rad / s$$

$$E_{k2} = \frac{1}{2}J\omega_2^2 = \frac{1}{2} \times 4.00 \times 10^3 \times \left(\frac{\pi}{3}\right)^2 = 2.19 \times 10^3 \ J$$

刚体动能:

$$E_k = \frac{1}{2}J \cdot \omega^2$$

刚体动能定理:

$$A = \frac{1}{2}J\omega_2^2 - \frac{1}{2}J\omega_1^2$$

由转动动能定理,得外力矩对飞轮作功为: $A=E_{k2}-E_{k1}=-1.75\times 10^4 J$ 飞轮对外所作的功为: $A'=-A=1.75\times 10^4 J$

3. 刚体机械能守恒:

$$E_{k1} + E_{p1} = E_{k2} + E_{p2}$$


- ①刚体机械能只包含刚体动能和刚体势能
- ②系统内只有保守力做功,其他内力和一切外力都不做功



题 1. 长为 L、质量为m 的匀质细棒,如图所示,可绕水平轴O在竖直面内旋转,若轴光滑,今使棒从竖直位置自由下摆(设转轴位于棒的一端时,棒的转动惯量为 $J=\frac{1}{3}mL^2$),求:棒转过 θ 角时的角速度。

解: 由机械能守恒得

解得
$$\omega = \sqrt{\frac{3g(1-\cos\theta)}{L}}$$




题 2. 一长为L的均质细杆如图悬挂,O为水平光滑固定转轴,平衡时杆铅直下垂,一速度为 v_0 的子弹水平射入杆的最下端并与杆一起摆动,设杆和子弹的质量均为m,求:

- (1) 杆开始摆动时角速度的大小;
- (2) 杆和子弹一起摆动时的最大摆角 θ

解: (1) 系统角动量守恒

$$mv_0L = mvL + J\omega = m\omega L \cdot L + \frac{1}{3}mL^2\omega$$

解得:
$$\omega = \frac{3v_0}{4L}$$




$$\frac{1}{2}m(\omega L)^{2} + \frac{1}{2}J\omega^{2} + mg\frac{L}{2} = mg(L - L\cos\theta) + mg(L - \frac{L}{2}\cos\theta)$$


$$\frac{1}{2}m\omega^{2}L^{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{3}mL^{2}\omega^{2} + \frac{1}{2}mgL = 2mgL - \frac{3}{2}mgL\cos\theta$$

$$\frac{2}{3}\omega^{2}L - \frac{3}{2}g = -\frac{3}{2}g\cos\theta$$

$$\frac{2}{3}\left(\frac{3v_{0}}{4L}\right)^{2}L - \frac{3}{2}g = -\frac{3}{2}g\cos\theta$$

$$\cos\theta = 1 - \frac{v_{0}^{2}}{4gL} \qquad \Rightarrow \theta = arc\cos\left(1 - \frac{v_{0}^{2}}{4gL}\right)$$







刚体的平动和定轴转动中的一些重要公式

737年17日初年代刊	形列中的一些里安公式 ▼
质点的直线运动 (刚体的平动)	刚体的定轴转动
速度: $v = \frac{ds}{dt}$	角速度: $\omega = \frac{d\theta}{dt}$
加速度: $a = \frac{dv}{dt}$	角加速度: $\alpha = \frac{d\omega}{dt}$
匀速直线运动: $s=vt$	夕角速转动: $\theta = \omega t$
匀变速直线运动	匀变速转动
$v = v_0 + at$	$\omega = \omega_0 + at$
$s = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$	$\theta = \omega_0 t + \frac{1}{2}at^2$
$v^2 - v_0^2 = 2as$	$\omega^2 - \omega_0^2 = 2\alpha\theta$
力 F ,质量 m	力矩 M ,转动惯量 J
牛顿第二定律: F = ma	转动定律: $M = J\alpha$
动量mv,冲量Ft (常力)	角动量 $J\omega$,冲量 Mt (常力矩)
动量定理: $Ft = mv - mv_0$	角动量定理: $Mt = J\omega - J_0\omega_0$ (常力矩)
动量守恒定律: ∑mv=常量	角动量守恒定律: $\sum J\omega$ = 常量
平动动能 $\frac{1}{2}mv^2$	转动动能 $\frac{1}{2}J\omega^2$
常力的功 $A = Fs$	常力矩的功 $A = M\theta$
动能定理(常力): $Fs = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$	动能定理: $M\theta = \frac{1}{2}J\omega^2 - \frac{1}{2}J\omega_0^2$ (常力矩)




课时九 练习题

1. 在光滑水平桌面上放置一个静止的质量为m',长为2l,可绕过与杆垂直的光滑轴中心转动的细杆,有一质量为m的小球以沿水平方向与杆垂直的速度 \vec{V}_0 与杆的一端发生完全弹性碰撞,求小球的反弹速度 \vec{V} 及杆的转动角速度 ω 。

- (1) 碰撞后棒的角速度 ω 和球的速率V:
- (2) 由此而损失的机械能 ΔE


 $J = Ml^2/12, M = 3m$, \Re :




3. 一长为l=1m的均匀直棒可绕过其一端且与棒垂直的水平光滑固定轴转动。抬起另一端使棒向上与水平面成 60° ,然后无初转速地将棒释放。已知棒对轴的转动惯量为 $ml^2/3$,其中m

和l分别为棒的质量和长度。 $(g=10 m/s^2)$ 求:

- (1)放手时棒的角加速度;
- (2)棒转到水平位置时的角速度



4. 如题图所示,一根长为 2I,质量为 M 的匀质细棒,可绕棒中点的水平轴 O 在竖直面内转动, 开始时棒静止在水平位置,质量为 m 的小球以速度 u 垂直下落在棒的端点,设小球与棒作弹性碰撞,相互作用时间极短,忽略重力矩,问碰撞后小球的反弹速度 v 及棒转动的角速度 ω 各为多少?




5. 如图所示,一匀质细杆可绕通过上端与杆垂直的水平光滑固定轴 O 旋转,初始状态为静止 悬挂,现有一个小球自左方打击细杆,设小球与细杆之间为非弹性碰撞,则在碰撞过程中对 细杆与小球这一系统()

A. 只有机械能守恒

B. 只有动量守恒

C. 只有对转轴O的角动量守恒


D. 机械能, 动量和角动量均守恒



6. 一均质细杆,长L=1m,可绕通过一端的水平光滑轴O在铅垂面内自由转动,如题图所示。 开始时杆处于铅垂位置,今有一子弹沿水平方向以 $v=10m\cdot s^{-1}$ 的速度射入细杆。设入射点离O

点的距离为 $\frac{3}{4}L$,子弹的质量是杆质量的 $\frac{1}{9}$,试求:

- (1) 子弹和杆开始共同运动的角速度;
- (2) 子弹和杆共同摆动能达到的最大角度





恭喜你完成本课程学习!

领取练习题答案 &配套课程等资料 请关注公众号【蜂考】





一起学习,答疑解惑请加入蜂考学习交流群

