

Slideable menu

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

  <meta charset="utf-8" />

  <title>Swiper demo</title>

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, minimum-scale=1,
maximum-scale=1" />

  <!-- Link Swiper's CSS -->

  <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/swiper@11/swiper-bundle.min.css" />

  <!-- Demo styles -->

  <style>

    html,

    body {

      position: relative;

      height: 100%;

    }

    body {

      background: #eee;

      font-family: Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif;

      font-size: 14px;

      color: #000;

      margin: 0;

      padding: 0;

    }

  </style>

</head>

<body>
```

```
.swiper {  
  width: 100%;  
  height: 100%;  
}
```

```
.swiper-slide {  
  text-align: center;  
  font-size: 18px;  
  background: #fff;  
  display: flex;  
  justify-content: center;  
  align-items: center;  
}
```

```
.menu {  
  min-width: 100px;  
  width: 70%;  
  max-width: 320px;  
  
  background-color: #2c8dfb;  
  color: #fff;  
}
```

```
.content {  
  width: 100%;  
}
```

```
.menu-button {  
  position: absolute;  
  top: 0px;
```

left: 0px;

padding: 15px;

cursor: pointer;

-webkit-transition: 0.3s;

transition: 0.3s;

background-color: #2c8dfb;

/*margin: 14px;

border-radius: 5px;*/

}

.menu-button .bar:nth-of-type(1) {

margin-top: 0px;

}

.menu-button .bar:nth-of-type(3) {

margin-bottom: 0px;

}

.bar {

position: relative;

display: block;

width: 50px;

height: 5px;

margin: 10px auto;

```
background-color: #fff;
```

```
border-radius: 10px;
```

```
-webkit-transition: 0.3s;
```

```
transition: 0.3s;
```

```
}
```

```
.menu-button:hover .bar:nth-of-type(1) {
```

```
-webkit-transform: translateY(1.5px) rotate(-4.5deg);
```

```
-ms-transform: translateY(1.5px) rotate(-4.5deg);
```

```
transform: translateY(1.5px) rotate(-4.5deg);
```

```
}
```

```
.menu-button:hover .bar:nth-of-type(2) {
```

```
opacity: 0.9;
```

```
}
```

```
.menu-button:hover .bar:nth-of-type(3) {
```

```
-webkit-transform: translateY(-1.5px) rotate(4.5deg);
```

```
-ms-transform: translateY(-1.5px) rotate(4.5deg);
```

```
transform: translateY(-1.5px) rotate(4.5deg);
```

```
}
```

```
.cross .bar:nth-of-type(1) {
```

```
-webkit-transform: translateY(15px) rotate(-45deg);
```

```
-ms-transform: translateY(15px) rotate(-45deg);
```

```
transform: translateY(15px) rotate(-45deg);
```

```
}
```

```
.cross .bar:nth-of-type(2) {
```

```
    opacity: 0;
}

.cross .bar:nth-of-type(3) {
    -webkit-transform: translateY(-15px) rotate(45deg);
    -ms-transform: translateY(-15px) rotate(45deg);
    transform: translateY(-15px) rotate(45deg);
}

.cross:hover .bar:nth-of-type(1) {
    -webkit-transform: translateY(13.5px) rotate(-40.5deg);
    -ms-transform: translateY(13.5px) rotate(-40.5deg);
    transform: translateY(13.5px) rotate(-40.5deg);
}

.cross:hover .bar:nth-of-type(2) {
    opacity: 0.1;
}

.cross:hover .bar:nth-of-type(3) {
    -webkit-transform: translateY(-13.5px) rotate(40.5deg);
    -ms-transform: translateY(-13.5px) rotate(40.5deg);
    transform: translateY(-13.5px) rotate(40.5deg);
}
</style>
</head>

<body>
    <!-- Swiper -->
    <div class="swiper">
        <div class="swiper-wrapper">
```

```

<div class="swiper-slide menu">Menu slide</div>

<div class="swiper-slide content">

  <div class="menu-button">

    <div class="bar"></div>

    <div class="bar"></div>

    <div class="bar"></div>

  </div>

  Content slide

</div>

</div>

</div>

<!-- Swiper JS -->

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/swiper@11/swiper-bundle.min.js"></script>

<!-- Initialize Swiper -->

<script>

  var menuButton = document.querySelector('.menu-button');

  var openMenu = function () {

    swiper.slidePrev();

  };

  var swiper = new Swiper('.swiper', {

    slidesPerView: 'auto',

    initialSlide: 1,

    resistanceRatio: 0,

    slideToClickedSlide: true,

    on: {

      slideChangeTransitionStart: function () {

        var slider = this;

        if (slider.activeIndex === 0) {

          menuButton.classList.add('cross');


```

```
// required because of slideToClickedSlide
menuButton.removeEventListener('click', openMenu, true);
} else {
    menuButton.classList.remove('cross');
}
},
slideChangeTransitionEnd: function () {
    var slider = this;
    if (slider.activeIndex === 1) {
        menuButton.addEventListener('click', openMenu, true);
    }
},
},
});
</script>
</body>

</html>
```