Bauhaus-Universität Weimar Fakultät Medien Studiengang Medieninformatik

Echtzeit Hinderniserkennung für unbemannte Flugsysteme unter Benutzung eines Stereo Kamera Systems

Bachelorarbeit

Hagen Hiller Geboren am 04.06.1992 in Berlin Matrikelnummer 110514

1. Gutachter: Prof. Dr. Volker Rodehorst

2. Gutachter: TBA

Datum der Abgabe: 25.01.2016

Erklärung				
Hiermit versichere ich, dass ich diese Arbeit selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet habe.				
Weimar, den 25.01.2016				
Hagen Hiller				

Zusammenfassung

Lorem ipsum dolor sit Amet.

Inhaltsverzeichnis

1	\mathbf{Ein}	führung	3			
	1.1	Motivation	3			
	1.2	Setup				
	1.3	Ziel der Arbeit				
2	Anforderungsanalyse					
	2.1	Bildaufnahme und Preprocessing	5			
	2.2	Erfassung von Hindernissen				
	2.3	Performanz				
	2.4	Positionsinformationen				
3	State of the Art Algorithmen					
	3.1	Kamerabasierte Hinderniserkennung	6			
	3.2					
4	Zugrunde liegende Konzepte und Algorithmen 7					
4	Zug	grunde negende Konzepte und Algorithmen	7			
4	Z ug 4.1		-			
4	_	Epipolargeometrie	7			
4	4.1	Epipolargeometrie	7			
4 5	4.1 4.2 4.3	Epipolargeometrie	7 7 7			
	4.1 4.2 4.3	Epipolargeometrie	7 7 7 8			
	4.1 4.2 4.3 Sub	Epipolargeometrie	7 7 7 8 8			
	4.1 4.2 4.3 Sub 5.1	Epipolargeometrie	7 7 7 8 8 8			
	4.1 4.2 4.3 Sub 5.1 5.2 5.3	Epipolargeometrie	7 7 7 8 8 8 8			
5	4.1 4.2 4.3 Sub 5.1 5.2 5.3 San	Epipolargeometrie	7 7 7 8 8 8 8 8			
5	4.1 4.2 4.3 Sub 5.1 5.2 5.3 San 6.1	Epipolargeometrie	7 7 7 8 8 8 8 8 9			

INHALTSVERZEICHNIS

7	Kor	ıflikte in der Erkennung und Lösungsansätze	10		
	7.1	Frame Skipping	10		
	7.2	Hindernisgröße			
	7.3	Position Mapping			
8	Eva	luierung	11		
	8.1	Aufbau des Testsetups	11		
	8.2	Evaluierung Subimage Detection	11		
		8.2.1 Robustheit			
		8.2.2 Performanz	11		
	8.3	Evaluierung Samplepoint Detection			
		8.3.1 Robustheit			
		8.3.2 Performanz			
9	Disl	kussion	12		
	9.1	Anforderungsevaluierung	12		
	9.2	Gegenüberstellung beider Algorithmen			
10	Fazi	it und zukünftige Arbeiten	13		
Lit	Literaturverzeichnis				

Einführung

1.1 Motivation

Die Forschung im Bereich der Robotik ist ein immer weiter fortschreitender Prozess. Eine besondere Domäne innerhalb dessen ist die autonome Navigation sowie Steuerung von unbemannten Flugsystemen. Dies findet Anwendung in der Erkundung von unbekannten oder gefahrenträchtigen Gebieten. Dabei müssen nicht nur die physikalischen Eigenschaften der Drohne betrachtet werden sondern auch die Fusion verschiedenster Sensoren.

Ein wichtiges Kriterium in der Entwicklung autonomer Roboter ist die Erkennung von Hindernissen in Echtzeit. Dabei muss jedoch zuerst definiert werden was vom System als potentielles Hindernis erkannt werden soll. Einerseits sind alle Objekte welche sich in der unmittelbaren Nähe des Systems befinden eine Gefahrenquelle, andererseits wird im Falle Kamerabasierter Navigation von einer Bewegung in Blickrichtung ausgegangen. Dies schließt Objekte welche sich außerhalb des Sichtfeldes, also neben oder hinter der Kamera befinden, für die Erfassung durch die Algorithmen aus. Auch sehr weit entfernte Objekte sind prinzipiell nicht als Hindernis anzusehen, wobei sich die maximale Gefahrendistanz relativ zur aktuellen Geschwindigkeit verhält. Unter Betrachtung dieser Gesichtspunkte wird ein Hindernis innerhalb dieser Arbeit als ein Objekt definiert welches sich innerhalb eines definierten Distanzbereichs und innerhalb des Sichtfeldes der Kamera befindet.

Die hauptsächliche Anwendung des im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Systems zielt auf die autonome Navigation von Unbemannten Flugsystemen ab. Weitere Anwendungsbereiche können sowohl komplexerer als auch einfacherer Natur sein. Prinzipiell ist es möglich die entwickelten Algorithmen im Automobil Bereich zu verwenden um beispielsweise Objekte vor oder Hinter

dem Kraftfahrzeug zu erkennen und die Distanz zu berechnen. Weiterhin ist es vorstellbar grobe kartographische Höhen Klassifikationen vorzunehmen, um Bildbasiert eine Höhenkarte geographischer Areale zu erstellen. Das jeweilige Anwendungsszenario richtet sich jedoch dabei nach der verwendeten Hardware.

1.2 Setup

1.3 Ziel der Arbeit

Die Verwendung Stereobild basierter Daten ermöglicht eine simple Berechnung räumlicher Tiefe.

Mithilfe photogrammetrischer Verfahren ist es mögliche räumliche Tiefe aus zweidimensionalen Daten zu berechnen. Dabei gilt die Verwendung Stereobild basierter Daten als ein einfachste Möglichkeit Disparitäten zwischen korrespondierenden Pixeln zu bestimmen um damit einen räumlichen Eindruck der abgebildeten Szenerie zu erhalten. Unter Betrachtung dieser Techniken wurde im Rahmen dieser Arbeit

Vor diesem Hintergrund werden diverse Anforderungen definiert, welche in Kapitel 2 näher beschrieben werden. Die zugrunde liegende Berechnung von Disparity Maps basiert auf dem Semi Global Block Matching Algorithmus [[?]] sowie dem Konzept der Epipolargeometrie welche in Kapitel 4 näher erläutert werden. Kapitel 3 gibt einen Einblick in State of the Art Algorithmen zur Hinderniserkennung. Dabei wird sowohl auf Kamerabasierte als auch auf Sensorbasierte Algorithmen eingegangen. In den Kapiteln 5 und 6 werden die beiden im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Algorithmen zur Hinderniserkennung vorgestellt. Um die Echtheit gefundener Hindernisse zu validieren wurde das Verfahren Frame Skipping implementiert welches in Kapitel 7 erläutert wird. Ebenfalls werden bestehende Konflikte in der Erkennung sowie praktische Lösungen als auch hypothetische Ansätze zur Bewältigung dieser erläutert. Die Evaluierung der beiden implementierten Methoden erfolgt in Kapitel 8. Hierbei werden diese hinsichtlich ihrer Robustheit und Performanz statistisch ausgewertet. Kapitel 9 diskutiert die Erfüllung der durch die Anforderungsanalyse definierten Vorgaben. Des Weiteren erfolgt eine Gegenüberstellung der beiden entwickelten Algorithmen. Abschließend fasst Kapitel 10 die Beiträge dieser Abschlussarbeit zusammen und gibt einen Ausblick auf mögliche zukünftige Arbeiten in diesem Bereich.

Anforderungsanalyse

Lorem ipsum dolor sit amet.

2.1 Bildaufnahme und Preprocessing

Anforderung 1 Die zur Erkennung von Hindernissen verwendeten Bilder müssen kalibiert, entzerrt sowie stereo-rektifiziert werden.

Um 1 zu erfüllen müssen die aufgenommenen Bilder vor der Berechnung

2.2 Erfassung von Hindernissen

Anforderung 2 Die Erfassung von Hindernissen sollte eine siginifikant hohe Wahrscheinlichkeit haben um etwaige Fehlentscheidungen zu vermeiden.

2.3 Performanz

Anforderung 3 Das System sollte Hindernisse in Echtzeit erfassen und erkennen können.

2.4 Positionsinformationen

Anforderung 4

State of the Art Algorithmen

- 3.1 Kamerabasierte Hinderniserkennung
- 3.2 Sensorbasierte Hinderniserkennung

Zugrunde liegende Konzepte und Algorithmen

- 4.1 Epipolargeometrie
- 4.2 Semi Global Block Matching (SGBM)
- 4.3 mvStereoVision Framework

Subimage Detection

- 5.1 Konzept
- 5.2 Subimages
- **5.3** foo

Samplepoint Detection

- 6.1 Konzept
- 6.2 Erkennung
- 6.3 foo

Konflikte in der Erkennung und Lösungsansätze

- 7.1 Frame Skipping
- 7.2 Hindernisgröße
- 7.3 Position Mapping

Evaluierung

- 8.1 Aufbau des Testsetups
- 8.2 Evaluierung Subimage Detection
- 8.2.1 Robustheit
- 8.2.2 Performanz
- 8.3 Evaluierung Samplepoint Detection
- 8.3.1 Robustheit
- 8.3.2 Performanz

Diskussion

- 9.1 Anforderungsevaluierung
- 9.2 Gegenüberstellung beider Algorithmen

Fazit und zukünftige Arbeiten

Literaturverzeichnis