

Java Script (ParentElement Sample1)

```
<style type="text/css">
.sample1{background-color:YELLOW;}
.sample2{background-color:LIGHTGRAY;}
.sample3{background-color:lightblue;}
#sample4{border:3px solid green;}
</style>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title> 태그연습 </title>
</head>
<body>
<div>
<p class ="sample1">빅공남</p>
<p class ="sample1">구독</p>
<p class ="sample1">좋아요</p>
</div>
<div id="sample4">
<p class ="sample3">감사합니다</p>
<p class ="sample2">좋은영상</p>
<p class ="sample1">열심히</p>
<p class ="sample1">만들겠습니다</p>
</div>
<hr>
</body>
</html>
```

```
<script>
var x =
document.getElementsByClassName("sample1")[2]
var y = x.parentElement
document.write(x.innerText)
document.write("<hr>")
document.write(y.innerText)
document.write("<hr>")
document.write(y.tagName)
document.write("<hr>")
</script>
```

Java Script (Children Sample1)

```
<style type="text/css">
.sample1{background-color:YELLOW;}
.sample2{background-color:LIGHTGRAY;}
.sample3{background-color:lightblue;}
#sample4{border:3px solid green;}
</style>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title> 태그연습 </title>
</head>
<body>
<div>
<p class ="sample1">빅공남</p>
<p class ="sample1">구독</p>
<p class ="sample1">좋아요</p>
</div>
<div id="sample4">
<p class ="sample3">감사합니다</p>
<p class ="sample2">좋은영상</p>
<p class ="sample1">열심히</p>
<p class ="sample1">만들겠습니다</p>
</div>
<hr>
</body>
</html>
```

```
<script>
var x = document.getElementsByTagName("div")[1]
var y = x.children[2]
document.write(x.innerText)
document.write("<hr>")
document.write(y.innerText)
document.write("<hr>")
document.write(y.tagName)
document.write("<hr>")
</script>
```