deeplearning.ai

One hidden layer Neural Network

Backpropagation intuition (Optional)

Computing gradients

Logistic regression







Andrew Ng

Neural network gradients



Andrew Ng

Summary of gradient descent

$$dz^{[2]} = a^{[2]} - y$$

$$dW^{[2]} = dz^{[2]} a^{[1]T}$$

$$db^{[2]} = dz^{[2]}$$

$$dz^{[1]} = W^{[2]T} dz^{[2]} * g^{[1]\prime}(z^{[1]})$$

$$dW^{[1]} = dz^{[1]} x^T$$

$$db^{[1]} = dz^{[1]}$$

Vectorized Implementation:

$$z^{[1]} = W^{[1]} x + b^{[1]}$$

$$a^{[1]} = g^{[1]}(z^{[1]})$$

$$Z^{[1]} = \begin{bmatrix} | & | & & | \\ z^{[1](1)} & z^{[1](2)} & \cdots & z^{[1](m)} \\ | & | & & | \end{bmatrix}$$

$$Z^{[1]} = W^{[1]} X + b^{[1]}$$

$$A^{[1]} = g^{[1]}(Z^{[1]})$$

Andrew Ng

Summary of gradient descent

$$dz^{[2]} = a^{[2]} - y$$

$$dW^{[2]} = dz^{[2]} a^{[1]T}$$

$$db^{[2]} = dz^{[2]}$$

$$dz^{[1]} = W^{[2]T} dz^{[2]} * g^{[1]\prime}(z^{[1]})$$

$(n^{[1]}, 1)$

$$dW^{[1]} = dz^{[1]} x^T$$

$$db^{[1]} = dz^{[1]}$$

$$dZ^{[2]} = A^{[2]} - Y$$

$$J(\cdot) = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{n} \mathcal{L}(\hat{y}, y)$$

$$dW^{[2]} = \frac{1}{m} dZ^{[2]} A^{[1]T}$$

$$db^{[2]} = \frac{1}{m} np.sum(dZ^{[2]}, axis = 1, keepdims = True)$$

$$dZ^{[1]} = W^{[2]T} dZ^{[2]} * g^{[1]\prime}(Z^{[1]})$$

element-wise product

$(n^{[1]}, m)$ $(n^{[1]}, m)$ $(n^{[1]}, m)$

$$dW^{[1]} = \frac{1}{m} dZ^{[1]} X^T$$

$$db^{[1]} = \frac{1}{m} np.sum(dZ^{[1]}, axis = 1, keepdims = True)$$

Andrew Ng