



Alle teorispørsmål skal besvares og begrunnes. Alle oppgavene skal demonstreres til en studentassistent på sal. I oppgaver der du skriver programkode skal også denne vises fram. Lykke til!

## 1 You tube, I tube

La oss si at du ønsker å poste (tweete) alle dine favoritt-YouTube-videoer på Twitter slik at alle følgerne dine kan se hvor god smak du har. Dessverre så har Twitter en maksimumsgrense på hvor lange meldinger man kan skrive. Å lage flere poster er heller ikke et alternativ, for da kan det jo hende at noen ikke “retweeter” alle postene dine.

Du kommer dermed frem til den svært gode idéen med å bruke YouTube sin, korterte alternative adresse, `youtu.be/<video-id>`, for alle linkene. En YouTube link i lang form, "`http://www.youtube.com/watch?v=<id>`" kan skrives i kort form som "`youtu.be/<id>`".

Gitt følgende liste av dine favorittvideoer.

### Kodesnutt 1

```
videoer = [  
    'http://www.youtube.com/watch?v=oKI-tDOL18A',  
    'http://www.youtube.com/watch?v=oHg5SJYRHA0',  
    'http://www.youtube.com/watch?v=82LCKBdjyWQ',  
    'http://www.youtube.com/watch?v=GpNSip5gyKo',  
    'http://www.youtube.com/watch?v=rHG-J08gIGk',  
    'http://www.youtube.com/watch?v=OZBWfyYtYQY'  
]
```

Lag en funksjon returnerer en liste med alle linkene i kortform.

## 2 Østeviruset

Ostelageret til Tine benytter et smart system som mapper oster med lagerhylleplasser. Ostene er indeksert på navn, og hver type ost er mappet til en tuppel med hylleplasser hvor nøyaktig én ost av denne typen befinner seg. <sup>1</sup>.

Kodesnutt 2 viser en liten bit av Tine sin ostedatabase i form av en dictionary.

Indeksering av dictionaries er ganske likt indeksering av lister. Den største forskjellen er at indekser (nøkler) kan i tillegg til tall, også være andre datatyper. I denne oppgaven er nøklene strenger.

Kopier dictionaryen i kodesnutt 2, og bruk den til å løse de følgende deloppgavene.

PS: I denne oppgaven trenger du ikke lage noen ekstra funksjoner. Bruk gjerne innebygde funksjoner/metoder som `dict.items` og `str.split` for å løse oppgaven.

<sup>1</sup>Advarsel: Ostelageret til tine er i virkeligheten ikke indeksert slik.

## Kodesnutt 2: Tines ostelager

```
cheeses = {
    'cheddar':
        ('A235-4', 'A236-1', 'A236-2', 'A236-3', 'A236-5', 'C31-1', 'C31-2'),
    'mozzarella':
        ('Q456-9', 'Q456-8', 'A234-5', 'Q457-1', 'Q457-2'),
    'gombost':
        ('ZLAFS55-4', 'ZLAFS55-9', 'GOMBOS-7', 'A236-4'),
    'geitost':
        ('SPAZ-1', 'SPAZ-3', 'EMACS45-0'),
    'port salut':
        ('B15-1', 'B15-2', 'B15-3', 'B15-4', 'B16-1', 'B16-2', 'B16-4'),
    'camembert':
        ('A243-1', 'A234-2', 'A234-3', 'A234-4', 'A235-1', 'A235-2', 'A235-3'),
    'ridder':
        ('GOMBOS-4', 'B16-3'),
}
```

- Finn og skriv ut alle hylleplasser til osten “port salut”.
- Dessverre så har hyllene A234 til A235, B13 til B15, og C31 blitt infisert av et ostespisende virus! Finn og skriv ut alle typer ost som potensielt er smittet av viruset.
- Tross osteviruset, ønsker Tine fortsatt å selge ost til det sultne norske folk. Finn alle typer ost der ingen individ er smittet av viruset og skriv ut resultatet på formen  
<hylleplass> <ostetype>.

### 3 Bursdagsdatabasen

Vemund, som er en smule glemsk når det gjelder bursdager, ønsker å lage en stor database med bursdagene til alle vennene sine. For å skaffe seg et godt utgangspunkt har han etterspurt og fått tilsendt følgende database (i form av en python-dictionary) fra IDIs seksjon for “data and information management”, som har det statlige ansvaret for lagring av bursdager.

## Kodesnutt 3

```
birthdays = {
    "22 nov": ["Lars", "Mathias"],
    "10 des": "Elle",
    "30 okt": ["Veronica", "Rune"],
    "12 jan": "Silje",
    "31 okt": "Willy",
    "8 jul": ["Brage", "Øystein"],
    "1 mar": "Nina"
}
```

Databasen består av datonøkler som peker til enten et navn eller en liste med navn som har bursdager den datoen.

Dessverre er ikke denne databasen særlig komplett, så Vemund ønsker å legge til nye bursdager etter hvert som han kommer på de. Han har laget følgende funksjon for å gjøre dette:

## Kodesnutt 4

```
def add_birthday_to_date(date, name):
    birthdays[date].append(name)
```

Som f.eks kan kalles slik:

### Kodesnutt 5

---

```
add_birthday_to_date("30 okt", "Gunnar")
```

---

Vemund møter derimot på et problem når han prøver å legge til et bursdagsbarn på datoer som ikke finnes, eller bare har ett bursdagsbarn fra før. Isteden for at funksjonen hans gjør som den skal, grynter den og spyttter tilbake en exception (et unntak) på Vemund:

### Kodesnutt 6

---

```
>>> add_birthday_to_date("12 jan", "Sindre")
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
  File "unntak.py", line 13, in add_birthday_to_date
    birthdays[date].append(name)
AttributeError: 'str' object has no attribute 'append'

>>> add_birthday_to_date("9 feb", "Lillian")
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
  File "unntak.py", line 13, in add_birthday_to_date
    birthdays[date].append(name)
KeyError: '9 feb'
```

---

Den første feilen kommer av at verdien tilsvarende nøkkelen “12 jan” ikke er en liste, men en enkel streng. Den andre feilen kommer av at nøkkelen “9 feb” ikke en gang finnes i databasen.

Vemund ønsker at funksjonen tar hensyn til disse grensetilfellene (streng isteden for liste, manglende nøkkel) og gjør som den skal likevel, men han er litt sløv i Python, og etterspør din hjelp til å løse problemet<sup>2</sup>.

Oppgaven din er å løse dette problemet ved hjelp av Python sin støtte for unntakshåndtering der du benytter setningene **try** og **except**. Mao. må du modifiserere funksjonen slik at den virker med brukseksempelene som nettopp ble vist.

Vemund har også spesifisert at han er allergisk mot if-setninger, så denne oppgaven er du nødt til å løse uten noen form for kondisjonelle setninger bortsett fra **try/except**.

---

<sup>2</sup>Hvis du tilfeldigvis også heter Vemund så må du likevel gjøre denne oppgaven.

#### 4 Opptaksgrenser

I denne oppgaven skal vi lese inn en fil med opptaksgrensene fra Samordna Opptak, filen er på CSV (Comma separated values)-format, noe som betyr at hver linje er en liste med felter separert med komma. Tekstfelder er omsluttet av hermetegn (""). Første felt er studiets navn. Andre felt er poenggrensen, som er enten et tall, eller "Alle" dersom alle kom inn.

F.eks. "NTNU 194459 Antikkens kultur", "Alle" sier at alle som søkte kom inn på dragvollstudiet "Antikkens kultur" ved NTNU.

Hver funksjon i de følgende deloppgavene tar data fra filen `poenggrenser_2011.csv`<sup>3</sup> som input. Det anbefales at du leser inn denne filen og lagrer innholdet en plass slik at du slipper å lese den på nytt i hver deloppgave.

- a) Skriv en funksjon som finner ut hvor mange studier som tok inn alle søkere.
- b) Skriv en funksjon som finner gjennomsnittlig opptaksgrense for NTNU. Ikke ta med studier som tok inn alle søkere.
- c) Skriv en funksjon som finner studiet med lavest opptaksgrense (som IKKE tok inn alle søkere) og studiet med høyeste opptaksgrense. Funksjonen skal returnere en tuppel med de to verdiene.

---

<sup>3</sup>Denne filen finner du på øvingssiden.