

Quelques notes de Redis sur Docker

1. Télécharger et lancer Redis (en 1 commande)

```
</> Bash
docker run -d --name redis-server -p 6379:6379 redis
```

Explication rapide :

- -d → mode détaché (en arrière-plan)
- --name redis-server → nom du conteneur
- -p 6379:6379 → port Redis
- redis → image officielle

2. Vérifier que Redis tourne

```
</> Bash
docker ps
```

Tu dois voir redis-server dans la liste.

3. Tester Redis

```
</> Bash
docker exec -it redis-server redis-cli
```

Puis dans Redis:

```
</> Bash
ping
```

Résultat attendu :

PONG

4. (Optionnel mais recommandé) Persistance des données
Par défaut Redis perd les données si le conteneur s'arrête.
Pour activer la persistance :

```
</> Bash
docker run -d \
--name redis-server \
-p 6379:6379 \
-v redis-data:/data \
redis redis-server --appendonly yes
```

5. (Option avancée) Utiliser docker-compose
Crée un fichier docker-compose.yml :

```
</> Bash
version: '3.8'
services:
  redis:
    image: redis
    container_name: redis-server
    ports:
      - "6379:6379"
    volumes:
      - redis-data:/data
    command: redis-server --appendonly yes
    volumes:
      redis-data:
```

Puis lance :

```
</> Bash
docker-compose up -d
```

6. Accéder à Redis depuis ton application
Dans ton code (PHP, Node, etc.) :

```
host: localhost
port: 6379
```

7. Commandes utiles

```
docker stop redis-server
docker start redis-server
docker restart redis-server
docker logs redis-server
docker rm redis-server
```