## Güncel Teknik Malzeme Listesi

Malzeme Ad■	Birim	Miktar	Aç∎klama	Teknik Özellikler
Kamera Dire <b>∎</b> i (5m)	Adet	14	5 metre galvanizli boru direk	Galvanizli çelik, 5 metre boy, flan∎l∎ tabanl∎, ankraj dahil
IP Kamera (4 MP)	Adet	50	Her dire∎e 3-4 adet (ortalama 3.5)	IP 4MP, PoE destekli, minimum 25 fps, IR gece görü∎ü, IP67
Yer Tipi Kabin	Adet	14	Her direk alt <b>≣</b> na 1 adet	Çelik sac, d■■ mekan tip, IP55 koruma s■n■f■, havaland■rma
UPS (Kabine özel)	Adet	14	Kamera sistemi için kesintisiz güç	Line-interactive, 1000VA, 220V, 50Hz, minimum 30dk yedeklem
Switch (8 port)	Adet	14	Kameralar aras∎ ba∎lant∎ için	8 portlu, Gigabit Ethernet, PoE destekli, 220V, 19" montaj
Fiber Optik Kablo (m)	Metre	1000	Direkler aras∎ ba∎lant∎ için toplam uzunluk	Single Mode, 6 core, z∎rhl∎, d∎∎ ortam uygunlu∎u, LSZH k∎li
Elektrik Kablosu (m)	Metre	1000	Her dire∎e elektrik çekilecek	NYM 3x2.5 mm², TSE belgeli, d■■ ortam UV dayan■ml■
RJ45 Patch Kablo (metre)	Metre	100	Kamera ve switch ba∎lant∎lar∎ için	Cat 6 UTP, 1 metre, RJ45 uçlu, d■■ ortam k■l■fl■
SFP Modül	Adet	28	Switch'e fiber ba∎lant∎ için	1 Gbps, LC/LC single mode, 1310nm, 10km mesafe
Direk Montaj Aparatlar■	Tak <b>≡</b> m	14	Dire∎e sabitleme tak∎mlar∎	Direk ba∎lant∎ kelepçeleri ve ankraj grubu
Kamera Montaj Aparatlar <b>■</b>	Adet	50	Kameralar∎n dire∎e montaj∎ için	Ayarlanabilir kamera montaj aparat <b>≡</b> , paslanmaz
Topraklama Malzemeleri	Tak <b>≡</b> m	14	Kabin topraklama için	Topraklama çubu∎u, iletken kablo ve ba∎lant∎ elemanlar∎
Sigorta ve Elektrik Panosu	Tak <b>≡</b> m	14	Her kabin için sigorta ve pano	220V pano, sigorta, kaçak ak∎m rölesi, rayl∎ sistem
Kablo Kanallar■ ve Ba■lant■ Elemanlar■	Metre	500	PVC boru veya kangal boru ile kablo koruma	Ø25/Ø32 PVC boru veya spiral kangal boru, d■■ ortam UV day