

HTTP 状态码及请求方法速查表

一、HTTP 请求方法

方法	说明	是否有请求体	是否幂等	典型用途
GET	获取资源	否	是	查询数据、获取页面
POST	提交数据	是	否	创建资源、表单提交
PUT	替换资源	是	是	完整更新资源
PATCH	部分更新	是	否	部分修改资源
DELETE	删除资源	可选	是	删除指定资源
HEAD	获取响应头	否	是	检查资源是否存在
OPTIONS	查询支持的方法	否	是	CORS 预检请求
TRACE	回显请求	否	是	诊断调试（通常禁用）
CONNECT	建立隧道	否	否	HTTPS 代理

幂等性说明： 多次执行同一请求，结果与执行一次相同。GET、PUT、DELETE 是幂等的，POST 不是。

二、HTTP 状态码分类

分类	范围	含义	说明
1xx	100–199	信息性	请求已接收，继续处理
2xx	200–299	成功	请求已成功处理
3xx	300–399	重定向	需要进一步操作
4xx	400–499	客户端错误	请求有误，服务器无法处理
5xx	500–599	服务器错误	服务器处理请求时出错

三、常用状态码详解

3.1 1xx 信息性状态码

状态码	名称	说明
100	Continue	继续发送请求体
101	Switching Protocols	协议切换（如升级到 WebSocket）
102	Processing	请求处理中（WebDAV）

3.2 2xx 成功状态码

状态码	名称	说明	常见场景
200	OK	请求成功	GET 请求成功返回数据
201	Created	资源已创建	POST 创建资源成功
202	Accepted	请求已接受，尚未处理	异步任务已提交
204	No Content	成功但无返回内容	DELETE 成功、PUT 成功
206	Partial Content	部分内容	断点续传、范围请求

3.3 3xx 重定向状态码

状态码	名称	说明	常见场景
301	Moved Permanently	永久重定向	网站迁移、URL 规范化
302	Found	临时重定向	临时跳转（历史原因常用）
303	See Other	查看其他位置	POST 后重定向到结果页
304	Not Modified	资源未修改	缓存有效，无需重新传输
307	Temporary Redirect	临时重定向（保持方法）	临时跳转，保持 POST 方法
308	Permanent Redirect	永久重定向（保持方法）	永久跳转，保持 POST 方法

301 vs 302 vs 307 vs 308:

状态码	是否永久	是否保持请求方法
301	永久	可能变为 GET
302	临时	可能变为 GET
307	临时	保持原方法
308	永久	保持原方法

3.4 4xx 客户端错误状态码

状态码	名称	说明	常见原因
400	Bad Request	请求语法错误	参数格式错误、JSON 解析失败
401	Unauthorized	未认证	未登录、Token 过期
403	Forbidden	禁止访问	无权限、IP 被封禁
404	Not Found	资源不存在	URL 错误、资源已删除
405	Method Not Allowed	方法不允许	用 POST 访问只支持 GET 的接口
406	Not Acceptable	无法满足 Accept 头	不支持请求的内容类型
408	Request Timeout	请求超时	客户端发送请求太慢
409	Conflict	资源冲突	并发修改冲突
410	Gone	资源已永久删除	资源不再可用
413	Payload Too Large	请求体过大	上传文件超过限制
414	URI Too Long	URI 过长	URL 参数太多
415	Unsupported Media Type	不支持的媒体类型	Content-Type 不支持
422	Unprocessable Entity	无法处理的实体	参数校验失败
429	Too Many Requests	请求过多	触发限流
499	Client Closed Request	客户端断开 (Nginx 特有)	客户端提前关闭连接

3.5 5xx 服务器错误状态码

状态码	名称	说明	常见原因
500	Internal Server Error	服务器内部错误	代码异常、未捕获的错误
501	Not Implemented	未实现	服务器不支持该功能
502	Bad Gateway	网关错误	后端服务不可用
503	Service Unavailable	服务不可用	服务器过载、维护中
504	Gateway Timeout	网关超时	后端响应超时
505	HTTP Version Not Supported	不支持的 HTTP 版本	使用了不支持的协议版本

四、Nginx 常见状态码速查

4.1 Nginx 特有或常见状态码

状态码	场景	排查方向
400	请求头过大、格式错误	检查 <code>client_header_buffer_size</code>
403	目录禁止访问、权限不足	检查 <code>autoindex</code> 、文件权限
404	文件不存在、root 配置错误	检查 <code>root</code> 、 <code>alias</code> 配置
413	上传文件过大	检查 <code>client_max_body_size</code>
499	客户端主动断开	检查后端响应时间
502	后端连接失败	检查后端服务是否运行
503	服务不可用	检查 upstream、限流配置
504	后端响应超时	检查 <code>proxy_read_timeout</code>

4.2 状态码与配置对应

状态码	相关 Nginx 配置
413	<code>client_max_body_size</code>
414	<code>large_client_header_buffers</code>
499	<code>proxy_ignore_client_abort</code>
502	<code>proxy_pass</code> 、upstream 配置
503	<code>limit_conn</code> 、 <code>limit_req</code> 、upstream
504	<code>proxy_read_timeout</code> 、 <code>proxy_connect_timeout</code>

五、RESTful API 状态码最佳实践

操作	成功状态码	失败状态码
GET 获取资源	200 OK	404 Not Found
GET 获取列表	200 OK	200 OK（空数组）
POST 创建资源	201 Created	400 Bad Request / 409 Conflict
PUT 完整更新	200 OK / 204 No Content	404 Not Found
PATCH 部分更新	200 OK / 204 No Content	404 Not Found / 422
DELETE 删除	204 No Content	404 Not Found
认证失败	–	401 Unauthorized
权限不足	–	403 Forbidden
参数校验失败	–	400 / 422
限流	–	429 Too Many Requests
服务器异常	–	500 Internal Server Error

六、状态码快速参考卡片

HTTP 状态码速查		
2xx 成功		
200 OK	请求成功	
201 Created	资源已创建	
204 No Content	成功无返回	
3xx 重定向		

301 永久重定向	302 临时重定向	304 缓存有效	
4xx 客户端错误			
400 请求错误	401 未认证	403 禁止访问	
404 未找到	405 方法不允许	413 请求体过大	
422 参数无效	429 请求过多	499 客户端断开	
5xx 服务器错误			
500 内部错误	502 网关错误	503 服务不可用	
504 网关超时			
HTTP 请求方法速查			
GET	获取资源	安全、幂等、可缓存	
POST	创建资源	不幂等、有请求体	
PUT	替换资源	幂等、有请求体	
PATCH	部分更新	有请求体	
DELETE	删除资源	幂等	
HEAD	获取响应头	同 GET 但无响应体	
OPTIONS	预检请求	CORS 跨域检查	

七、常见问题对照表

现象	可能的状态码	排查方向
页面空白	200/204/500	检查响应体、后端日志
页面打不开	502/503/504	检查后端服务、Nginx 配置
登录失效	401/403	检查 Token、Session
上传失败	413/400	检查文件大小限制
接口慢	504/499	检查后端性能、超时配置
频繁报错	429/503	检查限流配置
跨域失败	403/OPTIONS失败	检查 CORS 配置