

## 一. 字段说明

## 1.2 上报示例：

### 1.3 公共字段说明：

字段	示例	说明	类型
time	20160926 23:59:52	上报时间	string
ip	182.18.110.63	来源IP	string
mc	c4:36:55:53:b5:73	Mac地址(可选)	string
cid	79039340CC6497A6E7148FC1BA68B759	客户端生成的设备ID	string
msid	70A6EE3FFFAF2411139924EF15E552BBD0ABD769	MiStat声称的设备ID	string
av	3.9.0	App版本	string

ov	Android-6.0-C00B561	系统版本	string
md	HUAWEI MT7-TL10	硬件型号	string
ch	MI_APP_STORE	渠道号	string
ver	v2	数据版本号	string

## 1.4 数据字段 ( rd ) 说明

字段	示例	说明	类型
am	mihome	App开发者，插件的开发者格式为"plugin.插件ID.包ID"	string
uid	3681533	用户的小米账号	i64
time	1474905563	App记录的时间	i64
type	genral	所属功能、模块	string
key	PageEnd	打点类型	string
value	{ "name\":"com.xiaomi.smarthome.mio.page.ClientAllPage", "starttime\":"1474905560" }	详细内容 ( 需转义处理 ) ,客户端可以根据自己需求定义 但必须要保证合法json,或者json数组	string(json)
extra		附加信息(可选, 需转义处理)	string(json)

# 二. 字段规范

## 2.1 功能模块

type: 数据点所属的功能模块列表

type	说明
General	默认采用
DeviceList	设备列表、抽屉
Grid	宫格模式
AddDevice	添加设备
Shop	商城
Play	资讯
DeviceShared	设备共享
Notification	通知中心
AppWatch	苹果手表
Scene	智能场景、自动化
Label	标签
Credit	积分
Widget	iOS的通知中心小部件
LockScreen	Android锁屏

Account	登录、注册及账号信息
---------	------------

## 2.2 打点类型

key：打点的具体类型

key	说明	value
PageStart	应用页面打开，自动上报	{ "name":"页面名称", "starttime":"打开时间，时间戳格式" }
PageEnd	应用页面关闭，自动上报	{ "name":"页面名称", "starttime":"关闭时间，时间戳格式" }
FloatWindow	悬浮窗打开	{ "name":"悬浮窗名称，可使用悬浮窗标题", "parent":"弹出框所在页面名称", "starttime":"打开时间，时间戳格式" }
WebStart	网页打开，自动上报	{ "url":"网页连接", "starttime":"打开时间，时间戳格式" }
WebEnd	网页关闭，自动上报	{ "url":"网页连接", "starttime":"关闭时间，时间戳格式" }
Operation	用户行为，例如点击按钮	{ "name":"操作名称", "parent":"弹出框所在页面名称", "position":"操作所在的位置，格式为x/屏幕宽度&y/屏幕高度，如0.4&0.6", "starttime":"操作时间，时间戳格式" }
Task	应用表现，例如等待时间、执行结果等	{ "name":"任务名称", "parent":"任务所在的页面", "duration":"任务耗时，以毫秒计，可选", "result":"任务结果，默认0为成功，-1为失败，其它自行定义，可选", "starttime":"操作时间，时间戳格式" }
RPC	手机向设备发送指令，自动上报	{ "name":"指令名称", "parameter":"指令的参数列表，json格式", "web":"使用的网络，0为局域网，1为外网", "starttime":"操作时间，时间戳格式" }