

Instalación y Configuración Servidor FTP

Iván Martín Carretero



Índice

Instalación y Configuración Servidor FTP	1
1. Instalación Servidor FTP	2
2. Añadir Usuario	3
3. Creación de la jaula	4
4. Directorio de Ficheros	4
5. Configuración de ficheros	5
6. Reseteo y Apertura de puertos	9
7. Creación ficheroPrueba.txt	9
8. Copia de Fichero	10
9. Instalación Webmin	10



Instalación y Configuración Servidor FTP

1. Instalación Servidor FTP

Para **instalar** el **servidor FTP** tendremos que ejecutar el siguiente **comando** `sudo apt install vsftpd`

Lo siguiente necesario es **iniciar** el **servidor** con el **comando** `sudo systemctl start vsftpd`

Ahora tendremos que poner el **servidor** en **activo** mediante el **comando** `sudo systemctl enable vsftpd`

Por último comprobaremos que el **servidor** está **funcionando correctamente** con el **comando** `sudo systemctl status vsftpd`. Si nos funciona correctamente nos saldrá **active (running)** en color verde

```
ivan@ivaninstituto:/home/pruebaFTP$ sudo systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - vsftpd FTP server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2025-10-20 17:07:52 UTC; 53min ago
     Main PID: 909 (vsftpd)
       Tasks: 1 (limit: 4515)
      Memory: 1.0M
         CPU: 101ms
       CGroup: /system.slice/vsftpd.service
               └─909 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd.conf

oct 20 17:07:52 ivaninstituto systemd[1]: Starting vsftpd FTP server...
oct 20 17:07:52 ivaninstituto systemd[1]: Started vsftpd FTP server.
```



2. Añadir Usuario

Ahora tendremos que añadir un usuario FTP para que pueda acceder a la configuración de los distintos ficheros

Para eso tendremos que ejecutar el **comando** `sudo useradd -m (nombreDeUsuario)`

Ahora a ese usuario por **seguridad** lo recomendable es ponerle una **contraseña**, esto se hace mediante el **comando** `sudo passwd (nombreDeUsuario)`

3. Creación de la jaula

Vamos a crear una carpeta FTP donde crearemos la llamada jaula por seguridad y dentro crearemos y modificaremos archivos

Dentro del usuario que hayamos creado ejecutaremos el siguiente comando para crear la carpeta, **sudo mkdir ftp**

Ahora modificaremos la pertenencia a un grupo y usuario de dicho usuario que hemos creado. Ejecutaremos el **comando** `sudo chown nobody:nogroup (usuario)`. Esto lo haremos para que el usuario no pertenezca a ningún grupo y ni a ningún usuario

Le eliminaremos los permisos de escritura al usuario mediante el **comando** `sudo chmod a-w /home/(nombreDeUsuario)/ftp`



4. Directorio de Ficheros

Ahora crearemos el directorio que contendrá los ficheros de configuración del servidor FTP y le asignaremos el propietario

Para crear el directorio ejecutaremos el siguiente **comando** `sudo mkdir /home/nombreDeUsuario/ftp/files`

Ahora a este directorio le asignaremos un propietario mediante el **comando** `sudo chown nombreDeUsuario:nombreDeUsuario /home/nombreDeUsuario/ftp/files`

Para comprobar que este directorio se ha creado correctamente haremos lo que viene siendo un echo que sirve para imprimir algo por pantalla. Para eso ejecutaremos el **comando** `echo "Archivo de Medac" | sudo tee/home/nombreDeUsuario/ftp/files`. Si ejecutamos este comando y nos escribe por pantalla Archivo de Medac, es porque el directorio se ha creado correctamente

5. Configuración de ficheros

Para acceder al fichero de configuración tendremos que ir a la **ruta** `etc/` y ejecutaremos el **comando** `sudo nano vsftpd.conf`



```
GNU nano 6.2 vsftpd.conf
# Example config file /etc/vsftpd.conf
#
# The default compiled in settings are fairly paranoid. This sample file
# loosens things up a bit, to make the ftp daemon more usable.
# Please see vsftpd.conf.5 for all compiled in defaults.
#
# READ THIS: This example file is NOT an exhaustive list of vsftpd options.
# Please read the vsftpd.conf.5 manual page to get a full idea of vsftpd's
# capabilities.
#
#
# Run standalone? vsftpd can run either from an inetd or as a standalone
# daemon started from an initscript.
listen=NO
#
# This directive enables listening on IPv6 sockets. By default, listening
# on the IPv6 "any" address (:::) will accept connections from both IPv6
# and IPv4 clients. It is not necessary to listen on *both* IPv4 and IPv6
# sockets. If you want that (perhaps because you want to listen on specific
# addresses) then you must run two copies of vsftpd with two configuration
# files.
listen_ipv6=YES
#
# Allow anonymous FTP? (Disabled by default).
anonymous_enable=YES
#
# Uncomment this to allow local users to log in.
local_enable=YES
#
# Uncomment this to enable any form of FTP write command.
write_enable=YES
#
# Default umask for local users is 077. You may wish to change this to 022,
```

```
GNU nano 6.2 vsftpd.conf
# Uncomment this to enable any form of FTP write command.
write_enable=YES
#
# Default umask for local users is 077. You may wish to change this to 022,
# if your users expect that (022 is used by most other ftpd's)
local_umask=022
#
# Uncomment this to allow the anonymous FTP user to upload files. This only
# has an effect if the above global write enable is activated. Also, you will
# obviously need to create a directory writable by the FTP user.
anon_upload_enable=YES
#
# Uncomment this if you want the anonymous FTP user to be able to create
# new directories.
anon_mkdir_write_enable=YES
#
# Activate directory messages - messages given to remote users when they
# go into a certain directory.
dirmessage_enable=YES
#
# If enabled, vsftpd will display directory listings with the time
# in your local time zone. The default is to display GMT. The
# times returned by the MDTM FTP command are also affected by this
# option.
use_localtime=YES
#
# Activate logging of uploads/downloads.
xferlog_enable=YES
#
# Make sure PORT transfer connections originate from port 20 (ftp-data).
connect_from_port_20=YES
#
# If you want, you can arrange for uploaded anonymous files to be owned by
```



```
GNU nano 6.2 vsftpd.conf
# (default follows)
#banned_email_file=/etc/vsftpd.banned_emails
#
# You may restrict local users to their home directories. See the FAQ for
# the possible risks in this before using chroot_local_user or
# chroot_list_enable below.
chroot_local_user=YES
#
# You may specify an explicit list of local users to chroot() to their home
# directory. If chroot_local_user is YES, then this list becomes a list of
# users to NOT chroot().
# (Warning! chroot'ing can be very dangerous. If using chroot, make sure that
# the user does not have write access to the top level directory within the
# chroot)
#chroot_local_user=YES
#chroot_list_enable=YES
# (default follows)
allow_writeable_chroot=YES
chroot_list_file=/etc/vsftpd.chroot_list
#
# You may activate the "-R" option to the builtin ls. This is disabled by
# default to avoid remote users being able to cause excessive I/O on large
# sites. However, some broken FTP clients such as "ncftp" and "mirror" assume
# the presence of the "-R" option, so there is a strong case for enabling it.
#ls_recurse_enable=YES
#
# Customization
#
# Some of vsftpd's settings don't fit the filesystem layout by
# default.
#
# This option should be the name of a directory which is empty. Also, the
# directory should not be writable by the ftp user. This directory is used
```

```
GNU nano 6.2 vsftpd.conf
#
# You may activate the "-R" option to the builtin ls. This is disabled by
# default to avoid remote users being able to cause excessive I/O on large
# sites. However, some broken FTP clients such as "ncftp" and "mirror" assume
# the presence of the "-R" option, so there is a strong case for enabling it.
#ls_recurse_enable=YES
#
# Customization
#
# Some of vsftpd's settings don't fit the filesystem layout by
# default.
#
# This option should be the name of a directory which is empty. Also, the
# directory should not be writable by the ftp user. This directory is used
# as a secure chroot() jail at times vsftpd does not require filesystem
# access.
secure_chroot_dir=/var/run/vsftpd/empty
#
# This string is the name of the PAM service vsftpd will use.
pam_service_name=vsftpd
#
# This option specifies the location of the RSA certificate to use for SSL
# encrypted connections.
rsa_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
rsa_private_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
ssl_enable=NO

#
# Uncomment this to indicate that vsftpd use a utf8 filesystem.
#utf8_filesystem=YES
user_sub_token=$USER
local_root=/home/$USER/ftp
```

anonymus_enable=Yes para que no se permita el inicio de sesión a usuarios no autorizados

local_enable=YES para permitir a los usuarios locales que puedan acceder

write_enable=YES para dar permisos de escritura en el servidor FTP

chroot_local_user=YES para que los usuarios conectados al servicio puedan acceder al directorio

chroot_local_files=/etc/vsftpd.chroot_list para que ciertos usuarios sean excluidos de la jaula

Ahora añadiremos las siguientes líneas para que cualquier usuario que se añada después, pueda usar la misma configuración



user_sub_token=\$USER

local_root=/home/\$USER/ftp

6. Reseteo y Apertura de puertos

Ahora tendremos que **reseteo** el servicio de FTP para que la configuración se **asigne correctamente** ejecutando el siguiente **comando sudo systemctl restart vsftpd**

Luego tendremos que abrir los puertos 20 y 21 para poder conectarnos mediante FTP

Para abrir los puertos tendremos que ejecutar el **comando sudo ufw allow 20/tcp**

sudo ufw allow 21/tcp

Y reservaremos los puertos 40000-50000 para tener conexión en modo pasivo y el puerto 990 para el TLS

Para eso ejecutaremos el **comando sudo ufw allow 40000-50000/tcp**

sudo ufw allow 990/tcp

7. Creación ficheroPrueba.txt

Ahora crearemos un fichero que se llamará ficheroPrueba.txt que contendrá la información "Esto es una prueba de copia de fichero FTP"



Para eso nos iremos a la **ruta /home/pruebaFTP/ftp/files** y ejecutaremos el **comando touch ficheroPrueba.txt**

Para añadir la información haremos el comando **sudo nano ficheroPrueba.txt** y escribiremos la frase Esto es una prueba de copia de fichero FTP

8. Copia de Fichero

Para copiar el fichero tendremos que irnos a la máquina del cliente. Ejecutaremos el **comando ftp (IP del servidor)**. Nos pedirá el usuario al que nos queremos conectar y su contraseña

Una vez que estemos logueados correctamente que nos saldrá un mensaje que dirá **log successfully** hacemos un **ls** y buscaremos el **ficheroPrueba.txt**

Cuando lo hayamos encontrado y estemos en su ruta ejecutaremos el **comando get ficheroPrueba.txt** y se nos copiara en la máquina del cliente en la **misma ruta de la que hemos copiado el fichero** de la máquina servidor

9. Instalación Webmin

Webmin es una interfaz gráfica para configurar el servicio FTP

Para descargarlo ejecutaremos el **comando wget**



https://sourceforge.net/projects/webadmin/files/webmin/2.104/webmin_2.104_all.deb

Una vez que se nos haya descargado ejecutaremos el **comando sudo apt-get install /home/pruebaFTP/webmin_2.104_all.deb** para instalarlo

Cuando lo hayamos instalado ejecutaremos el **comando sudo systemctl status webmin** y si nos sale active running en color verde está correctamente

```
ivan@ivaninstituto:/home/pruebaFTP$ sudo systemctl status webmin
● webmin.service - Webmin server daemon
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/webmin.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2025-10-20 17:18:47 UTC; 1h 57min ago
     Main PID: 2916 (miniserv.pl)
        Tasks: 1 (limit: 4515)
      Memory: 431.0M
         CPU: 8.717s
    CGroup: /system.slice/webmin.service
            └─2916 /usr/bin/perl /usr/share/webmin/miniserv.pl /etc/webmin/miniserv.conf

oct 20 17:18:45 ivaninstituto systemd[1]: Starting Webmin server daemon...
oct 20 17:18:45 ivaninstituto perl[2915]: pam_unix(webmin:auth): authentication failure; logname= u
oct 20 17:18:47 ivaninstituto webmin[2915]: Webmin starting
oct 20 17:18:47 ivaninstituto systemd[1]: Started Webmin server daemon.
lines 1-14/14 (END)
```

Y ya no te puedo seguir poniendo nada más porque no tengo interfaz gráfica