

Creación de Scripts y Crontab

Iván Martín Carretero



Índice

Creación de Scripts y Crontab	1
1. Creación de Scripts	2
2. Crontab	4



Creación de Scripts y Crontab

1. Creación de Scripts

```
GNU nano 6.2 lanza_minuto.sh
#!/bin/bash
contador=1
while [ $contador -le 12 ]
do
    echo "Este es el mensaje numero $contador"
    contador=$((contador + 1))
done
echo "Bucle finalizado"
```

Lo primero que necesitamos es crear los scripts

Para eso ejecutaremos el **comando nano lanza_minuto.sh**

Cuando se nos abra el editor copiaremos lo mismo de la imagen para que el script funcione

Cuando este creado le tendremos que dar **permisos de ejecución** con el **comando sudo chmod +x lanza_minuto.sh**

```
GNU nano 6.2 lanza_hora.sh
#!/bin/bash
coches='Ford Seat Audi Mercedes BMW'
for coche in $coches
do
    echo "$coches"
done
echo "Bucle <for> finalizado"
```

Ahora crearemos el otro script con el **comando nano lanza_hora.sh**

Cuando se nos abra el editor copiaremos lo mismo de la imagen para que el script funcione



Cuando lo hayamos creado le tendremos que dar **permisos de ejecución** con el **comando sudo chmod +x lanza_hora.sh**

```
ivancli@ivancliente:~$ bash lanza_minuto.sh
Este es el mensaje numero 1
Este es el mensaje numero 2
Este es el mensaje numero 3
Este es el mensaje numero 4
Este es el mensaje numero 5
Este es el mensaje numero 6
Este es el mensaje numero 7
Este es el mensaje numero 8
Este es el mensaje numero 9
Este es el mensaje numero 10
Este es el mensaje numero 11
Este es el mensaje numero 12
Bucle finalizado
ivancli@ivancliente:~$ bash lanza_hora.sh
Ford Seat Audi Mercedes BMW
Ford Seat Audi Mercedes BMW
Ford Seat Audi Mercedes BMW
Ford Seat Audi Mercedes BMW
Ford Seat Audi Mercedes BMW
Bucle <for> finalizado
ivancli@ivancliente:~$ _
```

Para comprobar que los scripts los hemos creado correctamente, ejecutaremos el **comando bash lanza_minuto.sh** y **bash lanza_hora.sh** y si nos muestra la información por pantalla es porque lo hemos creado correctamente

2. Crontab

```
GNU nano 6.2 /tmp/crontab.9XUHYJ/crontab
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow   command
* * * * * /home/ivanccli/lanza_minuto.sh > /home/ivanccli/mi_tarea_min.log 2>&1
0 6,18 * * * /home/ivanccli/lanza_hora.sh
```

Ahora queremos configurar para que estos scripts se ejecuten de manera automática con el servicio de crontab

Para eso pondremos `crontab -e` y nos pedirá que elijamos el editor que queremos usar, en mi caso he elegido el editor nano

Abajo pondremos `* * * * * /ruta/donde este guardado/lanza_minuto.sh` para que este script se ejecute cada minuto

Abajo pondremos `0 6,18 * * * /ruta/donde este guardado/lanza_hora.sh` para que este script se ejecute a las 6 am y 18 pm

En el script que se ejecuta cada minuto vamos a añadir que se cree un archivo llamado `mi_tarea_min.log 2>&1` para que se muestre en la



pantalla y podamos comprobar que el servicio de crontab está funcionando de manera correcta

```
ivancli@ivancliente:~$ ls  
ficheroPrueba.txt  lanza_hora.sh  lanza_minuto.sh  mi_tarea_min.log  
ivancli@ivancliente:~$ _
```