


# 1000 Miles Journey

Everyone has their own stories ~

## GUI Kecepatan Mesin dengan Fuzzy Logic MatLab

The screenshot shows a MATLAB GUI window titled "aprilia\_mesin\_gauss". The main title bar of the window is "SISTEM PERHITUNGAN KECEPATAN MESIN". On the left side, there is a blue vertical panel containing a logo at the top, followed by the text "Aprilia Erlita Lisnawati", "Instrumentasi 5B", and "42.17.0031". Below this text are three buttons: "HITUNG", "RESET", and "EXIT". The main area of the GUI is divided into two input sections: "Suhu" (Temperature) and "Cahaya" (Light). The "Suhu" section has a vertical slider with labels "Panas", "Hangat", "Normal", "Sejuk", and "Dingin". The "Cahaya" section has a vertical slider with labels "Terang", "Normal", and "Gelap". Below these sections, there are input fields for "Suhu : 15 Celcius" and "Cahaya : 10 Cd". To the right of these fields, the output is displayed as "Kecepatan Mesin : 7.82652 m/s". At the bottom, there are three buttons labeled "SEJUK", "GELAP", and "SEDANG".

Visual Graphical User Interface (GUI) di atas dibuat menggunakan fuzzy logic FIS Mamdani dengan fungsi keanggotaan Gauss. Input yang digunakan adalah suhu dan cahaya sedangkan output berupa kecepatan mesin. Berikut ini adalah diagram alur (flowchart) program yang telah dibuat :



Berdasarkan program dan flowchart yang telah dibuat di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

### 1. Form 1 (Login)

User harus login terlebih dahulu untuk masuk ke form perhitungan kecepatan mesin.



Dalam program ini username dan password tidak dihubungkan ke database namun di-setting untuk satu user dengan username = “aprilia” dan password = “123”. Password dapat ditampilkan ataupun hidden dengan klik check box. Selanjutnya akan dilakukan pengecekan username dan password, jika terdapat kesalahan maka program akan muncul warning dan user harus melakukan input ulang. Berikut ini tampilan warning yang dirancang :



Jika username dan password telah sesuai maka user dapat klik push button login.



**2. Form 2 (Perhitungan Kecepatan Mesin)**

Pada perhitungan kecepatan mesin, user hanya perlu menginputkan suhu dan cahaya yang dapat memilih langsung input dengan menggerakkan slider atau secara manual kemudian menekan tombol hitung pada GUI.

- Input parameter secara manual

Sedangkan ketika user melakukan input suhu dan cahaya secara manual, sistem akan melakukan pengecekan nilai input terlebih dahulu apakah input sesuai dengan rules atau tidak. Selanjutnya user harus menekan push button hitung terlebih dahulu untuk menjalankan fuzzy logic kecepatan mesin sehingga hasil fuzzy logic kecepatan mesin akan muncul pada display. Berikut ini adalah tampilan warning ketika user melakukan input suhu dan cahaya diluar rentang yang ditentukan :

◦ I



nput parameter menggunakan slider




Ketika user melakukan input data suhu dan cahaya dengan menggeser slider maka hasil fuzzy logic kecepatan mesin akan langsung muncul. Sistem tidak akan melakukan pengecekan nilai input dikarenakan nilai input pada slider sudah di setting sesuai dengan rules yaitu untuk suhu 0-50 0C dan cahaya 0-100 Cd. Selanjutnya hasil fuzzy logic kecepatan mesin akan langsung muncul dan ditampilkan.

Ketika user telah melakukan input data parameter dan hasil fuzzy logic kecepatan mesin telah ditampilkan maka dapat dilanjutkan pada proses berikutnya dengan menekan push button Reset atau Exit. Push button Reset berfungsi untuk menghilangkan data input dan hasil perhitungan. Sedangkan push button Exit berfungsi untuk keluar dari form perhitungan kecepatan mesin dan akan muncul form exit.

### 3. Form 3 (Exit)

Form exit akan muncul ketika user menekan push button Exit pada form (2) perhitungan kecepatan mesin.



Pada form ini terdapat statement “Are you really want to exit the application?” dan pilihan push button Yes dan No. Push button Yes berfungsi untuk mengakhiri program. Sedangkan Push button No berfungsi untuk kembali ke form sebelumnya yaitu form perhitungan kecepatan mesin.

.

## LAMPIRAN SCRIPT GUI

### Form 1. Login

```
function varargout = login(varargin)

gui_Singleton = 1;

gui_State = struct('gui_Name',    mfilename, ...
'gui_Singleton', gui_Singleton, ...
'gui_OpeningFcn', @login_OpeningFcn, ...
'gui_OutputFcn', @login_OutputFcn, ...
'gui_LayoutFcn', [] , ...
'gui_Callback', []);
if nargin && ischar(varargin{1})
gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1});
end
```

```
if nargout
```

```
[varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
```

```
else
```

```
gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
```

```
end
```

```
function login_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)
```

```
handles.output = hObject;
```

```
guidata(hObject, handles);
```

```
function varargout = login_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)
```

```
varargout{1} = handles.output;
```

```
function checkbox4_Callback(hObject, eventdata, handles)
```

```
function edit7_Callback(hObject, eventdata, handles)
```

```
function edit7_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
```

```
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
```

```
set(hObject,'BackgroundColor','white');
```

```
end
```

```
function edit8_Callback(hObject, eventdata, handles)
```

```
function edit8_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
```

```
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
```

```
set(hObject,'BackgroundColor','white');
```

```
end
```

```
function pushbutton4_Callback(hObject, eventdata, handles)
```

```
username = get(handles.edit7,'string');
```

```
password = get(handles.edit8,'string');
```

```
if strcmp(username,'aprilia') && strcmp(password,'123')
```

```

close;

aprilias_mesin_gauss();

else

msgbox('Username / Password yang Anda input salah');

end

```

## LAMPIRAN SCRIPT GUI

### Form 2. Perhitungan kecepatan mesin dengan fuzzy logic

```

function varargout = aprilias_mesin_gauss(varargin)

gui_Singleton = 1;

gui_State = struct('gui_Name',    mfilename, ...
'gui_Singleton', gui_Singleton, ...
'gui_OpeningFcn', @aprilias_mesin_gauss_OpeningFcn, ...
'gui_OutputFcn', @aprilias_mesin_gauss_OutputFcn, ...
'gui_LayoutFcn', [] , ...
'gui_Callback', []);

if nargin && ischar(varargin{1})
gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1});

end

if nargout
[varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
else
gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
end

function aprilias_mesin_gauss_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)

handles.output = hObject;

img = imread('STMKG.png'); image(img, 'Parent', handles.axes3)

axis off;

guidata(hObject, handles);

function varargout = aprilias_mesin_gauss_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)

```

```
varargout{1} = handles.output;
```

```
function togglebutton1_Callback(hObject, eventdata, handles)
```

```
function togglebutton2_Callback(hObject, eventdata, handles)
```

```
function togglebutton3_Callback(hObject, eventdata, handles)
```

```
function edit1_Callback(hObject, eventdata, handles)
```

```
function edit1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
```

```
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
```

```
set(hObject,'BackgroundColor','white');
```

```
end
```

```
function edit2_Callback(hObject, eventdata, handles)
```

```
function edit2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
```

```
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
```

```
set(hObject,'BackgroundColor','white');
```

```
end
```

```
function edit3_Callback(hObject, eventdata, handles)
```

```
function edit3_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
```

```
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
```

```
set(hObject,'BackgroundColor','white');
```

```
end
```

```
function edit4_Callback(hObject, eventdata, handles)
```

```
function edit4_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
```

```
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
```

```
set(hObject,'BackgroundColor','white');
```

```
end
```

```
function edit5_Callback(hObject, eventdata, handles)
```

```
function edit5_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
```

```
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
```

```
set(hObject,'BackgroundColor','white');
```

```
end
```

```
function edit6_Callback(hObject, eventdata, handles)
```

```
function edit6_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
```

```
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
```

```
set(hObject,'BackgroundColor','white');
```

```
end
```

```
function uipanel2_SizeChangedFcn(hObject, eventdata, handles)
```

```
function edit10_Callback(hObject, eventdata, handles)
```

```
suhu=str2num(get(handles.edit10, 'String'));
```

```
handles.suhu=suhu;
```

```
guidata(hObject, handles)
```

```
if suhu > 50
```

```
msgbox('Suhu tidak boleh lebih dari 50 Celcius','Warning !!!','warn');
```

```
else if suhu < 0
```

```
msgbox('Suhu tidak boleh kurang dari 0 Celcius','Warning !!!','warn');
```

```
return
```

```
end
```

```
end
```

```
function edit10_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
```

```
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
```

```
set(hObject,'BackgroundColor','white');
```

```
end
```

```
function edit11_Callback(hObject, eventdata, handles)
```



```
cahaya=str2num(get(handles.edit11, 'String'));
```

```
handles.cahaya=cahaya;
```

```
guidata(hObject, handles)
```

```
if cahaya > 100
```

```
msgbox('Cahaya tidak boleh lebih dari 100 Cd','Warning !!!','warn');
```

```
else if cahaya < 0
```

```
msgbox('Cahaya tidak boleh kurang dari 0 Cd','Warning !!!','warn');
```

```
return
```

```
end
```

```
end
```

```
function edit11_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
```

```
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
```

```
set(hObject,'BackgroundColor','white');
```

```
end
```

```
function edit12_Callback(hObject, eventdata, handles)
```

```
function edit12_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
```

```
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
```

```
set(hObject,'BackgroundColor','white');
```

```
end
```

```
function slider7_Callback(hObject, eventdata, handles)
```

```
slider_suhu = get(hObject,'Value');
```

```
slider_suhu_real=slider_suhu*50;
```

```
set(handles.edit10, 'string',slider_suhu_real);
```

```
if slider_suhu_real >= 36
```

```
set(handles.edit18, 'String','PANAS');
```

```
else if (28 <= slider_suhu_real) && (slider_suhu_real <=40)
```

```
set(handles.edit18, 'String','HANGAT');
```

```
else if (21 <= slider_suhu_real) && (slider_suhu_real <=30)
```

```
set(handles.edit18, 'String','NORMAL');
```

```
else if (11 <= slider_suhu_real) && (slider_suhu_real <=25)
```

```
set(handles.edit18, 'String','SEJUK');
```

```
else if slider_suhu_real <=15
```

```
set(handles.edit18, 'String','DINGIN');
```

```
end
```

```
end
```

```
end
```

```
end
```

```
end
```

```
slider_cahaya_real = get(handles.slider8,'Value');
```

```
input=[slider_suhu_real slider_cahaya_real];
```

```
fis = readfis('aprilia_mesin_gauss');
```

```
out = evalfis(input,fis);
```

```
set(handles.edit12, 'string', out);
```

```
if out >= 19
```

```
set(handles.edit20, 'String','CEPAT');
```

```
else if (11 <= out) && (out <=21)
```

```
set(handles.edit20, 'String','SEDANG');
```

```
else if output <= 15
```

```
set(handles.edit20, 'String','LAMBAT');
```

```
end
```

```
end
```

```
end
```

```
function slider7_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
```

```
if isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
```

```
set(hObject,'BackgroundColor',[.9 .9 .9]);
```

```
end
```

```
function slider8_Callback(hObject, eventdata, handles)
```

```
slider_cahaya = get(hObject,'Value');
```

```
slider_cahaya_real=slider_cahaya*100;
```

```
set(handles.edit11, 'string', slider_cahaya_real);
```

```
if slider_cahaya_real >= 81

set(handles.edit21, 'String','TERANG');

else if (31 <= slider_cahaya_real) && (slider_cahaya_real <=85)

set(handles.edit21, 'String','NORMAL');

else if slider_cahaya_real <= 35

set(handles.edit21, 'String','GELAP');

end

end

end
```

```
slider_suhu_real = get(handles.slider7,'Value');
```

```
input=[slider_suhu_real slider_cahaya_real];

fis = readfis('aprilia_mesin_gauss');

out = evalfis(input,fis);

set(handles.edit12, 'string', out);
```

```
if out >= 19

set(handles.edit20, 'String','CEPAT');

else if (11 <= out) && (out <=21)

set(handles.edit20, 'String','SEDANG');

else if out <= 15

set(handles.edit20, 'String','LAMBAT');

end

end

end
```

```
function slider8_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

if isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))

set(hObject,'BackgroundColor',[.9 .9 .9]);

end
```

```
function edit18_Callback(hObject, eventdata, handles)
```

```
function edit18_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
```

```
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
```

```
function edit20_Callback(hObject, eventdata, handles)
```

```
function edit20_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
```

```
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
```

```
function edit21_Callback(hObject, eventdata, handles)
```

```
function edit21_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
```

```
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
```

```
function pushbutton3_Callback(hObject, eventdata, handles)
```

```
exit();
```

```
function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles)
```

```
set(handles.edit10,'string','')
```

```
set(handles.edit11,'string','')
```

```
set(handles.edit12,'string','')
```

```
set(handles.edit18,'string','')
```

```
set(handles.edit21,'string','')
```

```
set(handles.edit20,'string','')
```

```
set(handles.slider7,'Value',0)
```

```
set(handles.slider8,'Value',0)
```

```
set(handles.slider9,'Value',0)
```

```
guidata(hObject, handles);
```

```
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles)
```

```
suhu=handles.suhu;
```

```
cahaya=handles.cahaya;
```

```
fis=readfis('aprilia_mesin_gauss');
```

```
output=evalfis([suhu cahaya],fis);
```

```
set(handles.edit12, 'string', output);
```

```
if suhu >= 36
```

```
set(handles.edit18, 'String','PANAS');
```

```
else if (28 <= suhu) && (suhu <=40)
```

```
set(handles.edit18, 'String','HANGAT');
```

```
else if (21 <= suhu) && (suhu <=30)
```

```
set(handles.edit18, 'String','NORMAL');
```

```
else if (11 <= suhu) && (suhu <=25)
```

```
set(handles.edit18, 'String','SEJUK');
```

```
else if suhu <=15
```

```
set(handles.edit18, 'String','DINGIN');
```

```
end
```

```
end
```

```
end
```

```
end
```

```
end
```

```
if cahaya >= 81
```

```
set(handles.edit21, 'String','TERANG');
```

```
else if (31 <= cahaya) && (cahaya <=85)
```

```
set(handles.edit21, 'String','NORMAL');
```

```
else if cahaya <= 35
```

```
set(handles.edit21, 'String','GELAP');
```

```
end
```

```
end
```

```
end
```

```
if output >= 19
```

```
set(handles.edit20, 'String','CEPAT');
```

```
else if (11 <= output) && (output <=21)
```

```

set(handles.edit20, 'String','SEDANG');

else if output <= 15

set(handles.edit20, 'String','LAMBAT');

end

end

end

```

## LAMPIRAN SCRIPT GUI

### Form 3. Exit

```

function varargout = exit(varargin)

gui_Singleton = 1;

gui_State = struct('gui_Name',    mfilename, ...
'gui_Singleton',  gui_Singleton, ...
'gui_OpeningFcn', @exit_OpeningFcn, ...
'gui_OutputFcn',  @exit_OutputFcn, ...
'gui_LayoutFcn',  [], ...
'gui_Callback',   []);
if nargin && ischar(varargin{1})
gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1});
end

if nargout
[varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
else
gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
end

function exit_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)

handles.output = hObject;

guidata(hObject, handles);

function varargout = exit_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)

varargout{1} = handles.output;

function togglebutton1_Callback(hObject, eventdata, handles)

```

```
close;

aprilia_mesin_gauss();

close;
```

```
function togglebutton2_Callback(hObject, eventdata, handles)

close;


aprilia_mesin_gauss();
```

Advertisements



REPORT THIS AD

Advertisements



REPORT THIS AD



Published by Aprilia Erlita

Learn. Dream. Travel ☐ View all posts by Aprilia Erlita

☐ Aug 6, 2018  
Catatan Kuliah, MatLab

fuzzy logic, GUI, GUI matlab, kecepatan mesin, logika fuzzy, MatLab, Tutorial

This site uses Akismet to reduce spam. [Learn how your comment data is processed.](#)

BLOG AT WORDPRESS.COM.

UP ↑