

Lab 01 Azure :

Création d'une machine virtuelle sur Azure :

Connectez-vous à votre portail Azure.

Allez à "Machine virtuelle" dans le panneau de gauche.

Cliquez sur "Ajouter" pour créer une nouvelle machine virtuelle.

Remplissez les détails requis tels que nom de la machine virtuelle, région, type de disque, taille de la machine virtuelle, etc.

Configurez les options de sécurité, y compris le groupe de ressources et le réseau virtuel.

Configuration du réseau avec un NSG :

Dans le portail Azure, accédez à "Réseau" puis à "Groupes de sécurité réseau".

Créez un nouveau NSG ou utilisez un existant.

Définissez les règles de sécurité pour autoriser le trafic entrant et sortant, par exemple, permettre le trafic HTTP (port 80) et le trafic SSH (port 22).

Génération d'une paire de clés SSH :

Si vous utilisez Linux ou MacOS, ouvrez votre terminal. Pour Windows, vous pouvez utiliser Git Bash ou un outil similaire.

Utilisez la commande ssh-keygen pour générer une nouvelle paire de clés SSH.

Stockez la clé privée en toute sécurité et ajoutez la clé publique à votre machine virtuelle Azure lors de sa création.

Installation du serveur Nginx :

Connectez-vous à votre machine virtuelle via SSH en utilisant la clé privée générée.

Mettez à jour les paquets du système : `sudo apt update && sudo apt upgrade`.

Installez Nginx : `sudo apt install nginx`.

Démarrez le service Nginx : `sudo systemctl start nginx`.

Assurez-vous que le service démarre automatiquement au démarrage : `sudo systemctl enable nginx`.

Affichage de l'application web sur le serveur Nginx :

Créez ou placez votre application web dans le répertoire racine de Nginx, généralement situé dans `/var/www/html/`.

Assurez-vous que les autorisations de fichiers et de répertoires sont correctement définies.

Accédez à l'adresse IP publique de votre machine virtuelle depuis un navigateur web pour vérifier que l'application est accessible.

Remarque :

Assurez-vous de configurer correctement les règles du groupe de sécurité réseau pour permettre l'accès à votre application web via le port HTTP (80) et éventuellement le port SSH (22) pour les opérations de gestion.

Veillez à protéger vos clés SSH et à ne pas les partager publiquement.

Assurez-vous que votre application web fonctionne correctement sur le serveur Nginx et qu'elle est accessible via le navigateur.