

ToDo-Applikation mit Docker

Dieses Projekt ist eine einfache **ToDo-Applikation**, entwickelt mit [Node.js](#) und [Express](#). Sie dient als Übung im Rahmen zu Git, GitHub und Docker.

Voraussetzungen

Bevor man startet, muss man sicher stellen , dass Folgendes auf dem Rechner installiert ist:

- [Node.js](#) (inkl. npm)
- [Git](#)
- [Docker](#)

Repository klonen

Danach sollte man das Repository mit folgendem Befehl auf dem Computer herunterladen:

```
bash git clone https://github.com/DEIN-USERNAME/docker-nodejs-sample.git
```

Anschliessend in das Projektverzeichnis wechseln:

```
cd docker-nodejs-sample
```

Pakete installieren

Installiere alle benötigten Node.js-Abhängigkeiten mit:

```
npm install
```

Anwendung lokal starten

Den Befehl in der Entwicklungsumgebung (z.B Visual studio code) ausführen mit:

```
npm run dev
```

Die Anwendung ist unter folgender Adresse erreichbar:

```
http://localhost:3000
```

Docker-Image erstellen

Das Docker-Image erstellen mit:

```
docker build -t docker-nodejs-sample .
```

Anwendung mit Docker starten

den Container starten basierend auf dem erstellten Image:

```
docker run -p 3000:3000 -d docker-nodejs-sample
```

Die Anwendung ist danach ebenfalls unter <http://localhost:3000> erreichbar.

Anwendung mit Docker Compose starten

Alternativ kann die Anwendung mit **Docker Compose** gestartet werden:

```
docker compose up -d
```

Anwendung stoppen

Um den Container zu stoppen, der über **docker run** gestartet wurde:

1. Container-ID herausfinden:

```
docker ps
```

2. Container stoppen:

```
docker stop CONTAINER_ID
```

Falls die Anwendung mit **Docker Compose** gestartet wurde, genügt:

```
docker compose down
```