سوال ۶

الف) IP در بستر DHCP به صورت broadcast dhcp discover message (optional)

① host broadcast dhcp discover message (optional)

② dhcp server responds with DHCP offer message (optional)

③ host request IP address & DHCP request message

④ DHCP server sends address & DHCP ack message



مراحل discover , offer و request را میتوانند skip بشوند اگر کلاینت نخواهد از آدرس قبلی استفاده کند

Scanned by CamScanner

٩. Segmentation تفاوت (ب
fragmentation

Segmentation ٥

① it takes place at layer 4 ٥ Transport layer

② when a set of data doesn't fit within the "maximum segment size" → data is chopped into multiple segments refered as "protocol Data Unit" this process is known as segmentation

MSS → is set as a TCP option initially in the TCP SYN packet during 3 way handshacking this value cannot be changed after the connection is stablished.

fragmentation ٥

① take place at layer 3 ٥ Network layer

② this occurs during the original creation of frames where the network layer must send packets down to the data link layer for transmission.
some data link layer have limits on the length of the data that can be sent.
if packet that is to be sent is larger than maximum transmission unit → then it is chopped this process is known as fragmentation.

③ fragmentation can be avoided if ٥
Number of bytes in the data segment + header < MTU

segmentation is associated with tcp
fragmentation ~ ~ with ip

Scanned by CamScanner

سوال ۶

ب) انواع switching Fabric و سریع ترین آن کدام است؟

Switching Fabric → memory
→ bus
→ interconnection network

سریع ترین روش: interconnection network

← speed up, scale up via parallelism

و) چرا در پورت های خروجی اوور از بافر استفاده می شود؟

به علت تشکیل صف بسته ها و برای مدیریت آن

output port queuing

- buffering when arrival rate via switch exceeds output line speed. بسته ها باید بافر و صبر داشته باشند اگر نه خطی در
- queuing (delay) and loss due to output port buffer overflow. حرکت بسته ها نیست و به راحتی می توانند lost شوند.

Buffer management: switching fabric باتوجه به اینکه نرخ switching fabric می تواند خیلی بیشتر از نرخ لینک باشد باید بافرهای بتابد کدام drop شود

drop policy: اگر بافرهای بتابد کدام datagram

scheduling discipline: از بین datagram ها کدام را برای ارسال انتخاب کنیم؟

باید بافر قرار دهیم

برای congestion control هم مهم است

تا بسته هایی که از switching fabric می رسند ذخیره شوند و نوبت ارسال آنها برسد

ز) ارتباط IPV6 از طریق IPV4

tunneling: IPV6 datagram carried as payload in IPV4 datagram among IPV4 routers



Scanned by CamScanner

Tunneling and encapsulation



IPV4 tunnel connecting IPV6 routers.

روش tunneling به این صورت است که بسته IPV6 را به عنوان payload داخل بسته IPV4 قرار می‌دهیم

روتر B بسته‌های IPV6 را داخل بسته‌های IPV4 گذاشته یعنی encapsulate کند تا روترهای IPV4 بتوانند این بسته را مسیریابی کنند.

Scanned by CamScanner

① ② هدف اصلی NAT :

- all devices in local network share just one IPV4 as far as outside world is concerned.
- all datagrams leaving local network have same source NAT IP address

---

② مشکلات NAT :

در این روش پیاده‌سازی لایه‌ای protocol stack نقض می‌شود و روتر تنها باید تا لایه‌ی ۳ را پردازش کند در حالی که NAT بسته‌های لایه‌ی ۴ را پردازش می‌کند و تغییر می‌دهد ← باعث خدشه‌دار شدن ساختار لایه‌ای می‌شود

① routers should only process up to layer 3

② violates end-end argument (port # manipulation by network-layer device)

③ NAT traversal :
what if client wants to connect to server behind NAT?

④ address "shortage" should be solved by IPv6

سوال 2

الف)

SN1 : 7.1.76.0/23 →

$2^{32-23} = 2^9 = 512$ آدرس

SN2 : 185.220.187.0/24 →

$2^{32-24} = 2^8 = 256$ آدرس

SN3 : 184.220.237.0/24

$2^{32-24} = 256$ آدرس

ب) تعداد بیت مشترک هر ۲ را پیدا می‌کنیم

185.220.187.0
184.220.237.
184 : 10111000

در ۷ بیت مشترک هستند

185 : 10111001

$2^{32-7} = 2^{25}$ بدون در نظر گرفتن IP

Scanned by CamScanner

تعداد بیت Subnet part برای SN2 و SN3 ← 24

تعداد لازم‌هایی که از این ISP می‌توانند آدرس بگیرند $= 2^{24-7} - 2$

B's Dest add	link
184.220.237.0/24	3
185.220.187.0/24	1
1.1.16.0/23	1

(2

A's Dest add	link
184.220.239.0/24	4
185.220.187.0/24	2
1.1.16.0/23	1

۱) نه ممکن نیست ← این جدول‌ها برای مقصد خاصی نوشته شده‌اند و اگر مقصد عوض شود مسیر هم عوض می‌شود

اگر در جدول داده‌ها به مقصد، صبا هم برخورد شد ↓ می‌توانستیم مسیر جدیدی انتخاب کنیم

Scanned by CamScanner

۳) الف) IP منبع = 70.0.7.27 IP مقصد = 728.779.763.782

ب) IP منبع = 135.722.791.208 IP مقصد = 728.779.763.782

ج) اگر پورت ۱۰۱۵ اشغال باشد همان الگ تعیین کند

د) IP منبع = 728.779.763.7826 IP مقصد = 135.722.791.208

هـ) IP منبع = 728.779.763.782 ~ = 70.0.7.27

---

۴) الگوریتم Dijkstra



$D(v) = \min(D(v), D(w) + c(w,v))$

step	N'	D(v),p(v)	D(w),p(w)	D(x),p(x)	D(y),p(y)	D(z),p(z)
0	u	2,u	∞	1,u	∞	3,u
1	ux	2,u	4,x		4,x	3,u
2	uxv		4,x		4,x	3,u
3	uxvz		4,x		4,x	
4	uxvzw				4,x	
5	uxvzwy					

جدول نهایی:

Dest	link
v	(u,v)
w	(u,x)
x	(u,x)
y	(u,x)
z	(u,z)

ب) تفسیر در جدول اینجا این است که مشخص است کوتاه‌ترین مسیر از u به y دارد ارتباطی به یال x-y ندارد

۲) بعلی گراف به صورت زیر است باید این الگ و مسیر الگوریتم



Dijkstra ←

① u-x
② u-v
③ u-v-w
④ u-z
⑤ v-z-y

پس بهتر از u به v می‌رود و پس به w می‌رود.

3

Scanned by CamScanner

سؤال 5 (الف)

t=0 service 1 q: 3, 2, 1	t=1 S → 2 q: 4, 3, 2	
t=2 S → 3 q: 5, 4, 3	t=3 S → 4 q: 6, 4	t=4 S → 6 q: 7, 5, 6
t=5 S → 5 q: 9, 8, 7, 5	t=6 S → 7 q: 9, 8, 7	t=7 S → 8 q: 10, 9, 8
t=8 S → 9 q: 12, 11, 10, 9	t=9 S → 10 q: 12, 11, 10	t=10 S → 11 q: 12, 11
t=11 S → 12 q: 12	t=12 S → - q: -	

بسته	خروج	تأخیر
1	1	0
2	2	1
3	3	2
4	4	2
5	6	1
6	5	2
7	7	2
8	8	2
~~10~~ 9	~~10~~ 10	3
		2

11	11	2
12	12	3

میانگین = $\frac{22}{12}$

Scanned by CamScanner

t=0 B S→7 ① B 3,2,7 ② –	t=1 B ① B 3,2 ② 4 S→4	t=2 ① B 3,2 B ② – S→2
t=3 B ① B 3 ② – S→3	t=4 B ① B ② B 7,5 S→5	t=5 B ① B 3,5 ② B 3,7 S→6
t=6 B ① 8 ② 9,7 S→7	t=7 B ① B 8 ② 10,9 S→8	t=8 B ① B 11 ② 12,10,9 S→9
t=9 ① B 11 ② B 12,10 S→11	t=10 B ① B – ② B 12,10 S→10	t=11 B ① B – ② 12 S→12
t=12 B ① – ② B – S→–		

خروج	بسته
3	2
4	3
2	4
5	5
6	6
~~7~~	~~7~~
8	8
9	9
11	10
10	11
12	12

ج) در هر لحظه زمانی انتقال بسته به صورت زیر است

ابتدا در لحظه زمانی اول یک بسته از کلاک ۱ و در لحظه زمانی دوم یک بسته از کلاک ۲ در لحظه زمانی سوم و یک بسته از کلاک ۲ انتقال می‌شود و این انتقال از کلاک‌ها متناوباً و به همین صورت انجام می‌شود. اگر در یک لحظه زمانی کلاک بسته نداشته باشد و لبه کلاک نیز نیاید می‌رویم.

t=0 B ① B 3,1 ② B 2 S→1	t=1 B ① B 3 ② 4,2 S→3	t=2 B ① B – ② B 4,2 S→2
t=3 B ① B – ② B 4 S→4	t=4 B ① B 7,5 ② B S→5	t=5 ① B 9,7 ② 8,6 S→7
t=7 ① B 9 ② 10,8 S→9	t=8 ① B 11 ② 12,10,8 S→11	t=9 ① B – ② 12,10,8 S→8
t=11 B ① B – ② B 12 S→12	t=12 B ① – ② – S→–	

بسته	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
خروج	1	3	2	3	1	5	2	5	3	4	1	4

Scanned by CamScanner

۶

الگوریتم Distance_vector برای روترهای u و v



Dv in u
D(u) = 0
D(v) = 1
D(y) = 2
D(x) = ∞
D(z) = ∞

Dv in v
D(u) = 1
D(v) = 0
D(y) = ∞
D(x) = 3
D(z) = 6

Dv in y
D(u) = 2
D(v) = ∞
D(y) = 0
D(x) = 3
D(z) = ∞

Dv in x
D(u) = ∞
D(v) = 3
D(y) = 3
D(x) = 0
D(z) = 2

Dv in z
D(u) = ∞
D(v) = 6
D(y) = ∞
D(x) = 2
D(z) = 0

Dv in u
D(u) = 0
D(v) = 1
D(y) = 2
D(x) = 4
D(z) = 7

$D_u(v) = \min\{(0+1), (\infty+2)\} = 1$

$D_u(y) = \min\{(\infty+1), (0+2)\} = 2$

$D_u(x) = \min\{(3+1), (3+2)\} = 4$

$D_u(z) = \min\{(6+1), (\infty+2)\} = 7$

Dv in v
D(u) = 1
D(v) = 0
D(y) = 3
D(x) = 3
D(z) = 5

$D_v(u) = \min\{(0+1), (\infty+3), (\infty+6)\} = 1$

$D_v(y) = \min\{(2+1), (3+3), (\infty+6)\} = 3$

$D_v(x) = \min\{(\infty+1), (3+3), (2+6)\} = 3$

$D_v(z) = \min\{(\infty+1), (2+3), (8+6)\} = 5$

$\infty \quad 5 \quad 6$

Scanned by CamScanner