

مثالی برای نمایش نحوه استفاده از بسته bibentry

محمود امین طوسی

به صورت معمول در هنگام استفاده از دستور cite شماره مراجع در متن ذکر می شود؛ ولی گاهی لازم است که خود مرجع نیز در محلی در متن ظاهر گردد. یک نمونه هنگامی است که در یک پروژه فرد می خواهد در یک بخش مطالبی را بیان نماید که قبلاً آنها را در قالب مقالاتی منتشر نموده است. با استفاده از بسته bibentry که همراه با natbib ارائه می شود می توان به سادگی این کار را انجام داد. با مطالعه سورس این سند با نحوه استفاده از آن آشنا خواهید شد. البته متأسفانه این بسته با backref سازگار نیست؛ خطاری دریافت نموده و کلمه صفحات در پایان مراجع داخل متن هم چاپ می شود (در حالیکه نیاز به آن نیست).

۱ مقدمه

در این بخش روشهایی برای افزایش وضوح ناحیه ای یک تصویر با وضوح پایین با استفاده از تصاویر آموزشی با وضوح بالا معرفی خواهد شد.^۱

مراجع

- [1] AMINTOOSI, M., FATHY, M., AND MOZAYANI, N. Regional varying image super-resolution. In *IEEE International Joint Conference on Computational Sciences and Optimization* (Sanya, China, April 23-26 2009), volume 1, pp. 913–917.

[۲] امین طوسی، م.، فتحی، م.، و مزینی، ن. افزایش وضوح ناحیه ای. در چهاردهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران (تهران، ایران، اسفند ۱۳۸۷)، دانشگاه امیرکبیر.

^۱مطالب این بخش در قالب مقالات زیر منتشر شده است :

AMINTOOSI, M., FATHY, M., AND MOZAYANI, N. Regional varying image super-resolution. In *IEEE International Joint Conference on Computational Sciences and Optimization* (Sanya, China, April 23-26 2009), volume 1, pp. 913–917 [1]
امین طوسی، م.، فتحی، م.، و مزینی، ن. افزایش وضوح ناحیه ای. در چهاردهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران (تهران، ایران، اسفند ۱۳۸۷)، دانشگاه امیرکبیر [۲]