

부 서	내 용	의견 사항					
안전조사 운 영 부	• 교통사고 분석서 작성업무 미흡 - 교통사고 분석서는 사법기관 등에서 형사사건과 관련하여 사고의 원인을 규명하는데 도움을 줄 수 있는 공학적 분석 자료로 민원예방 등을 위해 신뢰성 있는 작성이 필요 - 그런데 안전조사운영부는 제주동부·서부경찰서 의뢰로 교통사고 분석서를 회신하면서, 정지거리 산출 계산식에 단위를 맞추기 위한 과정을 생략하고 작성한 것으로 확인됨.						
	<table><tr><td> ○ 즉, 정지거리 = 공주거리 + 제동거리 $= Vt + \frac{V^2}{2fg}$ $= 26.2km/h \times 1.0s + \frac{(26.2km/h)^2}{2 \times 0.8 \times 9.8m/s^2}$ $= 10.7m$ </td><td> ○ 즉, 정지거리(77.8km/h일 때) = 공주거리 + 제동거리 $= Vt + \frac{V^2}{2fg}$ $= 77.8km/h \times 1.0s + \frac{(77.8km/h)^2}{2 \times (0.8 - 0.047) \times 9.8m/s^2}$ $= 53.24m$ </td></tr><tr><td>안전조사운영부-2244(2025.10.23.)</td><td>안전조사운영부-2638(2025.12.09.)</td></tr><tr><td> - 계산식 중 속도 단위를 동일하게 만들기 위해 km/h를 m/s로 바꿀 때에는 나누기 3.6을 적용하고, 반대로 m/s를 km/h로 바꿀 때에는 3.6을 곱해서 적용해야 함. ※ 해당 분석서 정지거리 산출값은 올바르게 작성됨. ➡ 교통사고 분석서 작성 철저 </td><td>현지조치</td></tr></table>	○ 즉, 정지거리 = 공주거리 + 제동거리 $= Vt + \frac{V^2}{2fg}$ $= 26.2km/h \times 1.0s + \frac{(26.2km/h)^2}{2 \times 0.8 \times 9.8m/s^2}$ $= 10.7m$	○ 즉, 정지거리(77.8km/h일 때) = 공주거리 + 제동거리 $= Vt + \frac{V^2}{2fg}$ $= 77.8km/h \times 1.0s + \frac{(77.8km/h)^2}{2 \times (0.8 - 0.047) \times 9.8m/s^2}$ $= 53.24m$	안전조사운영부-2244(2025.10.23.)	안전조사운영부-2638(2025.12.09.)	- 계산식 중 속도 단위를 동일하게 만들기 위해 km/h를 m/s로 바꿀 때에는 나누기 3.6을 적용하고, 반대로 m/s를 km/h로 바꿀 때에는 3.6을 곱해서 적용해야 함. ※ 해당 분석서 정지거리 산출값은 올바르게 작성됨. ➡ 교통사고 분석서 작성 철저	현지조치
	○ 즉, 정지거리 = 공주거리 + 제동거리 $= Vt + \frac{V^2}{2fg}$ $= 26.2km/h \times 1.0s + \frac{(26.2km/h)^2}{2 \times 0.8 \times 9.8m/s^2}$ $= 10.7m$	○ 즉, 정지거리(77.8km/h일 때) = 공주거리 + 제동거리 $= Vt + \frac{V^2}{2fg}$ $= 77.8km/h \times 1.0s + \frac{(77.8km/h)^2}{2 \times (0.8 - 0.047) \times 9.8m/s^2}$ $= 53.24m$					
	안전조사운영부-2244(2025.10.23.)	안전조사운영부-2638(2025.12.09.)					
- 계산식 중 속도 단위를 동일하게 만들기 위해 km/h를 m/s로 바꿀 때에는 나누기 3.6을 적용하고, 반대로 m/s를 km/h로 바꿀 때에는 3.6을 곱해서 적용해야 함. ※ 해당 분석서 정지거리 산출값은 올바르게 작성됨. ➡ 교통사고 분석서 작성 철저	현지조치						