

개선하여야 할 사항			
번호	13	관련부서(기관)	○○본부
제 목 품질한도건본 설정 절차 불합리 내 용 공사(公社) 「◇◇작업지침」 제16조(작업건본 설정관리)에 따르면 품질 균일성 유지를 위하여 필요 시 품질한도건본¹⁾(이하 “한도건본”이라 한다)을 설정하도록 규정하고 있다. 한도건본은 ◇◇제품의 외관검사와 같이 광택이나 색조와 같은 수량적인 측정을 할 수 없는 검사항목에 대한 최소 품질조건이며, 공급제품의 최종 합격여부를 판단하는 근거로 활용하고 있어 실질적으로 공사 제품의 품질수준을 결정하는 중요 품질기준이다. 이에 따라 제품 생산과정에서 발생하는 다양한 품질특성을 정확하고 객관적인 기준으로 판단하기 위하여 한도건본 설정 시 합리적인 의사결정 과정을 거치는 것이 필요하다. 그런데 검사요령과 같은 기술표준에 대한 제·개정 및 교정결의 절차와 한도건본 설정 절차를 비교한 결과 아래 [표]와 같이 한도건본 설정 및 의사결정 과정에 대한 절차가 미흡하여 잘못된 품질기준 설정으로 품질부적합 제품이 공급될 우려가 있다.			

1) 도금제품의 외관검사 시 광택이나 색조와 같은 수량적인 측정을 할 수 없는 검사항목에 대하여 기준이 될 수 있는 건본을 설정 후 이를 제품과 비교하여 검사 합격여부를 결정하는데 사용함.

[표] ◇◇제품 품질기준 설정 절차 비교

구분	기술표준 제·개정	교정결의 ^{주)}	한도건본 설정	
			절차	문제점
위원회	기술소위원회	교정위원회	없음	의결 절차 미흡
승인자	사장	교정위원장 (◇◇처장)	관련 담당자 (보고절차 없음)	통제수준 낮음

주) 경미하거나 수시로 수행하는 작업교정은 제외

따라서 정확한 품질기준 수립을 위하여 한도건본 설정 시 결의서 등을 작성하고 책임 있는 관리자의 승인을 받는 절차가 필요하다.

조치하여야 할 사항

○○본부장은

품질기준 관리 강화를 위하여 한도건본 설정 및 승인 절차를 마련하시기 바랍니다.