

일련 번호 : 광주전남지부 - ⑭				
대상 부서 : 안전조사운영부				
처분연월	행정상 조치	신분상 조치(명)	재정상 조치	
			조치방법(건)	금 액(원)
2025. 9.	통 보	-	-	-

☐ 제 목 : 교통사고 분석서 작성업무 미흡

☐ 내 용

1. 업무 개요

공단은 도로교통사고와 관련하여 법원, 경찰, 검찰 등 사법기관 요청 시 교통사고 조사·분석 및 그 지원에 관한 업무를 수행하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

교통사고조사매뉴얼(2006)에 따르면 견인계수는 노면마찰계수와 경사도의 합으로 구할 수 있으며, 노면마찰계수는 타이어와 도로의 접촉면 사이에서 감속하는 힘이고 견인계수는 전체 자동차를 감속하는 것과 관련되어 있다. 다만, 도로표면이 평탄한 수평일 때는 견인계수와 노면마찰계수가 동일한 값을 가질 수는 있지만 두 용어의 의미는 같지 않다.

[수식 1] 견인계수

$$f = \mu \pm G$$

f : 견인계수, μ : 노면마찰계수, G : 경사도(%) (+ 오르막, - 내리막)

※ 출처: 교통사고조사매뉴얼(2006)

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 안전조사운영부는 ○○경찰서 의뢰로 2023. 10. 18. 교통사고 분석서를 회신하면서 건조한 노면의 통상적인 승용차 마찰계수 0.8을 적용하여 충돌 속도를 산출하였으나, 분석서에는 ‘마찰계수’ 대신 ‘견인계수’ 용어를 사용한 것이 확인됐다.

[표 1] 분석서 작성 시 참고한 도로 및 노면 상태별 마찰계수값

상태 노면별	건조	습도	비토, 습윤	빙결
아스팔트 포장	0.8	0.7	0.6	0.3
콘크리트 포장	0.8	0.6	0.4	0.3

※ 출처: 교통사고조사매뉴얼(2006)

☐ 관계부서 의견

안전조사운영부는 교통사고 분석서 작성 시 부적정 용어 사용을 인정하고 앞으로 동일사례가 발생하지 않도록 하겠다는 의견을 제시했다.

☐ 조치할 사항

안전조사운영부장은 교통사고 분석서 작성 시 적정한 용어가 사용되도록 노력해 주시기 바랍니다. (통보)