

통 보

제 목 특정고압가스사용시설 검사처리 절차 미준수

관 련 부 서 인천본부

내 용

1. 업무 개요

인천본부에서는 감사대상기간(2021. 10. 1. ~ 2024. 9. 30.) 동안 아래 [표 1] 과 같이 특정고압가스 사용시설에 대하여 정기검사를 총 840건 실시하였다.

[표 1] 인천본부 특정고압가스사용시설 정기검사 처리 현황

구분	특정고압가스 ¹⁾	특수고압가스 ²⁾	합계
건수	829건	11건	840건

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역현황 특고사용시설 검사내역 재구성

2. 특수고압가스사용시설 검사표 작성 부적정

가. 관련규정 및 판단기준

「고압가스 안전관리법(이하 “고법”이라 한다)」 제20조제1항에 따른 특정고압가스 사용시설은 상세기준 「KGS FU211 특정고압가스 사용의 시설·기술·검사기준」에 따라 검사를 실시하여야 하며, 특정고압가스 사용시설 중 특수고압가스를 사용하는 시설은 상세기준 「KGS FU212 특수고압가스 사용의 시설·기술·검사

1) 특정고압가스 : 수소·산소·액화암모니아·아세틸렌·액화염소·천연가스·압축모노실란·압축디보레인·액화알진, 그밖에 대통령령(고법 시행령 제16조)으로 정하는 것

2) 특수고압가스의 정의

〈고압가스안전관리법 시행규칙 제2조〉 “특수고압가스”란 압축모노실란·압축디보레인·액화알진·포스핀·세렌화수소·게르만·디실란 및 그 밖에 반도체의 세정 등 산업통상자원부장관이 인정하는 특수한 용도에 사용되는 고압가스를 말한다.

기준」에 따라 검사를 실시하여야 한다.

이에 ◇◇◇◇처(現 ○○○○처)는 각각의 상세기준을 반영한 검사표 서식을 제정하였고 특정고압가스 사용시설에 대한 검사는 「특정고압가스 사용시설」 완성검사표 및 정기검사표를 사용하고, 특수고압가스를 사용하는 시설에 대한 검사는 「특수고압가스 사용시설」 완성검사표 및 정기검사표를 사용하도록 지시 공문을 시행³⁾하였다.

따라서, 특정고압가스 사용시설 중 특수고압가스를 사용하는 시설에 대한 검사는 특수고압가스 사용시설 검사표 서식을 사용하여 그 결과를 작성하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 인천본부에서 특수고압가스를 사용하는 시설에 대한 검사 결과를 처리할 때에 특수고압가스 사용시설 검사표가 아닌 특정고압가스 사용시설 검사표를 사용(작성)한 사례가 아래 [표 2]와 같이 총 9건 확인되었다.

이러한 경우, 특수고압가스사용시설은 비상전력 장치 보유 여부를 검사표에 기록하여야 하나, 특정고압가스사용시설 검사표에는 관련 항목이 없어 기록되지 않으므로 감사결과의 신뢰성이 훼손될 수 있다. (※ 다만, 해당 시설에 대한 완성 검사 서류 및 현장 확인 결과, 비상전력장치를 보유하고 있는 것이 확인됨)

[표 2] 특수고압가스 사용시설 검사표 작성 부적정 내역

연번	업소명(업소번호)	검사일자(접수번호)	사용유체(사용량)	부적정 내역
1	‘A’ (*****-****)	20**.**.**, (20**-*****)	포스핀(7.097m ³)	• 특수고압가스 검사표 미사용
2	‘B’ (*****-****)	20**.**.**, (20**-*****)	모노실란(7.097m ³)	

3) ◇◇◇◇처-1130호(2009.04.27., 검사표 서식 제·개정 시행 보고), 시행일 : 2009.05.01

연번	업소명(업소번호)	검사일자(접수번호)	사용유체(사용량)	부적정 내역
3	‘C’ (*****-****)	20**.**.**, (20**-*****)	모노실란(23.27m³)	• 특수고압가스 검사표 미사용
4	‘D’ (*****-****)	20**.**.**, (20**-*****)	모노실란(23.27m³)	
5	‘E’ (*****-****)	20**.**.**, (20**-*****)	삼불화질소(30.02m³)	
6	‘F’ (*****-****)	20**.**.**, (20**-*****)	삼불화질소(30.02m³)	
7	‘G’ (*****-****)	20**.**.**, (20**-*****)	삼불화질소(14.19m³)	
8	‘H’ (*****-****)	20**.**.**, (20**-*****)	삼불화질소(14.19m³)	
9	‘I’ (*****-****)	20**.**.**, (20**-*****)	삼불화질소(14.19m³)	

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역현황 특고사용시설 검사내역 재구성

3. 가연성가스시설 위임전결규정 미준수

가. 관련규정 및 판단기준

특정고압가스사용시설의 검사는 고법 시행규칙 제48조 제②항에 따라 그 시설이 완성검사증명서를 발급받은 날을 기준으로 매 1년이 되는 날의 전후 15일 이내에 정기검사를 받아야 한다.

고압가스안전관리법 시행규칙 제48조
시행규칙 제48조(특정고압가스 사용신고시설의 검사) ① <생략> ② 특정고압가스 사용신고자는 법 제20조제4항에 따라 완성검사증명서를 발급받은 날을 기준으로 매 1년이 되는 날의 전후 15일 이내에 정기검사를 받아야 한다.<생략> ③~⑥ <생략>

한편 공사에서는 각 직위의 권한과 책임의 소재를 명확히 하기 위하여 「위임전결규정(이하 ‘규정’이라고 한다.)」을 제정하고 본사·부설기관 및 광역본부·본부·지사의 각 직위별 위임전결사항을 정하여 운영하고 있다. 이에 각 지역에서는

연번	업소명 (업소번호)	검사일 (접수번호)	가스명 (저장능력)	관련자 (검사원)	부적정 내용
3	‘C’ (*****-****)	20**, **, **, . (20**-*****)	아세틸렌 (100m³)	○○○	부장 전결사항을 본인 전결 처리
4	‘D’ (*****-****)	20**, **, **, . (20**-*****)	아세틸렌 (100m³)	○○○	
5	‘E’ (*****-****)	20**, **, **, . (20**-*****)	아세틸렌 (100m³)	○○○	
6	‘F’ (*****-****)	20**, **, **, . (20**-*****)	아세틸렌 (100m³)	○○○	
7	‘G’ (*****-****)	20**, **, **, . (20**-*****)	아세틸렌 (100m³)	○○○	
8	‘H’ (*****-****)	20**, **, **, . (20**-*****)	아세틸렌 (200m³)	○○○	
9	‘I’ (*****-****)	20**, **, **, . (20**-*****)	아세틸렌 (300m³)	○○○	

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역현황 특고사용시설 내역 재구성

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 인천본부장은

특수고압가스사용시설 정기검사 후 결과 등록 시 특정고압가스사용시설 검사표로 오작성하거나 100m³ 이상 또는 500kg이상 가연성가스를 사용하는 시설검사 결과 결재 상신 시 관리자(부장) 전결사항임에도 검사원 전결로 처리하는 사례가 발생하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (통보)