

감 사 실 권 고

제 목 마감자재 선정에 관한 사항

부 서 명 ◇◎●○원실

내 용

공단은 사옥 신축 표준설계도 및 인테리어 실 패턴 기준서에 따라 사옥공사에 대해 효율적 관리운영을 하고 있다.

신축지사의 인테리어의 경우 마감패턴이 상이하여 마감수준의 인식차이가 발생하는 등 인테리어 통일화 필요성이 제기되어 '13년도부터 친환경적 이고 고객지향적인 사무공간 창출을 위하여 표준화된 설계기준을 마련하여 운영하고 있으며, 통일된 인테리어 적용을 위한 사옥의 마감재 중 바닥재의 경우 1층은 화강석(THK30), 2층 이상은 데코타일(THK3)을 사용하고 있다.

그러나 ◇◎지사의 경우 표준설계가 아닌 일반설계를 하면서 자재의 기능 보다는 미관을 중시하여 사옥 1층 로비 및 전 층 엘리베이터홀을 규격자재인 화강석이 아닌 경도가 약해 바닥재로 적합하지 않은 천연대리석(Breccia Cream, 20mm)으로 전체 면적(317㎡)을 시공하여 '16.10.20. 현재 192장(96㎡)이 실금 및 파손 등 하자가 발생하였고, 천연대리석은 수입산(이탈리아 원석을 중국에서 가공 후 수입)으로 동일 제품으로 공급이 어려워 하자보수도 불가능한 상태이며, 하자보수를 하여도 천연대리석은 충격에 약해 추후에도 계속해서 하자가 발생할 것으로 우려된다.

< 바닥 마감재(화강석 · 대리석) 장단점 >

화 강 석			천 연 대 리 석		
장 점	단 점	용 도	장 점	단점	용도
.경도가 강함. .단가가 낮음. .유지관리 용이	.무거워 운반이 어렵다. .단단해 가공이 어렵다.	.건축물의 바닥면 벽면 계단 외벽 등 다양하게 사용	.특유의 광택과 아름다운 무늬 .문양과 색상 다양	.경도가 약함. .단가가 높음. .유지관리 어려움	.고급 호텔 등 일부 건물 바닥 및 벽면 재료 사용

※ 석재공사 전문업체 ○○석재에 의하면 천연대리석 20mm는 강도가 약해 벽면재로 사용하며, 천연대리석의 경우 바닥재로는 30mm 이상을 자재로 사용함.

- 물가자료지에도 천연대리석 20mm는 벽체용으로 안내 됨.

※ 가격비교: 화강석(포천석 물갈기 마감 20mm 31,000원), 천연대리석(평창대리석, 물갈기 20mm 140,000원)

【조치할 사항】 ◇◎●○실장은

향후 사옥공사와 관련 자재 선정 시 자재의 사용위치에 따라 자재 고유의 기능에 맞는 적합한 품질의 자재를 선택할 수 있는 방안을 마련하여 추진하시기 바랍니다.(권고)