

(4) 근로자 작업장소 안전사고 예방 조치 미흡(⊙⊙처, ■■처)

- (기 준) 「산업안전보건법」 제38조에 따라 근로자가 추락할 위험이 있는 장소나 물체가 떨어질 위험이 있는 장소에는 안전사고 예방을 위한 조치를 취하여야 함.

<산업안전보건법>

제38조(안전조치) ③ 사업주는 근로자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 장소에서 작업을 할 때 발생할 수 있는 산업재해를 예방하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.

1. 근로자가 추락할 위험이 있는 장소
2. 토사·구축물 등이 붕괴할 우려가 있는 장소
3. 물체가 떨어지거나 날아올 위험이 있는 장소

<산업안전보건기준에 관한 규칙>

제43조(개구부 등의 방호 조치) ① 사업주는 작업발판 및 통로의 끝이나 개구부로서 근로자가 추락할 위험이 있는 장소에는 안전난간, 울타리, 수직형 추락방망 또는 덮개 등(이하 이 조에서 “난간등”이라 한다)의 방호 조치를 충분한 강도를 가진 구조로 튼튼하게 설치하여야 하며, 덮개를 설치하는 경우에는 뒤집히거나 떨어지지 않도록 설치하여야 한다.

제44조(안전대의 부착설비 등) ① 사업주는 추락할 위험이 있는 높이 2미터 이상의 장소에서 근로자에게 안전대를 착용시킨 경우 안전대를 안전하게 걸어 사용할 수 있는 설비 등을 설치하여야 한다. 이러한 안전대 부착설비로 지지로프 등을 설치하는 경우에는 처지거나 풀리는 것을 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.

- (실 태) ⊙⊙처 혐기성소화조 출입문 처마 균열로 낙하물이 떨어질 우려와 지하 공동구 계단에서 근로자가 통행시 미끄러질 위험이 있으며, ■■처 비점오염저감시설 개구부의 방호 조치 미흡 및 개방 작업시 추락 위험이 있음.
- (조치사항) 처마 균열에 따른 낙하물 추락 및 계단 미끄럼 방지, 비점오염저감시설 개구부 방호 및 개방 작업시 추락 방지 조치.



침출수처리장 혐기성소화조 상부



침출수처리장 침전조(3차) 지하 공동구



비점오염저감시설 저류조(높이 7.4m)