

한국승강기안전공단 상임감사 통보

제 목 유압식 승강기 정밀안전검사 압력측정 장비 명확화
소 관 부 서 42개 지역사무소
조 치 부 서 ▲실
내 용

1. 업무 개요

한국승강기안전공단(이하 “공단” 이라 함) 지역사무소에서는 승강기 설치검사, 수시검사, 정기검사, 정밀안전검사를 실시하고 있으며 정밀안전검사는 중대한 사고 또는 중대한 고장이 발생하거나 설치검사를 받은 날부터 15년이 지난 경우 등에 해당되는 경우 정밀안전검사를 실시하고 있다.

승강기 검사자는 승강기 검사 시 검사조별 지급되는 세트장비를 사용하여 검사를 실시하고 있으며 정밀안전검사의 경우에는 승강기의 열화상태, 감속도 등을 측정하기 위해 필요한 장비를 추가적으로 사용하고 그 이력을 모바일업무시스템에 기록하고 있다.

2. 관련 내규 및 판단기준

행정안전부 고시 「승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정」 제11조 제4항을 보면 승강기 검사자는 정기검사, 수시검사, 정밀안전검사를 실시하는

경우 각각의 안전검사기준에 따라 검사하도록 하고 있으며, 같은 규정 [별표 4]에서는 정밀안전검사를 실시하는 경우 기본적으로 승강기 설치검사기준을 적용하고 정밀 검사장비를 사용하여 검사하여야 하는 항목을 표 1과 같이 규정하고 있다.

[표 1] 정밀 검사장비를 사용하여 검사하여야 하는 항목

구분	검사항목
가. 엘리베이터	1) 제어반(열화상태) 2) 구동기(권상능력) 3) 전동기(운전 및 절연상태) 4) 유압유니트(운전상태) 5) 브레이크(제동력 및 감속도) 6) 비상정지장치(제동력 및 감속도) 7) 랑치밸브(제동력 및 감속도) 8) 상승과속방지장치(제동력 및 감속도) 9) 개문출발방지장치(제동력 및 감속도) 10) 릴리프밸브(압력) 11) 카문 및 승강장문(문닫힘 속도 및 운동에너지)
나. 경사형 엘리베이터	1) 제어반(열화상태) 2) 구동기(권상능력) 3) 전동기(운전 및 절연상태) 4) 유압유니트(운전상태) 5) 브레이크(제동력 및 감속도) 6) 비상정지장치(제동력 및 감속도) 7) 랑치밸브(제동력 및 감속도) 8) 상승과속방지장치(제동력 및 감속도) 9) 개문출발방지장치(제동력 및 감속도) 10) 릴리프밸브(압력) 11) 카문 및 승강장문(문닫힘 속도 및 운동에너지)
다. 에스컬레이터	1) 제어반(열화상태) 2) 전동기(운전 및 절연상태) 3) 브레이크(제동력 및 감속도) 4) 보조브레이크(제동력 및 감속도) 5) 핸드레일(디딤판과의 공차속도 및 장력상태)
라. 소형화물용 엘리베이터	1) 제어반(열화상태) 2) 구동기(권상능력) 3) 전동기(운전 및 절연상태) 4) 브레이크(제동력 및 감속도) 5) 비상정지장치(제동력 및 감속도) 6) 랑치밸브(제동력 및 감속도) 7) 릴리프밸브(압력)
마. 수직형 휠체어리프트	1) 제어반(열화상태) 2) 전동기(운전 및 절연상태) 3) 유압유니트(운전상태)

	4) 브레이크(제동력 및 감속도) 5) 립치밸브(제동력 및 감속도)
바. 경사형 휠체어리프트	1) 제어반(열화상태) 2) 전동기(운전 및 절연상태) 3) 브레이크(제동력 및 감속도)

따라서, 승강기 검사자가 정밀안전검사를 실시하는 경우에는 세트장비 외에 각각의 승강기 검사에 필요한 검사장비를 추가로 사용하여 검사를 실시하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

행정안전부 고시 「승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정」 제11조제 4항 및 [별표 4]에 따라 엘리베이터, 경사형 엘리베이터, 소형화물용 엘리베이터의 구동방식이 유압식인 경우 릴리프밸브의 압력을 측정하기 위해 정밀 검사장비를 사용하도록 하고 있다.

공단 내규인 「승강기 및 기계식주차장 검사장비 관리규칙」 [별표 1]에서는 승강기 검사에 사용되는 장비를 구분하고 있으며, 압력을 측정하는 장비는 I-SCOPE로 되어 있고 검사자가 공용으로 사용하는 장비로 분류되어 있다.

한편, ▲실에서 지역사무소 장비담당자를 대상으로 개설한 SNS(네이버 밴드)를 통해 안내한 ‘검사장비세트 구성 가이드 V2’ (2020년 2월)내용을 보면 공용장비인 I-SCOPE는 정밀안전검사에 사용되는 검사장비 중 유압식 승강기의 릴리프밸브(압력)를 측정하는데 사용하도록 안내하였다.

그러나, 지역사무소에서 유압식 승강기의 정밀안전검사를 실시하는 실태를 확인한 결과 일부 검사자만 유압식 승강기의 릴리프밸브 압력을 측정하기 위해 I-SCOPE를 사용하고 있으며, 대부분의 검사자는 I-SCOPE 장비를 사용하지 않고 있다.

관계부서 의견 ▲실은 예전에는 압력계가 설치되지 않은 유압식 승강기가 있어 I-SCOPE 장비를 한시적으로 사용하였으나 현재는 유압식 승강기에 압력계가 설치되어 있어 압력계로 확인이 가능한 부분이며 릴리프밸브의 압력측정 시 I-SCOPE를 사용하지 않아도 된다는 의견제시와 함께, 지역사무소에 유압식 승강기 정밀안전검사 시 I-SCOPE는 미사용한다는 안내를 하여 업무에 혼선이 없도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ▲실장은 지역사무소 검사자가 정밀안전검사를 실시하는데 있어서 업무의 혼선이 없도록 릴리프밸브의 압력을 측정하기 위한 검사장비를 명확히 하시기 바랍니다.(통보)