

현지조치 사항

③ 작업자 안전사고 예방 소홀(폐자원사업부, 탄소중립부)

- (기 준) 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제68조(이동식비계)에 따라 사업주는 비계 최상부에 안전난간을 설치해야 하고 제30조(계단의 난간)에 따라 높이 1미터 이상인 계단의 측면에 안전난간을 설치해야 하며, 사다리 작업시 A형 사다리의 경우 1자로 사용해서는 안됨

<산업안전보건기준에 관한 규칙>

제30조(계단의 난간) 사업주는 높이 1미터 이상인 계단의 개방된 측면에 안전난간을 설치하여야 한다.

제68조(이동식비계) 사업주는 이동식비계를 조립하여 작업을 하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 이동식비계의 바퀴에는 뜻밖의 갑작스러운 이동 또는 전도를 방지하기 위하여 브레이크·쇄기 등으로 바퀴를 고정시킨 다음 비계의 일부를 견고한 시설물에 고정하거나 아웃트리거(outrigger, 전도방지용 지지대)를 설치하는 등 필요한 조치를 할 것
2. 승강용사다리는 견고하게 설치할 것
3. **비계의 최상부에서 작업을 하는 경우에는 안전난간을 설치할 것**
4. 작업발판은 항상 수평을 유지하고 작업발판 위에서 안전난간을 닫고 작업을 하거나 받침대 또는 사다리를 사용하여 작업하지 않도록 할 것
5. 작업발판의 최대적재하중은 250킬로그램을 초과하지 않도록 할 것

- (실 태) 슬러지자원화 1단계에 설치되어 있는 비계의 상단에 안전난간이 설치되어 있지 않고, 슬러지자원화 2단계시설 외부에 설치되어 있는 계단은 1m 이상 높이임에도 안전난간이 없으며, 50MW 발전시설에서 사용하고 있는 사다리의 경우 A자형임에도 1자형 사다리처럼 펼쳐서 사용하고 있음

- (조치사항) 비계 및 계단에 안전난간을 설치하고 A자형 사다리의 경우 1자형으로 사용금지



슬러지자원화 1단계(비계)



슬러지자원화 3단계(계단)



50MW 전처리시설(사다리)