

통 보

제 목 가스용품 품목 오점수에 따른 검사표 작성 부적정

관 련 부 서 ○○광역본부

내 용

1. 업무 개요

○○광역본부에서는 감사대상 기간(2021. 5. 1. ~ 2024. 2. 29.)동안 아래 [표 1]과 같이 가스용품 품목 중 업무용대형연소기에 대한 생산단계검사 총 9,313건을 실시하였다.

[표 1] ○○광역본부 가스용품 생산단계검사 실시 내역

(단위 : 건)

구분	난방기	레인지	강제혼합식 가스버너	배관 이음관	업무용 대형연소기	이동식 부탄연소기	이동식 프로판연소기	계
정기 품질 ³⁾	1	4	-	8	142	383	1	539
상시 샘플 ⁴⁾	6	14	5	22	7,009	1,716	2	8,774
계	7	18	5	30	7,151	2,099	3	9,313

※ 자료출처 : 가스피아-제품검사-검사결과-처리대장-용품제품검사처리대장 출력자료 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

가스용품 검사업무 담당자는 감사대상 제품이 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법(이하 “액법”이라 한다)」 시행규칙 [별표3], [별표7]의 기술기준과 제품 품목별 상세기준(KGS Code를 말한다)에 따른 제조기술기준 및 검사기준에 적합

3) 정기품질검사 : 액법 시행규칙 별표7 제3호 나목 2) 생산단계검사의 한 종류로 2개월에 1회, 설계단계검사 검사항목에 준하여 제품의 품질 유지 여부를 확인하고자 실시하는 검사

4) 상시샘플검사 : 생산단계검사의 한 종류로 신청시마다 실시하며, 제조 로트 중에서 일정 수량을 샘플링하여 실시하는 검사

한지를 설계단계검사와 생산단계검사를 통하여 확인하여야 하며, 그 검사결과는 「가스용품 등 검사업무지침(2206-4)」 제4조제2항 및 제3항에 따라 전산시스템(가스피아)에 등록된 품목별 검사표 서식에 기록하도록 하고 있다.

한편, 공사 전산시스템(가스피아)에서 가스용품 검사의 경우, 검사신청 접수 시에 해당 가스용품의 종류를 입력하게 되어 있으며, 그 후 검사처리를 위해 가스피아-검사결과등록(검사표)에서 해당 접수번호를 연계하여 기본 정보를 불러오게 되는데, 이때 검사신청 접수 시에 입력한 가스용품의 종류에 맞추어 해당 품목의 검사표 서식이 자동으로 생성되고, 검사원은 이 검사표 서식에 검사결과를 입력하는 방식으로 구성이 되어 있다.

따라서, 가스용품 검사신청 접수 시에는 해당 품목을 정확하게 입력하여야 하며, 검사결과를 검사표에 입력할 때에도 해당 품목에 맞는 검사표를 사용하였는지 주의할 필요가 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, ○○광역본부에서 실시한 가스용품 생산단계검사 내역을 살펴본 결과, 해당 제품이 이동식부탄연소기임에도 검사신청 접수 시에 이동식프로판연소기로 접수하였고, 그 결과 해당 제품에 대한 검사표 서식을 이동식부탄연소기가 아닌 이동식프로판연소기 검사표 서식을 사용하여 검사결과를 적함으로 처리한 사례 총 3건(표2 참조)을 확인하였다.

이와 같이, 이동식부탄연소기를 이동식프로판연소기 검사표를 사용하여 검사 처리를 할 경우, 이동식부탄연소기 검사표에는 과압방지성능 시험항목이 있는

반면에 이동식프로판연소기 검사표에는 과압방지성능 시험항목이 없어 과압방지성능 시험 실시여부에 대한 신뢰성을 저하시킬 수 있기 때문에 주의할 필요가 있다.

[표 2] 이동식부탄연소기를 이동식프로판연소기로 접수하여 검사처리한 내역

연번	접수번호 (검사번호)	업소명	검사 종류	품명	모델명	검사일 자	검사 수량	관련자 (검사원)
1	2023-0476221 (2023-0025576)	“A”	정기 품질	이동식프로판연 소기	“C”	2023/ 03/28	2	○○○
2	2023-0521178 (2023-0027949)	“B”	상시 샘플	이동식프로판연 소기	“D”	2023/ 04/06	4,200	○○○
3	2023-0521178 (2023-0027947)	“B”	상시 샘플	이동식프로판연 소기	“E”	2023/ 04/06	3,000	○○○

※ 자료출처 : 가스피아-제품검사-검사결과-처리대장-용품제품검사처리대장 출력자료 재구성

[표 3] 이동식프로판연소기와 이동식부탄연소기 검사표 비교

이동식프로판연소기 상시샘플검사표			
가스용품(이동식프로판연소기)상시샘플검사표			
업소명	(주)와우에스글	상세기준	KGS AB341:2017
모델명	STC9018-001	종류	카세트식
○ 임의 채취 시험품에 대한 검사결과			
검사항목	3.4.1.1.1, 3.4.1.1.2		
관계조항	기밀성능		
제조번호	-가스가 통하는 부분 중 고압부는 1.8 MPa의 압력으로 하며, 연소기 거버너의 저압쪽(직결식인 경우는 용기 연결부)에서 화구까지의 부분은 상용의 압력 이상에서 1분간 유지하여 누출이 없는 것으로 한다. -용기와 연소기 접합부는 통상의 사용 상태에서 비눗방울 등으로 누출 유무를 조사하여 누출이 없는 것으로 한다.		
검사번호 2023-0027949			

이동식부탄연소기 상시샘플검사표			
가스용품(이동식부탄연소기)상시샘플검사표			
업소명	(주)와우에스글	상세기준	KGS AB336:2023
모델명	STC9018-001	종류	카세트식
○ 임의 채취 시험품에 대한 검사결과			
검사항목	3.2, 3.3, 3.4.1.2, 3.3.4.2, 4.3.2.2.1 (2.5) (2.6)		
제조번호	<기밀 성능> 1.가스가 통하는 부분 중 고압부는 0.9 MPa의 압력에서, 연소기 거버너의 저압쪽(직결식인 경우는 연소기 밸브)에서 화구까지의 부분은 상용의 압력에서 기밀이 유지되는 것으로 한다. 다만, 용기가 이탈되는 구조의 안전장치를 가진 연소기의 고압부에 대한 기밀 시험 압력은 안전장치가 작동할때까지의 압력으로 할 수 있다. 2.용기와 연소기의 접합부는 통상의 사용상태에서 누출이 없는 것으로 한다. <과압방지성능> 3. 카세트식 연소기는 용기내부의 압력이 0.50 MPa 이상 0.70 MPa 이하일 때 용기가 자동으로 이탈되거나 가스유로가 자동으로 닫히는 안전장치를 갖는다. 이 경우 가스유로가 자동으로 닫히는 구조의 것은 복귀조작으로만 가스유로가 열리는 것으로 하고, 이때		
검사번호 2024-0011101			

※ 자료출처 : 가스피아-제품검사-검사결과-처리대장-용품제품검사처리대장 출력자료 재구성

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 ○○광역본부장은

위와 같이 가스용품 제품검사 신청을 접수 할 때에 품목을 잘못 입력하여 적정
하지 않은 검사표를 사용하여 검사 결과를 처리하는 사례가 발생하지 않도록 관리·
감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (통보)