

현 지 조 치

No.	건명 및 주요내용	대상부서
1	□ 터파기작업 이동통로용 사다리 전도방지 조치 필요 ○(현황·기준) 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제24조에 따르면 이동식 사다리는 견고한 구조로 설치하고, 넘어지거나 미끄러지는 것을 방지하기 위해 적절한 조치를 취하도록 되어있음 ○(문제점) ●○지사는“Buoy 매설송유관 보수공사”의 터파기작업 시, 이동통로로 사용하고 있는 신축형 사다리*를 고정하는 등의 전도방지 조치를 취하지 않고 사용하고 있어 작업자가 이동 시 사다리 전도 등으로 인해 안전사고가 발생할 우려가 있음 * 신축형 사다리 : 이동식 사다리의 일종으로 필요에 따라 사다리의 길이를 연장할 수 있는 일자형 사다리 ○(조치의견) 울산지사장은 터파기작업 시 이동통로로 사용하고 있는 신축형 사다리를 고정하는 등 사다리 전도방지 조치를 취하시기 바람	●○지사
2	□ 식당내부 바닥 전기콘센트 이동조치 필요 ○(현황·기준) 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제315조에 따르면 사업주는 통로바닥에 전선 또는 이동전선 등을 설치하여 사용하지 못하도록 되어있음 ○(문제점) ●○지사는 구내식당 배식대 부근 전기 콘센트를 벽체 등에 고정시키지 않고 바닥에 깔아 놓고 있어 감전 등 안전사고 위험이 있음 ○(조치의견) ●○지사장은 식당 바닥에 깔려 있는 전기 콘센트를 식당 바닥보다 높은 장소에 고정하시기 바람	●○지사

No.	건명 및 주요내용	대상부서
3	□ 도시가스 밸브 보호함 시건 필요 ○(현황·기준) ●○지사는 식당건물 외벽에 설치된 도시가스 계량기 밸브의 관계자 외 조작으로 인한 안전사고 발생을 방지하고자 보호함을 설치하여 운영 중임 ○(문제점) ●○지사는 도시가스 밸브 보호함에 시건장치를 설치하지 않아 관계자가 아닌 사람이 보호함을 열어 임의로 밸브 등을 조작할 우려가 있음 ○(조치의견) ●○지사장은 식당건물 외벽에 설치된 도시가스 밸브 보호함에 시건장치를 설치하시기 바람	●○지사