

Keno API (External)

目錄

Keno API	1
External – 平台\代理	3
1. 註冊玩家帳號.....	3
2. 取得登入網址.....	4
3. 修改玩家暱稱.....	6
4. 查詢玩家.....	8
5. 查詢玩家遊戲(下注)紀錄.....	10
6. 查詢多玩家遊戲(下注)簡報總額.....	12
7. 額度轉出入.....	14
8. 額度轉出入狀態.....	16
9. 踢多玩家.....	18
10. 設定限贏限輸.....	19
11. 設定玩家帳號模式.....	24
12. 查詢玩家帳號模式.....	25
External – 玩家	錯誤! 尚未定義書籤。
1. 登入.....	錯誤! 尚未定義書籤。
2. 心跳包.....	錯誤! 尚未定義書籤。
3. 登出.....	錯誤! 尚未定義書籤。
4. 取得當期開獎資訊.....	錯誤! 尚未定義書籤。
5. 取歷史資料.....	錯誤! 尚未定義書籤。
6. 下注.....	錯誤! 尚未定義書籤。
7. 取最後開獎 N 筆.....	錯誤! 尚未定義書籤。
Internal – 控端.....	錯誤! 尚未定義書籤。
1. 新增平台\代理商.....	錯誤! 尚未定義書籤。
2. 新增彩票種類.....	錯誤! 尚未定義書籤。
3. 新增玩法規則.....	錯誤! 尚未定義書籤。
4. 刪除玩法規則.....	錯誤! 尚未定義書籤。
5. 修改玩法規則.....	錯誤! 尚未定義書籤。
6. 修改玩法群組.....	錯誤! 尚未定義書籤。
Internal – 爬蟲程式.....	錯誤! 尚未定義書籤。
1. 新增當期開獎號碼.....	錯誤! 尚未定義書籤。
2. 新增歷史開獎號碼.....	錯誤! 尚未定義書籤。
3. 取得開獎編號列表.....	錯誤! 尚未定義書籤。
4. 開獎時間校時.....	錯誤! 尚未定義書籤。
5. 產生當日期號.....	錯誤! 尚未定義書籤。
6. 找出下一期期數.....	錯誤! 尚未定義書籤。

External – 平台\代理

1. 註冊玩家帳號

輸入參數

參數名稱	參數說明	參數型態	必填	說明
account	會員帳號	string	Y	長度最短 4，最長 20
nickname	會員暱稱	string	Y	長度最短 4，最長 20
currency	貨幣	string	N	不指定以代理商為準
maxbetlimit	單次最大下注額	string	Y	數字字串
limitwin	限贏	string	Y	數字字串
limitlose	限輸	string	Y	數字字串
key	公鑰	string	Y	各代理商公鑰(註冊代理商產生)
hash	驗證參數	string	Y	md5 (account+nickname+maxbetlimit+limitwin+limitlose+privateKey)

輸出參數

參數名稱	參數說明	參數型態	說明
account	會員帳號	string	
nickname	會員暱稱	string	
uuquid	交易序號	string	用於追蹤查詢紀錄

錯誤碼

錯誤碼	錯誤訊息	錯誤說明
1	{parameter} is required	缺少參數欄位
5	method is not allowed	使用之 Http 方法不允許
6	function not found	API 不存在
7	internal server error	服務器內部錯誤
8	account already exist	帳號已存在
15	data format error	資料格式有誤

範例

POST /keno-api/player/register?

```
account=ifalo001&
nickname=ifalo001&
currency= NTD&
maxbetlimit = 100000&
```

```
limitwin=100000&
limitlose=0&
key=3de5b29aac97c072f5822dc99c5637d6&
hash=26f6b1074e1c9e80e9b613bf79a923a6
```

成功

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "account": "ifalo001",
    "nickname": "1 號測試帳號"
  },
  "uuquid": "e6f3414056fcbd57c24d5289acee1b8f"
}
```

失敗

```
{
  "status": "error",
  "error": {
    "code": 8,
    "message": "account already exist "
  },
  "uuquid": "e6f3414056fcbd57c24d5289acee1b8f"
}
```

2. 取得登入網址

輸入參數

參數名稱	參數說明	參數型態	必填	說明
account	會員帳號	string	Y	長度最短 4，最長 20
key	公鑰	string	Y	各代理商公鑰(註冊代理商產生)
hash	驗證參數	string	Y	md5(account+privateKey)

輸出參數

參數名稱	參數說明	參數型態	說明
account	會員帳號	string	
login	登入網址	string	
uuquid	交易序號	string	用於追蹤查詢紀錄

錯誤碼

錯誤碼	錯誤訊息	錯誤說明
1	{parameter} is required	缺少參數欄位
4	{parameter} not found	欄位參數值無效
5	method is not allowed	使用之 Http 方法不允許
6	function not found	API 不存在
7	internal server error	服務器內部錯誤
8	account already exist	帳號已存在
15	data format error	資料格式有誤

範例

POST /keno-api/player/auth?

account=ifalo001&

key=3de5b29aac97c072f5822dc99c5637d6&

hash=26f6b1074e1c9e80e9b613bf79a923a6

成功

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "login": "https://keno.com/keno-game/player/login?account=ifalo001&key=K0hvSzZvbz1PbHoybDl2QnRDAGl5K1JLZ1ZtUXdUaXdHd0x0YWsXQnZOSnk10DVPeDg5eGdjeVk3dGRUYkxIYW4zT1RWMLp3QXEyMWhSMGtTRUpLYjNBR0FIK25seURMRnNwdGZkdFJuTXYYam5naGVEY3FuemFOcU41b1FqNURIVmM3R1ZvaE1SNEpOd0NBem05d1FSajBhWV1CTlFXeFNuUmFwRTB0ci9QeERsdWkzL1dxSUJyMlZiNk1CWnZjNk82V2F2K0N6awd1MmthOEhROW53TnNjNHhCVVZhdmRPT1puUFZ3RXY0M3VHS2JydjJoRFZWL3V0dTFqcG9xNUd2eVo5YmJiR2xjTVloaWVzM0I2SkR1VjRiMHY5R0kzdHFcSmorYVBZem83ZHJsRi9DRjN0NHc4aHN4cmFyTkU0VFJqb2R5dFN3TFNGTm10aEFSR2dROS9JdngwdHc5amJSb01DRWpNUmxUM1RxQ09leVhh0GV3aGpaUWI2bm56TTRvTDRUSitJRDU3WGIzM0VPMVhWVHgybXhabWNTYVl2MEE0UENRY3NCaUZXdHhWMEpXRXFNCUUh4MFloeI9hUTFFZGdwVDVmSGliSE5EMloxS3dEM3c9PQ=="
  },
  "uuquid": "f838901c97052cedb6c2df4a9343d126"
}
```

失敗

```
{
  "status": "error",
  "error": {
    "code": 7,
    "message": "internal server error"
  },
  "uuquid": "f838901c97052cedb6c2df4a9343d126"
}
```

3. 取得測試帳號登入網址

輸入參數

參數名稱	參數說明	參數型態	必填	說明
key	公鑰	string	Y	各代理商公鑰(註冊代理商產生)
hash	驗證參數	string	Y	md5(privateKey)

輸出參數

參數名稱	參數說明	參數型態	說明
account	會員帳號	string	
login	登入網址	string	
uuquid	交易序號	string	用於追蹤查詢紀錄

錯誤碼

錯誤碼	錯誤訊息	錯誤說明
1	{parameter} is required	缺少參數欄位
4	{parameter} not found	欄位參數值無效
5	method is not allowed	使用之 Http 方法不允許
6	function not found	API 不存在
7	internal server error	服務器內部錯誤
8	account already exist	帳號已存在
15	data format error	資料格式有誤

範例

POST /keno-api/player/authtest?

key=3de5b29aac97c072f5822dc99c5637d6&
hash=26f6b1074e1c9e80e9b613bf79a923a6

成功

```
{  
  "status": "success",  
  "data": {  
    "login": "https://keno.com/keno-game/player/login?account=ifalo001&key=K0hvSzZvbz1PbHoybDl2QnRDagL5K1JLZ1ZtUXdUaXdHd0x0YwsxQnZOSnk10DVPeDg5eGdjeVkJ3dGRUYkxIYW4zT1RWm1p3QXEyMWhSMGtTRUpLYjNBR0FIK25seURMRnNwdGZkdFJuTXYYam5naGVEY3FuemF0cU41b1FqNURIVmM3R1ZvaE1SNEpOd0NBem05d1FSajBhWV1CTlFXeFNuUmFwRTB0ci9QeERsdWkzL1dxSUJyMlZiNk1CWnZjNk82V2F2K0N6awd1MmthOEhROW53TnNjNHhCVVZhdMRPT1puUFZ3RXY0M3VHS2JydjJoRFZWL3V0dTFqcG9xNUd2eVo5YmJiR2xjTVloaWVzM0I2SkR1VjRiMHY5R0kzdHFqSmorYVBZem83ZHJsRi9DRjN0NHc4aHN4cmFyTkU0VFJqb2R5dFN3TFNGTm10aEFSR2dROS9JdngwdHc5amJSb01DRWpNUmXUMlRxQ09leVhhOGV3aGpaUWI2bm56TTRvTDRUSitJRDU3WGIzM0VPMVhWVHgybXhabWNTYVl2MEE0UENRY3NCaUZXdHhWMEpXRXFCNUh4MFloeI9hUTFFZGdwVDVmSGliSE5EMloxS3dEM3c9PQ=="
```

```
},
"uuid":"f838901c97052cedb6c2df4a9343d126"
}
```

失敗

```
{
  "status":"error",
  "error":{
    "code":7,
    "message":"internal server error"
  },
  "uuid":"f838901c97052cedb6c2df4a9343d126"
}
```

4. 修改玩家暱稱

輸入參數

參數名稱	參數說明	參數型態	必填	說明
account	會員帳號	string	Y	長度最短 4，最長 20
nickname	會員暱稱	string	Y	長度最短 4，最長 20
key	公鑰	string	Y	各代理商公鑰(註冊代理商產生)
hash	驗證參數	string	Y	md5 (account+nickname+privateKey)

輸出參數

參數名稱	參數說明	參數型態	說明
account	會員帳號	string	
nickname	會員暱稱	string	
uuid	交易序號	string	用於追蹤查詢紀錄

錯誤碼

錯誤碼	錯誤訊息	錯誤說明
1	{parameter} is required	缺少參數欄位
4	{parameter} not found	欄位參數值無效
5	method is not allowed	使用之 Http 方法不允許
6	function not found	API 不存在
7	internal server error	服務器內部錯誤

範例

```
PUT /keno-api/player/modifyn?
  account=ifalo001&
```

```
nickname=ifaloxxx&
key=3de5b29aac97c072f5822dc99c5637d6&
hash=26f6b1074e1c9e80e9b613bf79a923a6
```

成功

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "account": "ifalo001",
    "nickname": "1 號測試帳號"
  },
  "uuid": "f838901c97052cedb6c2df4a9343d126"
}
```

失敗

```
{
  "status": "error",
  "error": {
    "code": 7,
    "message": "internal server error"
  },
  "uuid": "f838901c97052cedb6c2df4a9343d126"
}
```

5. 查詢玩家

輸入參數

參數名稱	參數說明	參數型態	必填	說明
account	會員帳號	string	Y	長度最短 4，最長 20
key	公鑰	string	Y	各代理商公鑰(註冊代理商產生)
hash	驗證參數	string	Y	md5(account+privateKey)

輸出參數

參數名稱	參數說明	參數型態	說明
account	會員帳號	string	
nickname	會員暱稱	string	
credit	會員餘額	float	格式: 0.0000
enable	是否啟用	int	凍結狀態(0:正常, 1:鎖單無法下注, 2:封鎖無法登入)
limitWin	限贏	float	限贏 0 為無限制

limitLose	限輸	float	限輸 0 為無限制
isOnline	是否在線	boolean	玩家是否在線
uuquid	交易序號	string	用於追蹤查詢紀錄

錯誤碼

錯誤碼	錯誤訊息	錯誤說明
1	{parameter} is required	缺少參數欄位
4	{parameter} not found	欄位參數值無效
5	method is not allowed	使用之 Http 方法不允許
6	function not found	API 不存在
7	internal server error	服務器內部錯誤

範例

```
POST /keno-api/player/playerInfo?
account=ifalo001&
key=3de5b29aac97c072f5822dc99c5637d6&
hash=26f6b1074e1c9e80e9b613bf79a923a6
```

成功

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "account": "ifalo001",
    "nickname": "1 號測試帳號",
    "credit": "1000000.0000",
    "enable": "0",
    "limitWin": "0",
    "limitLose": "0",
    "isOnline": "true"
  },
  "uuquid": "f838901c97052cedb6c2df4a9343d126"
}
```

失敗

```
{
  "status": "error",
  "error": {
    "code": 7,
    "message": " internal server error"
  }
}
```

```
},  
"uuid":"f838901c97052cedb6c2df4a9343d126"  
}
```

6. 查詢玩家遊戲(下注)紀錄

輸入參數

參數名稱	參數說明	參數型態	必填	說明
account	會員帳號	string	Y	長度最短 4，最長 20
startAt	開始時間	string	Y	固定格式 Y-m-d H:i:s 或者 0，0 代表不限制，至多查詢七天內的資料
endAt	結束時間	string	Y	固定格式 Y-m-d H:i:s 或者 0，0 代表不限制，多查詢七天內的資料
now	從第幾頁開始	string	N	數字(預設是第 1 頁)
key	公鑰	string	Y	各代理商公鑰(註冊代理商產生)
hash	驗證參數	string	Y	md5 (account+startAt+endAt+privateKey)

輸出參數

參數名稱	參數說明	參數型態	說明
count	下注筆數	string	
historyList	注單明細	array	參考下表
uuid	交易序號	string	用於追蹤查詢紀錄

注單欄位

No	參數名稱	參數說明	參數型態	說明
1	orderId	下注單號	string	
2	memberUID	會員編號	string	
3	memberAccount	會員帳號	string	
4	agentUID	代理商編號	string	
5	agentName	代理商名稱	string	
6	lotteryName	彩票名稱	string	
7	drawingNo	開獎期別	string	
8	groupName	玩法群組名稱	string	
9	gameName	玩法名稱	string	
10	betData	下注號碼	string	
11	betNumber	注數	int	
12	odd	賠率	float	
13	multiple	倍數	string	

14	betAmount	下注總額	float	
15	winBonus	中獎金額	float	
16	ip	下注 IP	string	
17	betStatus	注單狀態	int	注單狀態 0: 未結算， 1: 已結算， 2: 撤單， 3: 追號， 4: 追號中獎停追， 5: 金額不足
18	currency	貨幣	string	

錯誤碼

錯誤碼	錯誤訊息	錯誤說明
1	{parameter} is required	缺少參數欄位
4	{parameter} not found	欄位參數值無效
5	method is not allowed	使用之 Http 方法不允許
6	function not found	API 不存在
7	internal server error	服務器內部錯誤
15	data format error	資料格式有誤
34	The start date is greater than the end time	開始日期不能大於結束日期
33	Time is over limit	日期相隔不得大於 7 天

範例

POST /keno-api/player/betDetail?

```
account=ifalo001&
startAt=2017-09-01 00:00:00&
endAt=2017-09-04 14:00:00&
now=1&
key=3de5b29aac97c072f5822dc99c5637d6&
hash=26f6b1074e1c9e80e9b613bf79a923a6
```

成功

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "count": 1,
    "historyList": [
      ["3993747581", "996291332", "ifalo001", 728299597, "ifalo", "重慶時時彩", "20170904045", "五星玩法", "五星複式", "0,1,2,3,4", 1, 180000, 1, 2, 0, "192.168.111.77", 1, 0]
    ]
  },
}
```

```
"uuid":"01212c3b9e1eac371776a8e932289906"
}
```

失敗

```
{
  "status":"error",
  "error":{
    "code":7,
    "message":" internal server error"
  },
  "uuid":"e6f3414056fcbd57c24d5289acee1b8f"
}
```

7. 查詢多玩家遊戲(下注)簡報總額

輸入參數

參數名稱	參數說明	參數型態	必填	說明
account	會員帳號	string	Y	長度最短 4，最長 20
startAt	開始時間	string	Y	固定格式 Y-m-d H:i:s 或者 0，0 代表不限制，至多查詢七天內的資料
endAt	結束時間	string	Y	固定格式 Y-m-d H:i:s 或者 0，0 代表不限制，多查詢七天內的資料
now	從第幾頁開始	string	N	數字(預設是第 1 頁)
key	公鑰	string	Y	各代理商公鑰(註冊代理商產生)
hash	驗證參數	string	Y	md5 (account+startAt+endAt+privateKey)

輸出參數

參數名稱	參數說明	參數型態	說明
memberAccount	會員帳號	string	
agentUID	代理商編號	string	
agentName	代理商名稱	string	
currency	分類項目	array	依照貨幣種類匯總，參考下表
uuid	交易序號	string	用於追蹤查詢紀錄

匯總欄位

No	參數名稱	參數說明	參數型態	說明
1	betNumber	注數	int	
2	betAmount	下注總額	float	
3	winBonus	中獎金額	float	
4	currency	貨幣	string	

錯誤碼

錯誤碼	錯誤訊息	錯誤說明
1	{parameter} is required	缺少參數欄位
4	{parameter} not found	欄位參數值無效
5	method is not allowed	使用之 Http 方法不允許
6	function not found	API 不存在
7	internal server error	服務器內部錯誤
15	data format error	資料格式有誤
34	The start date is greater than the end time	開始日期不能大於結束日期
33	Time is over limit	日期相隔不得大於 7 天

範例

POST /keno-api/player/betReport?

```
account=ifalo001&
startAt =2017-08-30 00 : 00 : 00&
endAt =2017-09-30 00 : 00 : 00&
now=1&
key=3de5b29aac97c072f5822dc99c5637d6&
hash=26f6b1074e1c9e80e9b613bf79a923a6
```

成功

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "memberAccount": "ifalo001",
    "agentUID": "ifalo001",
    "agentName": "ifalo",
    "type": {
      {1000, 5000, 500, NTD},
      {250, 7000, 500, MCY}
    }
  },
  "uuquid": "e6f3414056fcbd57c24d5289acee1b8f"
}
```

失敗

```
{
  "status": "error",
  "error": {
```

```
"code":7,
"message":"internal server error"
},
"uuid":"e6f3414056fcbd57c24d5289acee1b8f"
}
```

8. 額度轉出入

輸入參數

參數名稱	參數說明	參數型態	必填	說明
account	玩家帳號	string	Y	
credit	轉出入額度	string	Y	格式: ±0.0000 正數為轉入，負數為轉出
orderNo	平台交易編號	string	Y	以後核對帳用
key	公鑰	string	Y	各代理商公鑰(註冊代理商產生)
hash	驗證參數	string	Y	md5 (account+credit+orderNo+privateKey)

輸出參數

參數名稱	參數說明	參數型態	說明
transactionNo	交易編號	string	
time	交易時間	string	
orginalCredit	交易前額度	string	
transferCredit	交易額度	string	
finalCredit	交易後額度	string	
currency	貨幣	string	
status	交易狀態	string	參考交易錯誤碼表
uuid	交易序號	string	用於追蹤查詢紀錄

交易錯誤碼

錯誤碼	錯誤訊息
0	成功
1	交易失敗，餘額不足
2	交易失敗，帳戶凍結
3	服務器內部異常

錯誤碼

錯誤碼	錯誤訊息	錯誤說明
1	{parameter} is required	缺少參數欄位
4	{parameter} not found	欄位參數值無效
5	method is not allowed	使用之 Http 方法不允許

6	function not found	API 不存在
7	internal server error	服務器內部錯誤
15	data format error	資料格式錯誤

範例

POST /keno-api/player/transaction?

account=ifalo001&

credit=10000&

key=3de5b29aac97c072f5822dc99c5637d6&

hash=26f6b1074e1c9e80e9b613bf79a923a6

成功

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "transactionNo": "5943a950a3227",
    "time": "2017/06/12 15:50:00",
    "originalCredit": "+1000",
    "finalCredit": "+1500",
    "message": "交易成功"
  },
  "uuquid": "e6f3414056fcbd57c24d5289acee1b8f"
}
```

失敗

```
{
  "status": "error",
  "error": {
    "code": 7,
    "message": "internal server error"
  },
  "uuquid": "e6f3414056fcbd57c24d5289acee1b8f"
}
```

9. 額度轉出入狀態

輸入參數

參數名稱	參數說明	參數型態	必填	說明
transactionNo	交易編號	string	Y	
key	公鑰	string	Y	各代理商公鑰(註冊代理商產生)
hash	驗證參數	string	Y	md5(transactionNo+privateKey)

輸出參數

參數名稱	參數說明	參數型態	說明
account	會員帳號	string	
orginalCredit	交易前額度	string	
finalCredit	交易後額度	string	
addedCredit	新增額度	string	
transactionNo	遊戲交易編號	string	遊戲平台產生
orderNo	平台交易編號	string	介接平台產生
status	交易狀態	int	0:success、-1:fail
time	交易時間	string	
uuquid	交易序號	string	用於追蹤查詢紀錄

錯誤碼

錯誤碼	錯誤訊息	錯誤說明
1	{parameter} is required	缺少參數欄位
4	{parameter} not found	欄位參數值無效
5	method is not allowed	使用之 Http 方法不允許
6	function not found	API 不存在
7	internal server error	服務器內部錯誤
8	account already exist	帳號已存在
15	data format error	資料格式有誤

範例

POST /keno-api/player/gettransaction?

transactionNo=59a8c0c3198cd&

key=3de5b29aac97c072f5822dc99c5637d6&

hash=26f6b1074e1c9e80e9b613bf79a923a6

成功

```
{  
  "status": "success",
```



```
"data":{
  "account":"ifalo001",
  "orginalCredit":"26802693.9150"
  "addedCredit":"-100.0000"
  "finalCredit":"26802593.9150",
  "transactionNo":"59a8cddcd71d9",
  "orderNo":"xxxxxxxxxxxxxx",
  "status":"0"
  "time":"2017-09-01 15:09:00"
},
"uuquid":"e6f3414056fcbd57c24d5289acee1b8f"
}
```

失敗

```
{
  "status":"error",
  "error":{
    "code":7,
    "message":"internal server error"
  },
  "uuquid":"e6f3414056fcbd57c24d5289acee1b8f"
}
```

10. 踢多玩家

輸入參數

參數名稱	參數說明	參數型態	必填	說明
account	會員帳號	string	Y	多個玩家用","隔開
reason	原因	string	N	
key	公鑰	string	Y	各代理商公鑰(註冊代理商產生)
hash	驗證參數	string	Y	md5(account(s)+privateKey)

狀態列表

參數名稱	參數說明	參數型態	說明
account	會員帳號	array(string)	
status	處理狀況	array(int)	0: 成功，1: 玩家不在線，2: 非該代理會員

錯誤碼

錯誤碼	錯誤訊息	錯誤說明
1	{parameter} is required	缺少參數欄位
4	{parameter} not found	欄位參數值無效
5	method is not allowed	使用之 Http 方法不允許
6	function not found	API 不存在
7	internal server error	服務器內部錯誤
15	data format error	資料格式有誤

範例

```
DELETE /keno-api/player/kick-multiple?  
account=ifalo001,ifalo002&  
key=3de5b29aac97c072f5822dc99c5637d6&  
hash=26f6b1074e1c9e80e9b613bf79a923a6
```

成功

```
{  
  "status": "success",  
  "data": [  
    {  
      "account": "ifalo001",  
      "status": "1"  
    },  
    {
```

```
        "account": "ifalo002",
        "status": "1"
    }
],
"uuquid": "e6f3414056fcbd57c24d5289acee1b8f"
}
```

失敗

```
{
    "status": "error",
    "error": {
        "code": 7,
        "message": "internal server error"
    },
    "uuquid": "e6f3414056fcbd57c24d5289acee1b8f"
}
```

11. 設定限贏限輸

輸入參數

參數名稱	參數說明	參數型態	必填	說明
account	會員帳號	string	Y	
limitWin	限贏額度	string	Y	
limitLose	限輸額度	string	Y	
key	公鑰	string	Y	各代理商公鑰(註冊代理商產生)
hash	驗證參數	string	Y	md5(account+limitWin+limitLose+privateKey)

輸出參數

參數名稱	參數說明	參數型態	說明
account	會員帳號	string	
limitWin	限贏額度	string	
limitLose	限輸額度	string	

錯誤碼

錯誤碼	錯誤訊息	錯誤說明
1	{parameter} is required	缺少參數欄位
4	{parameter} not found	欄位參數值無效
5	method is not allowed	使用之 Http 方法不允許
6	function not found	API 不存在

7	internal server error	服務器內部錯誤
15	data format error	資料格式有誤

範例

POST /keno-api/player/winLimit?

```
account=ifalo001&
limitWin=10000&
limitLose=10000&
key=3de5b29aac97c072f5822dc99c5637d6&
hash=26f6b1074e1c9e80e9b613bf79a923a6
```

成功

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    account: ifalo001,
    limitLose: 10000,
    limitWin: 10000
  },
  "uuquid": "e6f3414056fcbd57c24d5289acee1b8f"
}
```

失敗

```
{
  "status": "error",
  "error": {
    "code": 7,
    "message": "internal server error"
  },
  "uuquid": "e6f3414056fcbd57c24d5289acee1b8f"
}
```

12. 限注回復(信用)

輸入參數

參數名稱	參數說明	參數型態	必填	說明
account	會員帳號	string	Y	
key	公鑰	string	Y	各代理商公鑰(註冊代理商產生)
hash	驗證參數	string	Y	md5(account+privateKey)

輸出參數

參數名稱	參數說明	參數型態	說明
account	會員帳號	string	

錯誤碼

錯誤碼	錯誤訊息	錯誤說明
1	{parameter} is required	缺少參數欄位
4	{parameter} not found	欄位參數值無效
5	method is not allowed	使用之 Http 方法不允許
6	function not found	API 不存在
7	internal server error	服務器內部錯誤
15	data format error	資料格式有誤

範例

POST /keno-api/player/limitReturn?

account=ifalo001&

key=3de5b29aac97c072f5822dc99c5637d6&

hash=26f6b1074e1c9e80e9b613bf79a923a6

成功

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    account: ifalo001
  },
  "uuquid": "e6f3414056fcbd57c24d5289acee1b8f"
}
```

失敗

```
{
  "status": "error",
  "error": {
    "code": 7,
    "message": "internal server error"
  },
  "uuquid": "e6f3414056fcbd57c24d5289acee1b8f"
}
```

13. 額度回復(信用)

輸入參數

參數名稱	參數說明	參數型態	必填	說明
account	會員帳號	string	Y	
key	公鑰	string	Y	各代理商公鑰(註冊代理商產生)
hash	驗證參數	string	Y	md5(account+privateKey)

輸出參數

參數名稱	參數說明	參數型態	說明
account	會員帳號	string	

錯誤碼

錯誤碼	錯誤訊息	錯誤說明
1	{parameter} is required	缺少參數欄位
4	{parameter} not found	欄位參數值無效
5	method is not allowed	使用之 Http 方法不允許
6	function not found	API 不存在
7	internal server error	服務器內部錯誤
15	data format error	資料格式有誤

範例

POST /keno-api/player/balanceReturn?

```
account=ifalo001&
key=3de5b29aac97c072f5822dc99c5637d6&
hash=26f6b1074e1c9e80e9b613bf79a923a6
```

成功

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    account: ifalo001
  },
  "uuquid": "e6f3414056fcbd57c24d5289acee1b8f"
}
```

失敗

```
{
  "status": "error",
  "error": {
```

```
"code":7,
"message":"internal server error"
},
"uuid":"e6f3414056fcbd57c24d5289acee1b8f"
}
```

14. 額度設定(信用)

輸入參數

參數名稱	參數說明	參數型態	必填	說明
account	會員帳號	string	Y	
creditLimit	最高額度	string	Y	
key	公鑰	string	Y	各代理商公鑰(註冊代理商產生)
hash	驗證參數	string	Y	md5(account+privateKey)

輸出參數

參數名稱	參數說明	參數型態	說明
account	會員帳號	string	

錯誤碼

錯誤碼	錯誤訊息	錯誤說明
1	{parameter} is required	缺少參數欄位
4	{parameter} not found	欄位參數值無效
5	method is not allowed	使用之 Http 方法不允許
6	function not found	API 不存在
7	internal server error	服務器內部錯誤
15	data format error	資料格式有誤

範例

```
POST /keno-api/player/creditLimit?
account=ifalo001&
creditLimit=100000
key=3de5b29aac97c072f5822dc99c5637d6&
hash=26f6b1074e1c9e80e9b613bf79a923a6
```

成功

```
{
  "status":"success",
  "data":{
```

```
    account:ifalo001
  },
  "uuid":"e6f3414056fcbd57c24d5289acee1b8f"
}
```

失敗

```
{
  "status":"error",
  "error":{
    "code":7,
    "message":"internal server error"
  },
  "uuid":"e6f3414056fcbd57c24d5289acee1b8f"
}
```

15. 設定玩家帳號模式

輸入參數

參數名稱	參數說明	參數型態	必填	說明
account	會員帳號	string	Y	
mode	模式	int	Y	
key	公鑰	string	Y	各代理商公鑰(註冊代理商產生)
hash	驗證參數	string	Y	md5(account+privateKey)

輸出參數

參數名稱	參數說明	參數型態	說明
account	會員帳號	string	
mode	模式	int	參考模式表格

模式

錯誤碼	錯誤訊息
0	正常
1	鎖單無法下注
2	封鎖無法登入

錯誤碼

錯誤碼	錯誤訊息	錯誤說明
1	{parameter} is required	缺少參數欄位
4	{parameter} not found	欄位參數值無效

5	method is not allowed	使用之 Http 方法不允許
6	function not found	API 不存在
7	internal server error	服務器內部錯誤
15	data format error	資料格式有誤

範例

POST /keno-api/player/modifyb?

```
account=ifalo001&
mode=0&
key=3de5b29aac97c072f5822dc99c5637d6&
hash=26f6b1074e1c9e80e9b613bf79a923a6
```

成功

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    account: ifalo,
    mode: 1
  },
  "uuquid": "e6f3414056fcbd57c24d5289acee1b8f"
}
```

失敗

```
{
  "status": "error",
  "error": {
    "code": 7,
    "message": "internal server error"
  },
  "uuquid": "e6f3414056fcbd57c24d5289acee1b8f"
}
```

16. 查詢玩家帳號模式

輸入參數

參數名稱	參數說明	參數型態	必填	說明
account	會員帳號	string	Y	
key	公鑰	string	Y	各代理商公鑰(註冊代理商產生)
hash	驗證參數	string	Y	md5(account+privateKey)

輸出參數

參數名稱	參數說明	參數型態	說明
account	會員帳號	string	
mode	模式	int	參考模式表格

模式

錯誤碼	錯誤訊息
0	正常
1	鎖單無法下注
2	封鎖無法登入

錯誤碼

錯誤碼	錯誤訊息	錯誤說明
1	{parameter} is required	缺少參數欄位
4	{parameter} not found	欄位參數值無效
5	method is not allowed	使用之 Http 方法不允許
6	function not found	API 不存在
7	internal server error	服務器內部錯誤
15	data format error	資料格式有誤

範例

POST /keno-api/player/block?

account=ifalo001&

key=3de5b29aac97c072f5822dc99c5637d6&

hash=26f6b1074e1c9e80e9b613bf79a923a6

成功

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    account: ifalo,
    mode: 1
  },
  "uuid": "e6f3414056fcbd57c24d5289acee1b8f"
}
```

失敗

```
{
  "status": "error",
  "error": {
```

```
    "code":7,  
    "message":"internal server error"  
  },  
  "uuquid":"e6f3414056fcbd57c24d5289acee1b8f"  
}
```

